

AMS vendido separadamente.

TIGER TECH 3D

BAMBU LAB / IMPRESSÃO 3D

X1 CARBON

Impressora 3D CoreXY profissional com Micro LiDAR, inteligência artificial e suporte a materiais reforçados.

Área de impressão	Rapidez na impressão	300 °C
256 × 256 × 256 mm	500 mm/s	300 graus

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A VALIDAÇÃO

Destaques que fazem a diferença.

Desempenho, materiais e automação para transformar ideias em resultados.



Bambu Lab X1 Carbon

AMS vendido separadamente.

Precisão com Micro LiDAR

Inspeciona a primeira camada e realiza a calibração automática do fluxo.

Hotend de até 300 °C

Bico em aço endurecido para ampliar as possibilidades com materiais técnicos.

Desempenho CoreXY

Velocidade de até 500 mm/s e aceleração de 20.000 mm/s².

Área de impressão

Volume: 256 × 256 × 256 mm.

Especificações técnicas

X1 Carbon | Informações detalhadas do equipamento e recursos.

FICHA TÉCNICA / 01

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO
FDM/FFF

ESTRUTURA
CoreXY com gabinete fechado

VOLUME DE IMPRESSÃO
256 × 256 × 256 mm

VELOCIDADE MÁXIMA DO CABEÇOTE
500 mm/s

ACELERAÇÃO MÁXIMA
20.000 mm/s²

TEMPERATURA MÁXIMA DO HOTEND
300 °C

TEMPERATURA MÁXIMA DA MESA
120 °C

DIÂMETRO DO FILAMENTO
1,75 mm

BICO INCLUÍDO
0,4 mm em aço endurecido

BICOS COMPATÍVEIS
0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm e 0,8 mm

ENGRENAGENS DO EXTRUSOR
Aço endurecido

NIVELAMENTO DA MESA
Automático em dois sistemas

FICHA TÉCNICA / 02

SENSOR DE NIVELAMENTO
Micro LiDAR e sensores de força analógicos

RESOLUÇÃO DO MICRO LIDAR
7 µm

CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DE FLUXO
Sim

INSPEÇÃO AUTOMÁTICA DA PRIMEIRA CAMADA
Sim

COMPENSAÇÃO DE VIBRAÇÃO
Automática

MONITORAMENTO INTELIGENTE
Detecção de falhas por inteligência artificial

DETECÇÃO DO EFEITO SPAGHETTI
Sim

CÂMERA INTEGRADA
Full HD 1920 × 1080

TELA
Touchscreen colorida de 5 polegadas

RESOLUÇÃO DA TELA
1280 × 720

SENSOR DE FIM DE FILAMENTO
Sim

SENSOR DE PORTA
Sim

FICHA TÉCNICA / 03

RECUPERAÇÃO APÓS QUEDA DE ENERGIA
Sim

FILTRAGEM INTERNA
Filtro de carvão ativado

VENTILAÇÃO DA CÂMARA
Sim

VENTILADOR AUXILIAR DE RESFRIAMENTO
Sim

MATERIAIS RECOMENDADOS
PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA e PC

FILAMENTOS REFORÇADOS
Compatível com materiais contendo fibra de carbono ou vidro

SISTEMA MULTICOLORIDO
Compatível com AMS, vendido separadamente

EXPANSÃO MULTICOLORIDA
Até 16 cores utilizando quatro unidades AMS

ARMAZENAMENTO
Memória interna e cartão microSD

CONECTIVIDADE
Wi-Fi e Bambu-Bus

DIMENSÕES
389 × 389 × 457 mm

PESO LÍQUIDO
14,13 kg

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
100–240 V, 50/60 Hz