免责声明:

本课程所涉及案例仅为学习使用,不构成投资建议。 请谨慎辨别。

在中华人民共和国,区块链上的可转移数字资产(包括但不限于代币)与法币的直接或间接交换是违法行为,请遵守相关法律法规,避免参与任何非法活动。

主讲人: steven



需求分析

在本项目中,合约只部署在一条链上,当我们连接钱包后,当前的网络如果不是我们部署合约的网络,与区块链交互就会发生异常。为了解决这个问题,可以在连接钱包、切换网络后进行验证,若当前网络不是部署合约的网络,则提示切换至部署合约的网络,若该网络未添加到 MetaMask 则提示确认添加并切换。

回顾

添加网络

```
window.ethereum.request({
 method: "wallet_addEthereumChain",
 params: [{
    chainId: "0x64",
    chainName: "Gnosis",
    rpcUrls: ["https://rpc.ankr.com/gnosis"],
    iconUrls: [
      "https://xdaichain.com/fake/example/url/xdai.svg",
      "https://xdaichain.com/fake/example/url/xdai.png",
    ],
    nativeCurrency: {name: "xDAI", symbol: "xDAI", decimals: 18,},
    blockExplorerUrls: ["https://blockscout.com/poa/xdai/"],
   }],
});
```

回顾

```
window?.ethereum?.request({
  method: 'wallet switchEthereumChain'.
  params: [{ chainId }],
});
window?.ethereum.on('chainChanged', (chainId) => console.log("chainChanged:",
chainId));
window?.ethereum.on('connect', (connectInfo) => console.log('connect:',
connectInfo));
```

BSCT

```
chainId: "0x61",
 chainName: "Binance Smart Chain Testnet",
 nativeCurrency: {
   name: "Binance Chain Native Token",
   symbol: "tBNB",
   decimals: 18.
 rpcUrls: ["https://bsc-testnet.publicnode.com"],
 blockExplorerUrls: ["https://testnet.bscscan.com"],
},
```

Sepolia测试网络

```
chainId: '0xaa36a7',
chainName: 'Sepolia测试网络',
nativeCurrency: {
 name: 'Sepolia Ether',
 symbol: 'SepoliaETH',
 decimals: 18.
rpcUrls: ['https://sepolia.infura.io/v3/'],
blockExplorerUrls: ['https://sepolia.etherscan.io'],
```

谢谢观看