

Ideas DevOps

Ideas Box

Manual de instalación y despliegue.

Tu empresa online híbrida, operada por agentes, en una caja.

Versión

0.1.0

Sistemas

Ubuntu · Mint · Debian · macOS

Autores

IdeasDevOps & Disruptia AI

Licencia

MIT

— Contenido

Trece secciones. Si venís a instalar y nada más, leé la 2, la 3 o la 4 según tu sistema, y la 6.

1 Qué es Ideas Box

Qué instala y qué no hace por vos

2 Antes de empezar

Requisitos y credenciales a tener a mano

3 Instalación en Linux

Ubuntu, Linux Mint y Debian

4 Instalación en macOS

Intel y Apple Silicon

5 El asistente, paso por paso

Qué pregunta y qué conviene responder

6 Los primeros 30 minutos

Autenticar, verificar y cargar tu contexto

7 Los agentes

Quién hace qué y dónde está el límite

8 Conectores

Catálogo y credenciales de cada uno

9 Comandos del día a día

El CLI `ideasbox`

10 Dónde vive tu información

Estructura de datos y respaldo

11 Reglas de seguridad

Aprobaciones, secretos y borrado

12 Problemas frecuentes

Síntoma, causa y solución

13 Soporte

Cómo reportar y dónde seguir

1 Qué es Ideas Box

Un puesto de trabajo completo para operar una empresa con agentes de IA, instalable en una máquina recién formateada.

Ideas Box no es un programa con ventanas. Es la **organización** que hace que trabajar con agentes de IA rinda: una estructura de datos, un equipo de agentes con roles definidos, procedimientos escritos, memoria que sobrevive a la sesión y conexiones a las herramientas que ya usás.

Qué instala

CAPA	QUÉ ES
Base técnica	Node, Python, ffmpeg, git y Claude Code
Raíz de datos	Un disco, un volumen o una carpeta con la estructura de tu empresa
16 agentes	Dirección, desarrollo, operaciones, QA, ventas, marketing, contenido y clientes — con el nombre de <i>tu</i> empresa
~20 procedimientos	Cómo se resuelve un bug, cómo se arma una propuesta, cómo se registra una operación
Packs de skills	Marketing, diseño y disciplina de código, de repositorios abiertos
17 conectores	Búsqueda web, bandeja de atención, servidores, redes sociales, video, código
Reglas	Qué puede hacer un agente solo y qué necesita tu aprobación

Qué no hace

- **No toca tus discos.** No reparticiona ni formatea nada. Si querés un disco dedicado, te dice cómo crearlo y después lo usa.
- **No guarda contraseñas en la configuración de Claude.** Cada conector arranca por un lanzador que lee su archivo de credenciales, con permisos restringidos.
- **No trae datos de nadie.** Los agentes son plantillas que se completan con los datos de tu empresa durante la instalación.
- **No publica ni despliega solo.** Toda acción hacia afuera pide tu aprobación.

LA IDEA DE FONDO

Un agente sin reglas es un becario con acceso a producción. Ideas Box empaqueta las reglas, no solamente las herramientas: por eso lo primero que vas a leer en cada agente es qué *no* puede hacer sin preguntarte.

Cuánto tarda

Entre 10 y 25 minutos según cuántos conectores activos. La mayor parte es descarga y compilación: podés dejarlo corriendo y volver.

2 Antes de empezar

Cinco minutos de preparación te ahorran tener que repetir la instalación.

Requisitos del equipo

SISTEMA	QUÉ NECESITA
Ubuntu · Linux Mint · Debian	Gestor <code>apt</code> , un usuario con <code>sudo</code> y <code>git</code> para clonar
macOS 12 o posterior Intel y Apple Silicon	Herramientas de línea de comandos de Xcode. Homebrew lo instala el asistente si falta
Ambos	Conexión a internet, 5 GB libres y una cuenta de Claude con acceso a Claude Code

Decidí dónde van a vivir los datos

Es la única decisión difícil de cambiar después. Tres opciones, de más a menos recomendable:

1. **Un disco o volumen aparte.** Reinstalás el sistema operativo sin perder nada, y te llevás la empresa entera enchufando el disco en otra máquina. *Montalo antes de instalar* para que aparezca en la lista.
2. **Una partición o volumen APFS dedicado** en el disco interno. Mismo beneficio, sin hardware extra.
3. **Una carpeta en tu home.** Funciona perfecto y es lo que elige la mayoría al arrancar. Se puede mudar después.

Credenciales a tener a mano

Ninguna es obligatoria el primer día: todo lo que falte se agrega después con un comando. Pero si las tenés cerca, el asistente las configura de una.

SI VAS A USAR...	NECESITÁS	DÓNDE SE SACA
Búsqueda web	API key de Brave Search	brave.com/search/api — gratis hasta 2.000 consultas/mes
Bandeja de atención	URL, token de agente e ID de cuenta de Chatwoot	Tu Chatwoot → Perfil → Access Token
Servidores	URL y API key de Easypanel	Panel → Settings → API
Servidores por SSH	IP, usuario y ruta de tu clave privada	Tu proveedor de VPS
Instagram / Facebook	Tokens de página y de cuenta business	Meta for Developers
YouTube	API key de YouTube Data API v3	Google Cloud Console

DATOS DE TU EMPRESA

El asistente te va a pedir nombre, rubro en una línea, sitio web y zona horaria. Eso queda escrito en los 16 agentes: cuanto más preciso el rubro, mejor entienden el contexto. «Panadería con venta online y reparto propio» rinde más que «alimentos».

3 Instalación en Linux

Ubuntu, Linux Mint y Debian. Cuatro pasos desde una máquina recién instalada.

1

Instalar git

Una instalación limpia de Ubuntu o Debian no lo trae, y sin git no podés bajar Ideas Box.

```
sudo apt update && sudo apt install -y git
```

2

Bajar Ideas Box

```
git clone https://github.com/ideasdevops/ideas-box.git
cd ideas-box
```

3

Ejecutar el asistente

```
bash install.sh
```

Te pide la contraseña de `sudo` en el primer paso, para instalar los paquetes del sistema. De ahí en adelante son preguntas sobre tu empresa y tus herramientas (sección 5). Si primero querés ver qué haría sin que toque nada: `bash install.sh --dry-run`.

4

Autenticar Claude Code

Esto no lo puede hacer el asistente por vos: abre el navegador para que inicies sesión.

```
claude
```

Opciones útiles

OPCIÓN	PARA QUÉ
<code>--dry-run</code>	Mostrar las acciones sin ejecutarlas
<code>--data-root RUTA</code>	Fijar la raíz de datos y saltar esa pregunta
<code>--empresa "NOMBRE"</code>	Fijar el nombre y saltar esa pregunta
<code>--skip-deps</code>	No instalar paquetes del sistema (si ya los tenés)
<code>--non-interactive</code>	No preguntar nada: toma el valor por defecto de cada opción
<code>--help</code>	Ver todas las opciones

EJECUTALO COMO ARCHIVO, NO POR TUBERÍA

Usá `bash install.sh`. El asistente es interactivo y necesita una terminal real; si lo invocás con `curl ... | bash` no puede leer tus respuestas y corta con un aviso en vez de instalar algo a medias.

4 Instalación en macOS

Intel y Apple Silicon, de macOS 12 en adelante.

1

Herramientas de línea de comandos de Xcode

Traen `git` y el compilador. Si nunca las instalaste, se abre un instalador gráfico de Apple: aceptalo y esperá a que termine.

```
xcode-select --install
```

2

Bajar Ideas Box

```
git clone https://github.com/ideasdevops/ideas-box.git
cd ideas-box
```

3

Ejecutar el asistente

```
bash install.sh
```

macOS no trae gestor de paquetes. Si no tenés **Homebrew**, el asistente te ofrece instalarlo; aceptá y dejalo trabajar — la primera vez tarda varios minutos.

4

Autenticar Claude Code

```
claude
```

Tres diferencias respecto de Linux

TEMA	EN MACOS
Paquetes	Homebrew en lugar de <code>apt</code> . Si al terminar la instalación de Homebrew la terminal dice «command not found: brew», abrí una ventana nueva y repetí
Disco de datos	Se usa un volumen montado en <code>/Volumes</code> , no una partición. El asistente te guía para crear un volumen APFS desde Utilidad de Discos, que comparte espacio con el sistema y no requiere formatear nada
Docker	Se instala aparte, como Docker Desktop. No es obligatorio: solo lo necesitás si vas a levantar servicios en esta misma máquina

ESTADO DEL SOPORTE EN MACOS

El código está escrito para las utilidades y el `bash` que trae el sistema, pero todavía **no fue probado en hardware Apple real**. Si algo falla, el error y el paso donde ocurrió son información valiosa: reportalos (sección 13) y lo corregimos.

5 El asistente, paso por paso

Ocho etapas. Qué hace cada una, qué te pregunta y qué conviene responder.

1 • Dependencias del sistema

Instala paquetes base, Node, Claude Code y, si querés, ffmpeg e ImageMagick para los agentes de contenido. Pregunta si instalar Docker: **respondé que no** salvo que vayas a levantar servicios en esta máquina.

2 • Identidad de la empresa

Nombre, identificador corto, rubro, sitio, responsable, idioma y zona horaria. Todo esto se escribe en los agentes y en la documentación. Queda guardado en un archivo de texto editable: si te equivocás, se corrige después con `ideasbox profile`.

3 • Raíz de datos

Te muestra los discos y volúmenes montados y te deja elegir, o crear una carpeta en tu home. Si elegís la opción «quiero un disco dedicado y todavía no lo tengo», te imprime el procedimiento exacto para tu sistema y podés seguir con una carpeta mientras tanto.

4 • Packs de skills

Descarga colecciones de procedimientos de repositorios abiertos: disciplina de código y redacción (siempre), marketing y criterio de diseño (recomendados) y dos opcionales más pesados.

5 • Conectores

Instala primero los tres del núcleo, que no piden credenciales. Después te ofrece uno por uno los de negocio. Para cada uno que aceptes te va a pedir sus credenciales y, si admite varias cuentas —como Chatwoot, Easypanel o las redes sociales—, te deja agregar tantas como tengas, cada una con su etiqueta.

LA ETIQUETA IMPORTA

Cuando cargás dos servidores, quedan como `easypanel-produccion` y `easypanel-clientes`. Esa etiqueta es lo único que distingue un servidor de otro cuando un agente va a reiniciar un servicio: poné nombres que no se presten a confusión.

6 y 7 • Agentes y runtime

Se generan los 16 agentes con los datos de tu empresa, los procedimientos, la documentación y el índice de memoria, y se enlazan al runtime de Claude Code. **Cada agente recibe solamente las herramientas de los conectores que instalaste**: si mañana agregás uno, los agentes que lo usan se actualizan solos.

8 • Permisos y hook de arranque

Permisos de Claude Code (lectura libre; escritura y acciones sensibles bajo aprobación), bloqueo de lectura sobre tus credenciales y claves SSH, y un aviso de arranque que detecta si el disco de datos no está montado.

VOLVER A CORRERLO ES SEGURO

El asistente es idempotente: si lo ejecutás de nuevo, actualiza en lugar de duplicar. Y nunca pisa un archivo que hayas editado vos — deja la versión nueva al lado, con extensión `.nuevo`, y te avisa.

6 Los primeros 30 minutos

Terminó la instalación. Esto es lo que conviene hacer antes de pedirle trabajo a un agente.

1

Verificar que quedó sano

```
ideasbox doctor
```

Revisa perfil, disco de datos, árbol de agentes, enlaces, Claude Code y cada conector. Tiene que terminar con **Stack sano**. Para que además pruebe de verdad cada conector, arrancándolo como lo hace Claude:

```
ideasbox doctor --deep
```

2

Abrir Claude Code y conocer el equipo

```
claude
```

Probá con: «*mostrame qué agentes tengo y qué hace cada uno*».

3

Cargar el contexto de tu empresa

Los agentes ya saben *cómo* trabajar, pero todavía no saben nada de tu negocio. Dedícale la primera sesión a eso. Ejemplos de lo que conviene decirle:

- «Guardá en memoria que mi empresa hace X, le vende a Y, y su diferencial es Z»
- «Creá la carpeta del cliente Fulano y anotá lo que sabemos: contacto, qué le vendimos, en qué estado está»
- «Anotá que los martes cierro pedidos a las 18 y que no trabajo con transferencias»
- «Registrá que el servidor de producción es el que tiene la etiqueta *produccion*»

Cada cosa que cargues es una cosa que no vas a tener que repetir nunca más.

4

Pedir el primer trabajo real

Los agentes se invocan por nombre:

- «Usá `sales-crm` para preparar una propuesta para Fulano»
- «Que `ops-support` revise cómo está el servidor de producción»
- «`content-strategist`, armame el calendario de contenido del mes»

Si no sabés cuál corresponde, pedíselo a `agents-orchestrator`: reparte el trabajo entre las áreas y evita que dos agentes hagan lo mismo.

7 Los agentes

Dieciséis puestos. Un agente = un rol. Si dos pueden hacer lo mismo, uno sobra.

ÁREA	AGENTE	RESPONSABILIDAD	HACIA AFUERA
Dirección	agents-orchestrator	Divide un objetivo entre áreas y evita trabajo duplicado	—
Dirección	admin-daily	Agenda, pendientes y prioridades del día	—
Dirección	docs-memory	Documentación y memoria de la empresa	—
Desarrollo	dev-saas	Bugs, arquitectura, continuidad técnica. Verifica deploys, no los dispara	Solo lectura
Desarrollo	design-ui	Pantallas y flujos, trabajando contra el código real	—
Desarrollo	git-ops	Ramas, commits, push y releases	Push con confirmación
Calidad	qa-tester	Reproduce, valida y deja evidencia	—
Operaciones	ops-support	Servidores, incidentes y mitigación	Reinicios con aprobación
Ventas	sales-crm	Prospección, propuestas y pipeline	Publica con aprobación
Clientes	comms-chatwoot	Mensajes puntuales por la bandeja, a pedido tuyo	Envía con aprobación
Clientes	customer-success-pm	Seguimiento de clientes activos	—
Marketing	growth-marketing	Estrategia orgánica, SEO, conversión, medición	Solo lectura
Marketing	ads-manager	Pauta paga: plan, presupuesto y medición	Solo lectura
Contenido	content-strategist	Plan editorial y calendario	Publica con aprobación
Contenido	design-content	Piezas gráficas	Publica con aprobación
Contenido	video-content	Reels, shorts y video comercial	Publica con aprobación

Las cuatro fronteras que evitan desastres

- **Marketing define, contenido produce.** Nunca el mismo objetivo a los dos en paralelo.
- **Un solo dueño del envío.** Solo `comms-chatwoot` le escribe a una persona; los demás preparan el mensaje. Así nadie recibe dos respuestas distintas.
- **Nadie despliega solo.** `dev-saas` prepara y verifica, el disparo es tuyo.
- **Toda acción irreversible se aprueba de a una.** Aprobar hoy no habilita mañana.

SON ARCHIVOS DE TEXTO

Cada agente es un archivo en `.claude/agents/` dentro de tu raíz de datos. Si uno no trabaja como querés, editalo: es la forma esperada de usar Ideas Box, no un atajo. Después corré `ideasbox sync`.

8 Conectores

Diecisiete integraciones disponibles. Instalás solo las que uses, cuando las necesites.

Núcleo — se instalan siempre

CONECTOR	PARA QUÉ SIRVE	CREDENCIAL
brave-search	Búsqueda web, noticias e imágenes: la fuente de investigación de marketing y ventas	API key de Brave
codebase-memory	Indexa tus repositorios para que los agentes busquen en el código sin leerlo a ciegas	Ninguna
ponytail	Obliga a resolver con el código más chico posible, en vez de sobre-construir	Ninguna

Negocio — los elegís durante la instalación

CONECTOR	PARA QUÉ SIRVE	CREDENCIAL
chatwoot · multi-cuenta	Bandeja omnicanal: WhatsApp, web y email	URL, token e ID de cuenta
easypanel · multi-servidor	Estado, logs y reinicio de los servicios de tu VPS	URL y API key
ssh-infra · multi-servidor	Acceso controlado por SSH y Docker a tus servidores	IP, usuario y clave SSH
instagram · multi-cuenta	Publicar y leer métricas de Instagram Business	Token y IDs de Meta
facebook · multi-página	Publicar, responder comentarios y leer métricas	Token de página e ID
youtube	Investigar canales, videos y transcripciones	API key de YouTube
video-audio	Cortar, subtítular y convertir video con ffmpeg	Ninguna

Opcionales — se agregan después, cuando hagan falta

CONECTOR	PARA QUÉ SIRVE	CREDENCIAL
facebook-ads	Métricas de campañas de Meta Ads, solo lectura	Token con ads_read
meta-ads	Gestión de campañas de Meta con escritura	Token con ads_management
google-ads	Gestión de campañas de Google Ads con escritura	Developer token y OAuth
inkscape	Diseño vectorial y exportación de piezas	Inkscape instalado
gimp	Retoque y composición de imágenes	GIMP instalado
obs	Controlar grabación y streaming de OBS Studio	Contraseña del websocket
obsidian	Leer y escribir en una bóveda de Obsidian	API key del plugin REST

Agregar uno después

```
# Ver el catálogo completo
ideasbox mcp list

# Instalar uno (te pide las credenciales en el momento)
ideasbox mcp add chatwoot

# Ver los que ya tenés
ideasbox mcp installed
```

DÓNDE QUEDAN TUS CREDENCIALES

En ~/.config/ideasbox/secrets/ , un archivo por conector, con permisos que solo permiten leerlas a tu usuario. **No se escriben en la configuración de Claude:** cada conector arranca por un lanzador que las carga en el momento. ideasbox doctor avisa si alguna se filtró donde no corresponde.

9 Comandos del día a día

Todo el mantenimiento pasa por un comando: `ideasbox` .

COMANDO	QUÉ HACE
<code>ideasbox doctor</code>	Diagnóstico completo: disco, agentes, enlaces, conectores, credenciales
<code>ideasbox doctor --deep</code>	Además arranca cada conector y verifica que responda
<code>ideasbox status</code>	Resumen corto: cuántos agentes, skills, notas y conectores tenés
<code>ideasbox sync</code>	Regenera agentes y documentación, y repara los enlaces
<code>ideasbox mcp list</code>	Catálogo de conectores disponibles
<code>ideasbox mcp add <id></code>	Instalar un conector y cargar sus credenciales
<code>ideasbox mcp remove <servidor></code>	Quitar un conector y borrar sus credenciales
<code>ideasbox skills update</code>	Actualizar los packs de procedimientos desde sus repositorios
<code>ideasbox backup</code>	Respaldo comprimido de agentes, memoria, documentación y configuración
<code>ideasbox update</code>	Actualiza Ideas Box, los packs y los conectores, y regenera todo
<code>ideasbox profile</code>	Editar los datos de la empresa y volver a generar los agentes

Rutina sugerida

CUÁNDO	QUÉ CORRER
Cada mañana	Nada. Abrió <code>claude</code> y trabajá
Si algo raro pasa	<code>ideasbox doctor</code>
Una vez por semana	<code>ideasbox backup</code>
Una vez por mes	<code>ideasbox update</code>
Al cambiar de máquina	Enchufá el disco de datos y corré el instalador de nuevo

10 Dónde vive tu información

Una sola carpeta concentra todo. Respaldala y tenés la empresa entera.

```
<tu raíz de datos>/
├── 00-INBOX                lo que entra sin clasificar
├── 01-RECURSOS-IA          agentes y skills candidatos, con sus carriles
├── 02-CLIENTES            una carpeta por cliente y por prospecto
├── 03-PROYECTOS           desarrollos propios
├── 04-SERVICIOS            servicios autoalojados y su configuración
├── 05-OPERACIONES         bitácoras, scripts y backups de servidores
├── 06-CONTENIDO           10-CRUDOS y 30-LISTOS-PARA-PUBLICAR
├── 07-DOCUMENTOS
├── 08-IMAGENES
├── 09-VIDEOS
├── 10-PROSPECCIONES       listas y tablas de prospección
├── 90-ARCHIVO             descartado: no se borra, no se usa
└── .claude/               el cerebro
    ├── agents/            los 16 agentes
    ├── skills/            los procedimientos
    ├── memory/            memoria persistente, con MEMORY.md de índice
    └── docs/              reglas de autonomía, estructura y organigrama
```

Dos reglas de esta estructura

- **La fuente de verdad está acá, no en tu home.** Lo que hay en `~/ .claude` son enlaces a esta carpeta. Por eso podés reinstalar el sistema operativo sin perder nada.
- **Cada cliente y cada prospecto tiene su propia carpeta** en `02-CLIENTES`. Los agentes tienen prohibido entrar a la carpeta de un cliente que no sea el de la tarea.

Respaldo

```
ideasbox backup
```

Genera un comprimido en `05-OPERACIONES/backups/stack/` con agentes, memoria, documentación y configuración. **Incluye tus credenciales:** guardalo cifrado y no lo subas a ningún lado sin protegerlo.

SI EL DISCO DE DATOS NO ESTÁ MONTADO

Claude te lo avisa apenas abrís una sesión, antes de que un agente empiece a trabajar a ciegas y concluya que tu información «no existe». Si ves ese aviso: montá el disco y volvé a abrir.

11 Reglas de seguridad

Lo que Ideas Box no deja que pase, y lo que depende de vos.

Siempre te van a pedir aprobación

1. Escribirle a un cliente o prospecto
2. Publicar, programar o responder en redes sociales
3. Gastar dinero: pauta, APIs pagas, servicios nuevos
4. Reiniciar, detener, desplegar o borrar un servicio
5. Ejecutar comandos en un servidor remoto
6. Modificar o borrar datos de producción
7. Cualquier acción difícil de revertir

Aprobar una vez no habilita la próxima. Es deliberado: la mayoría de los incidentes graves con agentes vienen de una autorización que alguien dio una vez y quedó abierta.

Credenciales

- Viven en `~/.config/ideasbox/secrets/`, un archivo por conector, legible solo por tu usuario.
- No se copian a la memoria, ni a las bitácoras, ni a las capturas de pantalla.
- Los agentes tienen **bloqueada por configuración** la lectura de esa carpeta, de tus claves SSH y de cualquier archivo `.env`.

Borrar es la acción más cara

Muchos borrados de paneles y aplicaciones no son reversibles y se llevan puestos datos asociados: una bandeja borrada puede llevarse miles de conversaciones con sus adjuntos. Los agentes no tienen herramientas de borrado declaradas y tienen instrucción explícita de preguntar ante la duda.

Datos de clientes

Si administrás infraestructura de terceros, vas a ver credenciales de tus clientes en sus paneles. Mirarlas para diagnosticar está permitido; **usarlas para leer o escribir en sus sistemas, no**. Es una regla escrita en los agentes de operaciones y desarrollo.

LO QUE DEPENDE DE VOS

Ideas Box te protege de los accidentes, no de las decisiones. Si aprobás un envío masivo mal armado, se envía. Leé lo que el agente te muestra antes de decir que sí: siempre te muestra el texto exacto y el destinatario antes de ejecutar.

12 Problemas frecuentes

Síntoma, causa y qué hacer. Empezá siempre por `ideasbox doctor`.

Durante la instalación

SÍNTOMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
«command not found: git»	Máquina limpia sin git. Linux: <code>sudo apt install -y git</code> . macOS: <code>xcode-select --install</code>
«command not found: brew» después de instalar Homebrew	La terminal actual no tomó el PATH nuevo. Abrí una ventana nueva y repetí
Corta diciendo que no hay terminal disponible	Lo estás corriendo por tubería. Usá <code>bash install.sh</code> desde la carpeta del repo
Falla al crear el entorno de Python	Falta el paquete de entornos virtuales: <code>sudo apt install -y python3-venv</code>
No aparece mi disco externo en la lista	Tiene que estar montado y con permiso de escritura. En macOS, visible en <code>/Volumes</code>

Después de instalar

SÍNTOMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
«No encuentro mis agentes»	El disco de datos no está montado. Montalo y verificá con <code>ideasbox doctor</code>
Un conector no responde	Credenciales vacías o vencidas. <code>ideasbox doctor --deep</code> te dice cuál, y el archivo a corregir
Un agente no usa la herramienta que esperabas	Ese conector no está instalado: los agentes solo reciben las herramientas que existen. <code>ideasbox mcp add <id></code>
Editaste un agente y «volvió atrás»	No volvió: mirá si hay un archivo <code>.nuevo</code> al lado con la versión del stack. Tu edición está intacta
Después de actualizar falta una skill	<code>ideasbox skills update && ideasbox sync</code>
<code>ideasbox</code> no se encuentra	Falta <code>\$HOME/.local/bin</code> en tu PATH. Agregalo a tu <code>.bashrc</code> o <code>.zshrc</code>
Enlaces rotos en <code>~/.claude</code>	<code>ideasbox sync</code> los limpia y regenera

Cómo leer un diagnóstico

```
ideasbox doctor
✓ Perfil: Panadería Los Tres Hornos (tres-hornos)
✓ Raíz de datos montada: /mnt/datos/tres-hornos (libre: 234G)
✓ Runtime: 16 agentes y 363 skills enlazados
! MCP brave-search: hay credenciales vacías      ← advertencia: se puede usar igual
✗ MCP easypanel-prod: falta el lanzador           ← problema: ese conector no funciona
```

✓ está bien · ! funciona pero algo falta · ✗ eso no anda. Las advertencias no impiden trabajar; los problemas sí, pero solo afectan al conector que mencionan.

13 Soporte

Dónde seguir, cómo reportar y qué esperar.

El repositorio

github.com/ideasdevops/ideas-box — código, catálogo de conectores y documentación técnica. Licencia MIT: usalo, modificalo y vendé servicios sobre él.

OJO CON LAS LICENCIAS DE TERCEROS

MIT cubre Ideas Box, no lo que instala. Los packs de skills y los conectores se descargan de sus repositorios originales, cada uno con su propia licencia, que puede no ser MIT. `docs/TERCEROS.md` lista el origen de cada uno: revisalo antes de usarlos comercialmente.

Si algo falla, qué mandar

Con estas cuatro cosas el problema se resuelve en una vuelta en vez de tres:

- 1. Sistema y versión: la salida de `uname -a` y de `lsb_release -a` o `sw_vers`
- 2. En qué paso del asistente falló (de los ocho de la sección 5)
- 3. El error completo, copiado tal cual, no una captura recortada
- 4. La salida de `ideasbox doctor`

Antes de mandar nada, revisá que no haya credenciales en el texto. Los tokens aparecen en los mensajes de error más seguido de lo que uno espera.

Documentación técnica incluida

ARCHIVO	QUÉ CONTIENE
<code>README.md</code>	Instalación rápida y mapa del repositorio
<code>docs/PRIMEROS_PASOS.md</code>	Guía corta para el primer día
<code>docs/ARQUITECTURA.md</code>	Decisiones de diseño y cómo extenderlo
<code>docs/TERCEROS.md</code>	Origen y licencia de cada componente externo

Más allá de la instalación

Ideas Box te deja el puesto armado. Lo que sigue —adaptar los agentes a tu operación, conectar tus sistemas, poner los procedimientos de tu negocio por escrito— es donde aparece el rendimiento real. Si querés acompañamiento en esa etapa, **IdeasDevOps** lo hace como servicio.

UNA ÚLTIMA COSA

Todo lo que genera Ideas Box es texto plano: agentes, procedimientos, memoria, documentación. No hay base de datos propietaria ni formato cerrado. Podés leerlo, editarlo, versionarlo con git y llevártelo. Es tuyo.