

Ideas DevOps

Ideas Box

Manual de instalación y uso.

Tu empresa online híbrida, operada por agentes, en una caja.

Versión

0.1.0

Sistemas

Ubuntu · Mint · Debian · macOS

Autores

IdeasDevOps & Disruptia AI

Licencia

AGPL-3.0

— Contenido

Catorce secciones. Si venís a instalar y nada más, leé la 2, la 3 o la 4 según tu sistema, y la 6. La 14 reúne los comandos reales de todo el proceso.

1 Qué es Ideas Box

Qué instala y qué no hace por vos

2 Antes de empezar

Requisitos y credenciales a tener a mano

3 Instalación en Linux

Ubuntu, Linux Mint y Debian

4 Instalación en macOS

Intel y Apple Silicon

5 El asistente, paso por paso

Qué pregunta y qué conviene responder

6 Los primeros 30 minutos

Iniciar sesión, verificar y cargar tu contexto

7 Los agentes

Quién hace qué, y cómo enseñarles tu forma de trabajo

8 Conectores

Catálogo, credenciales y conectores propios

9 El menú del día a día

Todo en palabras comunes, y los comandos aparte

10 Dónde vive tu información

Estructura de datos y respaldo

11 Reglas de seguridad

Aprobaciones, secretos y borrado

12 Problemas frecuentes

Síntoma, causa y solución

13 Soporte

Cómo reportar y dónde seguir

14 Referencia técnica

Los comandos reales de todo el proceso

1 Qué es Ideas Box

Un puesto de trabajo completo para operar una empresa con agentes de IA, instalable en una máquina recién formateada.

Ideas Box no es un programa con ventanas: se maneja desde un **menú en palabras comunes** y conversando con tus agentes. Lo que aporta es la **organización** que hace que trabajar con agentes de IA rinda: una estructura de datos, un equipo de agentes con roles definidos, procedimientos escritos, memoria que sobrevive a la sesión y conexiones a las herramientas que ya usás.

Qué instala

CAPA	QUÉ ES
Base técnica	Node, Python, ffmpeg, git y Claude Code
Raíz de datos	Un disco, un volumen o una carpeta con la estructura de tu empresa
16 agentes	Dirección, desarrollo, operaciones, QA, ventas, marketing, contenido y clientes — con el nombre de <i>tu</i> empresa
~20 procedimientos	Cómo se resuelve un bug, cómo se arma una propuesta, cómo se registra una operación
Packs de skills	Marketing, diseño y disciplina de código, de repositorios abiertos
17 conectores	Búsqueda web, bandeja de atención, servidores, redes sociales, video, código
Reglas	Qué puede hacer un agente solo y qué necesita tu aprobación

Qué no hace

- **No toca tus discos.** No reparticiona ni formatea nada. Si querés un disco dedicado, te dice cómo crearlo y después lo usa.
- **No guarda contraseñas en la configuración de Claude.** Cada conector arranca por un lanzador que lee su archivo de credenciales, con permisos restringidos.
- **No trae datos de nadie.** Los agentes son plantillas que se completan con los datos de tu empresa durante la instalación.
- **No publica ni despliega solo.** Toda acción hacia afuera pide tu aprobación.

LA IDEA DE FONDO

Un agente sin reglas es un becario con acceso a producción. Ideas Box empaqueta las reglas, no solamente las herramientas: por eso lo primero que vas a leer en cada agente es qué *no* puede hacer sin preguntarte.

Cuánto tarda

Entre 10 y 25 minutos según cuántos conectores activos. La mayor parte es descarga y compilación: podés dejarlo corriendo y volver.

2 Antes de empezar

Cinco minutos de preparación te ahorran tener que repetir la instalación.

Requisitos del equipo

SISTEMA	QUÉ NECESITA
Ubuntu · Linux Mint · Debian	Un usuario con permiso de administrador (<code>sudo</code>) y <code>git</code> para bajar Ideas Box
macOS 13 o posterior Intel y Apple Silicon	Las herramientas de línea de comandos de Apple (macOS las ofrece solo). macOS 12 o anterior no sirve: Claude Code no funciona ahí. En esas Mac conviene instalar Linux Mint.
Ambos	Conexión a internet, 5 GB libres y una cuenta de Claude con acceso a Claude Code

Decidí dónde van a vivir los datos

Es la única decisión difícil de cambiar después. Tres opciones, de más a menos recomendable:

1. **Un disco o volumen aparte.** Reinstalás el sistema operativo sin perder nada, y te llevás la empresa entera enchufando el disco en otra máquina. *Montalo antes de instalar* para que aparezca en la lista.
2. **Una partición o volumen APFS dedicado** en el disco interno. Mismo beneficio, sin hardware extra.
3. **Una carpeta en tu home.** Funciona perfecto y es lo que elige la mayoría al arrancar. Se puede mudar después.

Credenciales a tener a mano

Ninguna es obligatoria el primer día: todo lo que falte se agrega después desde el menú, con «Conectar una herramienta». Pero si las tenés cerca, el asistente las configura de una.

SI VAS A USAR...	NECESITÁS	DÓNDE SE SACA
Búsqueda web	API key de Brave Search	brave.com/search/api — gratis hasta 2.000 consultas/mes
Bandeja de atención	URL, token de agente e ID de cuenta de Chatwoot	Tu Chatwoot → Perfil → Access Token
Servidores	URL y API key de Easypanel	Panel → Settings → API
Servidores por SSH	IP, usuario y ruta de tu clave privada	Tu proveedor de VPS
Instagram / Facebook	Tokens de página y de cuenta business	Meta for Developers
YouTube	API key de YouTube Data API v3	Google Cloud Console

DATOS DE TU EMPRESA

El asistente te va a pedir nombre, rubro en una línea, sitio web y zona horaria. Eso queda escrito en los 16 agentes: cuanto más preciso el rubro, mejor entienden el contexto. «Panadería con venta online y reparto propio» rinde más que «alimentos».

3 Instalación en Linux

Ubuntu, Linux Mint y Debian. Solo el primer paso se escribe en la Terminal; el resto es un menú.

1

Bajar Ideas Box

Abre la Terminal (en el menú de aplicaciones, busca «Terminal») y pega estas dos líneas. La primera instala `git`, que una instalación limpia no trae; te pide tu contraseña.

```
sudo apt update && sudo apt install -y git
git clone https://github.com/ideasdevops/ideas-box.git ~/ideas-box
```

2

Abrir el menú de Ideas Box

En la misma Terminal:

```
bash ~/ideas-box/bin/ideasbox
```

Es la última vez que hace falta escribir algo: al terminar la instalación queda un ícono.

3

Elegir «Instalar mi Ideas Box»

Arranca el asistente. Te pide la contraseña en el primer paso, para instalar los programas del sistema. De ahí en adelante son preguntas sobre tu empresa y tus herramientas (sección 5).

4

Abrir el ícono y elegir «Hablar con mis agentes»

El ícono **Ideas Box** queda en el menú de aplicaciones y, si aceptas, en el Escritorio. La primera vez que hables con tus agentes, Claude abre el navegador para que inicies sesión con tu cuenta: eso no lo puede hacer el asistente por vos.

PARA USUARIOS AVANZADOS

El menú corre `bash install.sh`, que también se puede usar directo. Opciones: `--dry-run` (mostrar sin ejecutar), `--data-root RUTA`, `--empresa "NOMBRE"`, `--skip-deps`, `--non-interactive` y `--help`. Es interactivo: no lo corras por tubería (`curl ... | bash`), porque no podría leer tus respuestas.

4 Instalación en macOS

Intel y Apple Silicon, de macOS 13 en adelante. Una línea en la Terminal y después, doble clic.

1 Bajar Ideas Box

Abrí la Terminal (Aplicaciones → Utilidades → Terminal) y pegá:

```
git clone https://github.com/ideasdevops/ideas-box.git ~/ideas-box
```

Si es la primera vez, macOS ofrece instalar las *herramientas de línea de comandos*: aceptá, esperá a que termine y volvé a pegar la línea.

2 Doble clic en «Ideas Box.command»

En el Finder, abrí la carpeta de tu usuario → `ideas-box` y hacé doble clic en **Ideas Box.command**. Se abre el menú en una ventana de Terminal. Si macOS dice que no puede verificar el origen: clic derecho sobre el archivo → **Abrir** → Abrir.

3 Elegir «Instalar mi Ideas Box»

En una Mac con Apple Silicon y macOS 15 o posterior, si no tenés **Homebrew** el asistente te ofrece instalarlo: aceptá, la primera vez tarda varios minutos. En una Mac Intel, Homebrew ya no se puede instalar, y el asistente sigue sin él, solo.

4 Abrir el ícono y elegir «Hablar con mis agentes»

Al final te ofrece dejar el ícono **Ideas Box** en el Escritorio (macOS puede pedir permiso para escribir ahí). La primera vez que hables con tus agentes, Claude te pide iniciar sesión.

Tres diferencias respecto de Linux

TEMA	EN MACOS
Programas base	Homebrew en Apple Silicon con macOS 15 o posterior. En Intel o en macOS más viejo, Ideas Box baja lo que necesita a tu usuario (jq, Python y Node), sin pedir contraseña
Disco de datos	Se usa un volumen montado en <code>/Volumes</code> , no una partición. El asistente te guía para crear un volumen APFS desde Utilidad de Discos, que comparte espacio con el sistema y no requiere formatear nada
Docker	Se instala aparte, como Docker Desktop. No es obligatorio: solo lo necesitás si vas a levantar servicios en esta misma máquina

ESTADO DEL SOPORTE EN MACOS

Se está probando en hardware real, empezando por una Mac Intel con macOS 13. Si algo falla, el error y el paso donde ocurrió son información valiosa: reportalos (sección 13) y lo corregimos.

5 El asistente, paso por paso

Ocho etapas. Qué hace cada una, qué te pregunta y qué conviene responder.

1 • Dependencias del sistema

Instala paquetes base, Node, Claude Code y, si querés, ffmpeg e ImageMagick para los agentes de contenido. Pregunta si instalar Docker: **respondé que no** salvo que vayas a levantar servicios en esta máquina.

2 • Identidad de la empresa

Nombre, identificador corto, rubro, sitio, responsable, idioma y zona horaria. Todo esto se escribe en los agentes y en la documentación. Queda guardado en un archivo de texto editable: si te equivocás, se puede corregir después (usuarios avanzados: `ideasbox profile`).

3 • Raíz de datos

Antes de preguntar revisa tu equipo y te ofrece opciones con el espacio libre de cada una: una instalación anterior de Ideas Box si la encuentra, una carpeta en tu usuario (la recomendada), tus Documentos y los discos conectados. Si elegís «quiero un disco dedicado y todavía no lo tengo», te explica cómo crearlo y podés seguir con una carpeta mientras tanto.

4 • Packs de skills

Descarga colecciones de procedimientos de repositorios abiertos: disciplina de código y redacción (siempre), marketing y criterio de diseño (recomendados) y dos opcionales más pesados.

5 • Conectores

Instala primero los tres del núcleo, que no piden credenciales. Después te ofrece uno por uno los de negocio. Para cada uno que aceptes te va a pedir sus credenciales y, si admite varias cuentas —como Chatwoot, Easypanel o las redes sociales—, te deja agregar tantas como tengas, cada una con su etiqueta.

La etiqueta importa: con dos servidores quedan `easypanel-produccion` y `easypanel-clientes`, y es lo único que los distingue cuando un agente va a reiniciar algo.

6 y 7 • Agentes y runtime

Se generan los 16 agentes con los datos de tu empresa, los procedimientos, la documentación y el índice de memoria, y se enlazan al runtime de Claude Code. **Cada agente recibe solamente las herramientas de los conectores que instalaste:** si mañana agregás uno, los agentes que lo usan se actualizan solos.

8 • Permisos y hook de arranque

Permisos de Claude Code (lectura libre; escritura y acciones sensibles bajo aprobación), bloqueo de lectura sobre tus credenciales y claves SSH, y un aviso de arranque que detecta si el disco de datos no está montado. Al final, te ofrece dejar el ícono **Ideas Box**.

SI SE CORTA, RETOMA DONDE QUEDÓ

Tus respuestas quedan guardadas. Abrí el menú, elegí «Terminar de instalar mi Ideas Box» y respondé que sí a retomar. Reinstalar también es seguro: no duplica ni pisa lo que editaste.

6 Los primeros 30 minutos

Terminó la instalación. Esto es lo que conviene hacer antes de pedirle trabajo a un agente.

1

Verificar que quedó sano

Abrí el ícono **Ideas Box** y elegí **«Revisar que todo esté bien»**. Revisa perfil, disco de datos, agentes, enlaces, Claude Code y cada conector. Tiene que terminar con **Stack sano**.

2

Conocer al equipo

En el menú, **«Hablar con mis agentes»**. La primera vez, Claude te pide iniciar sesión. Probá con: *«mostrame qué agentes tengo y qué hace cada uno»*.

3

Cargar el contexto de tu empresa

Los agentes ya saben *cómo* trabajar, pero todavía no saben nada de tu negocio. Dedícale la primera sesión a eso. Ejemplos de lo que conviene decirle:

- «Guardá en memoria que mi empresa hace X, le vende a Y, y su diferencial es Z»
- «Creá la carpeta del cliente Fulano y anotá lo que sabemos: contacto, qué le vendimos, en qué estado está»
- «Anotá que los martes cierro pedidos a las 18 y que no trabajo con transferencias»
- «Registrá que el servidor de producción es el que tiene la etiqueta *produccion*»

Cada cosa que cargues es una cosa que no vas a tener que repetir nunca más.

4

Pedir el primer trabajo real

Los agentes se invocan por nombre:

- «Usá `sales-crm` para preparar una propuesta para Fulano»
- «Que `ops-support` revise cómo está el servidor de producción»
- «`content-strategist`, armame el calendario de contenido del mes»

Si no sabés cuál corresponde, pedíselo a `agents-orchestrator`: reparte el trabajo entre las áreas y evita que dos agentes hagan lo mismo.

7 Los agentes

Dieciséis puestos. Un agente = un rol. Si uno no trabaja como querés, pedile a Claude que lo cambie.

ÁREA	AGENTE	RESPONSABILIDAD	HACIA AFUERA
Dirección	agents-orchestrator	Divide un objetivo entre áreas y evita trabajo duplicado	—
Dirección	admin-daily	Agenda, pendientes y prioridades del día	—
Dirección	docs-memory	Documentación y memoria de la empresa	—
Desarrollo	dev-saas	Bugs, arquitectura, continuidad técnica. Verifica deploys, no los dispara	Solo lectura
Desarrollo	design-ui	Pantallas y flujos, trabajando contra el código real	—
Desarrollo	git-ops	Ramas, commits, push y releases	Push con confirmación
Calidad	qa-tester	Reproduce, valida y deja evidencia	—
Operaciones	ops-support	Servidores, incidentes y mitigación	Reinicios con aprobación
Ventas	sales-crm	Prospección, propuestas y pipeline	Publica con aprobación
Clientes	comms-chatwoot	Mensajes puntuales por la bandeja, a pedido tuyo	Envía con aprobación
Clientes	customer-success-pm	Seguimiento de clientes activos	—
Marketing	growth-marketing	Estrategia orgánica, SEO, conversión, medición	Solo lectura
Marketing	ads-manager	Pauta paga: plan, presupuesto y medición	Solo lectura
Contenido	content-strategist	Plan editorial y calendario	Publica con aprobación
Contenido	design-content	Piezas gráficas	Publica con aprobación
Contenido	video-content	Reels, shorts y video comercial	Publica con aprobación

Las cuatro fronteras que evitan desastres

- **Marketing define, contenido produce.** Nunca el mismo objetivo a los dos en paralelo.
- **Un solo dueño del envío.** Solo `comms-chatwoot` le escribe a una persona; los demás preparan el mensaje. Así nadie recibe dos respuestas distintas.
- **Nadie despliega solo.** `dev-saas` prepara y verifica, el disparo es tuyo.
- **Toda acción irreversible se aprueba de a una.** Aprobar hoy no habilita mañana.

Enseñarles tu forma de trabajo

Lo que hacés siempre igual (un presupuesto, una promo, el cierre del mes) se vuelve una **habilidad**: menú → «**Crear una habilidad nueva**», o pedíselo a Claude.

8 Conectores

Diecisiete integraciones disponibles. Instalás solo las que uses, cuando las necesites.

Núcleo — se instalan siempre

CONECTOR	PARA QUÉ SIRVE	CREDENCIAL
brave-search	Búsqueda web, noticias e imágenes: la fuente de investigación de marketing y ventas	API key de Brave
codebase-memory	Indexa tus repositorios para que los agentes busquen en el código sin leerlo a ciegas	Ninguna
ponytail	Obliga a resolver con el código más chico posible, en vez de sobre-construir	Ninguna

Negocio — los elegís durante la instalación

CONECTOR	PARA QUÉ SIRVE	CREDENCIAL
chatwoot · multi-cuenta	Bandeja omnicanal: WhatsApp, web y email	URL, token e ID de cuenta
easypanel · multi-servidor	Estado, logs y reinicio de los servicios de tu VPS	URL y API key
ssh-infra · multi-servidor	Acceso controlado por SSH y Docker a tus servidores	IP, usuario y clave SSH
instagram · multi-cuenta	Publicar y leer métricas de Instagram Business	Token y IDs de Meta
facebook · multi-página	Publicar, responder comentarios y leer métricas	Token de página e ID
youtube	Investigar canales, videos y transcripciones	API key de YouTube
video-audio	Cortar, subtítular y convertir video con ffmpeg	Ninguna

Opcionales — se agregan después, cuando hagan falta

CONECTOR	PARA QUÉ SIRVE	CREDENCIAL
facebook-ads	Métricas de campañas de Meta Ads, solo lectura	Token con ads_read
meta-ads	Gestión de campañas de Meta con escritura	Token con ads_management
google-ads	Gestión de campañas de Google Ads con escritura	Developer token y OAuth
inkscape	Diseño vectorial y exportación de piezas	Inkscape instalado
gimp	Retoque y composición de imágenes	GIMP instalado
obs	Controlar grabación y streaming de OBS Studio	Contraseña del websocket
obsidian	Leer y escribir en una bóveda de Obsidian	API key del plugin REST

Agregar uno después

En el menú, **«Conectar una herramienta»**: muestra la lista, marca las que ya tenés y te pide los datos de acceso de la que elijas. Con una frase es más rápido: escribí «conectar chatwoot» en el menú. Claude te puede explicar qué datos necesitás y dónde se sacan, pero **las claves no se escriben en el chat**: se cargan siempre desde el menú.

Conectar algo que no está en la lista

«Crear un conector nuevo» ofrece dos caminos. *Que te ayude Claude*: le decís qué herramienta querés conectar, busca un conector confiable, te explica qué va a poder hacer y lo arma. O, si la documentación del conector trae su línea de instalación (empieza con `npx` o `uvx`), la pegás y el conector queda armado. Solo conviene sumar conectores de fuentes confiables: corren en tu equipo, con tus credenciales.

DÓNDE QUEDAN TUS CREDENCIALES

En `~/.config/ideasbox/secrets/` , un archivo por conector, con permisos que solo permiten leerlas a tu usuario. **No se escriben en la configuración de Claude**: cada conector arranca por un lanzador que las carga en el momento. «Revisar que todo esté bien» avisa si alguna se filtró donde no corresponde.

9 El menú del día a día

Todo pasa por el ícono **Ideas Box**. Elegís un número, o escribís con tus palabras lo que querés hacer.

EN EL MENÚ	QUÉ HACE
Hablar con mis agentes	Abre Claude en una sesión que ya conoce tu empresa
Revisar que todo esté bien	Diagnóstico completo: disco, agentes, enlaces, conectores y credenciales
Sumar habilidades	Agrega paquetes de conocimiento (marketing, diseño, código...)
Conectar una herramienta	Instala un conector del catálogo y te pide sus datos de acceso
Crear una habilidad nueva	Convierte una forma de trabajo tuya en una receta para los agentes
Crear un conector nuevo	Conecta una herramienta que no está en la lista
Actualizar todo	Trae la última versión de Ideas Box, las habilidades y los conectores
Hacer un respaldo	Guarda una copia comprimida de agentes, memoria, documentación y configuración
Completar o rehacer la instalación	Vuelve a pasar por el asistente sin perder lo que ya tenés

Con tus palabras: en vez del número, escribí *«conectar chatwoot»* o *«hacé una copia de seguridad»*. Dentro de Claude también: *«conectá mi Instagram»*.

Rutina sugerida

CUÁNDO	QUÉ ELEGIR EN EL MENÚ
Cada mañana	«Hablar con mis agentes» y trabajá
Si algo raro pasa	«Revisar que todo esté bien»
Una vez por semana	«Hacer un respaldo»
Una vez por mes	«Actualizar todo»
Al cambiar de máquina	Conectá el disco de datos, bajá Ideas Box y elegí «Instalar mi Ideas Box»: te ofrece la instalación anterior

PARA USUARIOS AVANZADOS

Cada opción es un comando: `ideasbox doctor [--deep]` , `ideasbox skills list|add|new` , `ideasbox mcp list|add|new|remove` , `ideasbox update` , `backup` , `sync` , `status` y `profile` . Ayuda completa: `ideasbox help` .

10 Dónde vive tu información

Una sola carpeta concentra todo. Respaldala y tenés la empresa entera.

```
<tu raíz de datos>/
├─ 00-INBOX                lo que entra sin clasificar
├─ 01-RECURSOS-IA          agentes y skills candidatos, con sus carriles
├─ 02-CLIENTES            una carpeta por cliente y por prospecto
├─ 03-PROYECTOS            desarrollos propios
├─ 04-SERVICIOS            servicios autoalojados y su configuración
├─ 05-OPERACIONES          bitácoras, scripts y backups de servidores
├─ 06-CONTENIDO            10-CRUDOS y 30-LISTOS-PARA-PUBLICAR
├─ 07-DOCUMENTOS
├─ 08-IMAGENES
├─ 09-VIDEOS
├─ 10-PROSPECCIONES        listas y tablas de prospección
├─ 90-ARCHIVO              descartado: no se borra, no se usa
└─ .claude/                el cerebro
    ├─ agents/              los 16 agentes
    ├─ skills/              los procedimientos
    ├─ memory/              memoria persistente, con MEMORY.md de índice
    └─ docs/                reglas de autonomía, estructura y organigrama
```

Dos reglas de esta estructura

- **La fuente de verdad está acá, no en tu home.** Lo que hay en `~/ .claude` son enlaces a esta carpeta. Por eso podés reinstalar el sistema operativo sin perder nada.
- **Cada cliente y cada prospecto tiene su propia carpeta** en `02-CLIENTES`. Los agentes tienen prohibido entrar a la carpeta de un cliente que no sea el de la tarea.

Respaldo

En el menú, **«Hacer un respaldo»**. Genera un comprimido en `05-OPERACIONES/backups/stack/` con agentes, memoria, documentación y configuración. **Incluye tus credenciales:** guardalo cifrado y no lo subas a ningún lado sin protegerlo.

SI EL DISCO DE DATOS NO ESTÁ MONTADO

Claude te lo avisa apenas abris una sesión, antes de que un agente empiece a trabajar a ciegas y concluya que tu información «no existe». Si ves ese aviso: conectá el disco y volvé a abrir.

11 Reglas de seguridad

Lo que Ideas Box no deja que pase, y lo que depende de vos.

Siempre te van a pedir aprobación

1. Escribirle a un cliente o prospecto
2. Publicar, programar o responder en redes sociales
3. Gastar dinero: pauta, APIs pagas, servicios nuevos
4. Reiniciar, detener, desplegar o borrar un servicio
5. Ejecutar comandos en un servidor remoto
6. Modificar o borrar datos de producción
7. Cualquier acción difícil de revertir

Aprobar una vez no habilita la próxima. Es deliberado: la mayoría de los incidentes graves con agentes vienen de una autorización que alguien dio una vez y quedó abierta.

Credenciales

- Viven en `~/.config/ideasbox/secrets/`, un archivo por conector, legible solo por tu usuario.
- No se copian a la memoria, ni a las bitácoras, ni a las capturas de pantalla.
- Los agentes tienen **bloqueada por configuración** la lectura de esa carpeta, de tus claves SSH y de cualquier archivo `.env`.

Borrar es la acción más cara

Muchos borrados de paneles y aplicaciones no son reversibles y se llevan puestos datos asociados: una bandeja borrada puede llevarse miles de conversaciones con sus adjuntos. Los agentes no tienen herramientas de borrado declaradas y tienen instrucción explícita de preguntar ante la duda.

Datos de clientes

Si administrás infraestructura de terceros, vas a ver credenciales de tus clientes en sus paneles. Mirarlas para diagnosticar está permitido; **usarlas para leer o escribir en sus sistemas, no**. Es una regla escrita en los agentes de operaciones y desarrollo.

LO QUE DEPENDE DE VOS

Ideas Box te protege de los accidentes, no de las decisiones. Si aprobás un envío masivo mal armado, se envía. Leé lo que el agente te muestra antes de decir que sí: siempre te muestra el texto exacto y el destinatario antes de ejecutar.

12 Problemas frecuentes

Síntoma, causa y qué hacer. Empezá siempre por «Revisar que todo esté bien».

Durante la instalación

SÍNTOMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
«command not found: git»	Máquina limpia sin git. Linux: <code>sudo apt install -y git</code> . macOS: aceptá la ventana que ofrece instalar las herramientas de Apple
«Homebrew on macOS is only supported on Apple Silicon processors»	Homebrew ya no soporta Mac Intel. Actualizá Ideas Box (<code>cd ~/ideas-box && git pull</code>) e instalá de nuevo: en Intel sigue sin Homebrew
Se detiene diciendo que macOS es anterior a 13	Claude Code no funciona en Monterey o anteriores. Ver la sección 2
Se cortó a mitad (error, se cerró la ventana)	Abrí el menú, elegí «Terminar de instalar mi Ideas Box» y respondé que sí a retomar
Falla al crear el entorno de Python	En Linux falta un paquete: <code>sudo apt install -y python3-venv</code> . Después reintentá: el entorno roto se rehace solo
No aparece mi disco externo en la lista	Tiene que estar conectado y con permiso de escritura. En macOS, visible en <code>/Volumes</code>

Después de instalar

SÍNTOMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
«No encuentro mis agentes»	El disco de datos no está conectado. Conectalo y elegí «Revisar que todo esté bien»
Un conector no responde	Credenciales vacías o vencidas. «Revisar que todo esté bien» te dice cuál; volvé a cargarlas con «Conectar una herramienta»
Un agente no usa la herramienta que esperabas	Ese conector no está instalado: los agentes solo reciben las herramientas que existen. «Conectar una herramienta»
Editaste un agente y «volvió atrás»	Tu edición está intacta: la versión nueva quedó al lado, como <code>.nuevo</code>
Después de actualizar falta una habilidad	«Actualizar todo» de nuevo; si sigue faltando, «Revisar que todo esté bien»
No encuentro el ícono	Abrí una Terminal y escribí <code>ideasbox</code> . Si tampoco aparece: <code>bash ~/ideas-box/bin/ideasbox</code>

Cómo leer un diagnóstico

```
# Menú → «Revisar que todo esté bien»

✓ Perfil: Panadería Los Tres Hornos (tres-hornos)
! MCP brave-search: hay credenciales vacías      ← advertencia: se puede usar igual
✗ MCP easypanel-prod: falta el lanzador           ← problema: ese conector no funciona
```

✓ bien · ! funciona, pero algo falta · ✗ ese conector no anda.

13 Soporte

Dónde seguir, cómo reportar y qué esperar.

El repositorio

github.com/ideasdevops/ideas-box — código, catálogo de conectores y documentación técnica. Licencia AGPL-3.0: usalo, modificalo y vendé servicios sobre él; si distribuís una versión modificada o la ofrecés por red, compartí su código con la misma licencia.

OJO CON LAS LICENCIAS DE TERCEROS

La AGPL cubre Ideas Box, no lo que instala. Los packs de skills y los conectores se descargan de sus repositorios originales, cada uno con su propia licencia, que puede no ser AGPL. `docs/TERCEROS.md` lista el origen de cada uno: revisalo antes de usarlos comercialmente.

Si algo falla, qué mandar

Con estas cuatro cosas el problema se resuelve en una vuelta en vez de tres. Si no sabés cómo conseguir las, pedíselo a Claude: *«preparame un reporte de este problema para soporte»*.

- 1. Sistema y versión: la salida de `uname -a` y de `lsb_release -a` o `sw_vers`
- 2. En qué paso del asistente falló (de los ocho de la sección 5)
- 3. El error completo, copiado tal cual, no una captura recortada
- 4. Lo que muestra «Revisar que todo esté bien»

Antes de mandar nada, revisá que no haya credenciales en el texto. Los tokens aparecen en los mensajes de error más seguido de lo que uno espera.

Documentación técnica incluida

ARCHIVO	QUÉ CONTIENE
<code>README.md</code>	Instalación rápida y mapa del repositorio
<code>docs/PRIMEROS_PASOS.md</code>	Guía corta para el primer día
<code>docs/ARQUITECTURA.md</code>	Decisiones de diseño y cómo extenderlo
<code>docs/TERCEROS.md</code>	Origen y licencia de cada componente externo

Más allá de la instalación

Ideas Box te deja el puesto armado. Lo que sigue —adaptar los agentes a tu operación, conectar tus sistemas, poner los procedimientos de tu negocio por escrito— es donde aparece el rendimiento real. Si querés acompañamiento en esa etapa, **IdeasDevOps** lo hace como servicio.

UNA ÚLTIMA COSA

Todo lo que genera Ideas Box es texto plano: agentes, procedimientos, memoria, documentación. No hay base de datos propietaria ni formato cerrado. Podés leerlo, editarlo, versionarlo con git y llevártelo. Es tuyo.

14 Referencia técnica: todos los comandos

El proceso completo con los comandos reales que corre el menú, para quien prefiere la terminal o necesita diagnosticar.

1 · Bajar Ideas Box

```
# Linux (Ubuntu, Mint, Debian)
sudo apt update && sudo apt install -y git
git clone https://github.com/ideasdevops/ideas-box.git ~/ideas-box

# macOS 13 o posterior: primero las herramientas de línea de comandos de Apple
xcode-select --install
git clone https://github.com/ideasdevops/ideas-box.git ~/ideas-box

# Si macOS bloquea «Ideas Box.command» por el origen (por ejemplo, si vino en un .zip)
xattr -d com.apple.quarantine ~/ideas-box/"Ideas Box.command"
chmod +x ~/ideas-box/"Ideas Box.command"
```

2 · Abrir el menú

```
bash ~/ideas-box/bin/ideasbox      # antes de instalar
ideasbox                          # después de instalar (o el ícono «Ideas Box»)
ideasbox conectar chatwoot        # una frase directa, sin pasar por el menú
```

3 · Instalar

```
cd ~/ideas-box
bash install.sh                  # = «Instalar mi Ideas Box»
bash install.sh --dry-run        # mostrar qué haría, sin tocar nada
bash install.sh --data-root ~/mi-empresa-data --empresa "Mi Empresa"
bash install.sh --skip-deps      # sin instalar paquetes del sistema
bash install.sh --non-interactive # sin preguntas: toma cada valor por defecto
bash install.sh --yes --debug    # aceptar todo y mostrar el detalle

# Si se cortó: volver a correrlo y responder que sí a retomar
bash install.sh

# Guardar todo lo que pasa en un archivo, para mandarlo a soporte
script -q ~/ideasbox-install.log bash install.sh --debug
```

4 · Cada opción del menú y su comando

EN EL MENÚ	COMANDO
Hablar con mis agentes	<code>cd ~ && claude</code>
Revisar que todo esté bien	<code>ideasbox doctor</code> · <code>ideasbox doctor --deep</code> (arranca cada conector)
Sumar habilidades	<code>ideasbox skills list</code> · <code>ideasbox skills add marketing</code>
Conectar una herramienta	<code>ideasbox mcp list</code> · <code>ideasbox mcp add chatwoot</code>
Crear una habilidad nueva	<code>ideasbox skills new</code>
Crear un conector nuevo	<code>ideasbox mcp new</code> (pide la línea <code>npx ...</code> o <code>uvx ...</code>)
Actualizar todo	<code>ideasbox update</code>
Hacer un respaldo	<code>ideasbox backup</code>
Completar o rehacer la instalación	<code>bash ~/ideas-box/install.sh</code>

5 · Mantenimiento

```
ideasbox status           # resumen: agentes, skills, memoria y conectores
ideasbox sync             # regenerar agentes y documentación, reparar enlaces
ideasbox sync --force     # regenerar pisando también lo que editaste
ideasbox mcp installed    # conectores instalados
ideasbox mcp remove chatwoot-ventas # quitar un conector y sus credenciales
ideasbox skills update    # actualizar los packs de habilidades
ideasbox profile          # editar los datos de la empresa y regenerar
ideasbox help             # ayuda completa

# Opciones de cualquier comando: --dry-run (sin ejecutar), --yes (aceptar todo), --debug
ideasbox --yes mcp add ponytail

# Actualizar solo el código de Ideas Box
cd ~/ideas-box && git pull
```

6 · Diagnóstico para soporte

```
sw_vers && uname -m       # macOS (x86_64 = Intel, arm64 = Apple Silicon)
lsb_release -a && uname -m # Linux
ideasbox doctor --deep    # estado de todo, probando cada conector
bash ~/ideas-box/tools/mcp-probe.sh chatwoot-ventas # probar un conector solo
```

7 · Dónde queda cada cosa

RUTA	QUÉ ES
<raíz de datos>/ <code>.claude/</code>	Agentes, habilidades, memoria y documentación: la fuente de verdad
<raíz de datos>/ <code>.claude/mcp-catalog/</code>	Conectores propios creados con <code>ideasbox mcp new</code>
<code>~/ .claude/</code>	Solo enlaces a la raíz de datos, más la configuración de Claude Code
<code>~/ .claude.json</code>	Registro de conectores para Claude Code (sin credenciales)
<code>~/ .config/ideasbox/empresa.conf</code>	Datos de la empresa y ubicación de la raíz de datos
<code>~/ .config/ideasbox/secrets/</code>	Credenciales, un archivo por conector, con permisos 600
<code>~/ .config/ideasbox/launchers/</code>	Lanzador de cada conector: carga sus credenciales y lo arranca
<code>~/ .config/ideasbox/mcp-installed.tsv</code>	Conectores instalados
<code>~/ .config/ideasbox/locks.tsv</code>	Versiones instaladas de cada componente
<code>~/ .config/ideasbox/install.state</code>	Avance de una instalación cortada; se borra al terminar bien
<code>~/ .local/share/mcp-servers/</code>	Código de los conectores
<code>~/ .local/bin/</code>	<code>ideasbox</code> , <code>claude</code> y, en Mac sin Homebrew, <code>python3</code> , <code>jq</code> y <code>uv</code>
<code>~/Desktop/Ideas Box.command</code> · <code>~/ .local/share/applications/ideas-box.desktop</code>	El ícono, en macOS y en Linux