

设备	日巡检标准	周巡检	月巡检	季巡检	运行标准	操作规程
电动葫芦	<p>1. 检查钢丝绳、吊钩是否完好无破损；</p> <p>2. 检查电动葫芦表面是否干净，无锈蚀污渍</p> <p>3. 检查吊钩高度是否足够，无人员磕碰等危险</p>	<p>1. 检查钢丝绳索具是否完好无损坏；</p> <p>2. 检查升降行走机构运行是否灵活可靠；</p> <p>3. 检查电控箱及手控按钮是否完好灵活；</p> <p>4. 检查接地线是否连接牢固可靠</p>	<p>1、电动葫芦表面无灰尘、油迹、破损和锈蚀现象；</p> <p>2、操作按钮反应灵敏；</p> <p>3、钢丝绳表面干净，卷绕有序。</p> <p>4、对紧固件、机械密封等进行检查，确保油、气、水等辅助系统工作正常。</p>	<p>1. 对电控箱进行检查，是否有触点松动；</p> <p>2. 检查电机绝缘情况；</p> <p>3. 检查传动机构是否灵活完好</p>		<p>1. 检查电动葫芦是否在检验有效期内；</p> <p>2. 检查钢丝绳、吊钩是否完好无破损；</p> <p>3. 检查按钮开关是否灵活完好；</p> <p>4. 检查被吊起的物品是否在电动葫芦承载范围内；</p>