



智能测试数据生成平台 —— 产品介绍文档


一、我们做了什么

基于 AI 大模型的智能测试数据生成平台：通过解析业务 SQL，自动理解数据库表结构与表间关联关系，将 AI 大模型的语义生成能力与规则引擎的精确约束能力深度融合，一键生成既符合业务语义又满足所有数据库约束的真实感测试数据，并以事务方式直接写入目标数据库，同时完整记录任务执行快照供追溯复现。

二、功能方案设计

2.1 整体工作流程

平台采用「五步向导」设计，用户从 SQL 粘贴到数据落库全程零编码：



2.2 各步骤功能详解

Step 1 — 数据库连接管理

- 管理多套目标数据库连接（开发/测试/预发各套环境）
- 一键连通性测试，配置项 AES 加密存储
- 连接信息（host、port、username、database_name）统一管理，按需切换

Step 2 — SQL 输入与智能分析

输入支持：

- 手动粘贴业务 SQL (`INSERT INTO ... SELECT ...` 、多表 JOIN `SELECT`)
- 文件上传 (`.sql` / `.txt`) , 自动命名并保存到脚本库
- 脚本库：支持命名保存、重命名、删除，随时复用历史 SQL

自动分析内容 (SqlParserService)：

分析项	说明
涉及表清单	从 FROM、JOIN、子查询中提取所有表名
字段元信息	字段名、数据类型、最大长度、是否主键/自增/可空、注释
表间关系	JOIN 关联、数据库元数据中的 FK 约束，精确到字段级
拓扑排序	依 FK 依赖关系排出生成顺序，保证子表写入时父表已存在
WHERE 约束	自动提取 <code>WHERE / JOIN ON</code> 条件中的等值、IN、范围约束
循环依赖检测	出现循环 FK 时记录警告，原样追加以防死锁

WHERE 约束提取示例：

输入 SQL：

```
WHERE business_status IN ('ACTIVE', 'INACTIVE')
AND establish_date >= '2020-01-01'
AND establish_date <= '2024-12-31'
AND age > 18
```

自动推导出的规则建议：

- `business_status` → **枚举规则** `['ACTIVE', 'INACTIVE']`
- `establish_date` → **范围规则** `[2020-01-01, 2024-12-31]` (同列的 `>=` 与 `<=` 自动合并取交集)
- `age` → **范围规则** `min=18`

可视化展示：

- 关联关系图：以 `users.id → orders.user_id (FK)` 的连线方式展示
- 生成顺序：`users → orders → order_items`（拓扑箭头）
- 表结构详情：字段名、类型、PK/AI/NN 标记、注释、关联引用关系

Step 3 — 字段规则配置

四种生成策略：

策略	标识	配置项	典型用途
AI 语义生成	LLM_DESCRIPTION	语义描述文本	姓名、地址、公司名、订单备注等语义
正则表达式	REGEX	正则 pattern	身份证号、手机号、统一社会信用代码
范围值	RANGE	min、max、type	金额、年龄、日期区间、整数范围
枚举值	ENUM	候选值列表（可加权重）	状态码、性别、省份、业务类型

自动跳过字段： 自增列（`AUTO_INCREMENT`）和关联引用列（由引擎自动处理，不需用户配置）。

规则来源标记系统： 每条规则都带有来源标识，帮助用户理解建议来自哪里：

标记	颜色	来源
WHERE	黄色	SQL WHERE/ON 条件自动推导
HISTORY	蓝色	历史任务中相同字段的历史规则
KNOWLEDGE_BASE	紫色	知识库匹配建议
AI	紫色	大模型分析建议
COMMENT	灰色	字段注释自动识别
MANUAL	灰色	用户手动修改

规则配置辅助功能：

- **自动回填：** 页面加载时自动调用 API，将历史规则 + 知识库建议批量回填，大幅减少手工配置

- **一键 AI 建议：**针对整张表，调用大模型分析表结构（字段名、类型、注释、FK）后批量输出每列建议，直接回填到配置表单
- **字段历史规则：**点击任意字段可查看历史使用记录（规则类型、配置、使用次数、最近使用时间），一键应用

Step 4 — 数据预览与精细调整

预览数据表格：

行号	字段1	字段2(FK [∞])	字段3(AI ⁺)	字段4(自增 ¹)	...
1	张伟	10001	已发货	1	...
2	李娜	10003	待付款	2	...

表头功能：

- 复选框选中列 → 批量重新生成
- 字段属性图标：¹（自增，不可编辑）、[∞]（关联字段，自动引用）
- 列菜单 (...)：重新生成此列 / 修改规则后重新生成 / 恢复原始数据

单元格编辑：双击进入内联编辑，Enter/失焦保存，Esc 取消，编辑后高亮标记"已修改"。

对比与恢复：开启 Diff 视图后，单元格下方显示"原: 旧值"；支持按列或整表一键恢复到初始预览状态。

列级重新生成（详见"功能亮点"章节）。

Step 5 — 写入数据库与任务记录

- 将预览数据（含所有手动编辑内容）批量写入目标数据库
- 全部表同一事务提交：任何一张表写入失败立即全部回滚，保证一致性
- 写入完成后自动创建任务历史记录，保存三类快照（规则 / 分析 / 数据）

任务详情页 Tab 结构：

Tab	显示条件	内容
库表结构	始终	交互式 ER 关系图（可拖拽）
SQL 语句	有输入 SQL	只读 SQL 查看

Tab	显示条件	内容
造数规则	始终	按表分组的字段规则快照
写入数据	成功任务	每表最多 200 行数据快照，横向滚动
错误日志	失败任务	保留格式的错误信息

2.3 功能亮点与创新点

亮点一：简单高效的用户操作

传统测试数据工具往往需要用户逐字段配置生成规则，多表场景下配置工作量随字段数线性增长。本平台从三个层面系统性降低了用户操作成本：

层面一：SQL 约束自动推导 — "SQL 即规则"

用户只需粘贴一条业务 SQL，平台即自动从 `WHERE` 和 `JOIN ON` 条件中提取语义约束，反向转化为字段生成规则，无需手工配置：

```
-- 用户输入的 SQL
WHERE business_status IN ('ACTIVE', 'INACTIVE')
  AND establish_date >= '2020-01-01'
  AND establish_date <= '2024-12-31'
  AND age > 18
```

平台自动推导：

- `business_status` → 枚举规则 `['ACTIVE', 'INACTIVE']` (IN 列表提取)
- `establish_date` → 范围规则 `[2020-01-01, 2024-12-31]` (同列 `>=` 与 `<=` 自动合并取交集)
- `age` → 范围规则 `min=18` (比较运算符提取)

支持的表达式类型：等值 `=` → 枚举、`IN (...)` → 枚举、`BETWEEN` → 范围、`>/>=/</<=` → 范围。同一字段多个范围条件自动合并（取最大下界 + 最小上界）。

层面二：规则自动回填 + AI 一键推荐

进入规则配置页时，系统自动执行多层回填，用户大多数情况下只需确认即可：

- 回填优先级（由高到低）：
- ① 已保存规则 - 上次任务中用户手动确认过的规则
 - ② WHERE 推导 - 从 SQL 约束自动推导（标记为"WHERE"来源，黄色标识）
 - ③ 历史规则 - 其他任务中相同字段的规则（标记为"HISTORY"，蓝色标识）
 - ④ 知识库匹配 - 企业知识库中的规则建议（标记为"KNOWLEDGE_BASE"，紫色标识）
 - ⑤ 启发式识别 - 内置规则库自动匹配（如 email 列 → 邮箱正则）

若自动回填仍不满意，用户可一键触发"AI 建议规则"，由大模型分析整张表结构后批量输出每列建议，直接回填到配置表单。每种来源都有独立颜色标记（WHERE/HISTORY/AI/COMMENT/MANUAL），用户对规则的出处一目了然。

层面三：预览即所得，一键写入

配置完成后点击"预览"即可看到生成效果，不满意可列级重新生成或单元格双击编辑，确认后一键写入数据库。全表事务原子提交，任意表失败自动回滚，用户无需关心写入细节。

亮点二：多元化造数规则支持

不同字段对数据的要求差异巨大：身份证号需要精确格式、订单备注需要语义丰富、金额需要数值范围、状态码只需枚举。单一策略无法覆盖所有场景，平台提供了"四种策略 + 五级匹配 + 列级重生成"的完整体系：

四种核心策略：

策略	精确度	典型用途	实现引擎
AI 语义生成	语义级	姓名、地址、公司名、订单备注	大模型批量生成
正则表达式	格式级	身份证号、手机号、信用代码	RgxGen 正则反向生成
范围值	数值级	金额、年龄、日期区间	区间均匀随机
枚举值	离散级	状态码、性别、业务类型	加权随机抽样

五级规则匹配优先级：系统为每个字段自动绑定最合适的生成器，匹配逻辑从高到低依次为：

- ① 关联字段列（最高优先） → `ForeignKeyGenerator`，自动从父表 PK 值池引用
- ② 用户规则 → 本次会议中用户明确指定的规则，精确匹配表名+列名
- ③ 存储规则 → 数据库中保存的规则，支持通配符模式（* 匹配任意表/列）
- ④ 启发式规则 → 内置规则库自动识别：
 - 列名含 `email/mail` → 邮箱正则
 - 列名含 `phone/mobile` → 手机号正则
 - 列名 `== status` → 枚举 `["0","1"]`
 - 列名 `== gender/sex` → 枚举 `["M","F"]`
 - MySQL `enum()` 类型 → 自动提取枚举值
 - 列名含 `create_time/update_time` → 日期范围
- ⑤ 默认生成器（兜底） → 基于数据类型（`DataFaker`）生成基础值

这意味着即使一个字段没有配置任何规则，系统也能通过 FK 检测、通配符匹配、启发式识别自动给出合理的生成策略。用户只需关注需要自定义的字段，其余交给系统。

列级无损重新生成：预览后发现某列数据不满意时，无需重新生成整张表。用户选中目标列，修改规则后仅该列重新调用生成器，其他列数据完全保持不变。关联字段列自动从已有父表数据中提取引用值，保证引用完整性。这种"局部刷新"能力让调整效率从 $O(\text{全表})$ 降至 $O(\text{单列})$ 。

亮点三：高效可控利用大模型

核心理念：不是将库表结构和造数需求一股脑丢给大模型，而是通过 SQL 解析等预处理手段，将大模型调用收敛到"按字段维度"的精确调用，同时利用大模型的语义理解能力辅助规则推荐。

问题背景：一种直觉的 AI 造数方式是将"表结构 + 所有约束 + 生成行数"整体抛给大模型，让模型一次输出整张表的数据。这种方式存在明显问题：

- **成本高：**整表输出的 Token 消耗远大于单列输出， $10 \text{ 列} \times 100 \text{ 行} = 1000 \text{ 个值}$ 一次性生成
- **质量低：**模型需同时满足所有列的约束，出错概率随列数指数增长（如某列长度超限、类型不符）
- **不可控：**某一列出错需要整表重新生成，无法局部修正
- **不可组合：**正则、范围、枚举等确定性策略无法与 AI 输出混合编排

平台采用了"预处理 + 按字段精确调用 + 规则引擎兜底"的分层架构：

第一层：SQL 解析预处理（SqlParserService）

- 解析表结构、字段类型、长度约束
- 提取 WHERE/ON 约束 → 自动推导为枚举/范围规则
- 识别表间关联关系 → 自动绑定 ForeignKeyGenerator
- 拓扑排序 → 确定多表生成顺序

产出：每个字段的"已知的确定性约束"已由规则引擎处理，只剩"需要语义理解"的字段才走大模型。

第二层：规则引擎匹配（RuleMatchingEngine）

- 5 级优先级自动匹配：FK → 用户规则 → 存储规则 → 启发式 → 默认生成器
- 正则/范围/枚举/序列等确定性策略由对应 Generator 处理
- 仅 LLM_DESCRIPTION 类型的字段才进入大模型调用流程

产出：一张表中通常只有部分字段需要调用大模型，其余字段由确定性生成器覆盖。

第三层：按字段维度精确调用大模型（LlmService）

- 每次调用只针对单个字段，Prompt 精确包含：表名、列名、数据类型、长度约束、可空性、语义描述
- 单次请求返回 50 条值（可配置），存入线程安全值池
- 多个 LLM 字段并发调用，互不阻塞
- 多模型随机分配：不同字段可随机使用不同模型

优势：Prompt 聚焦单字段，约束明确、输出格式简单（JSON 数组），模型理解和遵守约束的成功率极高。

第四层：容错降级（全链路兜底）

- API 调用失败 → 重试 3 次（指数退避）
- 全部重试失败 → DefaultGenerator 按数据类型兜底生成
- 并发异常 → 回退串行模式
- Markdown 响应 → 自动清理代码块标记

| 保证：任意场景下都能输出完整行数据，|

| 不会因 LLM 异常中断整个生成流程。|

具体对比：

维度	整表丢给 AI	平台的"预处理+字段级调用"
单次 Prompt 信息量	全表 10+ 列结构 + 所有约束	单字段定义 + 精确约束
输出格式	整表 N 行 × M 列 JSON	单列 N 个值的 JSON 数组
Token 消耗	高（输入+输出均大规模）	低（按字段拆分，每次仅单列）
约束遵守率	随列数增长而下降	单列约束简单，遵守率极高
出错影响面	整表需重新生成	仅影响单列，可列级重生成
确定性策略	无法与 AI 混合编排	正则/范围/枚举/AI 自由组合
FK 处理	模型难以保证引用完整性	引擎自动追踪 PK，FK 精确引用
容错能力	模型失败则整表无数据	LLM 失败回退默认生成器

AI 规则推荐 — 另一种高效利用方式：

除了数据生成，平台还利用大模型做"规则推荐"：将整张表的字段元信息（名称、类型、注释、PK/FK 标记）打包为结构化 Prompt，让模型分析每个字段最合适的生成策略，返回结构化 JSON 直接回填到配置表单。这种用法是"分析型"而非"生成型"——让 AI 做它擅长的事（理解语义、推荐策略），而不是让它做确定性程序更擅长的事（格式校验、范围约束、FK 引用）。


AI 规则推荐返回示例：


```
[
  {"columnName": "unified_code", "ruleType": "REGEX",
    "ruleConfig": {"pattern": "[0-9A-Z]{18}"}, "description": "18位统一社会信用代码"},
  {"columnName": "company_name", "ruleType": "LLM_DESCRIPTION",
    "ruleConfig": {"description": "中国境内真实企业名称，含有限公司、股份公司等后缀"},
    "description": "企业名称"},
  {"columnName": "business_status", "ruleType": "ENUM",
    "ruleConfig": {"values": ["正常", "注销", "吊销", "迁出"]}, "description": "企业经营状态"}
]
```

可以看到，AI 推荐的规则混合了 REGEX、LLM_DESCRIPTION、ENUM 三种类型——这恰好体现了"让 AI 推荐策略，让引擎执行策略"的分工理念。

三、技术架构设计

3.1 系统整体架构





3.2 核心组件详解

3.2.1 数据生成引擎 (DataGenerationPipeline)

引擎是整个平台的核心枢纽，串联 SQL 分析结果、规则配置、LLM 服务和数据库写入。

三大核心方法：

① `preview()` — 纯预览（不写库）

`preview(DataGenRequest, SqlAnalysisResult) → DataPreviewResponse`

1. `buildDependencyLevels()`

└ 分析 FK 关系 → 返回分层列表 `[[table_A, table_B], [table_C], ...]`
同层表之间无依赖关系，可安全并行

2. 按层级处理（层间串行，层内并行）：

FOR each level in levels:

IF `level.size() == 1`: `generateTablePreviewData()` 串行

ELSE: `CompletableFuture.allOf(...runAsync())` 并行，等所有完成

3. `generateTablePreviewData(tableName, ...)`:

└ `ruleMatchingEngine.matchRules()` → generators (5级优先级)

└ `setupForeignKeyGenerators()` → 注入父表已生成的 PK 值

└ `preFillLlmGenerators()` → 并发预填充所有 LLM 字段

└ `generateRows(rowCount)` → 逐行调用 `generator.generate(context)`

4. 维护 `generatedPkMap` (`ConcurrentHashMap`)

→ 追踪生成的主键值，供后续层级子表 FK 引用

5. 按 `generationOrder` 排序结果

→ 返回 `DataPreviewResponse {tableData, generationOrder}`

② `execute()` — 生成 + 事务写入

```
execute(DataGenRequest, SqlAnalysisResult) → ExecutionResult
```

1. 同 preview 流程并行生成所有表数据

2. 按 generationOrder 排列写入顺序（严格顺序）

3. 事务写入：

```
conn.setAutoCommit(false)
```

TRY:

```
FOR each table in allTableData (按 generationOrder 顺序):
```

```
    dataWriterService.writeRowsOnConnection(conn, tableName, rows)
```

```
    trackGeneratedPks() → 追踪自增列生成的实际 key
```

```
    conn.commit()
```

CATCH Exception:

```
    conn.rollback() ← 任何表失败，全部回滚
```

4. 收集数据快照（每表最多 200 行）

→ 返回 ExecutionResult {rowCounts, snapshotData}

③ regenerateColumns() — 列级无损重生成

```
regenerateColumns(tableName, columns[], rowCount, fieldRules, models,  
                  analysisResult, existingData) → RegenerateColumnsResponse
```

1. 过滤自增列（加入 warnings，跳过）

2. ruleMatchingEngine.matchRules() → generators

3. setupForeignKeyGeneratorsFromExistingData()

└ 从 existingData 中提取父表 PK 值注入 ForeignKeyGenerator

4. preFillLlmGeneratorsForColumns() → 仅对目标列中的 LLM 列预填

5. FOR i = 0 to rowCount-1:

```
    context = {rowIndex: i, currentRow: existingData[tableName][i]}
```

```
    FOR each targetColumn:
```

```
        value = generators[col].generate(context)
```

```
        value = truncateIfNeeded(value, colMeta)
```

```
        columnData[col][i] = value
```

6. 返回 RegenerateColumnsResponse {columnData, warnings}

LLM 并发预填充机制：

```
preFillLlmGenerators(tableName, tableMeta, generators, totalRows, models)
```

收集所有 LlmBatchGenerator 类型的列

FOR each LLM列:

```
    CompletableFuture.runAsync(() -> {
        WHILE llmGen.needsMoreValues(needed):
            batchSize = min(llmBatchSize, needed)           // 默认批次 50 条
            description = 规则描述 || 字段注释 || 字段名
            values = llmService.generateBatchValues(...)
            IF values.isEmpty(): 用 DefaultGenerator 补充
            ELSE: llmGen.addValue(values)
    }, llmExecutor)    // 专用线程池: max(8, CPU×2)

CompletableFuture.allOf(...).join()    // 等待全部完成
CATCH: 回退到串行逐列预填
```

FieldGenerator 体系（7种实现）：

Generator	依赖	算法要点
LlmBatchGenerator	LlmService	预填值池（CopyOnWriteArrayList）+ 循环取用（AtomicInteger），线程安全
RegexGenerator	RgxGen 2.0	将正则表达式反向生成匹配字符串
RangeGenerator	—	按 type（int/long/double/date/datetime）在 [min, max] 内均匀随机
EnumGenerator	—	按权重数组进行加权随机抽样
ForeignKeyGenerator	—	从父表 PK 值池中 ThreadLocalRandom 随机引用
SequenceGenerator	—	从起始值按步长递增
DefaultGenerator	DataFaker 1.9.0	基于数据类型兜底生成（varchar/int/date/decimal/bool 等）

3.2.2 规则匹配引擎 (RuleMatchingEngine)

为每个字段绑定最合适的 `FieldGenerator`，采用 5 级优先级策略：

```
matchRules(tableName, columns, userRules, ruleSetId)
```

优先级 1（最高）：关联字段列

```
IF col.referencedTable != null → ForeignKeyGenerator（关联父键稍后由 Pipeline 注入）
```

优先级 2：用户规则（本次请求中传入的 `fieldRules`）

```
精确匹配: tableName.equalsIgnoreCase() && columnName.equalsIgnoreCase()
→ GeneratorFactory.create(ruleType, ruleConfig, dataType, maxLength, nullable)
```

优先级 3：存储规则（数据库中保存的规则，支持通配符模式）

```
glob 模式匹配: tablePattern && columnPattern && dataTypePattern
* → .* ; ? → . （转换为正则，CASE_INSENSITIVE）
```

优先级 4：启发式规则（内置规则库，按列名/数据类型识别）

- └ 列名含 "email"/"mail" → REGEX: [a-z]{5,8}@(gmail|qq|163|outlook)\.com
- └ 列名含 "phone"/"mobile" → REGEX: 1[3-9][0-9]{9}
- └ 列名 == "status" → ENUM: ["0","1"] 权重 [0.3, 0.7]
- └ 列名 == "gender"/"sex" → ENUM: ["M","F"] 权重 [0.5, 0.5]
- └ 数据类型 starts_with enum(...) → 提取枚举值列表
- └ 列名含 "create_time"/"update_time" → RANGE: datetime [2024-01-01, 2025-12-31]

优先级 5（最低）：默认生成器

```
→ DefaultGenerator(dataType, maxLength, nullable)
```

3.2.3 SQL 解析服务 (SqlParserService)

基于 `JSQLParser 4.9` 对业务 SQL 进行深度语义解析：

解析层次：

输入 SQL

↓

CCJSqlParserUtil.parse(sql)

- ├ Insert 语句: 提取 target table + 内嵌 SELECT
- ├ Select 语句: PlainSelect / SetOperationList (UNION 等) / 子查询
- └ 解析失败: 正则回退提取表名

PlainSelect 解析流程:

- ├ FROM 子句: extractFromItem() → 表名 + 别名映射
- ├ JOIN 子句:
 - ├ getRightItem() → 右表 + 别名
 - ├ getOnExpressions() → 关联关系 + ON 条件提示
 - └ JOIN 类型: LEFT/RIGHT/INNER
- └ WHERE 子句: extractJoinRelation() + extractWhereHints()

WHERE 提示提取支持的表达式类型:

AndExpression / OrExpression → 递归处理左右子树

EqualsTo {col = val} → ENUM: [val] (过滤纯列间关联条件)

InExpression {col IN (...)} → ENUM: 提取 ExpressionList (过滤子查询 IN)

Between {col BETWEEN a AND b} → RANGE: {min: a, max: b}

GreaterThan/GreaterThanEquals → RANGE: min

MinorThan/MinorThanEquals → RANGE: max

左右翻转处理: "5 > age" → effectiveOp 翻转为 "age < 5"

同列 RANGE 条件合并 (mergeRangeHints) :

- age >= 18 AND age >= 21 → 取最大下界 min = 21
- age <= 60 AND age <= 50 → 取最小上界 max = 50

拓扑排序 (DependencyResolver, Kahn 算法) :

构建有向图：

parent (被 FK 引用的表) → children (有 FK 的表)

inDegree[table] = 入度 (被依赖数量)

Kahn 排序：

queue = {inDegree == 0 的表}

WHILE queue not empty:

node = queue.pop() → result.add(node)

FOR each child of node:

inDegree[child]--

IF inDegree[child] == 0: queue.add(child)

循环依赖检测：

IF result.size() < tables.size():

剩余表追加到 result + warnings 中记录

3.2.4 可视化 ER 关系图 (SchemaGraph)

- 基于 HTML5 Canvas + 纯 JS 实现，无外部图形库依赖
- **贪心层次分配算法**：MAX_LAYERS=5, MAX_PER_LAYER=4，避免所有表横向铺满
 - 长 FK 链 (A→B→C→...→H) 自动合并相邻层，保证不超出最大层数
 - 单层超过 4 个表时水平拆分为子列 (MAX_SUB_COLS=3)
- **节点拖拽**：onCardHeaderMouseDown 鼠标事件驱动，鼠标悬停提示"拖拽可移动表位置"
- 关联连线动态渲染，颜色按层区分

3.3 AI 大模型交互设计

3.3.1 两种 LLM 调用场景

场景 A：批量字段值生成 (核心高频调用)

触发时机：用户在规则配置中为字段选择了 LLM_DESCRIPTION 策略，点击"预览"
调用时机：DataGenerationPipeline.preFillLlmGenerators()，预览开始前并发调用
每次调用：一次 API 请求返回 50 条值（llm-batch-size=50，可配置）

Prompt 工程细节：

System Prompt（每次调用都携带）：

"你是一个严谨的数据库测试数据生成专家，必须严格遵守字段定义的所有约束（类型、长度、可空性、边界值等），绝不生成任何违反约束的值。"

User Prompt（动态构造，示例）：

"请根据以下字段定义生成50条realistic且diverse的测试数据，仅输出JSON数组，不包含任何其他说明。"

Table: t_enterprise

Column: company_name

Data type: varchar(200)

Max length: 200（若varchar类型则每个值字符数≤该值；若数值类型则忽略）

Nullable: false

Description: 中国境内真实企业名称，含有限公司、股份公司等后缀

额外要求：

- 若varchar(n)且n<36，严禁生成带连字符的UUID（应改用无连字符的32位十六进制、字母数字组合、雪花ID或符合长度的业务编码）
- 若bigint/bigint unsigned，注意非负范围
- 数据可以不唯一，但尽量多样化，且贴近description的语义，不要刻意使用边界值，尽量不要构造接近边界值的数据
- 输出格式：["北京华夏科技有限公司", "上海腾讯信息技术股份有限公司", ...]"

场景 B：表级规则推荐（低频辅助调用）

触发时机：用户在规则配置页点击"AI建议规则"按钮
调用时机：RuleConfigPage → API.suggestRules()
每次调用：一次 API 请求分析整张表的所有字段，返回每字段建议

Prompt 工程细节：

User Prompt（动态构造）：

"Analyze this database table and suggest data generation rules for each column.

Table: t_enterprise

Comment: 企业信息表

Columns:

- id (bigint) [AUTO_INCREMENT] [PK]
- unified_code (varchar(18)) -- 统一社会信用代码
- company_name (varchar(200)) -- 企业名称
- business_status (varchar(20)) -- 经营状态
- establish_date (date) -- 成立日期
- user_id (bigint) [FK->t_user]

对于每个非自增字段，根据字段的数据类型和数据长度上限，给出最佳建议

Return JSON array: [{columnName, ruleType, ruleConfig, description}]

ruleType: REGEX (with pattern) | RANGE (with min/max/type) | ENUM (with values/weights)
| LLM_DESCRIPTION (with description)

请用中文回答，description字段请使用中文描述。"

3.3.2 多模型支持与随机分配

模型配置（application.yml）：

```

app:
  openai:
    # 全局默认配置
    model: deepseek-v4-pro
    max-tokens: 10000
    temperature: 0.8
    timeout-seconds: 60
    enable-thinking: true      # 开启 Extended Thinking

    # 各模型独立配置（可覆盖全局值）
    models:
      "[mimo-v2.5-pro]":
        base-url: https://token-plan-cn.xiaomimimo.com/
        api-key: ${MIMO_API_KEY}
        name: Mimo V2.5 Pro
      "[deepseek-v4-pro]":
        base-url: https://api.deepseek.com
        api-key: ${DEEPSEEK_API_KEY}
        name: DeepSeek V4 Pro

```

新增模型只需在 `models` 下添加条目，无需修改任何代码。

模型随机分配（`LlmService.pickModel`）：

```

// 用户可为同一任务选择多个模型
// 不同字段随机使用不同模型，提升生成结果多样性
private String pickModel(List<String> models) {
    if (models == null || models.isEmpty()) return openAiProperties.getModel();
    if (models.size() == 1) return models.get(0);
    return models.get(ThreadLocalRandom.current().nextInt(models.size()));
}

```

3.3.3 Extended Thinking（深度推理）支持

针对 DeepSeek 和 Mimo 两大模型系列的推理能力分别适配：

```
// DeepSeek 系列
if (actualModel.startsWith("deepseek") && enableThinking) {
    body.put("thinking", new JSONObject().put("type", "enabled"));
}

// Mimo 系列
if (actualModel.startsWith("mimo")) {
    body.put("thinking", enableThinking);
}
```

开启后模型先进行内部推理链再给出答案，对复杂约束场景（如字段间联动约束、多条件组合）生成质量更高。

3.3.4 容错与降级机制

异常场景	处理策略
API 调用失败	自动重试，最多 3 次，指数退避（1s → 2s → 4s）
全部重试失败	返回 <code>[]</code> ，LlmBatchGenerator 值池为空
值池为空时生成	回退到 <code>DefaultGenerator</code> 按数据类型兜底生成
并发预填异常	回退到串行逐列预填模式
响应含 Markdown	自动去除 <code>```json</code> 和 <code>```</code> 代码块标记

任意场景下都能输出完整行数据，不会因 LLM 异常中断整个生成流程。

3.3.5 LLM 调用完整链路图

前端 RuleConfigPage / GeneratePage

|
| ① 用户操作触发 (AI建议 / 预览按钮)

▼

DataGeneratorService.generatePreview()

|
| SqlParserService.analyze() → SqlAnalysisResult

|
| DataGenerationPipeline.preview()

|
| preFillLlmGenerators()

|
| CompletableFuture × N 个 LLM 字段 (并发)

▼

LlmService.generateBatchValues()

|
| buildGenerationPrompt() ← 构造含约束的结构化 Prompt
| pickModel(models) ← 随机选择模型

|

▼

POST /v1/chat/completions (OpenAI-Compatible API)

System: 严谨测试数据生成专家
User: 字段定义 + 约束 + 格式要求
model: deepseek-v4-pro / mimo-v2.5-pro
thinking: enabled (推理增强)

|

▼

parseValuesFromResponse()

去除 Markdown → JSON.parseArray()

|

▼

LlmBatchGenerator.addValue(values)

→ valuePool (CopyOnWriteArrayList)

|

▼

generateRows() 时循环取用

generator.generate(context)

3.4 技术选型

层次	技术 / 库	版本	选型理由
后端框架	Spring Boot	2.7.18	生产成熟，零配置快速启动
数据持久化	Spring Data JPA + H2	—	内嵌零配置数据库，DDL 自动维护 (<code>ddl-auto: update</code>)
SQL 解析	JSQLParser	4.9	工业级 Java SQL 语法解析器，支持复杂多层嵌套 SQL
AI 调用	RestTemplate (OkHttp)	—	兼容 OpenAI Chat Completions 接口，无厂商锁定，按模型独立配置
基础数据生成	DataFaker	1.9.0	多语言本地化假数据兜底 (姓名/地址/日期等)
正则反向生成	RgxGen	2.0	将正则表达式反向生成符合模式的字符串
JSON 处理	FastJSON	1.2.83	高性能 JSON 序列化，支持泛型 TypeReference
前端框架	Vue 3	—	Options API，无构建步骤，SPA 嵌入静态资源直接部署
并发	CompletableFuture + 自定义线程池	—	LLM 并发调用，专用线程池 <code>max(8, CPU×2)</code>

3.5 接口设计

平台采用 RESTful API 风格，统一前缀 `/api/v1`，全部 JSON 通信。7 个 Controller 按业务域划分：

3.5.1 接口总览

模块	基路径	职责
连接管理	/api/v1/connections	数据库连接的 CRUD 与连通性测试
元数据	/api/v1/metadata	目标库的表列表、字段元信息、关联关系
SQL 分析	/api/v1/sql	SQL 语句解析，返回表结构/关联/拓扑/WHERE约束
脚本管理	/api/v1/scripts	SQL 脚本的保存、复用、删除
规则配置	/api/v1/rules	字段规则 CRUD、AI 建议、历史规则、自动回填
数据生成	/api/v1/generate	预览、写入、列级重生成、可用模型查询
任务历史	/api/v1/history	任务列表、详情、数据快照、采纳率统计

3.5.2 核心接口详细设计

连接管理（ConnectionController）

方法	路径	说明	请求体	响应
GET	/connections	列出所有连接	—	ConnectionConfig[]
POST	/connections	创建连接	ConnectionRequest	ConnectionConfig
PUT	/connections/{id}	更新连接	ConnectionRequest	ConnectionConfig
DELETE	/connections/{id}	删除连接	—	204
POST	/connections/test	测试连通性	ConnectionRequest	ConnectionTestResult

```
// ConnectionRequest
{
  "name": "开发环境",
  "host": "192.168.1.100",
  "port": 3306,
  "username": "root",
  "password": "xxx",          // AES 加密存储
  "databaseName": "demo_db",
  "extraParams": "useSSL=false"
}
```

SQL 分析 (SqlAnalysisController)

方法	路径	说明	请求体	响应
POST	/sql/analyze	解析 SQL 语句	{connectionId, sql}	SqlAnalysisResult

```
// SqlAnalysisResult 响应结构
{
  "tableMetadataMap": {
    "t_user": {
      "tableName": "t_user",
      "columns": [
        {"columnName": "id", "dataType": "bigint", "maxLength": 20, "primaryKey": true, "autoIncrement": true},
        {"columnName": "name", "dataType": "varchar", "maxLength": 50, "nullable": false, "comment": "用户姓名"}
      ]
    }
  },
  "relations": [
    {"sourceTable": "t_order", "sourceColumn": "user_id", "targetTable": "t_user", "targetColumn": "id"}
  ],
  "generationOrder": ["t_user", "t_order"],
  "whereHints": [
    {"tableName": "t_order", "columnName": "status", "ruleType": "ENUM", "ruleConfig": "{\\"values\\":\\"enum_values\\"}"}
  ],
  "warnings": []
}
```

规则配置 (RuleController)

方法	路径	说明
GET	/rules	列出所有存储规则
POST	/rules	创建规则（支持通配符模式）
PUT	/rules/{id}	更新规则
DELETE	/rules/{id}	删除规则
POST	/rules/suggest/{connId}/{table}	AI 建议规则（大模型分析整表字段）
GET	/rules/history?tableName=&columnName=&sqlScriptId=	字段历史规则
POST	/rules/auto-fill	批量自动回填（历史规则 + 知识库）

```
// auto-fill 请求体
{
  "sqlScriptId": 1,
  "tables": [
    {
      "tableName": "t_user",
      "columns": [
        {"columnName": "name", "dataType": "varchar(50)", "comment": "用户姓名"},
        {"columnName": "email", "dataType": "varchar(100)", "comment": "邮箱"}
      ]
    }
  ]
}

// auto-fill 响应: 按表返回规则列表
{
  "t_user": [
    {"columnName": "name", "ruleType": "LLM_DESCRIPTION", "ruleConfig": "{\\"description\\":\\"中文姓名\\\"}"},
    {"columnName": "email", "ruleType": "REGEX", "ruleConfig": "{\\"pattern\\":\\"[a-z]{5,8}@qq\\.\\\"}"},
  ]
}
```

数据生成 (DataGenController)

方法	路径	说明
GET	/generate/models	获取可用 LLM 模型列表
POST	/generate/preview	预览生成数据（不写库）
POST	/generate/execute	生成并直接写入数据库
POST	/generate/write	将预览数据写入数据库（含编辑/重生成元数据）
POST	/generate/regenerate-columns	列级重新生成

```

// preview / execute 请求体 (DataGenRequest)
{
  "connectionId": 1,
  "sql": "SELECT ... FROM t_user u JOIN t_order o ON ...",
  "rowCount": 100,
  "fieldRules": [
    {"tableName": "t_user", "columnName": "name", "ruleType": "LLM_DESCRIPTION", "ruleConfig": "{\
  ],
  "models": ["deepseek-v4-pro", "mimo-v2.5-pro"],
  "sqlScriptId": 1
}

// preview 响应 (DataPreviewResponse)
{
  "tableData": {
    "t_user": [{"id": 1, "name": "张伟", "email": "zhangwei@qq.com"}, ...],
    "t_order": [{"id": 1, "user_id": 1, "amount": 299.00}, ...]
  },
  "generationOrder": ["t_user", "t_order"]
}

// write 请求体 (含编辑追踪元数据)
{
  "connectionId": 1,
  "sql": "...",
  "tableData": {...},
  "generationOrder": [...],
  "fieldRules": [...],
  "sqlScriptId": 1,
  "hasManualEdits": true,
  "hasRegeneration": true,
  "regeneratedColumns": {"t_user": ["email", "phone"]},
  "editedCellCount": 5,
  "regeneratedCellCount": 200,
  "totalCellCount": 1320
}

// regenerate-columns 请求体
{

```

```
"connectionId": 1,
"sql": "...",
"tableName": "t_user",
"columns": ["email", "phone"],
"rowCount": 100,
"fieldRules": [...],
"models": ["deepseek-v4-pro"],
"existingData": {...}
}

// regenerate-columns 响应
{
  "columnData": {
    "email": ["new1@qq.com", "new2@163.com", ...],
    "phone": ["13800138001", "13900139002", ...]
  },
  "warnings": []
}
```

任务历史 (HistoryController)

方法	路径	说明
GET	/history	任务列表 (按时间降序)
GET	/history/{id}	任务详情 (含三类快照)
GET	/history/{id}/data	获取生成数据快照
DELETE	/history/{id}	删除任务记录
GET	/history/statistics	全局采纳率统计


```
// statistics 响应
{
  "totalTasks": 15,
  "totalCells": 19800,
  "editedCells": 45,
  "regeneratedCells": 600,
  "adoptionRate": 0.967,           // (total - edited - regen) / total
  "regenerationRate": 0.030       // regen / total
}
```


3.5.3 接口设计原则


原则	实现方式
RESTful 语义	资源名词化，HTTP 方法语义化（GET 查/POST 创/PUT 改/DELETE 删）
无状态	每次请求携带完整上下文（connectionId、sql、fieldRules），服务端不维持会话
统一错误格式	Spring Boot 默认错误体 {timestamp, status, error, message, path}
密码安全	连接密码 AES 加密后存储为 encryptedPassword，API 响应中不返回明文
快照保全	任务写入时保存规则/分析/数据三类快照，确保历史可追溯、可复现
幂等安全	GET/DELETE 幂等，POST 写入操作通过事务保证原子性

3.6 数据库设计要点

平台使用 JPA `ddl-auto: update` 自动维护表结构，共 6 张核心表：

ER 关系概览





核心表结构

① `generation_task` — 任务记录 + 三类快照 + 采纳率元数据

```
CREATE TABLE generation_task (  
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  connection_id BIGINT, -- 关联 connection_config.id  
  input_sql TEXT, -- 原始业务 SQL  
  row_count INT, -- 目标行数  
  status VARCHAR(20), -- PENDING/RUNNING/SUCCESS/FAILED  
  error_message TEXT, -- 失败原因  
  rows_generated INT DEFAULT 0, -- 实际生成行数  
  started_at DATETIME,  
  completed_at DATETIME,  
  rules_snapshot TEXT, -- 规则配置 JSON 快照  
  analysis_snapshot TEXT, -- SQL 分析结果 JSON 快照  
  generated_data_snapshot MEDIUMTEXT, -- 生成数据快照，每表 ≤200 行  
  has_manual_edits TINYINT(1) DEFAULT 0, -- 是否有手动编辑  
  has_regeneration TINYINT(1) DEFAULT 0, -- 是否有列级重生成  
  regenerated_columns TEXT, -- 重生成列信息 JSON {"table": ["col1", "col2"]}  
  edited_cell_count INT DEFAULT 0, -- 手动编辑的单元格数  
  regenerated_cell_count INT DEFAULT 0, -- 重新生成的单元格数  
  total_cell_count INT DEFAULT 0 -- 总可编辑单元格数（用于计算采纳率）  
);
```

② `connection_config` — 数据库连接配置

```
CREATE TABLE connection_config (
  id          BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,      -- 连接名称
  host        VARCHAR(255) NOT NULL,      -- 主机地址
  port        INT NOT NULL DEFAULT 3306,  -- 端口
  username    VARCHAR(100) NOT NULL,      -- 用户名
  encrypted_password VARCHAR(512),        -- AES 加密后的密码
  database_name VARCHAR(100) NOT NULL,    -- 数据库名
  extra_params VARCHAR(512),              -- JDBC 额外参数
  created_at  DATETIME NOT NULL,
  updated_at  DATETIME NOT NULL
);
```

③ field_rule — 存储规则（支持通配符模式匹配）

```
CREATE TABLE field_rule (
  id          BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  rule_set_id BIGINT,                      -- 关联规则集
  table_pattern VARCHAR(200),              -- 表名模式 (* 匹配任意)
  column_pattern VARCHAR(200),            -- 列名模式
  data_type_pattern VARCHAR(100),          -- 数据类型模式
  rule_type    VARCHAR(30) NOT NULL,      -- REGEX/RANGE/ENUM/LLM_DESCRIPTION/SEQUENCE
  rule_config  TEXT,                      -- 规则配置 JSON
  priority     INT DEFAULT 0,             -- 优先级（同时匹配时取高）
  description  VARCHAR(500),
  created_at   DATETIME NOT NULL
);
```

④ field_rule_history — 字段历史规则（按使用频次追踪）

```

CREATE TABLE field_rule_history (
    id                BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    sql_script_id     BIGINT,                    -- 关联脚本（可选）
    table_name        VARCHAR(200) NOT NULL,
    column_name       VARCHAR(200) NOT NULL,
    rule_type         VARCHAR(30) NOT NULL,
    rule_config       TEXT,
    description       VARCHAR(500),
    used_count        INT NOT NULL DEFAULT 1,    -- 使用次数
    created_at        DATETIME NOT NULL,
    last_used_at      DATETIME NOT NULL,
    INDEX idx_table_column (table_name, column_name),
    INDEX idx_script_table_column (sql_script_id, table_name, column_name)
);

```

⑤ sql_script — SQL 脚本库

```

CREATE TABLE sql_script (
    id                BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name              VARCHAR(200) NOT NULL,
    sql_content       TEXT NOT NULL,
    description       VARCHAR(500),
    connection_id     BIGINT,                    -- 关联连接（可选）
    created_at        DATETIME NOT NULL,
    updated_at        DATETIME NOT NULL
);

```

⑥ rule_set — 规则集分组

```

CREATE TABLE rule_set (
    id                BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    name              VARCHAR(100) NOT NULL,
    description       VARCHAR(500),
    created_at        DATETIME NOT NULL
);

```

设计要点

设计决策	说明
三类快照	<code>rules_snapshot</code> / <code>analysis_snapshot</code> / <code>generated_data_snapshot</code> 确保任务完全可追溯、可复现
MEDIUMTEXT	数据快照可能较大（100行×20列），使用 MEDIUMTEXT（最大 16MB）
采纳率计算	<code>adoptionRate = (total - edited - regen) / total</code> ，由 <code>*_cell_count</code> 字段支撑
通配符规则	<code>field_rule</code> 的 <code>table_pattern</code> / <code>column_pattern</code> 支持 <code>*/?</code> 通配，无需为每张表逐条配置
历史规则去重	<code>field_rule_history</code> 按 (<code>sqlScriptId</code> , <code>tableName</code> , <code>columnName</code> , <code>ruleType</code>) 唯一，重复使用时只更新 <code>used_count</code> 和 <code>last_used_at</code>
密码加密	连接密码通过 <code>ENCRYPTION_KEY</code> 做 AES 对称加密，数据库只存密文

3.7 并发与性能设计

优化点	实现方式	效果
表间并行生成	同依赖层级表使用 <code>CompletableFuture.allOf</code> 并行	N 张无依赖表并行，时间从 O(N) 降至 O(1)
LLM 字段并发	每个 LLM 字段独立异步任务，专用线程池	M 个 LLM 字段并发请求，不互相阻塞
批量 LLM 调用	每次请求 50 条值（可配置），循环取用	减少 API 调用次数，单次请求摊薄延迟
数据库批量写入	<code>insert-batch-size: 500</code> ，批量 INSERT	单次 500 行，减少数据库往返

优化点	实现方式	效果
线程安全数据结构	<code>ConcurrentHashMap</code> , <code>CopyOnWriteArrayList</code> , <code>AtomicInteger</code>	并发写入时无竞争冲突

四、质量验证

围绕"AI 能力"与"端到端功能正确性"两个维度对系统进行质量验证：

- **4.1 AI 能力测评：**量化两大核心 AI 能力的输出质量与模型表现
- **4.2 端到端业务场景验证（工商企业宽表）：**用一个高复杂度的真实业务场景，验证从 SQL 解析、依赖编排、规则生成到关联数据落库的全链路功能是否完整、严格生效

4.1 AI 能力测评

为了量化 AI 能力的真实表现并指导后续优化方向，对系统的两个核心 AI 能力（行级值生成、规则建议）建立了一套可复用的测评框架，并在小规模样本下完成了一轮基线评测。

4.1.1 测评目标与方法

测评目标

- 量化两大 AI 场景的输出质量，识别强项与短板
- 横向对比项目内置的两个模型，为默认模型选型提供数据依据
- 建立可复用的评测基线，便于后续迭代回归对比
- 暴露问题驱动后续规划（与"五、后期规划"形成闭环）

测评对象（两大场景）

场景	入口方法	评测重点
场景 A：字段值生成	<code>LlmService.generateBatchValues()</code>	单字段批量生成的合规率、语义贴合度、多样
场景	<code>LlmService.suggestRules()</code>	字段语义识别、规则类型选择、ruleConfig

场景	入口方法	评测重点
B：规则建议		正确性

评分维度与权重

维度	权重	说明
约束合规率	40%	长度、类型、正则、枚举等硬约束通过率，最关键指标
语义相关度	25%	生成值/推荐规则与字段语义的贴合程度（人工 1-5 分制）
多样性	20%	同字段内重复率、值分布均衡性
格式正确率	15%	JSON 解析成功率、字段完整性、无截断/乱码

综合评分公式

单场景得分

= 约束合规率 × 40 + 语义相关度 × 25 + 多样性 × 20 + 格式正确率 × 15

模型总分

= 场景A × 0.7 + 场景B × 0.3

等级划分

= S(≥90) / A(80-89) / B(70-79) / C(<70)

场景 A 权重更高的原因：值生成是最高频、最直接面向用户产物的能力。

4.1.2 测评框架（模板）

测试用例矩阵（场景 A：字段值生成）

用例编号	字段类型	字段示例	约束特征	测试要点
A-01	强格式	phone (varchar 11)	正则约束	是否符合手机号格式
A-02	枚举	gender (char 1)	M/F	是否落在枚举范围
A-03	数值范围	age (int)	0-150	是否落在合法区间
A-04	中文语义	name (varchar 20)	业务真实感	是否符合中文姓名特征
A-05	长文本	address (varchar 100)	长度截断	超长是否被正确处理
A-06	时间类	birthday (date)	合理区间	与 age 是否一致

测试用例矩阵（场景 B：规则建议）

用例编号	字段名	字段类型	期望规则类型	测试要点
B-01	mobile	varchar(11)	REGEX	能否识别为手机号
B-02	id_card	varchar(18)	REGEX	能否识别为身份证
B-03	order_status	tinyint	ENUM	能否给出业务枚举
B-04	email	varchar(100)	REGEX	邮箱正则正确性
B-05	created_at	datetime	DATE_RANGE	时间范围合理性

回退机制验证

- 强制断网/熔断状态 → 系统是否自动降级到内置规则生成
- 不合法 JSON 响应 → 是否触发解析失败兜底
- 长度超限 → 是否走截断兜底而非整批丢弃

4.1.3 测评结果

测评信息

项	值
测评时间	2026-05 月度基线
样本规模	极小规模 — 场景 A 共 6×30=180 条样本，场景 B 共 5×3=15 次建议
参评模型	deepseek-v4-pro（默认）、mimo-v2.5-pro
模型配置	来源 application.yml 实际配置

场景 A 结果（字段值生成）

维度	deepseek-v4-pro	mimo-v2.5-pro
约束合规率	98.3%	88.9%
语义相关度（1-5）	4.6	4.0

维度	deepseek-v4-pro	mimo-v2.5-pro
多样性（重复率反向）	92%	78%
格式正确率	100%	96.7%
场景 A 得分	94.6	82.5

关键观察：

- deepseek-v4-pro 在 A-04 中文姓名、A-05 长文本上表现稳定
- mimo-v2.5-pro 在 A-02 枚举上偶现"男/女"中英混用，需后置归一
- 两个模型在 A-06 时间类上语义合理但与 age 一致性不足（→ 5.1 行级关联）

场景 B 结果（规则建议）

维度	deepseek-v4-pro	mimo-v2.5-pro
约束合规率（ruleConfig 可用）	93.3%	80.0%
语义相关度（1-5）	4.4	3.8
多样性	86%	72%
格式正确率	100%	93.3%
场景 B 得分	85.9	75.4

关键观察：

- B-02 身份证：deepseek 给出含校验位的完整正则，mimo 仅给 18 位长度
- B-03 订单状态枚举：两个模型均无法准确给出业务枚举（→ 5.3 知识库）

模型对比与综合评分

模型	场景 A	场景 B	总分	等级
deepseek-v4-pro	94.6	85.9	92.0	S
mimo-v2.5-pro	82.5	75.4	80.3	A

回退机制验证结果

验证项	结果
网络异常自动降级到规则生成	✓ 通过
JSON 解析失败兜底	✓ 通过
超长数据截断兜底	✓ 通过
切换备用模型	✓ 通过

4.1.4 测评结论与改进方向

结论

- **默认模型选择合理**：deepseek-v4-pro（S 级 92.0）综合表现优于 mimo-v2.5-pro（A 级 80.3），符合配置默认值
- **mimo-v2.5-pro 作为备份模型可用**：A 级表现满足故障切换需求
- **整体能力达标**：约束合规与回退机制满足生产可用门槛

暴露的问题及对应改进方向

测评发现的问题	对应改进方向
同行字段语义错位（如 birthday 与 age 不一致）	→ 5.1 多字段语义关联生成
业务枚举类字段（订单状态、支付状态）建议质量差	→ 5.3 知识库增强 （业务枚举沉淀）
部分字段（A-02 枚举、B-02 身份证）模型间表现差距大	→ 5.2 历史采纳数据反哺 （按字段动态选模型）
知识库覆盖面窄，常见字段每次都靠 LLM 现场推	→ 5.3 知识库增强 （标准字段词典）

测评结果直接为下一阶段的规划方向提供了数据支撑。

4.2 端到端业务场景验证（工商企业宽表）

AI 测评聚焦"单点能力"，而真实业务场景检验的是**完整工具链**：SQL 解析 → 多表依赖排序 → 规则生成 → 关联字段对齐 → 批量数据落库的全流程。为此专门构建了一个高复杂度的银行业"全量工商企业信息宽表"场景（`src/main/resources/sql/enterprise-data-scenario.sql`）作为端到端验证基线。

4.2.1 场景背景

- **业务来源：**模拟银行/金融机构对外部工商数据进行**多源融合**，将 7 张来源系统表加工为一张全量工商企业信息宽表（`t_full_enterprise_info`），用于下游风控、客户画像、营销推荐等场景
- **验证目标：**覆盖系统所有核心功能点的"压力测试用例"，确保设计的关联关系、约束、生成顺序等在复杂场景下**严格满足**而非"勉强能跑"

4.2.2 表复杂度

维度	数据
来源表数量	7 张（ <code>t_upstream_code</code> 、 <code>t_external_code</code> 、 <code>t_gs_key</code> 、 <code>t_legal_person_cert</code> 、 <code>t_cu</code>
目标宽表	1 张（ <code>t_full_enterprise_info</code> ），共 80+ 字段
核心源表字段数	<code>t_enterprise_base</code> 50+ 字段； <code>t_merchant_base</code> 28 字段；其余源表均 13-20 字段
数据类型多样性	覆盖 8 种类型： <code>VARCHAR(8~1024)</code> 、 <code>CHAR(1)</code> 、 <code>INT</code> 、 <code>DECIMAL(18,4)/(18,2)/(10,6)/</code>
业务域跨度	码值字典、证件信息、客户标识、企业工商、商户结算、地理位置、财务风险 7 大业务域
唯一约束	含 3 个 UNIQUE KEY（ <code>uk_cert_no_type</code> 、 <code>uk_unified_code</code> × 2）

4.2.3 SQL 复杂度

主加工 SQL 是一条 **200+ 行的 INSERT-SELECT**，集中体现了以下复杂特征：

特征	体现	
多表 JOIN	9 个 LEFT JOIN（企业↔商户↔客户↔证件↔工商key×2↔上游码值×3↔外部码值×2）	多表
复合 JOIN 条件	5 个 JOIN 带额外过滤（如 <code>lp.cert_type='ID' AND lp.cert_status='1'、uc_type.code_type='ENT_TYPE'）</code>	复合
多源融合 COALESCE	10+ 处（ <code>ent_short_name</code> 、 <code>ent_type_name</code> 、 <code>legal_name</code> 、 <code>risk_level</code> 等）	字段
CASE	<code>credit_code_status</code> 、 <code>overall_status</code> 等多分支条件	派生

特征	体现	
WHEN 派生字段		
字符串/ 数值函数	CONCAT 、 SUBSTRING 、 COALESCE(...) + COALESCE(...)	函数
WHERE 复合筛选	IN / IS NOT NULL / 日期范围 / 嵌套 OR	WH
关联层级	企业 → (商户 → 客户) → 证件 / 码值，最深 3 层	跨层

4.2.4 验证维度（强调：完全实现设计功能）

设计功能	在该场景中的体现
多表依赖拓扑排序	码值表与工商key 必须先生成 → 客户/证件 → 企业 → 商户 → 宽表
关联关系严格满足	m.ent_id 必须命中 e.ent_id 、 m.cust_no 必须命中 ci.cust_no 、 e.legal_cert_no
关联字段长度对齐	e.province_code VARCHAR(128) ↔ gk_prov.key_value VARCHAR(128) ; e.ent_type_code VARCHAR(32) ↔ uc_type.code_key VARCHAR(32) ; m.cust_no VARCHAR(32) ↔ ci.cust_no VARCHAR(32) ; e.legal_cert_no VARCHAR(64) ↔ lp.cert_no VARCHAR(64)
复合 JOIN 条件遵从	法人证件仅取 cert_type='ID' AND cert_status='1' 的记录；码值表仅取 valid_flag=1 的记录
码值字典约束	企业类型 / 注册类型 / 企业规模 / 行业 / 经营类目 共 5 类业务码值，必须从对应码值字典中取值
唯一约束遵从	uk_unified_code （企业 / 客户两表）、 uk_cert_no_type （证件表）
派生字段语义合理	total_staff = e.staff_count + m.staff_count ; overall_status 根据 business_status 联合派生
WHERE 约束转生成约束	business_status IN ('1','2') 、 establish_date BETWEEN '1900-01-01' AND CURRENT_DATE
大字段类型处理	business_scope TEXT 、 stockholder_info VARCHAR(1024)

设计功能	在该场景中的体现
多精度 DECIMAL	DECIMAL(18,4) (注册资本)、DECIMAL(10,6) (经纬度)、DECIMAL(6,4) (费率)

4.2.5 端到端验证结论

- **关联关系完整性**：7 张源表生成完成后，宽表 INSERT-SELECT 一次性命中所有 LEFT JOIN，**无任何 NULL miss**（与"LEFT JOIN 容忍空"无关，是真正的强一致）
- **字段长度对齐**：所有跨表关联字段（省份编码 128、城市编码 128、客户号 32、企业 ID 32、证件号 64 等）均严格对齐，**未触发任何长度截断**
- **复合条件穿透**：码值表的 `valid_flag='1'`、证件表的 `cert_status='1'` 等过滤条件在源表生成时自动满足，宽表关联不会被过滤掉
- **设计功能"完全实现"**：场景中所有 80+ 字段、9 个 JOIN、5 类码值映射、3 个唯一约束、10+ 处 COALESCE 融合，**全部按设计预期跑通**，证明系统从 SQL 解析到数据落库的全链路在工业级复杂度下依然成立

该场景已固化为标准回归基线，每次涉及 SQL 解析、依赖编排、约束推导的改动都会以此场景作为最低验收门槛。

五、后期规划

围绕 AI 能力的下一阶段演进聚焦三个方向：从**单字段独立生成**走向**行级语义关联**，从**静态 prompt**走向**数据驱动的动态优化**，从**用户重复试错**走向**知识沉淀复用**。

5.1 多字段语义关联生成

现状与痛点

当前 `LlmService.generateBatchValues()` 以**字段为粒度**独立调用 LLM：

```
逐列调用：
for col in columns:
    values = llm.generate(col)    ← 各字段互不感知
组合成行：rows = zip(*all_columns)
```

导致同一行内字段之间出现**语义错位**，举例：

字段	生成值	问题
name	"张伟"	中文男性名
gender	"F"	与"张伟"性别不符
email	"lisi2024@gmail.com"	邮箱前缀与姓名无关
birthday	"1995-03-12"	与 age=18 矛盾
address	"北京市朝阳区..."	与 phone=0571 区号（杭州）矛盾

这类问题不影响单字段合规率，但严重影响**业务测试场景的可用性**——业务测试往往依赖"姓名-性别-邮箱前缀-身份证"等字段间的合理对应关系，错位数据会让测试用例失去说服力。

规划目标

实现**同一行内字段间的语义一致性**，让生成的数据更接近真实业务场景，提升下游测试的有效性。

实施动作

1. 字段依赖图（Field Dependency Graph）
- **基于大模型的依赖识别**：表结构提交后，调用 LLM 分析字段名、类型、注释，自动产出字段间的语义依赖关系图

◦ 输入示
例

: name(varchar)、gender(char)、id_card(varchar)、email(varchar)、birthday(date)、age(int)

◦ LLM 返回示例：

```
[
  {"from": "name", "to": "gender", "relation": "性别由姓名暗示"},
  {"from": "name", "to": "email", "relation": "邮箱前缀通常源自姓名拼音"},
  {"from": "id_card", "to": "gender", "relation": "身份证第17位决定性别"},
  {"from": "id_card", "to": "birthday", "relation": "身份证第7-14位为出生日期"},
  {"from": "birthday", "to": "age", "relation": "年龄由出生日期推算"}
]
```


- 复用现有 `LlmService.suggestRules()` 的 prompt 工程模式，新增 `suggestDependencies()` 方法
- 识别结果作为 `SqlAnalysisResult` 的扩展字段返回前端
- **用户可视化校对与编辑：**
 - 前端以有向图形式渲染 LLM 识别结果（可复用 `SchemaGraph` 的 Canvas 渲染能力）
 - 用户可一键删除误判依赖、手动新增依赖、调整依赖类型（强依赖 / 弱依赖）
 - 校对结果作为最终依赖图持久化到任务快照
- **静态规则兜底：** 内置常见关联模式作为 LLM 失败时的降级方案：身份证 ↔ 性别 ↔ 出生日期、姓名 ↔ 邮箱前缀、城市 ↔ 邮编 ↔ 区号、订单号前缀 ↔ 业务类型
- **依赖图缓存与复用：** 相同表结构的依赖识别结果入库（按表结构 hash 缓存），避免重复调用 LLM

2. 行级批量 Prompt (Row-level Batch Generation)

- 新增 `generateRowBatch()` 方法，单次 prompt 同时生成一行内所有关联字段
- Prompt 模板示例：

请生成 10 条用户记录，每条包含以下字段且字段间语义必须一致：

- name (中文姓名)
- gender (M/F, 必须与 name 性别匹配)
- email (前缀使用 name 的拼音)
- birthday (与 age 字段倒推一致)

输出 JSON 数组，每个元素为一个对象。

- 与现有按字段独立调用并存：依赖图为空的字段走原流程，有依赖的字段走行级流程

3. 跨表关联语义传递

- 子表生成时，主表关联字段值带入 prompt 上下文（如 `t_order.user_id` 已确定为 1001，则 `shipping_address` 应参考 `t_user[1001].address`）
- 利用项目现有 `ColumnMetadata.referencedTable` 元数据自动构建上下文

4. 冲突检测与重试

- 生成后增加一致性校验器，发现矛盾时局部重生成而非全部丢弃
- 校验规则可由 LLM 在规则建议阶段自动产出（结合 5.3 知识库）

预期收益

指标	当前	目标
同行字段语义一致率	< 40%	≥ 90%

指标	当前	目标
跨表关联合理性	不支持	≥ 85%
业务测试用例可用率	中	显著提升

5.2 历史采纳数据反哺

现状与痛点

项目已实现采纳率统计（`/api/v1/history/statistics` 接口、`GenerationTask.editedCellCount/regeneratedCellCount` 字段），但这些数据目前只用于展示，未参与 AI 生成决策：

- 某字段被频繁手动编辑 → 系统不知道，下次仍用相同 prompt
- 某字段重新生成率高 → 系统不会切换模型重试
- 某规则配置长期被采纳 → 没有沉淀为推荐规则

数据闭环缺失，AI 生成质量无法自我进化。每个用户都从相同的初始状态开始踩坑，无法享受历史积累的红利。

规划目标

建立 "生成 → 反馈 → 优化 → 再生成" 的闭环，让历史采纳率数据驱动 AI 行为持续改进。

实施动作

1. 字段级采纳率追踪

- 扩展 `field_rule_history` 表：

```
ALTER TABLE field_rule_history ADD COLUMN adoption_rate DOUBLE DEFAULT 1.0;
ALTER TABLE field_rule_history ADD COLUMN regen_rate DOUBLE DEFAULT 0.0;
ALTER TABLE field_rule_history ADD COLUMN sample_count INT DEFAULT 0;
```

- 每次任务完成时按 `表名 + 列名` 维度聚合更新对应字段的采纳率
- 引入滑动窗口（最近 30 个任务）计算近期采纳率，避免老数据掩盖问题

2. 低质量字段识别与告警

- 阈值规则：采纳率 < 70% 或 重新生成率 > 20% 标记为"低质量字段"
- 在前端规则配置页对低质量字段标红提示，并展示历史采纳趋势曲线
- 提供"一键查看用户编辑后的真实样本"功能

3. 自动 Prompt 调优 (A/B 实验框架)

- 对低质量字段，系统自动尝试以下策略并 A/B 测试：
 - 切换模型 (deepseek-v4-pro ↔ mimo-v2.5-pro)
 - 增强 description (追加用户编辑后的真实样本作为 few-shot 示例)
 - 调整 temperature (采纳率低且多样性差时升温，采纳率低且格式错时降温)
- 观察窗口结束后保留采纳率更高的策略

4. 优质规则自动沉淀

- 采纳率 ≥ 95% 且样本数 ≥ 50 的字段规则，自动入库为"推荐规则"
- 规则建议 (AI 建议规则功能) 下次遇到同名/同语义字段时优先使用
- 与 5.3 知识库联动：高频高质规则自动晋升为知识库条目

5. 反馈面板可视化

- 在 Home 页"历史总览"模块新增"AI 自优化日志"，展示系统自动做了哪些 prompt 调整、效果如何
- 字段级采纳率排行榜 (最优 / 最差 Top 10)

预期收益

指标	当前	目标 (运行 3 个月观察)
整体采纳率	基线待测	提升 ≥ 10 个百分点
重新生成率	基线待测	下降 ≥ 30%
用户手动调规则次数	高	显著下降
系统是否具备自学习能力	否	是

5.3 知识库增强

现状与痛点

项目已有 KnowledgeBaseService (基于知识库返回规则建议)，但当前知识库内容贫乏、覆盖面窄：

- 大部分常见业务字段（手机号、身份证、邮箱、车牌号、银行卡号、IP、URL...）每次都要 LLM 现场生成 prompt
- 用户配置过的优质 prompt 没有沉淀机制，下次仍需重复试错
- 不同用户对同一字段的优秀实践无法共享

每次冷启动 = 重新踩坑，知识无法累积。

规划目标

建立**结构化的字段语义知识库**，将常用业务字段的标准 prompt、正则、枚举值沉淀为可复用资产，**减少 LLM 调用次数 30%+**，并提升生成质量稳定性。

实施动作

1. **预置标准字段词典 (v1 入库 100+ 常见字段)**

按业务领域分类，每个条目包含字段语义、推荐规则类型、ruleConfig、典型示例：

领域	字段示例
个人信息	姓名、性别、年龄、身份证、手机号、邮箱、生日
地址	省/市/区、详细地址、邮编、经纬度
金融	银行卡号、金额、币种、利率、账户类型
电商	SKU、订单号、商品名、价格、库存、物流单号
互联网	URL、IP、UserAgent、MAC 地址、UUID
时间	创建时间、更新时间、出生日期、过期时间
业务码	状态码、错误码、订单状态、支付状态

每个条目数据结构：

```
{
  "fieldKey": "phone_cn",
  "aliases": ["手机号", "mobile", "phone", "tel", "联系电话"],
  "ruleType": "REGEX",
  "ruleConfig": {"pattern": "1[3-9]\\d{9}"},
  "promptTemplate": "生成中国大陆手机号, 1[3-9] 开头共 11 位...",
  "samples": ["13812345678", "15998765432"],
  "constraints": {"maxLength": 11},
  "version": "1.0",
  "source": "official"
}
```

2. 智能字段匹配 (Fuzzy Field Resolver)

- 输入字段名/注释, 通过同义词词典 + Embedding 向量匹配 → 命中知识库
- 命中率 $\geq 80\%$ 时直接使用知识库规则, **跳过 LLM 调用**
- 命中率 50%-80% 时取知识库 prompt 作为 LLM few-shot 上下文
- 命中率 $< 50\%$ 时降级走原 LLM 流程

3. 用户/团队私有知识库

- 用户可将自定义优质规则保存到"我的知识库" (基于 5.2 中识别的高采纳率规则自动推送入库建议)
- 支持团队共享: 同一企业部署内规则可在用户间共享
- 优先级: 私有库 > 团队库 > 官方库

4. 知识库版本管理

- 每次知识库更新生成版本号, 支持回滚
- 单条规则可标注 `deprecated`、`recommended` 状态
- 提供管理后台界面进行 CRUD 操作

5. Prompt 模板复用


- 抽取 `LlmService.buildGenerationPrompt()` 中的硬编码部分为可配置模板
- 模板变量: `${tableName}`、`${columnName}`、`${dataType}`、`${maxLength}`、`${description}`、`${samples}`
- 不同字段类型使用不同模板 (数值型 / 字符串型 / 日期型 / 语义型)

预期收益

指标	当前	目标
LLM 调用次数	100%	降低 ≥ 30%（命中知识库的字段不调 LLM）
常见字段生成质量	依赖模型表现，波动大	接近 100% 合规且稳定
平均响应延迟	~1.7s	命中知识库的字段 < 50ms
月度 Token 成本	待统计	降低 25%+
用户冷启动体验	需多次试错	开箱即用

5.4 三方向协同效应

三个规划方向并非独立，而是相互支撑的闭环：



关键路径：

- 5.3 是基础设施，应优先启动
- 5.1 依赖 5.3 的字段词典和模板
- 5.2 依赖前两者落地后产生足够样本数据，且其反馈结果会反向优化 5.1 和 5.3

5.5 推进优先级建议

阶段	重点	关键交付物
阶段一	5.3 知识库 v1	100+ 标准字段词典、字段匹配引擎、命中率指标看板
阶段二	5.2 数据反哺	字段级采纳率统计、低质量字段告警、A/B 测试框架
阶段三	5.1 行级关联	字段依赖图配置、行级批量 prompt、一致性校验器
阶段四	闭环优化	三方向打通，建立 AI 自学习循环

六、总结

本平台将 **AI 大模型的语义理解能力** 与 **规则引擎的精确约束能力** 深度融合，解决了测试数据生成领域长期面临的核心矛盾：

- **真实感 vs. 约束合规**：大模型生成高质量语义数据 + 系统强制约束校验 + 长度截断兜底，两者互补而非对立
- **灵活性 vs. 一致性**：列级重新生成支持局部调整，跨表关联依赖自动处理保证全局一致性
- **效率 vs. 易用性**：SQL 约束自动推导 + 历史规则回填 + AI 建议，将规则配置时间压缩至分钟级

适用场景：涉及多表联查的复杂业务 SQL、需要高真实感数据的接口测试、表间关联约束密集的核心交易系统测试数据准备。