



Ejercicio de Transacciones

Antes de comenzar, arranca una instancia de MySQL, abre MySQL Workbench y conéctate a la base de datos. Abre el script SQL que tienes en Moodle (`películas.sql`) para generar la base de datos que se va a utilizar a lo largo de esta sesión práctica.

Transacciones

Una transacción dentro de las bases de datos es una unidad de trabajo compuesta por un conjunto de operaciones, cuyo resultado final debe ser que se ejecuten todas o ninguna de ellas.

Una transacción debe cumplir con las propiedades ACID:

1. Atomicidad: las operaciones que componen una transacción deben considerarse como una sola.
2. Consistencia: una operación nunca deberá dejar datos inconsistentes.
3. Aislamiento: los datos sucios" deben estar aislados, y evitar que los usuarios utilicen información que aún no está confirmada o validada.
4. Durabilidad: una vez completada la transacción los datos actualizados ya serán permanentes y confirmados.

A continuación, vamos a simular que varios usuarios se conectan concurrentemente a nuestra base de datos, para comprobar el funcionamiento del sistema de transacciones de MySQL. Para ello, sigue las instrucciones que aparecen a continuación, manteniendo el orden de las mismas, y presta atención al comportamiento de las operaciones de la base de datos cuando se utilizan transacciones.

Autocommit

De forma predeterminada, MySQL inicia la sesión para cada nueva conexión con la función de confirmación automática de los cambios habilitada (`autocommit`), de modo que MySQL realiza una confirmación después de cada sentencia SQL si dicha sentencia no devuelve un error. Si una sentencia devuelve un error, el comportamiento de confirmación o de anulación de cambios depende del error.

Aunque la función de confirmación automática esté activada, MySQL permite definir de manera explícita transacciones con las sentencias `START TRANSACTION ... COMMIT/ROLLBACK`.

Para que las confirmaciones no se realicen de forma automática, desactiva esta función de MySQL ejecutando la siguiente sentencia:

```
SET autocommit = 0;
```

¡OJO! También tendremos que desactivar este modo en las pestañas de consultas del Workbench desmarcando el botón de la Figura 1.




Figura 1: Botón a desactivar de `autocommit`.

A partir de ahora, todas las consultas y sentencias que ejecutes desde el Workbench formarán parte de una misma transacción hasta que no hagas la confirmación o reviertas los cambios. En otras palabras, la base de datos mantendrá constantemente una transacción abierta, de forma que cuando hagas `COMMIT` o `ROLLBACK` se confirman/revierten los cambios y se vuelve a abrir una transacción.


```
language_id, original_language_id, length_minutes)
VALUES ('Pulp Fiction', 'Pulp Fiction is a 1994 American crime film
written and directed by Quentin Tarantino, who conceived it with
Roger Avary.', '1994-05-21', 'es', 'en', 154);
```

Comprobamos que en la pestaña en la cual tenemos la transacción abierta la fila aparecen como insertadas (ver Figura 4):

```
SELECT *
FROM film
WHERE title LIKE('Pulp%')
```



film_id	title	description	release_date	language_id	original_language_id	rental_duration	rental_rate	length_minutes	replacement_cost	rating
6001	Pulp Fiction	Pulp Fiction is a 1994 American crime film write...	1994-05-21	es	en	3	4.99	154	19.99	G


Figura 4: Resultado de la ejecución de la primera consulta.

Sin embargo, si cambiamos de pestaña para comprobar el otro usuario, al ejecutar la misma consulta podemos observar que la película no aparece (ver Figura 5):

```
START TRANSACTION;

SELECT *
FROM film
WHERE title LIKE('Pulp%');

COMMIT;
```



film_id	title	description	release_date	language_id	original_language_id	rental_duration	rental_rate	length_minutes	replacement_cost	rating
---------	-------	-------------	--------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------	----------------	------------------	--------

Figura 5: Resultado de la ejecución de la segunda consulta.

Este es el comportamiento que se podría esperar, puesto que el usuario que ha realizado las inserciones todavía no ha confirmado los cambios y, por tanto, la fila no se ha insertado todavía en la tabla.

Volvemos a la pestaña del usuario que mantiene la transacción abierta y confirmaremos los cambios con la sentencia:

```
COMMIT;


La transacción se ha cerrado y los cambios realizados en ella se han convertido en permanentes, por lo que la fila se ha insertado en la tabla de la base de datos y ya es visible para el resto de usuarios. Vamos a comprobarlo cambiando a la otra pestaña y volviendo a ejecutar la consulta:

START TRANSACTION;

SELECT *
FROM film
WHERE title LIKE('Pulp%');

COMMIT;
```

Ahora, tal como muestra la Figura 6 ya aparece la película que insertó el otro usuario, puesto que los cambios han sido confirmados.



film_id	title	description	release_date	language_id	original_language_id	rental_duration	rental_rate	length_minutes	replacement_cost	rating
6001	Pulp Fiction	Pulp Fiction is a 1994 American crime film write...	1994-05-21	es	en	3	4.99	154	19.99	G

Figura 6: Resultado de la ejecución de la tercera consulta.

Deshaciendo los cambios con Rollback

Vamos a comprobar el funcionamiento de la instrucción ROLLBACK. Para ello, en alguna de las dos pestañas de conexión vamos a inicializar una nueva transacción y a eliminar la película que acabamos de añadir. **Para ello será necesario saber qué ID se le ha asignado a esa película en la base de datos:**

```
START TRANSACTION;

DELETE FROM film
WHERE film_id = 6001;
```

Los cambios todavía no se han confirmado, por lo que la película debería seguir apareciendo en las otras conexiones que tengamos abiertas. Si consultamos en la pestaña en la que tenemos la transacción abierta, podemos observar que la película se ha eliminado (ver Figura 7):

```
SELECT *
FROM film
WHERE title LIKE('Pulp%');
```



film_id	title	description	release_date	language_id	original_language_id	rental_duration	rental_rate	length_minutes	replacement_cost	rating
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 7: Resultado de la ejecución de la cuarta consulta.

Supongamos que la eliminación no tendría que realizarse. Gracias a que dicha eliminación está en una transacción todavía abierta, podemos descartar las modificaciones haciendo ROLLBACK:

```
ROLLBACK;
```

Por lo que los cambios quedan descartados y la fila permanece en la tabla correspondiente (ver Figura 8):

```
START TRANSACTION;

SELECT *
FROM film
WHERE title LIKE('Pulp%');

COMMIT;
```



film_id	title	description	release_date	language_id	original_language_id	rental_duration	rental_rate	length_minutes	replacement_cost	rating
6001	Pulp Fiction	Pulp Fiction is a 1994 American crime film writte...	1994-05-21	es	en	3	4.99	154	19.99	G

Figura 8: Resultado de la ejecución de la quinta consulta.

Para obtener información adicional sobre las transacciones en MySQL se puede consultar la documentación oficial en el siguiente enlace:

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/commit.html>

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons “Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional”.

