




# THE MAIN TITLE OF THE LECTURE IN TWO LINES

## THE TITLE OF THE CHAPTER IN ONE LINE

 The program name

 The university name - 2023/2024



**Idir AIT SADOUNE**

[idir.aitsadoune@centralesupelec.fr](mailto:idir.aitsadoune@centralesupelec.fr)

# IDIR AIT SADOUNE



- **Docteur en Informatique** diplômé par l'**ENSMA** en **2010**.
  - **Thèse** sur la modélisation et la vérification des services par une approche basée sur le raffinement et sur la preuve.
- **Enseignant** au sein du département **informatique** de **CentraleSupélec - Université Paris-Saclay**.
- **Chercheur** membre des pôles **Modèles** et **Preuve** du **LMF - Laboratoire Méthodes Formelles**.

# PLAN

- Text and block examples
- Animated image example
- Animated code example
- New Slides
- Float, Flex or grid aligned images
- A math example


[Retour au plan](#) - [Retour à l'accueil](#)

# PLAN

- > Text and block examples
- > Animated image example
- > Animated code example
- > New Slides
- > Float, Flex or grid aligned images
- > A math example

[Retour au plan](#) - [Retour à l'accueil](#)

# LE TITRE DE LA SLIDE

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. **Maecenas egestas** nulla at nibh volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, **consectetur adipiscing elit**. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  - ranger des objets dans un sac, **1991**
- Action de présenter quelque chose au **public** :
  - Assurer la présentation du **journal télévisé**.
  - ranger des objets  dans un sac par exemple,
- **void assertEquals(Object e, Object a)**  
vérifie l'égalité entre deux objets :  $A = B$ .

# LEFT-CONTENT

## SUB TITLE

- ▢▶ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- ✓ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- ✗ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

# LEFT-CONTENT

Utiliser le tag **p** pour aligner un text à droite tout en restant au centre

## ✗ Problème

- Nécessité d'accéder au **FCB** à chaque opération sur le fichier
- Le **FCB** est stocké dans le répertoire du périphérique
- Très coûteux en accès disque (donc en temps)!

## ✓ Solution

- L'appel système **open** permet de charger le **FCB** en mémoire.
- L'**OS** impose que tout accès à un fichier soit précédé d'une ouverture.

# TABULAR TABLES

Item	Value	Quantity
Apples	\$1	7
Lemonade	\$2	18
Bread	\$3	2



# DEFAULT-BLOCK vs ALERT-BLOCK vs GREEN-BLOCK

## Beast of Bodmin

A large feline inhabiting Bodmin Moor.

## Beast of Bodmin

A large feline inhabiting Bodmin Moor.

## Beast of Bodmin

A large feline inhabiting Bodmin Moor.

# BLOCK À LA TAILLE D'UN TEXTE

**Solution** → paginer la table des pages


- ▢ ne charger que les tables utiles
- ▢ réduire l'espace mémoire utilisé par le système d'adressage
- ▢ réduire la fragmentation due aux pages

# PLAN

- > Text and block examples
- > Animated image example
- > Animated code example
- > New Slides
- > Float, Flex or grid aligned images
- > A math example

[Retour au plan](#) - [Retour à l'accueil](#)

# ANIMATED IMAGE EXAMPLE



Une belle **image** animée

# PLAN

- Text and block examples
- Animated image example
- Animated code example
- New Slides
- Float, Flex or grid aligned images
- A math example

[Retour au plan](#) - [Retour à l'accueil](#)

# EXAMPLE CODE

```
1 public class Application {  
2  
3     public static <T> T RandomChoice(T ob1, T ob2) {  
4         if(Math.random() > 0.5) return ob1;  
5         else return ob2;  
6     }  
7  
8     public static void main(String[] args) {  
9         Integer i1 = 5;  
10        Integer i2 = 7;  
11        Double d1 = 0.7;  
12  
13        Integer i3 = Application.<Integer>RandomChoice(i1,i2);  
14        Integer i4 = Application.RandomChoice(i1,i2);  
15        Integer i5 = (Integer) Application.RandomChoice(d1,i1);  
16        Double d2 = (Double) Application.RandomChoice(d1,i1);  
17    }  
18 }
```

# UN AUTRE EXEMPLE

```
1 #!/bin/sh
2 for fic in *.sh
3 do
4     echo "*****"
5     echo "< fichier ${fic} >"
6     if [ ! -r "${fic}" ] # tester si le fichier existe et est lisible
7     then
8         echo "fichier ${fic} non lisible"
9         continue # sauter la commande head
10    fi
11    head -n 4 ${fic}
12 done
13 exit 0
```

# EVENT-B CODE

```
MACHINE mch_integer_version
...
EVENTS
...
get_speed  $\hat{=}$ 
  any p t
    grd1:  $p \in \mathbb{N}_1 \wedge p > \text{starting\_position}$ 
    grd2:  $t \in \mathbb{N}_1 \wedge t > \text{starting\_time}$ 
  then
    act1:  $\text{traveled\_distance} := p - \text{starting\_position}$ 
    act2:  $\text{measured\_time} := t - \text{starting\_time}$ 
    act3:  $\text{speed} := (p - \text{starting\_position}) \div (t - \text{starting\_time})$ 
  end
...
END
```



# MATH CODE

...

## INVARIANTS

inv1:  $p \in \mathbb{N}_1 \wedge p > \text{starting\_position}$

inv2:  $t \in \mathbb{N}_1 \wedge t > \text{starting\_time}$

...

END

# PLAN

- Text and block examples
- Animated image example
- Animated code example
- New Slides
- Float, Flex or grid aligned images
- A math example

[Retour au plan](#) - [Retour à l'accueil](#)

# NEW SLIDES



# PLAN

- Text and block examples
- Animated image example
- Animated code example
- New Slides
- Float, Flex or grid aligned images
- A math example

[Retour au plan](#) - [Retour à l'accueil](#)

# CENTERED CONTENT

- Here a centered image Here a centered image Here a centered image



CentraleSupélec

# IMAGE DANS LE TEXTE

- Le Langage de Modélisation Unifié,(Unified Modeling Language - UML), est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes.
- L'UML est une synthèse de langages de modélisation objet antérieurs : Booch, OMT, OOSE.
- UML 1.0 a été normalisé en janvier 1997; UML 2.0 a été adopté par l'OMG en juillet 2005.



CentraleSupélec

## DEUX COLONNES

- Le Langage de Modélisation Unifié,(Unified Modeling Language - UML), est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes.
- L'UML est une synthèse de langages de modélisation objet antérieurs : Booch, OMT, OOSE.
- UML 1.0 a été normalisé en janvier 1997; UML 2.0 a été adopté par l'OMG en juillet 2005.

# GRILLE



CentraleSupélec



CentraleSupélec



CentraleSupélec



CentraleSupélec



CentraleSupélec



CentraleSupélec



CentraleSupélec



# PHOTOS PARALLÈLE



CentraleSupélec



CentraleSupélec



CentraleSupélec

# PLAN

- > Text and block examples
- > Animated image example
- > Animated code example
- > New Slides
- > Float, Flex or grid aligned images
- > A math example

[Retour au plan](#) - [Retour à l'accueil](#)

# A MATH EXAMPLE

$$\dot{x} = \sigma(y - x)$$

$$\dot{y} = \rho x - y - xz$$

$$\dot{z} = -\beta z + xy$$

# MERCI

[Version PDF des slides](#)

[Retour à l'accueil](#) - [Retour au plan](#)