

REPORTE DE PRÁCTICA NO. 2

ÁLGEBRA RELACIONAL Y SQL (1)

ALUMNO:

Ariana García Melo



1. Introducción

En la actualidad, las bases de datos juegan un papel fundamental en la gestión y almacenamiento de la información dentro de cualquier empresa u organización. Gracias a ellas, se pueden manejar grandes volúmenes de datos de manera estructurada y eficiente. En este contexto, MySQL se presenta como una de las herramientas más populares y robustas para la gestión de bases de datos relacionales, debido a su facilidad de uso, su compatibilidad con múltiples plataformas y su gran rendimiento en el manejo de consultas y transacciones.

Esta práctica tiene como objetivo familiarizarnos con la creación, manipulación y consulta de bases de datos mediante MySQL. A través de una serie de ejercicios prácticos, aprenderemos a definir esquemas de datos, insertar registros y realizar diversas consultas utilizando sentencias SQL. Además, se establecerá la relación entre el álgebra relacional y SQL, comprendiendo cómo se traducen las operaciones matemáticas en instrucciones ejecutables dentro de un sistema de bases de datos.

Se trabajará con dos tablas: "Employee" y "Reward". La primera almacena información sobre los empleados de una empresa, incluyendo datos como el nombre, salario, fecha de ingreso y departamento al que pertenecen. La segunda tabla, "Reward", está relacionada con "Employee" mediante una clave foránea y registra las recompensas recibidas por los empleados en diferentes fechas. A partir de estas estructuras, se ejecutarán diversas consultas y operaciones que permitirán analizar los datos de manera eficiente.

2. Marco teórico

Álgebra Relacional

El álgebra relacional es el fundamento teórico sobre el que se construyen los sistemas de bases de datos relacionales. Es un lenguaje formal que permite expresar consultas y manipular datos mediante un conjunto de operaciones matemáticas. Estas operaciones incluyen:

- Selección: Permite extraer filas específicas de una tabla basándose en una condición.
- Proyección: Extrae columnas específicas de una tabla.
- Unión: Combina los resultados de dos tablas siempre que tengan la misma estructura.
- Intersección: Devuelve los registros comunes entre dos tablas.
- Diferencia: Muestra los registros que están en una tabla pero no en otra.
- Producto cartesiano: Combina todas las filas de una tabla con todas las filas de otra.
- Combinación o Join: Relaciona dos tablas basándose en una condición específica.

SQL

SQL (Structured Query Language) es el lenguaje de programación estándar para la gestión de bases de datos relacionales. Se utiliza para definir estructuras de datos, insertar, actualizar y eliminar registros, así como realizar consultas y generar reportes.

MySQL y Sentencias Utilizadas

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional que implementa SQL y es ampliamente utilizado en aplicaciones web y empresariales debido a su alto rendimiento, escalabilidad y confiabilidad. En esta práctica, utilizaremos las siguientes sentencias:

- CREATE TABLE: Para definir la estructura de las tablas.
- INSERT INTO: Para agregar registros a las tablas.
- SELECT: Para consultar información almacenada.
- Funciones de cadena y agregación: Como LOWER(), UPPER(), DISTINCT(), LEFT(), RTRIM(), LTRIM(), entre otras.

3. Herramientas empleadas

1. MySQL Server: Motor de bases de datos utilizado para ejecutar las consultas.
2. MySQL Workbench: Herramienta gráfica para diseñar y ejecutar consultas SQL.

4. Desarrollo

Ejercicios

El conjunto de ejercicios está basado en las tablas Employee y Reward.

Employee table

| Employee_id | First_name | Last_name | Salary | Joining_date | Departement |
|-------------|------------|-----------|---------|--------------|-------------|
| 1 | Bob | Kinto | 1000000 | 2019-01-20 | Finance |
| 2 | Jerry | Kansxo | 6000000 | 2019-01-15 | IT |
| 3 | Philip | Jose | 8900000 | 2019-02-05 | Banking |
| 4 | John | Abraham | 2000000 | 2019-02-25 | Insurance |
| 5 | Michael | Mathew | 2200000 | 2019-02-28 | Finance |
| 6 | Alex | chreketo | 4000000 | 2019-05-10 | IT |
| 7 | Yohan | Soso | 1230000 | 2019-06-20 | Banking |

Reward table

| Employee_ref_id | date_reward | amount |
|-----------------|-------------|--------|
| 1 | 2019-05-11 | 1000 |
| 2 | 2019-02-15 | 5000 |
| 3 | 2019-04-22 | 2000 |
| 1 | 2019-06-20 | 8000 |

1. Escribe la sintaxis para crear la tabla "Employee".

Listing 1: Código.

```
CREATE TABLE Employee (  
  Employee_id INT PRIMARY KEY,  
  First_name VARCHAR(50) ,  
  Last_name VARCHAR(50) ,  
  Salary INT,  
  Joining_date DATE,
```

```

        Departement VARCHAR(50)
    );

```

2. Escribe la sintaxis para insertar 7 registros a la tabla “Employee”.

```

INSERT INTO Employee (Employee_id, First_name, Last_name, Salary, Joining_date, Departement) VALUES
(1, 'Bob', 'Kinto', 1000000, '2019-01-20', 'Finance'),
(2, 'Jerry', 'Kansxo', 600000, '2019-05-15', 'IT'),
(3, 'Philip', 'Jose', 800000, '2019-02-25', 'Banking'),
(4, 'John', 'Abraham', 900000, '2019-02-05', 'Insurance'),
(5, 'Michael', 'Matthew', 1200000, '2019-06-20', 'Finance'),
(6, 'Alex', 'chreketo', 4000000, '2019-05-10', 'IT'),
(7, 'Yohan', 'Soso', 1230000, '2019-06-20', 'Banking');

```

Figure 1: Código

| | Employee_id | First_name | Last_name | Salary | Joining_date | Departement |
|---|-------------|------------|-----------|---------|--------------|-------------|
| ▶ | 1 | Bob | Kinto | 1000000 | 2019-01-20 | Finance |
| | 2 | Jerry | Kansxo | 600000 | 2019-05-15 | IT |
| | 3 | Philip | Jose | 800000 | 2019-02-25 | Banking |
| | 4 | John | Abraham | 900000 | 2019-02-05 | Insurance |
| | 5 | Michael | Matthew | 1200000 | 2019-06-20 | Finance |
| | 6 | Alex | chreketo | 4000000 | 2019-05-10 | IT |
| | 7 | Yohan | Soso | 1230000 | 2019-06-20 | Banking |
| ✱ | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |

Figure 2: Resultado

3. Escribe la sintaxis para crear la tabla “Reward”.

Listing 2: Código.

```

CREATE TABLE Reward (
    Employee_ref_id INT,
    date_reward DATE,
    amount INT,
    FOREIGN KEY (Employee_ref_id) REFERENCES Employee(Employee_id)
);

```

4. Escribe la sintaxis para insertar 4 registros (en la imagen) a la tabla “Reward”.

```
INSERT INTO Reward (Employee_ref_id, date_reward, amount) VALUES
(1, '2019-05-11', 1000),
(2, '2019-02-05', 5000),
(3, '2019-02-11', 2000),
(1, '2019-06-20', 8000);
```

Figure 3: Código

| | Employee_ref_id | date_reward | amount |
|---|-----------------|-------------|--------|
| ► | 1 | 2019-05-11 | 1000 |
| | 2 | 2019-02-05 | 5000 |
| | 3 | 2019-02-11 | 2000 |
| | 1 | 2019-06-20 | 8000 |

Figure 4: Resultado.

5. Obtener todos los empleados.

$$\pi_*(\text{Employee})$$

Listing 3: Código

```
SELECT * FROM Employee;
```

| | Employee_id | First_name | Last_name | Salary | Joining_date | Departement |
|---|-------------|------------|-----------|---------|--------------|-------------|
| ► | 1 | Bob | Kinto | 1000000 | 2019-01-20 | Finance |
| | 2 | Jerry | Kansxo | 600000 | 2019-05-15 | IT |
| | 3 | Philip | Jose | 800000 | 2019-02-25 | Banking |
| | 4 | John | Abraham | 900000 | 2019-02-05 | Insurance |
| | 5 | Michael | Matthew | 1200000 | 2019-06-20 | Finance |
| | 6 | Alex | chreketo | 4000000 | 2019-05-10 | IT |
| | 7 | Yohan | Soso | 1230000 | 2019-06-20 | Banking |
| * | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |

Figure 5: Resultado

6. Obtener el primer nombre y apellido de todos los empleados.

$$\pi_{\text{First_name, Last_name}}(\text{Employee})$$

Listing 4: Código

```
SELECT First_name, Last_name FROM Employee;
```

| | First_name | Last_name |
|---|------------|-----------|
| ► | Bob | Kinto |
| | Jerry | Kansxo |
| | Philip | Jose |
| | John | Abraham |
| | Michael | Matthew |
| | Alex | chreketo |
| | Yohan | Soso |

Figure 6: Resultado

7. Obtener todos los valores de la columna “First-name” usando el alias “Nombre de empleado”.

$$\rho^{\text{"Nombre de empleado"}} / \text{First_name}(\pi_{\text{First_name}}(\text{Employee}))$$

Listing 5: Código

```
SELECT First_name AS 'Nombre de empleado' FROM Employee;
```

| | Nombre de empleado |
|---|--------------------|
| ► | Bob |
| | Jerry |
| | Philip |
| | John |
| | Michael |
| | Alex |
| | Yohan |

Figure 7: Resultado

8. Obtener todos los valores de la columna “Last-name” en minúsculas.

$$\pi_{\text{LOWER}(\text{Last_name})}(\text{Employee})$$

Listing 6: Código

```
SELECT LOWER( Last_name) FROM Employee;
```

| | LOWER(Last_name) |
|---|------------------|
| ► | kinto |
| | kansxo |
| | jose |
| | abraham |
| | matthew |
| | chreketo |
| | soso |

Figure 8: Resultado

9. Obtener todos los valores de la columna “Last-name” en mayúsculas.

$$\pi_{\text{UPPER}(\text{Last_name})}(\text{Employee})$$

Listing 7: Código

```
SELECT UPPER(Last_name) FROM Employee;
```

| | UPPER(Last_name) |
|---|------------------|
| ► | KINTO |
| | KANSXO |
| | JOSE |
| | ABRAHAM |
| | MATTHEW |
| | CHREKETO |
| | SOSO |

Figure 9: Resultado

10. . Obtener los nombre únicos de la columna “Departament”.

$$\delta(\pi_{\text{Departement}}(\text{Employee}))$$

Listing 8: Código

```
SELECT DISTINCT Departement FROM Employee;
```

| | Departement |
|---|-------------|
| ► | Finance |
| | IT |
| | Banking |
| | Insurance |

Figure 10: Resultado

11. Obtener los primeros 4 caracteres de todos los valores de la columna “First-name”

$$\pi_{\text{LEFT}(\text{First_name}, 4)}(\text{Employee})$$

Listing 9: Código

```
SELECT LEFT(First_name , 4) FROM Employee;
```

| | LEFT(First_name, 4) |
|---|---------------------|
| ▶ | Bob |
| | Jerr |
| | Phil |
| | John |
| | Mich |
| | Alex |
| | Yoha |

Figure 11: Resultado

12. Obtener la posición de la letra “h” en el nombre del empleado con First-name=“John”.

$$\pi_{\text{INSTR}(\text{First_name}, 'h')}(\sigma_{\text{First_name}='John'}(\text{Employee}))$$

Listing 10: Código

```
SELECT INSTR(First_name , 'h') AS 'Letra H'
FROM Employee WHERE First_name = 'John';
```

| | Letra H |
|---|---------|
| ▶ | 3 |

Figure 12: Resultado

13. Obtener todos los valores de la columna “First-name” después de remover los espacios en blanco de la derecha.

$$\pi_{\text{RTRIM}(\text{First_name})}(\text{Employee})$$

Listing 11: Código

```
SELECT RTRIM(First_name) FROM Employee;
```

| | RTRIM(First_name) |
|---|-------------------|
| ▶ | Bob |
| | Jerry |
| | Philip |
| | John |
| | Michael |
| | Alex |
| | Yohan |

Figure 13: Resultado

14. Obtener todos los valores de la columna “First-name” después de remover los espacios en blanco de la izquierda.

$\pi_{\text{LTRIM(First_name)}}(\text{Employee})$

Listing 12: Código

SELECT LTRIM(First_name) **FROM** Employee ;

| | LTRIM(First_name) |
|---|-------------------|
| ▶ | Bob |
| | Jerry |
| | Philip |
| | John |
| | Michael |
| | Alex |
| | Yohan |

Figure 14: Resultado

5. Conclusiones

A través de esta práctica, se logró una comprensión más profunda del uso de MySQL para la gestión de bases de datos. Se experimentó con la creación de tablas, la inserción de datos y la ejecución de consultas para recuperar información de manera eficiente. Además, se estableció la conexión entre el álgebra relacional y SQL, lo que permitió entender mejor cómo los conceptos teóricos se aplican en un sistema real de bases de datos.

Es fundamental comprender estas herramientas, ya que la gestión adecuada de la información es clave en cualquier sistema informático. Con este conocimiento, se pueden desarrollar aplicaciones más robustas, optimizar el rendimiento de consultas y garantizar la integridad de los datos almacenados.

Referencias Bibliográficas

References

- [1] Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S. (2011). Database System Concepts. *McGraw-Hill*
- [2] Documentación oficial de MySQL: <https://dev.mysql.com/doc/>