

תבניות ממשק CGRedirect

2.5 :גרסא 13/08/2012 :תאריך

CreditGuard 2011 LTD © All rights reserved

הערה	תאריך	מחבר	גרסא
			מסמך
1.0	06/01/2011	עידן גוזלן	
2.0	06/11/2011	צביקה וליץ	
2.1	22/11/2011	עידן גוזלן	
2.2	13/12/2011	שני קלימן	
2.3	29/12/2011	עידן גוזלן	
2.4	07/05/2012	נועם שיש	
2.5	13/08/2012	איתמר לסק	
			אישור



רשימת שינויים

תוכן עניינים

1.

2.

3.

.1

שלב אחר שלב 21

עורך	עמודים	תאור	תאריך	גרסא
עידן גוזלן	כל המסמך	גרסא ראשונה	06/01/2011	1.0
צביקה וליץ	כל המסמך	עריכה והוספת פרקים –	06/11/2011	2.0
		הכרת התבנית הבסיסית, נספחים א-ד		
עידן גוזלן	4	הוספת סיבה לCVV	22/11/2011	2.1
שני קלימן	כל המסמך	userData1-10-הוספת נספחים לשימוש ב	13/12/2011	2.2
נועם שיש	כל המסמך	הוספת הסבר בנוגע לתשלומים	07/05/2012	2.4
איתמר לסק	כל המסמך	שינוי פורמט המסמך	13/08/2012	2.5

כללי 4..... .1 הכרת התבנית הבסיסית 2. שימוש בתבניות ברירת המחדל לתצוגה בדף קליטת פרטי כרטיס האשראי (שלב אחר שלב)............. 6 3. יצירת תבנית מותאמת אישית (שלב אחר שלב) 4. פורמט 0...... 1. 2. 10 ______ 2 פורמט 3. 11 3 פורמט 4. 12 1. שלב אחר שלב 12 2. פרמטרים נוספים 3. 1. שלב אחר שלב 18 2. נספח ד' – שימוש בפרמטרים דינאמייםנספח ד' – שימוש בפרמטרים דינאמיים

נספח ה' – הנחיות אבטחת מידע

דוגמאות.



27	מנגנון LOADING:	נספח ו' –
27	הקדמה:	.1
	ישימוש במונווו - 27	2



כללי

1. רקע

- ממשק ה CGRedirect משמש מערכת משלימה לעבודה בתקן CGRedirect ממשק זה CGRedirect משק ה הסוחר מעביר את ממשקי קליטת פרטי כרטיס האשראי מהממשקים שלו לדף WEB מאובטח הנמצא בשרתי CreditGaurd.
 - .HTML FORM יעודי המציג WEB קליטת פרטי כרטיס האשראי נעשית בדפדפן בדף
 - מציע מספר תבניות כברירת מחדל לתצוגת מסך קליטת פרטי האשראי. CGRedirect ממשק
 - בנוסף ממשק CGRedirect מאפשר לשנות את תצוגת מסך קליטת פרטי האשראי בהתאם לצרכים **1.4** העסקיים של הסוחר.
 - .CGRedirect מסמך זה יפרט על תבניות ברירת מחדל של ממשק 1.5
- מסמך זה ישמש גם כמדריך (שלב אחר שלב) למשתמשים המעוניינים לשנות את תצוגת דף קליטת פרטי 1.6 כרטיס האשראי.
 - .CGRedirect- מסמך זה הינו רלוונטי עבור לקוחות המעוניינים לבצע התאמה אישית לעיצוב ממשק ה
 - ויש לקרוא אותם לפני עיון במסמך זה. CGRedirect המסמך על מסמכי האפיון של ה-1.7.1
 - CGRedirect Transaction Setup •
 - CGRedirect Security Procedures for Custom Hosted Page
 - : מסמד זה ידון בנושאים לפי החלוקה הבאה
 - 1.8.1 הכרת התבניות הבסיסיות
 - 1.8.2 הסבר על השלבים לשימוש בתבניות ברירת המחדל לתצוגה בדף קליטת פרטי כרטיס האשראי
 - 1.8.3 הסבר על השלבים ליצירת תבנית מותאמת אישית
 - 1.8.4 פירוט תבניות ברירת מחדל
 - 1.8.5 הסבר מפורט על יצירת תבנית מותאמת אישית
 - 1.8.6 מגבלות אבטחת מידע



2. הכרת התבנית הבסיסית

מאפייני התבנית 2.1

- 2.1.1 התבניות הבסיסיות מורכבות ממספר פורמטים ובשפות עברית ואנגלית.
- 2.1.2 התבניות אינן תומכות בריבוי שפות, אולם ישנה תמיכה מלאה בריבוי שפות (הוראות בנוגע לריבוי שפות בהמשך המסמך).
 - 2.1.3 התבנית מורכבת משני אזורי תצוגה
 - \pm מציג את פרטי העסקה: (ממוקם בצדו העליון של הדף) מציג את פרטי 2.1.4
 - סכום, מטבע, דוא״ל הרוכש, מספר הזמנה, תיאור נוסף
 - אזור זה משמש גם לתצוגה של הבהרות ותנאים לגבי העסקה.
 - . אזור ב' מציג את שדות הקלט לפרטי כרטיס האשראי.
 - מספר כרטיס
 - תוקף
 - CVV •
 - תעודת זהות •
 - פס מגנטי / Track2 (משיכת נתונים באמצעות סליקה עם קורא שפתיים)
 - פרטי תשלומים (במקרה הצורך).

: לתבניות מספר פורמטים כברירת מחדל

- פורמט 0 מציג: תנאי העסקה, פרטי העסקה, מספר כרטיס, תוקף כרטיס, ת.ז, פרטי 2.2.1 תשלומים (במקרה הצורך).
- 2.2.2 פורמט 1 מציג: תנאי העסקה, מספר כרטיס, תוקף כרטיס, פרטי תשלומים (במקרה הצורך).
 - .(במקרה הצורך). פורמט 2 מציג: תנאי העסקה, פס מגנטי, פרטי תשלומים (במקרה הצורך).
- 2.2.4 פורמט 3 מציג: תנאי העסקה, פרטי העסקה, מספר כרטיס, תוקף כרטיס, פרטי תשלומים (במקרה הצורד).
 - 2.2.5 בהמשך המסמך ניתן למצוא את צילומי המסך של התצוגה הסופית של כל פורמט
 - יש לבקש מנציג קרדיטגארד את הדוגמה הרצויה. 2.2.6

: דף הזנת פרטי כרטיס אשראי

- enterCreditCardDetails.jsp שם קובץ קליטת פרטי כרטיס האשראי הינו 2.3.1
- 2.3.2 דף זה מקבל את פני הרוכש. בדף זה, מוצגת העסקה באמצעות המשתנים הנייל.



3. שימוש בתבניות ברירת המחדל לתצוגה בדף קליטת פרטי כרטיס האשראי (שלב אחר שלב)

- : אם בחרת להשתמש באחת מהתבניות של קרדיט גארד, אנא בצע את השלבים הבאים
- CGRedirect אנא עדכן את איש המכירות של קרדיט גארד כי הינך מעוניין בחשבון טסט עבור
 - נציג התמיכה יעדכן אותך בפרטי הגישה לחשבון הטסט 3.3
 - אנא העזר בנספח אי (פירוט תבניות ברירת מחדל) על מנת לבחור את התבנית הרצויה עבורך 3.4
 - אנא יידע את נציג קרדיט גארד על בחירת התבנית 3.5
- . נציג האינטגרציה של קרדיט גארד יעדכן בהתאם לצורך את התבנית המוגדרת בחשבון שלך.

4. יצירת תבנית מותאמת אישית (שלב אחר שלב)


- : אם בחרת לשנות את תצוגת דף קליטת פרטי כרטיס האשראי, אנא בצע את השלבים הבאים
- .CGRedirect אנא עדכן את איש המכירות של קרדיט גארד כי הינך מעוניין בחשבון טסט עבור 4.1.1
 - . נציג התמיכה יעדכן אותך בפרטי הגישה לחשבון הטסט.
 - enterCreditCardDetails.jsp אנא בקש מנציג האינטגרצייה של קרדיט גארד את הקובץ
 - : לפני שאתה מתחיל בשינוי ה HTML קרא בעיון את הפרקים הבאים 4.1.4
 - נספח אי פירוט תבניות ברירת מחדל
 - נספח ב׳ יצירת תבנית מותאמת אישית הסבר טכני חשוב כאשר משנים את דף קליטת פרטי כרטיס האשראי
 - userData1-10 נספח גי שימוש בשדות •
 - נספח די שימוש בפרמטרים דינאמים
 - נספח וי מגבלות אבטחת מידע
 - שנה את תצוגת ה 4.2
- יש למסור את הקובץ enterCreditCardDetails.jsp יש למסור את הקובץ 4.3 נמידת הצורך) עם קבצי ה images, css, javascript
 - 4.4 בדוק את התצוגה ובצע שינויים במידת הצורך.
 - 4.5 לאחר סיום העבודה, אנא יידע את נציג האינטגרציה שחשבונך מוכן וניתן להעתיק את ההגדרות והקבצים לחשבון שהוכן עבורך בשרת הייצור.
- 4.6 הקבצים החדשים בחשבונך ייבדקו ע"י בודק אבטחת מידע מטעם קרדיט גארד ורק לאחר אישורו יהיה ניתן להעלות את החשבון לפעולה בשרת הייצור.




נספח א' - פירוט תבניות ברירת מחדל

1. פורמט 0

תנאי העסקה, פרטי העסקה, מספר כרטיס, תוקף כרטיס, CVV, ת.ז, פרטי תשלומים וללא פרטי תשלומים.











2. פורמט 1

תנאי העסקה, מספר כרטיס, תוקף כרטיס, פרטי תשלומים וללא פרטי תשלומים.







2. פורמט

תנאי העסקה, פס מגנטי, פרטי תשלומים וללא פרטי תשלומים.








4. פורמט 3

תנאי העסקה, פרטי העסקה, מספר כרטיס, תוקף כרטיס







נספח ב' - יצירת תבנית מותאמת אישית

1. הקדמה

- נספח זה משמש מעין tutorial המדגים שלב אחר שלב כיצד לשנות את התצוגה של דף קליטת פרטי tutorial כרטיס האשראי.
- על דף קליטת פרטי כרטיס האשראי חלים מגבלות אבטחת מידע בהתאם לתקן PCI DSS, כמו כן גם על כל שינוי בדף לעמוד במגבלות אלו.
 - בנספח זה מתוארים התנאים שיש להקפיד עליהם כאשר משנים את תצוגת התבנית.
 - נספח זה מחולק לשני פרקים 1.3
 - ברק ראשון tutorial המדגים שלב אחר שלב כיצד לשנות את התצוגה של דף קליטת פרטי כרטיס מרק ראשון tutorial המדגים שלב אחר שלב כיצד לשנות התצוגה פרק זה מפרט גם על המגבלות והתנאים שיש להקפיד עליהם כאשר משנים את תצוגת התבנית.
- פרק שני מפרט על משתנים העומדים לרשותך על מנת למשוך/להציג את נתוני העסקה ועל מנת לתמוך 1.5 ברירוי שפות
 - .אנא קרא בעיון גם את הנספח העוסק במגבלות אבטחת המידע.

2. שלב אחר שלב

- enterCreditCardDetails.jsp פתח את קובץ תבנית ברירת המחדל
 - : יש לשמר או להעתיק לקובץ החדש את הקטעים הבאים
 - : מקטע ה HEADERS מתחילת הקובץ
 - 2.3.1 כללי

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8"</pre>
                                                                     pageEncoding="utf-8" errorPage="/error.jsp"%>
</sp:useBean id="transactionDetails" scope="request" type="com.creditguard.common.transactions.TransactionDetails" />
<@ include file="/merchantPages/WebSources/includes/main.jsp" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="expires" content="-1">
<script src="merchantPages/WebSources/js/<%=lang%>.js"></script>
<script src="merchantPages/WebSources/js/main.js"></script>
<link href="merchantPages/WebSources/css/main.rtl.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<%=engCSS%>
<title><%=pageTitle%></title>
</head>
<body onload="resetForm();">
```



יהשדות שבו: FORM אובייקט ה 2.3.2

```
<form id="creditForm" onsubmit="return formValidator(10);" method="POST" action="ProcessCreditCard">
<input type="hidden" name="txld" value="<%=mpiTxnld%>"/>
<input type="hidden" name="lang" value="<%=lang%>"/>
<input type="hidden" name="track2" value="" autocomplete="off" />
<input type="hidden" name="last4d" value="" autocomplete="off" />
<input type="hidden" name="cavv" value="" autocomplete="off" />
<input type="hidden" name="eci" value="" autocomplete="off" />
<input type="hidden" name="eci" value="" autocomplete="off" />
<input type="hidden" name="transactionCode" value="Phone" autocomplete="off" />
```

- :FORM העתק את כל שאר שדות אבייקט ה
 - 2.3.4

```
<input type="text" id="cardNumber" name="cardNumber" maxlength="19" style="width: 160px;" autocomplete="off"/>
```

(שדה שנה) תוקף (ב.3.5

```
<select id="expYear" name="expYear"><%=expYear%></select>
```

(שדה חודש) תוקף (מדה חודש)

CVV שדה ה 2.3.7

<input type="text" name="cvv" id="cvv" maxlength="4" style="width: 50px;" autocomplete="off"/>

2.3.8 שדה תעודת הזהות

<input type="text" id="personalId" name="personalId" maxlength="9" style="width: 160px;" autocomplete="off"/>

: שדות תשלומים 2.3.9

```
div id="divPayments" style="display:<%=showPayments%>"; >
```

מספר התשלומים

שדות תשלום ראשון ושאר התשלומים



```
<div class="grid_12 rowPayments" style="display:<%=showFirstAndPeriodicalPayment%>"; >
         <div class="grid_4 rowPayments td_style_fieldPayments"><%=FirstPaymentLabel%></div>
         <div class="grid_2 rowPayments td_style_fieldValue">
                  <div id="firstPaymentDisp" class="data_style_payment" disabled="disabled"
                  ><%=getFirstPayment()%></div>
         </div>
         <div class="responsive_page_line_break"></div>
         <div class="grid 4 rowPayments td style fieldPayments"><%=periodicalPaymentLabel%></div>
         <div class="grid 2 rowPayments td style fieldValue">
                  <div id="firstPaymentDisp" class="data_style_payment" disabled="disabled"</pre>
                  ><%=getFirstPayment()%></div>
         </div>
         <div class="responsive_page_line_break"></div>
         <div class="grid_4 rowPayments td_style_fieldPayments"><%=periodicalPaymentLabel%></div>
         <div class="grid_2 rowPayments td_style_fieldValue">
                  <div id="periodicalPaymentDisp" class="data_style_payment" disabled="disabled"</pre>
                  ><%=getPeriodicalPayment()%></div>
         </div>
</div>
```

שדה סכום הריבית

</div>

FORM כפתורי ה 2.3.10

```
<input type="submit" id="submitBtn" value="<%=formSend%>" />
<input id="resetBtn" type="reset" value="<%=formReset%>" />
```

- hidden שאין בהן צורך לתצוגה יוגדרו כ (input) שדות (2.4
- autocomplete="off" עבור property יתווסף ה (input) לכל שדה לכל שדה 2.5
 - יש להשתמש בקידוד UTF-8 עבור דפי התבנית המותאמת.
- : יש להשתמש בשדה התוקף שבטופס קבלת האשראי בצורה הבאה

- .4.7 ערכי שדות התשלומים מחושבים בקוד ומוצגים בדף.
- במאפיין none במידה ומעוניינים שלא יופיע אחד או יותר משדות התשלומים, יש לאתחל את הערך style="display: 4.7.1 שאותו מעוניינים להוריד.
 - יצירת קוד להעלאה לשרת הבדיקות 4.8
 - 4.8.1 בעת העלאת הקבצים הרלוונטיים יש להקפיד לשמור על החלוקה המובנית הבאה:
 - עמוד ה-Redirect יישמר בתיקיית העל של הלקוח.



- ישמרו בתיקיית "images".
 - ישמרו בתיקיית "java script".
 - ."css ישמרו בתיקיית "css •
- ,CVV במידה ומעוניינים לצרף שדה אשר יאפשר ללקוח לבחור סיבה מדוע אינו הזין את שדה ה 4.9 ישנה אפשרות להוריד את תגי ההערה מהקוד שלהלן, או לחילופין להעתיק לתבנית המעוצבת החדשה evv_wneb ששמו Select שלך את אלמנט ה

4.9.1 התוצאה שתתקבל היא הוספת השדה להלן:

CreditG	uard	ם מאובטח	דף תשלוו 🔓	
עמוד זה הינו עמוד התשלום עבור העסקה שביצעת באתר. תשלום בעבור ההזמנה יבוצע רק לאחר בחירה בכפתור "אישור" שבתחתית המסך. אנא אשר תחילה כי כל הפרטים בדף זה נכונים והזן את פרטי כרטיס האשראי כנדרש.				
		<u>זת</u>	<u>פרטי עסקה מאובטו</u>	
test@creditguard.co.il	:דוא"ל הרוכש	3.33	סכום לתשלום:	
unique_oidfsdac2	מספר הזמנה:	ILS	מטבע חיוב:	
0	שאר התשלומים:	3.33	תשלום ראשון:	
	:תיאור נוסף	1	מספר תשלומים:	
		שראי לתשלום	<u>הזנת פרטי כרטיס א</u>	
			מספר כרטיס:	
	▼ 01 - ▼ 2011		תוקף כרטיס:	
	②		:CVV	
			לא הוקלד כי: CVV	
	•		ת.ז בעל כרטיס:	
שליחה ניקוי				

3. פרמטרים נוספים



- בטבלאות הבאות, מפורטים המשתנים הבסיסיים אשר בשימוש בדף הכוללים את ערכי העסקה וכן 3.1 משתני התרגום (CAPTIONS) שבהם יש להשתמש על מנת לממש את אפשרות ריבוי השפות.
- 3.2 הטבלה הבאה מתארת את הפרמטרים בהם ניתן להשתמש על מנת להציג את ערכי העסקה (למשל הערך המספרי של הסכום הכולל של העסקה)

שם המשתנה (הצגת הערך)	תיאור
double amount	סכום כולל של העסקה
String customerEmail	דוא"ל המשלם
String currency	מטבע
String orderld	מספר הזמנה
double firstPayment	סכום תשלום ראשון
double periodicalPayment	סכום שאר השתלומים
int numberOfPayments	מספר תשלומים
String description	תיאור
String lang	שפה נבחרת (ערכים אפשריים - EN / HE)
String userData1	שדה טקסט חופשי
String userData2	שדה טקסט חופשי
String userData3	שדה טקסט חופשי
String userData4	שדה טקסט חופשי
String userData5	שדה טקסט חופשי
String userData6	שדה טקסט חופשי
String userData7	שדה טקסט חופשי
String userData8	שדה טקסט חופשי
String userData9	שדה טקסט חופשי
String userData10	שדה טקסט חופשי
boolean isPayments	שדה בוליאני (אמת \ שקר)
boolean isFullPaymentDetails	שדה בוליאני (אמת \ שקר)
boolean isDetailedPayments	שדה בוליאני (אמת \ שקר)
Double paymentsInterest	סכום הריבית

: HTML דוגמא לשילוב במשתנה amount להצגת סכום העסקה בקוד **3.3**

<html> <body></body></html>			
<%=amount	%>		

- ממיכה בריבוי שפות 3.4
- על מנת לקבל תמיכה בריבוי שפות, יש להשתמש גם במשתני הכותרת (CAPTIONS), אשר מציגים 3.4.1 את התרגום המתאים לשדה בהתאם לשפה שהוגדרה במשתנה lang לאותה הטראנזקציה ששודרה.

שם המשתנה	כותרת באנגלית	כותרת בעברית	תיאור



String paymentAmount String paymentCEmail String paymentCurrency String paymentOrderId String paymentFirstPayment String paymentPeriodicalPayment String paymentNOPayments String paymentDesc String CCNumber String CCExp String CCPId String formSend String formReset String pageTitle String pageDesc	Amount Payer Email Currency Order ID First Payment Periodical Payments Total Payments Description Card Number Card Expiration Owner ID PAY RESET Secured Payment	סכום לתשלום דוא"ל הרוכש מטבע חיוב מספר הזמנה תשלום ראשון שאר התשלומים מספר תשלומים תיאור נוסף מספר כרטיס תוקף כרטיס ת.ז בעל כרטיס שליחה ניקוי	סכום כולל דוא"ל המשלם מטבע מספר הזמנה סכום תשלום ראשון מספר תשלומים מספר תשלומים תיאור תרגום לתווית "כרטיס אשראי" תרגום לתווית "ת.ז רוכש" תווית כפתור "שליחה"
String paymentCurrency String paymentOrderId String paymentFirstPayment String paymentPeriodicalPayment String paymentNOPayments String paymentDesc String CCNumber String CCExp String CCPId String formSend String formReset String pageTitle	Currency Order ID First Payment Periodical Payments Total Payments Description Card Number Card Expiration Owner ID PAY RESET Secured Payment	מטבע חיוב מספר הזמנה תשלום ראשון שאר התשלומים מספר תשלומים תיאור נוסף מספר כרטיס תוקף כרטיס ת.ז בעל כרטיס שליחה	מטבע מספר הזמנה סכום תשלום ראשון סכום שאר השתלומים מספר תשלומים תיאור תרגום לתווית "כרטיס אשראי" תוקף תרגום לתווית "ת.ז רוכש" תווית כפתור "שליחה"
String paymentOrderId String paymentFirstPayment String paymentPeriodicalPayment String paymentNOPayments String paymentDesc String CCNumber String CCExp String CCPId String formSend String formReset String pageTitle	Order ID First Payment Periodical Payments Total Payments Description Card Number Card Expiration Owner ID PAY RESET Secured Payment	מספר הזמנה תשלום ראשון שאר התשלומים מספר תשלומים תיאור נוסף מספר כרטיס תוקף כרטיס ת.ז בעל כרטיס שליחה	מספר הזמנה סכום תשלום ראשון סכום שאר השתלומים מספר תשלומים תיאור תרגום לתווית "כרטיס אשראי" תוקף תרגום לתווית "ת.ז רוכש" תווית כפתור "שליחה"
String paymentFirstPayment String paymentPeriodicalPayment String paymentNOPayments String paymentDesc String CCNumber String CCExp String CCPId String formSend String formReset String pageTitle	First Payment Periodical Payments Total Payments Description Card Number Card Expiration Owner ID PAY RESET Secured Payment	תשלום ראשון שאר התשלומים מספר תשלומים תיאור נוסף מספר כרטיס תוקף כרטיס ת.ז בעל כרטיס שליחה	סכום תשלום ראשון סכום שאר השתלומים מספר תשלומים תיאור תרגום לתווית "כרטיס אשראי" תוקף תרגום לתווית "ת.ז רוכש" תווית כפתור "שליחה"
String paymentPeriodicalPayment String paymentNOPayments String paymentDesc String CCNumber String CCExp String CCPId String formSend String formReset String pageTitle	Periodical Payments Total Payments Description Card Number Card Expiration Owner ID PAY RESET Secured Payment	שאר התשלומים מספר תשלומים תיאור נוסף מספר כרטיס תוקף כרטיס ת.ז בעל כרטיס שליחה	סכום שאר השתלומים מספר תשלומים תיאור תרגום לתווית "כרטיס אשראי" תוקף תרגום לתווית "ת.ז רוכש" תווית כפתור "שליחה"
paymentPeriodicalPayment String paymentNOPayments String paymentDesc String CCNumber String CCExp String CCPId String formSend String formReset String pageTitle	Total Payments Description Card Number Card Expiration Owner ID PAY RESET Secured Payment	מספר תשלומים תיאור נוסף מספר כרטיס תוקף כרטיס ת.ז בעל כרטיס שליחה	מספר תשלומים תיאור תרגום לתווית "כרטיס אשראי" תוקף תרגום לתווית "ת.ז רוכש" תווית כפתור "שליחה"
String paymentNOPayments String paymentDesc String CCNumber String CCExp String CCPId String formSend String formReset String pageTitle	Description Card Number Card Expiration Owner ID PAY RESET Secured Payment	תיאור נוסף מספר כרטיס תוקף כרטיס ת.ז בעל כרטיס שליחה ניקוי	תיאור תרגום לתווית "כרטיס אשראי" תוקף תרגום לתווית "ת.ז רוכש" תווית כפתור "שליחה" תווית כפתור "נקה"
String paymentDesc String CCNumber String CCExp String CCPId String formSend String formReset String pageTitle	Description Card Number Card Expiration Owner ID PAY RESET Secured Payment	תיאור נוסף מספר כרטיס תוקף כרטיס ת.ז בעל כרטיס שליחה ניקוי	תיאור תרגום לתווית "כרטיס אשראי" תוקף תרגום לתווית "ת.ז רוכש" תווית כפתור "שליחה" תווית כפתור "נקה"
String CCNumber String CCExp String CCPId String formSend String formReset String pageTitle	Card Number Card Expiration Owner ID PAY RESET Secured Payment	מספר כרטיס תוקף כרטיס ת.ז בעל כרטיס שליחה ניקוי	תרגום לתווית "כרטיס אשראי" תוקף תרגום לתווית "ת.ז רוכש" תווית כפתור "שליחה" תווית כפתור "נקה"
String CCExp String CCPId String formSend String formReset String pageTitle	Card Expiration Owner ID PAY RESET Secured Payment	תוקף כרטיס ת.ז בעל כרטיס שליחה ניקוי	תוקף תרגום לתווית "ת.ז רוכש" תווית כפתור "שליחה" תווית כפתור "נקה"
String CCPId String formSend String formReset String pageTitle	Owner ID PAY RESET Secured Payment	יי ת.ז בעל כרטיס שליחה ניקוי	 תרגום לתווית "ת.ז רוכש" תווית כפתור "שליחה" תווית כפתור "נקה"
String formSend String formReset String pageTitle	PAY RESET Secured Payment	שליחה ניקוי	תווית כפתור "שליחה" תווית כפתור "נקה"
String formReset String pageTitle	RESET Secured Payment	ניקוי	תווית כפתור "נקה"
String pageTitle	Secured Payment	·	•
	•	דף תשלוח מאורנום	
String pageDesc	1 (1)	11021113 211031 [1	כותרת העמוד
	In this page you can pay for the order you placed on the site. The payment process is fully secure and complies with the highest standards of data protection. Please first confirm the details of the payment amount and the installment details. Then, please insert your credit card details as required below. Payment for the order will only be auctioned after you click on the 'Pay' button at the bottom on the screen.	עמוד זה הינו עמוד התשלום עבור העסקה שביצעת באתר. תשלום בעבור ההזמנה יבוצע רק לאחר בחירה בכפתור "אישור" שבתחתית המסך. אנא אשר תחילה כי כל הפרטים בדף זה נכונים והזן את פרטי כרטיס האשראי כנדרש.	תיאור לעמוד " <i>עמוד זה הינו</i>
String paymentDetails	Secured Payments Details	פרטי עסקה מאובטחת	תווית כותרת לטבלה " <i>פרטי</i> ע <i>סקה מאובטחת</i> "
String CCDetails	Credit Card Details	הזנת פרטי כרטיס אשראי לתשלום	תווית כותרת לטבלה " <i>פרטי</i> כרטיס אשראי"
String paymentPaymentsInterest	Amount of interest	סכום הריבית	סכום ריבית עבור התשלומים



userData1-10 נספח ג' – שימוש בשדות

1. הקדמה

- userData1 עד userData1 עד userData1 הינם שדות לשימוש הלקוח. מטרת השדות הן לאפשר ללקוח להכניס userData1 נתונים משלו, להציג אותן בשלב הזנת פרטי כרטיס האשראי ולהחזיר אותן לדפי התשובה.
- בצורה זו שדות customerData תחת תג txnSetup. בבקשה הראשונה של 1.2 .customerData בבקשה הראשונה של CGRedirect בשלב יצירת הטרנזקציה.
- ניתן גם להציג בדף פרטי הזנת כרטיס האשראי שדה ריק אשר לקוח הקצה ימלא. בצורה זו שדות אלו ישלחו בשלב יצירת העסקה לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי.
 - 1.4 ניתן להציג ולשנות את השדות בשלב פרטי הזנת כרטיס האשראי.
- אם נשלח שדה בבקשת txnSetup ושדה זה משתנה בבקשת הזנת פרטי כרטיס האשראי, הערך המקורי של השדה יידרס. כלומר, הערך הסופי של השדה יקבע בשלב הזנת פרטי כרטיס האשראי.
 - בפרטי העסקה אך לא יועברו לשב"א. CG Console השדות יוצגו ב-1.6

2. שלב אחר שלב

שלב ראשון 2.1

- customerData בשלב זה נשלח ערכים בשדות אלו בבקשת txnSetup. השדות יופיעו תחת תג 2.1... בבקשה.
 - : לדוגמא, נשלח בקשה עם השדות הבאים 2.1.2
- שדה userDatal אשר מכיל את שם המשתמש באתר של הלקוח. שדה זה יוצג בדף של הזנת פרטי userDatal הכרטיס אך לא ניתן יהיה לשנות אותו.
- שר מכיל את מספר הטלפון של המשתמש. שדה זה יוצג בדף הזנת פרטי הכרטיס userData2 אשר מכיל את מספר הטלפון של המשתמש. אד ניתן יהיה לשנות אותו.
 - userData3 ישלח ריק וישמש להזנת כתובת המשלוח של המשתמש.
 - : דוגמאת הבקשה 2.1.6

```
<ashrait>
     <request>
              <version>1000</version>
              <language>EN</language>
              <dateTime/>
              <command>doDeal</command>
              <requestid/>
              <doDeal>
                       <terminalNumber>096XXXXX</terminalNumber>
                       <cardNo>CGMPI</cardNo>
                       <total>10000</total>
                       <transactionType>Debit/transactionType>
                       <creditType>RegularCredit</creditType>
                       <currency>ILS</currency>
                       <transactionCode>Phone</transactionCode>
                       <validation>TxnSetup</validation>
                       <user>request identifier</user>
```



```
<eci></eci>
                       <mid>123456</mid>
                       <uniqueid>837683509-84983498539</uniqueid>
                       <mpiValidation>AutoComm</mpiValidation>
                       <description>added description to payment page</</description>
                       <email>test@creditguard.co.il</email>
                       <customerData>
                                <userData1>userName</userData1>
                                <userData2>037370703</userData2>
                                <userData3/>
                                <userData4/>
                                <userData5/>
                                <userData6/>
                                <userData7/>
                                <userData8/>
                                <userData9/>
                                <userData10/>
                       </customerData>
              </doDeal>
     </request>
</ashrait>
```

2.2 שלב השני

- בשלב זה נוסיף את השדות הללו לדף הזנת פרטי כרטיס האשראי (דף ה-JSP).
- על מנת שהשדה יוצג בדף הזנת פרטי כרטיס האשראי אך לא יהיה ניתן לשינוי יש להוסיף את 2.2.2 השורה הבאה בקובץ ה-JSP:

<%=userData1%>

על מנת שהשדה יוצג בדף הזנת פרטי כרטי האשראי ויהיה ניתן לשינוי יש להוסיף את השורה 2.2.3 . הבאה בקובץ ה-JSP:

```
<input type="text" id="userData2" name="userData2" maxlength="256" style="width: 160px;" value="<%=userData2%>"/>
```

על מנת להוסיף שדה ריק לדף הזנת פרטי כרטיס האשראי שיוחזר לדפי התשובה יש להוסיף את 2.2.4 . השורה הבאה בקובץ ה-JSP:


```
<input type="text" id="userData3" name="userData3" maxlength="256" style="width: 160px;" value=""/>
```

- .2.2.5 חשוב לשלוח את שמות השדות בהתאם על מנת שיועברו לאחר מכן לדפי התשובה.
- 2.2.6 חשוב לוודא שלא מוגדרים עוד שדות בשם זה בדף. אם יש שדות מוסתרים בשם זה יש למחוק את השורה שלהם. לדוגמא שדה מוסתר:


```
<input type="hidden" name="userData1" value=""/>
```



2.2 להלן דף דוגמא כאשר 2 השלבים הראשונים המתוארים למעלה מיושמים



- ואינו ניתן לשינוי. userData1 שדה יישם משתמשיי התמלא בערך של שדה •
 - . שדה יימספר טלפוןיי התמלא בערך של שדה 2 user user user •
 - שדה ייכתובת למשלוחיי הינו ריק וניתן למילוי על ידי המשתמש.
- לאחר ביצוע העסקה ערכים של שדות אלו מוחזרים בשורת הכותרת בדף התשובה:





נספח ד' – שימוש בפרמטרים דינאמיים

1. הקדמה

- ניתן לשנות את תצוגת דף הזנת פרטי הכרטיס ולהשתמש בפרמטרים הנשלחים לדף כדינאמיים על מנת 1.1 לשנות את תצוגת הדף. בנספח זה נדגים כיצד ניתן לשנות את תצוגת הדף בהתאם למשתמש.
- מטרת ההדגמה הינה להציג למשתמשים שונים דפים שונים אך עדיין להחזיק רק דף אחד להזנת פרטי פרטיס. למשל יישום שבו יש צורך להציג דף עם הלוגו של האתר לכלל משתמשי האתר, אך יש צורך שלמשתמשי VIP יוצג לוגו שונה.
- ניתן לשלב אותם בדף ניתן מפרמטרים אלו ואיך ניתן לשלב אותם בדף ניתן .userData1-10 הפרמטרים לשימוש דינאמי הם לקרוא בנספח גי.
 - .1.4 ניתן להשתמש בפרמטרים הנשלחים ולהצביע על שם קובץ או צבע של רקע הדף.
 - כיוון שהדף כפוף למגבלות של אבטחת מידע (כפי שמתואר בנספח וי) לא ניתן לשלוח בפרמטרים אלונתיב של URL. ניתן לשלוח רק שם של קובץ ולקשר אותו בדף לנתיב בספרייה של הלקוח.

2. שלב אחר שלב

- שלב ראשון 2.1
- customerData יש לשלוח את הערכים הדינאמיים בבקשת ה-txnSetup. השדות יופיעו תחת תג 2.1.1 בבקשה.
 - **2.2** שלב שני
 - יש לשנות את דף פרטי כך שיציג את הערך שנשלח בבקשה.
 - : על מנת לשנות את הלוגו יש לערוך את שורת הלוגו

<img src="merchantPages/ClientDir/images/<%=userData1%>"/>

- userDatal בשורה הוכנס ספרייה של שם הלקוח ושם הקובץ נלקח ממשתנה בשם 2.2.3 הנתיב של הקובץ תמיד יהיה יחסי ואינו יכול להכיל נתיב מלא של קובץ ממגבלות אבטחת מידע.
 - : על מנת לשנות את צבע הרקע יש להוסיף את התג של צבע הרקע 2.2.4

style="background: <%=userData2%>"

- userData2 מתאר את צבע הרקע.
- userData1 ו-userData2 קובעים את תמונות הלוגו בדף ואת userData2 ו-userData2 קובעים את תמונות הלוגו בדף ואת בעליית הדף הוא יבנה כאשר המשתנים

3. דוגמאות

- : דוגמא ליישום לוגו דינאמי
- שליחת בקשת שם הקובץ: userData1 עם המשתנה txnSetup שליחת בקשת 3.1.1

<ashrait>

<reguest>

<version>1000</version>
<language>EN</language>
<dateTime/>



```
<command>doDeal</command>
              <requestid/>
              <doDeal>
                       <terminalNumber>096XXXXX</terminalNumber>
                       <cardNo>CGMPI</cardNo>
                       <total>10000</total>
                       <transactionType>Debit/transactionType>
                       <creditType>RegularCredit</creditType>
                       <currency>ILS</currency>
                       <transactionCode>Phone</transactionCode>
                       <validation>TxnSetup</validation>
                       <user>request identifier</user>
                       <eci></eci>
                       <mid>123456</mid>
                       <uniqueid>837683509-84983498539</uniqueid>
                       <mpiValidation>AutoComm</mpiValidation>
                       <description>added description to payment page/</description>
                       <email>test@creditguard.co.il</email>
                       <customerData>
                                <userData1>myLogo.jpg</userData1>
                                <userData2/>
                                <userData3/>
                                <userData4/>
                                <userData5/>
                                <userData6/>
                                <userData7/>
                                <userData8/>
                                <userData9/>
                                <userData10/>
                       </customerData>
              </doDeal>
     </request>
</ashrait>
```

שינוי שורת תמונות הלוגו לקבלת המשתנה הדינאמי:

<img src="merchantPages/ClientDir/images/<%=userData1%>"/>



: הדף יראה כך 3.1.3



: דוגמא לרקע דף דינאמי

שליחת בקשת שם צבע הרקע: userData1 עם המשתנה txnSetup שליחת בקשת

```
⊃<ashrait>
     <request>
             <version>1000</version>
             <language>EN</language>
             <dateTime/>
             <command>doDeal</command>
             <requestid/>
             <doDeal>
                      <terminalNumber>096XXXXX</terminalNumber>
                      <cardNo>CGMPI</cardNo>
                      <total>10000</total>
                      <transactionType>Debit</transactionType>
                      <creditType>RegularCredit
                      <currency>ILS</currency>
                      <transactionCode>Phone</transactionCode>
                      <validation>TxnSetup</validation>
                      <user>request identifier</user>
                      <eci></eci>
                      <mid>123456</mid>
                      <uniqueid>837683509-84983498539</uniqueid>
                      <mpiValidation>AutoComm</mpiValidation>
                      <description>added description to payment page/</description>
```




```
<email>test@creditguard.co.il</email>
                       <customerData>
                                <userData1>Silver</userData1>
                                <userData2/>
                                <userData3/>
                                <userData4/>
                                <userData5/>
                                <userData6/>
                                <userData7/>
                                <userData8/>
                                <userData9/>
                                <userData10/>
                       </customerData>
              </doDeal>
     </request>
</ashrait>
```

: userData1 שינוי תגי הרקע שיקבעו על ידי המשתנה 3.2.2

style="background: <%=userData1%>"

: דף התוצאה יראה כך





נספח ה' – הנחיות אבטחת מידע

1. הנחיות אבטחת מידע ספציפיות

- במימוש דף ה-Redirect יש לעמוד בהגבלות אבטחת המידע המפורטות מטה.
 - .PCI הנחיות אלה ממומשות כדי לעמוד בתקן
- 1.3 כל חריגה מהנחיות אלה דורשת אישור מפורש ובכתב מחברת קרדיט גארד. פרט לכך, לא תתאפשר כל חריגה ועל כן יש לעקוב אחר הוראות אלה.

1.4 הוספת קוד דינאמי

- בדף שסופק, לדוגמא ע״י הוספת קטעי הקוד jsp אין להוסיף קבצי jsp אין לשנות את קוד ה-1.4.1 הבאים:
- <%@ include file="xxx.jsp" %>
- <% %>
- <%= %>

שינוי שדות HTML FORM לדף שסופק 1.5

1.5.1 אין לשנות/להוסיף שדות קלט נוספים מעבר לקיימים בדף שסופק.

java script הוספת ספריות / קוד 1.6

- ו קלט. java script אין להוסיף קוד java script מלבד עבור בדיקות תקינות
- 1.6.2 שימוש נוסף בקוד java script למטרות נוספות יהיה בכפוף לתיאום מראש עם החברה.
 - : קיימת אפשרות להשתמש בספריות jQuery אשר יסופקו בנתיב הבא 1.6.3 <script src="merchantPages/WebSources/js/jquery.js"></script>
 - יש לתעד בטבלה (ראה בהמשך) את כלל השימוש בקוד ה- java script שנוסף.

1.7 מחיקת תגיות

- : אין למחוק את התגיות הבאות 1.7.1
- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
- <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
- <meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
- <meta http-equiv="expires" content="-1">
 - .HTML FORM-בקלטי מutocomplete="off" אין לשנות את הפרמטר 1.7.2

לדוגמא:

- <input type="hidden" name="track2" value="" autocomplete="off" />
- <input type="text" id="cardNumber" name="cardNumber" maxlength="19" style="width: 160px;" autocomplete="off"/>

1.8 יצירת קוד להעלאה לשרת הבדיקות

1.8.1 בעת העלאת הקבצים הרלוונטיים יש להקפיד לשמור על החלוקה המובנית הבאה:



- עמוד ה-Redirect יישמר בתיקיית העל של הלקוח.
 - קבצי התמונות ישמרו בתיקיית "images".
 - ישמרו בתיקיית "java script קבצי
 - קבצי css ישמרו בתיקיית "css".

1.9 שמוש בנתוני כרטיסי אשראי ומסופי בדיקות, לצורך ביצוע בדיקות קוד

- 1.9.1 יתכן ופתוח מסויים ידרוש שימוש בחשבונות ופרטי כרטיסי אשראי לצורך בדיקות קוד.
- 1.9.2 אין לעשות שימוש בסביבת הייצור בכרטיסי אשראי אשר הונפקו לטובת ביצוע בדיקות. כמו כן, אין לעשות שימוש בסביבת הבדיקות בכרטיסי אשראי אמיתיים.
 - 1.9.3 שימוש במסופי בדיקות בסביבת הייצור, אפשרי בתאום עם קרדיט גארד.

java script תיעוד שימושי 1.10

הערות	java script-קוד ה	תיאור הפונקציונאליות
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8




:loading נספח ו׳ – מנגנון

ו. הקדמה:

1.1 מנגנון זה מופעל בזמן עיבוד העיסקה והמתנה לדף התשובה, המנגנון הופך את דף התשלום ללא מאופשר ומציג טקסט מתאים שמוצג לקונה על רקע אפור.

2. שימוש במנגנון:

:loading תצוגת ברירת מחדל של מנגנון 2.1



: loading עיצוב מנגנון **2.2**

גם את קרדיט את קרדיט את וloading, במידה את עיצוב מנגנון של את את את מעונין לשנות את במידה ואתה וloading.rtl.css ,loading.ltr.css הקבצים: σ

.loading.ltr.css או loadin.rtl.css פתח את קובץ ברירת המחדל והתאם אותו לעיצוב שלך 2.2.1

: לדוגמא לשינוי הטקסט המוצג ללקוח, צריך לשנות את השורה הבאה 2.2.1.1

```
p.loading_msg_visible:after{
    padding-right: 3em; /* 48px */
    height: 3em; /* 48px */
    margin-top: 32.5625em; /* 521px */
    font-size: 1.25em; /* 18px */
    font-weight: bold;
    line-height: 2.8125em; /* 45px */
    color: #FF0000;
    opacity: 1.0;
    content:";
}
```

.classes -יש להקפיד לשמור על מבנה ה-css ושמות ה- 2.2.1.2



enterCreditCardDetails.jsp. 2.2.2

: שנה את נתיב ה- css ל- css שבספריית הלקוח 2.2.3

<link href="merchantPages/ResponsiveWebSources/css/loading.<%=loadingCSSLang%>.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

לשנות ל-

<link href="merchantPages/ClientDir/css/loading.<%=loadingCSSLang%>.css" rel="stylesheet" type="text/css" />