

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Анализаторы качества воздуха российского производства



Инспектрон-100 · Инспектрон-200 · Инспектрон-300 · Инспектрон A8 Pro

ООО «Инспектрон» · г. Новосибирск · www.inspektron.ru · 2026

О компании

ООО «Инспектрон» — российский разработчик и производитель анализаторов качества воздуха для промышленности, экологического мониторинга и здравоохранения. Производство и метрологическая лаборатория расположены в Новосибирске. С 2010 года компания выпускает стационарные и переносные приборы измерения CO₂, TVOC, формальдегида (HCHO) и взвешенных частиц PM₁/PM_{2.5}/PM₁₀.
Каждый прибор перед отгрузкой проходит первичную поверку и комплектуется паспортом, руководством по эксплуатации и протоколом поверки. Гарантийный срок — 24 месяца.

Ключевые характеристики продукции

Точность измерения CO2	±2% (NDIR-сенсор)
Диапазон CO2	400–10 000 ppm (в зависимости от модели)
Выходные сигналы	4–20 мА, RS-485 (Modbus RTU), 0–10 В, Bluetooth / Wi-Fi
Климатическое исполнение	измерение температуры от –40 до +60 °С (стационарные модели)
Защита корпуса	IP54 (стационарные), IP65 (переносные)
Поверка	первичная поверка включена в поставку; межповерочный интервал 12 мес
Гарантия	24 месяца, срок ремонта 14 рабочих дней

Сравнение моделей

Модель	Параметры	Диапазон CO2	Выходы	Монтаж	Цена от, руб.
Инспектрон-100	CO2, T, RH	400–5000 ppm	4–20 мА, RS-485	стационарный	45 000
Инспектрон-200	TVOC, HCHO, PM2.5, PM10	—	4–20 мА, RS-485, 0–10 В	стационарный	78 000
Инспектрон-300	CO2, TVOC, HCHO, PM, T, RH	400–5000 ppm	4–20 мА, RS-485, Wi-Fi	переносной	125 000
Инспектрон A8 Pro	8 параметров: CO2, TVOC, HCHO, PM1/2.5/10, T, RH	400–10 000 ppm	4–20 мА, RS-485, Bluetooth	переносной	134 000

Цены ориентировочные, с НДС 20%. Точная стоимость зависит от комплектации и количества — указывается в коммерческом предложении.

Инспектрон-100

Стационарный анализатор CO₂ с измерением температуры и влажности



Предназначен для систем вентиляции и кондиционирования промышленных объектов, офисных зданий и учреждений. Устанавливается на стену, передаёт данные по токовому выходу 4–20 мА и RS-485 (Modbus RTU).

Измеряемые параметры	CO ₂ , температура, относительная влажность
Диапазон CO ₂ / точность	400–5000 ppm / ±2%
Температура / влажность	–40...+60 °C (±0,5 °C) / 0–100% RH (±3%)
Сенсор CO ₂	NDIR (недисперсионный инфракрасный)
Выходные сигналы	4–20 мА, RS-485 (Modbus RTU)
Питание	12–24 В DC, потребление 2 Вт
Защита / габариты / масса	IP54 / 180×120×65 мм / 0,8 кг
Цена от	45 000 руб. с НДС

Инспектрон-200

Стационарный анализатор TVOC, формальдегида и взвешенных частиц



Контроль летучих органических соединений, HCHO и PM2.5/PM10 в производственных помещениях, санитарно-защитных зонах и на мебельных/химических производствах.

Измеряемые параметры	TVOC, HCHO, PM2.5, PM10
Диапазоны	TVOC 0–1000 ppb; HCHO 0–5 мг/м³; PM 0–1000 мкг/м³
Точность	±5% отн.
Сенсоры	PID (TVOC), электрохимический (HCHO), лазерный (PM)
Выходные сигналы	4–20 мА, RS-485 (Modbus RTU), 0–10 В
Питание	12–24 В DC
Защита / габариты / масса	IP54 / 200×140×80 мм / 1,8 кг
Цена от	78 000 руб. с НДС

Инспектрон-300

Переносной комбинированный анализатор качества воздуха



Мобильные обследования помещений, экологический контроль, аттестация рабочих мест.
Встроенный аккумулятор, Wi-Fi для передачи отчётов, память измерений.

Измеряемые параметры	CO ₂ , TVOC, HCHO, PM1/2.5/10, температура, влажность
Диапазон CO ₂ / точность	400–5000 ppm / ±2–5% по каналам
Выходные сигналы	4–20 мА, RS-485 (Modbus RTU), Wi-Fi
Питание	встроенный Li-Ion аккумулятор, до 8 ч работы
Защита / габариты / масса	IP65 / 220×160×90 мм / 1,4 кг
Цена от	125 000 руб. с НДС

Инспектрон А8 Pro

Переносной анализатор нового поколения: 8 параметров в одном приборе



Флагманская модель 2026 года. Цветной сенсорный дисплей 3,5", логирование на карту microSD, Bluetooth 5.0 для мобильного приложения, корпус IP65. Оптимален для выездных измерений, обследования помещений и мобильного экоконтроля.

Измеряемые параметры	CO2, TVOC, HCHO, PM1, PM2.5, PM10, температура, влажность
Диапазон CO2 / точность	400–10 000 ppm / $\pm 2\%$
TVOC / HCHO	0,01–10 ppm (PID 10,6 эВ) / 0–1 ppm (электрохим.)
PM1/2.5/10	0–1000 мкг/м ³ , лазерный счётчик
Выходные сигналы	4–20 мА, RS-485 (Modbus RTU), Bluetooth 5.0
Дисплей / память	3,5" цветной TFT сенсорный / microSD до 32 ГБ
Питание	Li-Ion 5200 мА·ч, до 10 ч, зарядка USB Type-C
Защита / габариты / масса	IP65 / 185×85×45 мм / 0,65 кг
Гарантия	24 месяца
Цена от	134 000 руб. с НДС

Сервис, гарантия, поверка

Первичная поверка включена в поставку. Периодическая поверка — 1 раз в 12 месяцев, выполняется аккредитованной метрологической лабораторией; эталоны прослеживаемы к государственному первичному эталону.

Калибровка на месте эксплуатации	от 15 000 руб., 1 день, выезд по РФ
Калибровка в сервис-центре	от 8 000 руб., 3–5 рабочих дней
Гарантийный ремонт	14 рабочих дней, подменный прибор на время ремонта
Техническая поддержка	Пн–Пт 9:00–18:00 (НСК, МСК+4), время отклика 2 ч

Контакты

Отдел продаж: +7 (383) 360-45-32, sales@inspektron.ru

Техническая поддержка: +7 (383) 360-45-33, support@inspektron.ru

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 37, офис 412

www.inspektron.ru

Реквизиты

ООО «Инспектрон» · ИНН 5406385914 · КПП 540601001 · ОГРН 1105430996615

р/с 4070281003428103317 в Сибирском банке ПАО Сбербанк · БИК 045004641 · к/с 30101810500000000641