

بسمه تعالی

مستندات وب سرویس

ورژن 2.4.1

مقدمات

در این بخش، اطلاعات اولیه مورد نیاز برای ارسال درخواست به وب سرویس به اشتراک گذاشته می شود. ضمناً، فایل مجموعه postman در پیوست موجود می باشد.

نکته: برای اطلاعات مربوط به ورژن 2 به انتهای مستند مراجعه فرمایید.

نوع ورودی و خروجی

ساختار تمامی داده های خروجی به صورت json می باشد. در متد get ورودی به صورت query parameters و در متد post به صورت json است.

ورودی پایه

تمامی مدل های ورودی شامل دو داده متنی (string) نام کاربری (username) و رمز عبور (password) می باشند که احراز هویت از طریق آن صورت می پذیرد.

خروجی پایه

در خروجی همواره مدلی برای مشخص کردن موفقیت یا وجود خطا وجود دارد که شامل کد خطا، پیامی برای توضیحات اضافی و زمان رخداد خطا است.

در زیر مثالی از خروجی را مشاهده می فرمایید.

```
{
  "errorModel": {
    "errorCode": -101,
    "message": null,
    "timestamp": 1678699445454
  }
}
```

کدهای خطای سیستم

کد خطا	توضیحات
0	عملیات با موفقیت انجام شد
-101	خطای احراز هویت
-103	سرشماره وارد شده اشتباه است
-104	کمبود اعتبار
-105	مشکلی در ساختار درخواست (malformed request)
-107	شماره گیرنده پیام اشتباه است
-110	آی پی شما در سیستم ثبت نشده است
-119	وب سرویس برای شما فعال نشده است
-201	خطای داخلی سیستم
-160	مشکل در قالب انتخابی برای ارسال بر اساس الگو
-161	خطا در پارامترهای ورودی ارسال بر اساس الگو

در بخش‌های بعدی هر API به صورت اختصاصی بررسی می‌گردد.

ارسال پیام تعاملی

در پیام تعاملی، متنی واحد از سرشماره به شماره تلفن‌های متعدد ارسال می‌گردد.

/webservice/rest/sendMessageOneToMany	آدرس
POST	متد

ورودی

اسم متغیر	نوع متغیر	توضیحات
username	String	
password	String	
originator	String	سرشماره
content	String	متن
destinations	List<String>	لیست شماره تلفن

نمونه ورودی

```
{
  "username": "sample_user",
  "password": "password1234",
  "originator": "50004",
  "content": "test",
  "destinations": ["9112223344"]
}
```

خروجی

نام متغیر	نوع متغیر	توضیحات
references	List<Long>	لیستی از آی‌دی‌هایی که برای اشاره به پیام ارسال شده استفاده می‌گردند.

نمونه خروجی

```
{
  "errorModel": {
    "errorCode": 0,
    "message": null,
    "timestamp": null
  },
  "references": [
    987654321123456789
  ]
}
```

ارسال پیام نظیر به نظیر

در این نوع ارسال، پیام‌های مختلف برای شماره تلفن‌های مختلف ارسال می‌گردد.

/webservice/rest/sendMessageManyToMany	آدرس
POST	متد

ورودی

اسم متغیر	نوع متغیر	توضیحات
username	String	
password	String	
originator	String	سرشماره
contents	List<String>	متن
destinations	List<String>	لیست شماره تلفن

- نکته قابل توجه این است که سایز لیست متن و شماره تلفن باید یکی باشد. برای مثال متن شماره 5 در لیست به شماره تلفن شماره 5 در لیست شماره‌ها ارسال می‌گردد.

نمونه ورودی

```
{
  "username": "sample_user",
  "password": "password1234",
  "originator": "50004",
  "contents": ["test"],
  "destinations": ["9112223344"]
}
```

- خروجی این API با ارسال پیام تعاملی یکی است.

ارسال پیام یک به یک

در این نوع ارسال، یک متن برای یک شماره تلفن ارسال می‌گردد.

- کاربرانی که از نرم‌افزار هلو استفاده می‌کنند، باید از این سرویس استفاده کنند.
- ورودی این متد از نوع query parameters است.

/webservice/rest/sendOneToOne	آدرس
GET	متد

ورودی

اسم متغیر	نوع متغیر	توضیحات
username	String	
password	String	
from	String	سرشماره
to	String	شماره تلفن دریافت‌کننده
message	String	متن پیام

نمونه ورودی

Params			Authorization	Headers (6)	Body	Pre-request Script	Tests	Settings
Query Params								
	KEY	VALUE	DESCRIPTION					
☒	username	sample_user						
☒	password	password_1234						
☒	from	50004						
☒	to	09aabbccdd						
☒	message	webservice test						

- خروجی این API با ارسال پیام تعاملی یکی است.

ارسال پیام بر اساس الگو پیش ساخته

این امکان وجود دارد که شما در سامانه الگوی رشته‌ای بسازید و در وب سرویس با دادن پارامترهای ورودی از آن الگو استفاده کنید. این قابلیت در پیاده سازی پیام‌های otp یا دیگر پیام‌ها از قبیل تایید ثبت نام بسیار کاربرد دارد.

در متد get این وب سرویس اسم متغیرها ثابت است و فقط parameters با ^ و destinations با , از هم جدا می شوند.

آدرس	/webservice/rest/sendParameterizedMessage
متد	POST

ورودی

اسم متغیر	نوع متغیر	توضیحات
username	String	
password	String	
template	String	کد مربوط به پیام پیش ساخته
parameters	List<String>	لیست پارامترها (به ترتیب صحیح وارد شوند)
destinations	List<String>	لیست شماره تلفن‌های دریافت کننده پیام

نمونه ورودی

```
{
  "username": "sample_user",
  "password": "password",
  "template": "",
  "parameters": ["Mr"],
  "destinations": ["09112223344"]
}
```

- خروجی این API با ارسال پیام تعاملی یکی است.

دریافت وضعیت پیام‌ها

بدین وسیله شما می‌توانید وضعیت پیام خود را دنبال کنید.

در نظر داشته باشید در ورژن 2، تایپ ids به رشته تغییر پیدا کرده است. (<String>List)

/webservice/rest/getMessageState	آدرس
POST	متد

ورودی

اسم متغیر	نوع متغیر	توضیحات
username	String	
password	String	
Ids	List<Long>	لیستی از آی‌دی‌هایی که در قسمت ارسال دریافت کرده‌اید. (referenceId)

نمونه ورودی

```
{
  "username": "sample_user",
  "password": "password1234",
  "ids": [ 123456789123456789 ]
}
```

خروجی

نام متغیر	نوع متغیر	توضیحات
states	[[{ id : long, state: long}]]	لیستی از وضعیت‌ها

نمونه خروجی

```
{
  "errorModel": {
    "errorCode": 0,
    "message": null,
    "timestamp": null
  },
  "states": [
    {
      "id": 123456789123456789,
      "state": 1
    }
  ]
}
```

وضعیت‌ها

کد	توضیحات
0	زمانبندی شده
1	ارسال شده
2	دریافت شده
3	دریافت نشده
4	نامشخص
5	آماده به ارسال
6	کنسل شده

دریافت اطلاعات کاربری

با استفاده از این API می‌توانید اطلاعاتی مربوط به پنل کاربری خود را دریافت فرمایید.

/webservice/rest/getUserInfo	آدرس
POST , GET	متد

ورودی

اسم متغیر	نوع متغیر	توضیحات
username	String	
password	String	

خروجی

نام متغیر	نوع متغیر	توضیحات
userInfo	{credit: long}	

نمونه خروجی

```
{
  "errorModel": {
    "errorCode": 0,
    "message": null,
    "timestamp": null
  },
  "userInfo": {
    "credit": 12345
  }
}
```

دریافت پیام‌های دریافتی

پیام‌های دریافتی از سمت شماره‌تلفن‌ها که به سرشماره ارسال شده‌اند را از این طریق دریافت کنید.

/webservice/rest/getReceivedMessages	آدرس
POST, GET	متد

ورودی

اسم متغیر	نوع متغیر	توضیحات
username	String	
password	String	
page	Integer	مربوط به Pagination. از صفر شروع می‌شود.
size	Integer	مربوط به Pagination. پیشفرض 100
afterId	Long	آیدی ای که پیام‌های بعد از آن در نتیجه بیاید.
from	Long<timestamp>	
to	Long<timestamp>	
destination	Long	سرشماره‌ای که پیام به آن ارسال شده
originator	Long	شماره تلفن ارسال کننده پیام
content	String	متن برای جستجو در پیام‌های دریافتی
serviceTag	String	آی دی سرویس موردنظر

- همه ورودی‌ها اختیاری (Optional) هستند.

نمونه ورودی

```
{
  "username": "sample_user",
  "password": "password1234",
  "content": "text"
}
```

خروجی

نام متغیر	نوع متغیر	توضیحات
recordsTotal	Long	تعداد کل نتیجه
recordsFiltered	Long	تعداد نتایج بازگردانده شده
data	List<Object>	لیستی از مدل خروجی برای هر پیام
id	Long	آیدی
content	String	متن پیام
destination	Long	سرشماره دریافت کننده
Originator	Long	شماره تلفن ارسال کننده
insertDate	Long<timestamp>	زمان دریافت پیام توسط سامانه

نمونه خروجی

```
{
  "errorModel": {
    "errorCode": 0,
    "message": null,
    "timestamp": null
  },
  "result": {
    "recordsTotal": 1,
    "recordsFiltered": 1,
    "data": [
      {
        "id": 1,
        "content": "test message",
        "destination": 50004123456789,
        "originator": 9112223344,
        "insertDate": 0
      }
    ]
  }
}
```

ورژن دو

در این ورژن نوع متغیرهای id در وب سرویس پیام های دریافتی و وضعیت پیام از long به رشته تغییر کرد و همچنین کلید references در خروجی ارسال های پیام به لیستی از رشته ها تغییر کرد.
به همه آدرس ها عبارت v2 اضافه گردید. به مثال زیر برای ارسال پیام تعاملی توجه فرمایید.

/webservice/rest/sendMessageOneToMany	V1
/webservice/rest/v2/sendMessageOneToMany	V2