

Руководство по транспортировке модулей М38

Документ: GUIDE-TRANS-2024 | Дата: 2026 г. | Редакция: актуальная

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Транспортировка осуществляется на специализированных полуприцепах-тралах.
- Допустимая скорость: до 60 км/ч на шоссе; до 20 км/ч на грунтовых дорогах.
- Разрешение на перевозку негабаритного груза: при ширине > 2,55 м обязательно.
- Сопровождение: автомобиль прикрытия при ширине груза > 3,5 м.

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕВОЗИМОГО МОДУЛЯ М38-J60

Габариты (Д×Ш×В):	6,3 × 3,1 × 3,2 м (с учётом выступов)
Масса:	3 200 кг
Класс груза:	негабаритный (по ширине)
Требуемая г/п трала:	не менее 8 т
Минимальная высота проезда:	4,0 м (мосты, эстакады)

СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА ТРАЛЕ

- Строповка за угловые фитинги ISO 1161 (4 точки).
- Цепные стяжки Grade 80: 4 шт., сила крепления ≥ 8 кН каждая.
- Деревянные подкладки 100×100 мм под нижние фитинги.
- Дополнительно: поперечные ремни × 2 шт. по корпусу модуля.
- Запрещено: крепление за стеновые панели или кровельный профиль.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОРОГЕ И РАЗГРУЗКЕ

Несущая способность дороги:	не менее 12 т на ось
Радиус разворота на площадке:	не менее 18 м
Площадка разгрузки:	ровная, уклон ≤ 1:50, твёрдое покрытие
Автокран на площадке:	г/п 16–25 т, вылет стрелы 12 м

ПОСЛЕ ДОСТАВКИ

- Осмотр на предмет транспортных повреждений — в присутствии водителя.
- Составить акт о повреждениях при обнаружении (для страхового случая).
- Проверить комплектность согласно упаковочному листу.