

MANUAL: Ejecución y Programación Automática de auto-backup-zip-nas en Windows Server

1. EJECUTAR EL SCRIPT EN POWERSHELL

1. Abrir PowerShell como Administrador.

2. Navegar a la carpeta donde está el script:

```
cd C:\ruta\del\script
```

3. Ejecutarlo:

```
./auto-backup-zip-nas.ps1
```

4. Si aparece error de permisos, habilitar la ejecución temporal:

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
```

2. CREAR UNA TAREA AUTOMÁTICA A LAS 7:00 AM DIARIAS

1. Abrir “Programador de tareas” (Task Scheduler).

2. Clic en “Crear tarea”.

3. En “General”:

- Nombre: Auto Backup ZIP NAS

- Ejecutar si el usuario inició sesión o no

- Ejecutar con privilegios más altos

4. En “Acciones”:

- Nueva acción → Programa: powershell.exe

- Agregar en “Argumentos”:

```
-ExecutionPolicy Bypass -File "C:\ruta\auto-backup-zip-nas.ps1"
```

5. En “Desencadenadores”:

- Nuevo → Diario → 7:00 AM

6. En “Condiciones”:

- Desmarcar “Iniciar solo si el equipo está con corriente alterna” (si aplica).

7. Guardar la tarea.

3. PROBAR LA TAREA

1. En Programador de tareas → Biblioteca del programador.

2. Buscar “Auto Backup ZIP NAS”.
3. Clic derecho → Ejecutar.
4. Verificar que se genera la carpeta con la fecha y el ZIP.

4. RECOMENDACIONES

- Mantener el script en una ubicación fija.
- Asegurarse de que la ruta del NAS esté montada o accesible.
- Probar manualmente 1 vez a la semana.