

Ejercicios Adicionales de Listas

1. Escribe la función **ordenaRepetidos**, a la que le pasas una lista con números y te la ordena en función del número de veces que se repiten sus elementos, con los números que más se repiten apareciendo en las primeras posiciones y los que menos se repiten (o aparecen una sola vez) apareciendo en las últimas.

Ej.: [5, 5, 1, 2, 8, 3, 0, 3, 2, 2, 5, 7, 5] => [5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 8, 0, 7]

2. Escribe las funciones **elementosUnicos** y **elementosRepetidos**. La función *elementosUnicos* recibirá una lista y nos devolverá otra lista que contendrá solamente los elementos de la primera que sólo aparecen una vez.

Ej.: {1, 1, 2, 3, 99, 1, 99, 5} nos devolvería {2, 3, 5}


La función *elementosRepetidos* hace justo lo contrario: recibirá una lista y nos devuelve otra lista con los elementos que aparecen repetidos en la primera lista.

Ej.: {1, 1, 2, 3, 99, 1, 99, 5} nos devolvería {1, 99}

Las funciones no deberán modificar la lista que se les pasa por parámetro.

3. Escribe la función **listaDominoDobles** a la que le pasaremos una lista de enteros que representará fichas de dominó. La representación será la siguiente: cada pareja de enteros se corresponderá con una ficha, estando cada valor comprendido entre 0 y 6.

Ej.:



Estas tres fichas se representarían como la lista:

< 6, 2, 0, 3, 6, 4 >

La función nos devolverá una lista de enteros en la que aparecerán las fichas dobles (las que tienen los dos valores iguales) que aparezcan en la lista que le pasamos.

Ej.: Si le pasamos < 1, 1, 2, 6, 0, 0, 5, 4 > nos devolvería < 1, 1, 0, 0 >

La función deberá comprobar también si la lista con fichas de dominó que le pasamos es correcta y dará un mensaje de error en caso contrario. En concreto, habrá que comprobar que ninguno de los valores esté fuera del rango 0-6 y que el número de valores sea par (porque cada ficha está compuesta por dos valores).

4. Escribe la función **palabrasMismaLetra** a la que le pasamos una cadena y nos devolverá una lista de cadenas que contendrá las palabras que empiezan y acaban por la misma letra. A la hora de contar las palabras, habrá que ignorar los símbolos de puntuación y las mayúsculas y minúsculas.

Ej.: "Amanda tiene tres serpientes" devolvería {amanda, serpientes}

5. Escribe la función **listaPalabrasLargas**, a la que le pasamos una cadena que contiene palabras separadas por espacios y un entero en el que le indicamos la longitud mínima de una palabra y nos devuelve una lista de cadenas que contendrá solamente las palabras que tienen una longitud igual o mayor a la mínima.
Ej.: "Mi mamá me mima" (longitud = 4) devolvería {mamá, mima}