

**TUGAS
DATABASE**



Rahul Muzammil – 0110222153

SOAL 6.1

1. Buatlah Procedure untuk mengupdate harga_jual berdasarkan jenis produk tertentu (jenis_produk_id), beri nama procedure pro_naikan_harga memiliki parameter yang akan menerima argumen: Jenis Produk ID dan Persentase kenaikan harga

DELIMITER \$\$

```
CREATE PROCEDURE pro_naik( IN jenis_produk INT, IN persentase_kenaikan INT ) BEGIN
UPDATE produk SET harga_jual = harga_jual + (harga_jual * persentase_kenaikan / 100)
WHERE jenis_produk_id = jenis_produk; END$$
```

```
[MariaDB [dbkoperasi]> DELIMITER $$
MariaDB [dbkoperasi]> CREATE PROCEDURE pro_naik( IN jenis_produk INT, IN persentase_kenaikan I
NT ) BEGIN UPDATE produk SET harga_jual = harga_jual + (harga_jual * persentase_kenaikan / 100
) WHERE jenis_produk_id = jenis_produk; END$$
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
```

2. Buat fungsi umur dengan parameter yang menerima inputan argumen tipe data date dan mengembalikan hasil perhitungan umur (tahun sekarang dikurang tahun inputan) dengan tipe data bilangan bulat (integer) positif.

MariaDB [dbkoperasi]> CREATE FUNCTION umur(tgl_lahir DATE)

-> RETURNS INT

-> BEGIN

-> DECLARE umur INT;

-> SET umur = YEAR(CURDATE()) - YEAR(tgl_lahir);

-> RETURN umur;

-> END \$\$

```
[MariaDB [dbkoperasi]> CREATE FUNCTION umur(tgl_lahir DATE)
[ -> RETURNS INT
[ -> BEGIN
[ -> DECLARE umur INT;
[ -> SET umur = YEAR(CURDATE()) - YEAR(tgl_lahir);
[ -> RETURN umur;
[ -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)
```

```
[MariaDB [dbkoperasi]> DELIMITER ;
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT nama, umur(tgl_lahir) AS umur FROM pelanggan;
```

nama	umur
Agung Sedayu	15
Pandan Wangi	75
Sekar Mirah	42
Swandaru Geni	44
Pradabashu	40
Gayatri Dwi	38
Dewi Gyat	37
Andre Haru	35
Ahmad Hasan	33
Cassanndra	35

10 rows in set (0.018 sec)

3. Buat fungsi kategori_harga dengan parameter yang menerima inputan argument tipe data double dan mengembalikan tipe data string kategori harga berdasarkan:
- 0 – 500rb : murah
 - 500rb – 3 juta : sedang
 - 3jt – 10 juta : mahal
 - > 10 juta : sangat mahal

DELIMITER \$\$

MariaDB [dbkoperasi]> CREATE FUNCTION kategori_harga(harga DOUBLE)

-> RETURNS VARCHAR(20)

-> DETERMINISTIC

-> BEGIN

-> DECLARE kategori VARCHAR(20);

-> IF harga >= 0 AND harga <= 500000 THEN

-> SET kategori = 'murah';

-> ELSEIF harga > 500000 AND harga <= 3000000 THEN

-> SET kategori = 'sedang';

-> ELSEIF harga > 3000000 AND harga <= 10000000 THEN

-> SET kategori = 'mahal';

-> ELSE

-> SET kategori = 'sangat mahal';

-> END IF;

-> RETURN kategori;

-> END \$\$

```
[MariaDB [dbkoperasi]> DELIMITER $$
[MariaDB [dbkoperasi]> CREATE FUNCTION kategori_harga(harga DOUBLE)
[  -> RETURNS VARCHAR(20)
[  -> DETERMINISTIC
[  -> BEGIN
[  -> DECLARE kategori VARCHAR(20);
[  -> IF harga >= 0 AND harga <= 500000 THEN
[  -> SET kategori = 'murah';
[  -> ELSEIF harga > 500000 AND harga <= 3000000 THEN
[  -> SET kategori = 'sedang';
[  -> ELSEIF harga > 3000000 AND harga <= 10000000 THEN
[  -> SET kategori = 'mahal';
[  -> ELSE
[  -> SET kategori = 'sangat mahal';
[  -> END IF;
[  -> RETURN kategori;
[  -> END $$
```

Query OK, 0 rows affected (0.049 sec)

```
[MariaDB [dbkoperasi]> DELIMITER ;
[MariaDB [dbkoperasi]> SELECT kategori_harga(7500000);
+-----+
| kategori_harga(7500000) |
+-----+
| mahal                    |
+-----+
1 row in set (0.015 sec)
```