

MRP PLATTFORM

Meine Web-API ist in klare Schichten unterteilt, damit jede Komponente nur eine spezifische Aufgabe hat. Das macht den Code übersichtlicher und einfacher zu warten.

Die einzelnen Schichten im Detail

1. Server-Schicht

- **Aufgabe:** Nimmt alle eingehenden HTTP-Anfragen entgegen
- **Funktionsweise:**
 - Kümmt sich nur um Netzwerk-Verbindungen, nicht um Business-Logik
 - Anfrage für /auth → gehe zum AuthHandler

2. Handler-Schicht

- **Aufgabe:** Übersetzt HTTP-Anfragen in App-internen Code
- **Funktionsweise am Beispiel Login:**
 - Bekommt Rohdaten vom Server: {"username":"alice","password":"123"}
 - Extrahiert die Werte: username="alice", password="123"
 - Ruft den entsprechenden Service auf: authService.login("alice", "123")
 - Übersetzt das Ergebnis zurück in JSON für den Client

3. Service-Schicht

- **Aufgabe:** Enthält die eigentliche Geschäftslogik
- **Funktionsweise am Beispiel Login:**
 - Validierungen und Prozesse wie Token Speicherung in der DB

4. Daten-Schicht - Der Datenspeicher

- **Aufgabe:** Kümmt sich um alle Datenbank-Operationen
 - **Funktionsweise:**
 - Database.java: Macht die SQL-Abfragen (SELECT, INSERT, UPDATE)
 - Arbeitet mit PostgreSQL und Docker
-

Tino Lengerov

Swen – Intermediate
Architektur Doku

Kommunikationsreihenfolge

Client → Server → Handler → Service → Database