

Executa con "docker run" un contedor co nome "webserver01" a partir desa imaxe conectando o porto 8085 da máquina anfitrión co porto 80 do contedor.

```
. sudo docker run --name webserver01 -d -p 8085:80 httpd:latest
```



Crea unha carpeta na máquina anfitrión co nome "web02" e dentro dela un ficheiro co nome "index.html" co contido que ti queiras.

Executa con "docker run" un contedor co nome "webserver02" a partir da imaxe do servidor web apache, conectando o porto 8086 da máquina anfitrión co porto 80 do contedor e montando a carpeta "web02" da máquina anfitrión na carpeta "/usr/local/apache2/htdocs/" do contedor.

```
. sudo docker run --name webserver02 -d -p 8086:80 -v  
~/web02:/usr/local/apache2/htdocs/ httpd
```

Configura nesa zona as seguintes entradas (substitúe os valores x, y e z polos que se correspondan coa rede que esteas usando na configuración da máquina):

1. `dns1.o_teu_nome.ga` : Que se corresponde coa IP do `x.y.z.1`
2. `dns2.o_teu_nome.ga` : Que se corresponde coa IP do `x.y.z.2`
3. `www.o_teu_nome.ga` : Que se corresponde coa IP do `x.y.z.3`
4. `pop.o_teu_nome.ga` : Que se corresponde coa IP do `x.y.z.4`
5. `imap.o_teu_nome.ga` : Que será un alcume de `pop.o_teu_nome.ga`
6. `w3.o_teu_nome.ga` : Que será un alcume de `www.o_teu_nome.ga`

```
admin@ip-172-31-76-227:~ x daw2al06@daw2-11:~
GNU nano 8.4 /var/cache/bind/db.ivan.ga *
$TTL 86400
@      IN SOA  ivan.ga. root.ivan.ga. (
                                1      ; serial
                                604800 ; refresh
                                86400  ; retry
                                2419200 ; expire
                                86400  ; minimum
                                )
;
@      IN      NS      ns.ivan.ga.
ns     A       172.16.5.10; IP do servidor DNS
dns1   A       3.0.0.1
dns2   A       3.0.0.2
www    A       3.0.0.3
pop    A       3.0.0.4
imap   CNAME   pop
w3     CNAME   www
dserver00 A     172.16.5.10
uclient01 A     172.16.5.20
```

```
admin@ip-172-31-76-227:~ x daw2al06@daw2-11:~
GNU nano 8.4 /var/cache/bind/db.10.0.0 *
$TTL 86400
@      IN SOA  ivan.ga. root.ivan.ga. (
                                1      ; serial
                                604800 ; refresh
                                86400  ; retry
                                2419200 ; expire
                                86400  ; minimum
                                )
;
@      IN      NS      ns.ivan.ga.
1      PTR     dns1.ivan.ga.
2      PTR     dns2.ivan.ga.
3      PTR     www.ivan.ga.
4      PTR     pop.ivan.ga.
pop    NS      imap.ivan.ga.
www    NS      w3.ivan.ga.
```

Configura manualmente unha máquina para que use como servidor de DNS o servidor que acabas de configurar.

Sube unha captura de pantalla onde se vexa a configuración da máquina cliente.

**Comproba que funciona o teu servidor de nomes facendo: ping
dns1.o_teu_nome.ga e nslookup www.o_teu_nome.ga dende a máquina cliente.**

