# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ OPENMEDIAVAULT
## на базе виртуальной машины Oracle VirtualBox

### 1 Общие положения

1.1 Настоящий документ устанавливает порядок действий при установке операционной системы openmediavault (далее — ОС OMV) в среду виртуализации Oracle VirtualBox.

1.2 Установка выполняется с использованием файла образа ОС OMV в формате .iso и программного обеспечения Oracle VirtualBox.

1.3 Все действия выполняются в указанной последовательности. Отклонение от последовательности не допускается.

### 2 Подготовка к установке

#### 2.1 Необходимые файлы

Для установки необходимо получить следующие файлы:

1. дистрибутив ПО Oracle VirtualBox с официального сайта разработчика;
2. образ ОС openmediavault (файл с расширением .iso) с официального сайта проекта.

#### 2.2 Создание виртуальной машины

2.2.1 Запустить Oracle VirtualBox.

2.2.2 Нажать кнопку «Создать» (Create).

2.2.3 В поле «Имя» (Name) указать значение: OpenMediaVault (допускается иное значение).

2.2.4 В разделе выбора образа ОС выбрать скачанный файл .iso.

2.2.5 В поле «Тип» (Type) выбрать значение: Linux.

2.2.6 В поле «Версия» (Version) выбрать значение: Debian (64-bit).

**2.3 Выделение ресурсов виртуальной машине**

2.3.1 Оперативная память (RAM) — 4096 МБ (4 ГБ).

2.3.2 Количество процессоров — 3 ядра.

2.3.3 Объем диска — 20 ГБ.

**2.4 Настройка сети**

В настройках виртуальной машины выбрать один из следующих типов сетевого адаптера:

- Сетевой мост (Bridge);
- Внутренний адаптер (Internal Network).

**2.5 Завершение создания виртуальной машины**

Нажать кнопку «Готово».

**3 Установка операционной системы**

**3.1 Запуск установки**

3.1.1 Запустить созданную виртуальную машину нажатием кнопки «Запустить».

3.1.2 В появившемся меню загрузчика выбрать пункт Install.

3.1.3 Выбрать язык и страну (в соответствии с требованиями системы).

**3.2 Создание учетных записей**

Задать пароль администратора (суперпользователя root). Пароль должен соответствовать правилам сложности, установленным в организации.

### 3.3 Выбор диска для установки

На этапе выбора диска (Partition disks) указать ранее созданный виртуальный диск объемом 20 ГБ. Подтвердить завершение разметки диска, выбрав пункт «Завершить установку» (Finish).

### 3.4 Завершение процесса установки

3.4.1 Дождаться окончания установки (длительность составляет от 5 до 10 минут).

3.4.2 По окончании установки нажать кнопку «Continue» (Продолжить).

3.4.3 Произойдет автоматическая перезагрузка виртуальной машины.

## 4 Получение IP-адреса после установки

4.1 После перезагрузки на экране отобразится текстовая консоль системы.

4.2 Ввести команду:

«ip addr»

4.3 В выводе команды определить IP-адрес виртуальной машины.

Примечание — IP-адрес используется для доступа к веб-интерфейсу управления ОС OMV.

## 5 Настройка через веб-интерфейс

### 5.1 Подключение

На компьютере, с которого выполняется управление, открыть веб-браузер. В адресной строке ввести:

http://[IP-адрес виртуальной машины]

где [IP-адрес виртуальной машины] — адрес, полученный в соответствии с разделом 4.

### 5.2 Аутентификация

В открывшейся форме авторизации ввести:

- логин (Username): admin;
- пароль (Password): openmediavault.

### 5.3 Завершение установки

После успешной аутентификации открывается веб-интерфейс управления ОС openmediavault. Дальнейшая настройка выполняется в соответствии с эксплуатационной документацией на систему.