## APTANSI (APLIKASI KWITANSI) DOKUMENTASI

APTANSI dibuat untuk memudahkan user agar lebih mudah untuk membuat kwitansi. APTANSI dibuat menggunakan PHP, HTML, CSS, JavaScript serta database MySQL dan juga menggunakan library Bootstrap, Jquery, DATATABLE, agar lebih mudah jika user ingin mengembangkannya.

## **Source Code APTANSI**

Dan berikut adalah beberapa Source Code untuk membuat APTANSI:

```
Query untuk membuat tabel kwitansi
CREATE TABLE `kwitansi`
  `id` int(5) NOT NULL,
  `no kwi` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `penerima` varchar(128) DEFAULT NULL,
  `pemberi` varchar(128) DEFAULT NULL,
 `quna` varchar(128) DEFAULT NULL,
 `nominal` int(20) DEFAULT NULL,
  `tgl kwi` date DEFAULT NULL,
  `timestamp` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
ALTER TABLE `kwitansi`
 ADD PRIMARY KEY ('id');
ALTER TABLE `kwitansi`
 MODIFY `id` int(5) NOT NULL AUTO INCREMENT, AUTO INCREMENT=3;
```

```
Conn.php

<?php
$server ="localhost"; //nama server database
$user ="root"; //nama user database
$passwd =""; //password database
$dbs ="aptansi"; //nama database yang digunakan

$konek=mysqli_connect($server, $user, $passwd, $dbs);

// cek koneksi
if (mysqli_connect_errno()) {
   echo "Gagal menghubungi Database: ". mysqli_connect_error();
}
?>
```

Fungsi conn.php yaitu untuk mengkoneksikan atau menghubungkan pada database yang digunakan.

```
Fungsi.php

<?php

function Terbilang($x)
{
    $abil = array("", "satu", "dua", "tiga", "empat", "lima", "enam",
    "tujuh", "delapan", "sembilan", "sepuluh", "sebelas");
    //mendefinisikan array
    if ($x < 12)
    return " . $abil[$x];
    elseif ($x < 20)
    return Terbilang($x - 10) . "belas";
    elseif ($x < 100)</pre>
```

```
return Terbilang(x / 10). "puluh". Terbilang(x % 10);
elseif ($x < 200)
return " seratus" . Terbilang($x - 100);
elseif ($x < 1000)
return Terbilang($x / 100) . " ratus" . Terbilang($x % 100);
elseif ($x < 2000)
return " seribu" . Terbilang($x - 1000);
elseif ($x < 1000000)
return Terbilang($x / 1000) . " ribu" . Terbilang($x % 1000);
elseif ($x < 1000000000)
return Terbilang(x / 1000000). " juta". Terbilang(x % 1000000);
elseif ($x < 1000000000000)
return Terbilang($x / 1000000000) . " milyar" . Terbilang($x %
1000000000);
//karena pada setiap angka penyebutannya berbeda-beda, seperti angka 12.
angka 12 tidak kurang dari 12, lalu 12 merupakan angka yang kurang dari
20, maka angka 12 tersebut dikurangi 10, sehingga tersisa 2, sehingga
string yang direturn adalah dua belas.
?>
```

Fungsi.php yaitu berisi function terbilang, yang dapat mengkonversi angka menjadi untaian kata.

```
Index.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>Aptansi</title>
<link rel="stylesheet" href=" resource/dist/css/global.css"</pre>
type="text/css">
link
href=" resource/bower components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<link href=" resource/bower components/font-awesome/css/font-</pre>
awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href=" resource/bower components/datatables-</pre>
plugins/integration/bootstrap/3/dataTables.bootstrap.css"
rel="stylesheet">
<link href=" resource/bower components/datatables-</pre>
responsive/css/dataTables.responsive.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="backg col-md-10 col-md-offset-1">
<a class="putih" href="index.php"><h1 class="page-header"</pre>
align="center">Selamat Datang Di Aplikasi Kwitansi</h1></a>
<div class="col-md-offset-10">
<a href="kwitansi.php"><button class="btn btn-success"><span</pre>
class="qlyphicon glyphicon-plus">&nbsp Tambah Data</button></a>
</div>
<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">Tabel Kwitansi</div>
<!-- /.panel-heading -->
<div class="panel-body">
<div class="dataTable wrapper responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover"
id="dataTables-example">
<thead>
<t.r>
No. Kwitansi
Penerima
```

```
Pemberi
Kegunaan
Nominal
Tanggal
Aksi
</thead>
<?php
include ('config/conn.php'); //memangggil conn untuk menghubungkan ke
database
$queri = "SELECT * from kwitansi ORDER by no kwi"; //query untuk memilih
data dari tabel database
$hasil = $konek->query($queri); //variabel penampung
if ($hasil === false) {
trigger error('Perintah SQL salah! ' . $queri . 'Error: ' . $konek-
>error, E_USER ERROR);
//pesan jika tidak perintah SQL salah
}else{
//jika perintah SQL benar maka akan memanggil data sesuai pada database
while ($data = $hasil->fetch array()){
echo "
".$data['no_kwi']."
".$data['penerima']."
".$data['pemberi']."
".$data['guna']."
".$data['nominal']."
".$data['tgl kwi'].""?>
<a href="edit.php?id=<?php echo $data['id'];?>"><span class="glyphicon")</pre>
glyphicon-pencil" aria-hidden="true"></span></a>&nbsp&nbsp
<a href="hapus kwi.php?id=<?php echo $data['id'];?>"><span</pre>
class="glyphicon glyphicon-remove-sign" aria-
hidden="true"></span></a>&nbsp&nbsp
<a href="cetak kwi.php?id=<?php echo $data['id'];?>"><span</pre>
class="glyphicon glyphicon-print" aria-hidden="true"></span></a>
<?php }
} ?>
</div>
<!-- /.table-responsive -->
</div>
<!-- /.panel-body -->
</div>
</body>
src=" resource/bower components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
src=" resource/bower components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></scr</pre>
ipt> -
<script
src=" resource/bower components/datatables/media/js/jquery.dataTables.min
.js"></script>
<script src="_resource/bower_components/datatables-</pre>
plugins/integration/bootstrap/3/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script src="_resource/dist/js/global.js"></script>
<script>
```

```
$(document).ready(function() {
$('#dataTables-example').DataTable({
  responsive: true
});
});
</script>
</html>
```

Index.php merupakan halaman awal yang akan dibuka ketika mengakses atau membuka folder APTANSI. Yaitu berisikan tabel data yang telah dimasukkan dalam database.

```
Kwitansi.php (form untuk menambahkan data)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>APTANSI</title>
<link rel="stylesheet" href=" resource/dist/css/global.css"</pre>
type="text/css">
link
href="_resource/bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<link href="_resource/bower_components/font-awesome/css/font-</pre>
awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body class="backg">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8 col-md-offset-2">
<div class="login-panel panel panel-primary">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">Masukkan Data</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<form role="form" method="POST" action="tambah kwi.php">
<fieldset>
<div class="form-group col-md-6">
include('config/conn.php');
$n = ''; //variabel penampung untuk nomor auto generate
$get maxno ="select max(id) as mxno from kwitansi";
$result=mysqli query($konek,$get maxno);
$row = mysqli fetch array($result, MYSQLI ASSOC);
if(empty($row['mxno'])){
n = 1; //jika belum ada data dalam tabel database, maka n = 1
else{
$n = ($row['mxno'])+1; //jika terdapat data, maka n adalah id terakhir+1
}
?>
<input class="form-control" name="no kwi" value="<?php echo "KW-</pre>
JWP2/".date("Y")."/0"."$n"; ?>" readonly> <!-- dibuat readonly agar tidak
dapat diubah -->
</div>
<div class="form-group col-md-6">
<input class="form-control" placeholder="Penerima" name="penerima"</pre>
value="">
</div>
<div class="form-group col-md-6">
```

```
<input class="form-control" placeholder="Pemberi" name="pemberi"</pre>
value="">
</div>
<div class="form-group col-md-6">
<input class="form-control" placeholder="Kegunaan" name="guna" value="">
<div class="form-group col-md-6">
<input class="form-control" placeholder="Nominal" name="nominal"</pre>
value="">
</div>
<div class="form-group col-md-6">
<input type="date" class="" placeholder="Tanggal" name="tgl kwi"</pre>
value="">
</div>
<!-- Change this to a button or input when using this as a form -->
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg btn-</pre>
block">Simpan</button>
</fieldset>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- jQuery -->
src=" resource/bower components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
src="_resource/bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></scr
ipt>
<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="../dist/js/global.js"></script>
</body>
</html>
```

Kwitansi.php merupakan form untuk memasukkan data pada database. Dalam source code tersebut, terdapat code untuk mengenerate nomor yang akan digunakan dan sudah ditetapkan.

```
Tambah kwi.php (proses untuk memasukkan data ke database)

<?php
include ('config/conn.php');

$no_kwi = $_POST['no_kwi'];
$penerima = $_POST['penerima'];
$pemberi = $_POST['pemberi'];
$guna = $_POST['guna'];
$nominal = $_POST['nominal'];
$tgl_kwi = $_POST['tgl_kwi'];

$input = "INSERT INTO kwitansi
VALUES('','$no_kwi','$penerima','$pemberi','$guna','$nominal','$tgl_kwi','')";
//query insert dimasukkan dalam variabel $input

if ($konek->query($input)) {
   echo "<script> alert('Data $no kwi berhasil ditambahkan')</script>";
```

```
header('location: index.php');
}else{
echo "<script> alert('Data gagal ditambahkan')</script>";
header('location: index.php');
}
?>
```

Source code tersebut yaitu proses untuk memasukkan data ke dalam database.

```
Edit.php (form untuk mengubah data)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>APTANSI</title>
<link rel="stylesheet" href=" resource/dist/css/qlobal.css"</pre>
type="text/css">
link
href=" resource/bower components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<link href=" resource/bower components/font-awesome/css/font-</pre>
awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body class="backg">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8 col-md-offset-2">
<div class="login-panel panel-primary">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">Silahkan Masuk</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<form role="form" method="POST" action="edit kwi.php">
<fieldset>
<?php
include('config/conn.php');
$id = $ GET['id']; //menggunakan GET karena agar mengetahui id data
yang akan diubah
$queri = "SELECT * from kwitansi";
$hasil = $konek->query($queri);
if ($hasil === false) {
trigger error('Perintah SQL salah! ' . $queri . 'Error: ' . $konek-
>error, E_USER ERROR);
}else{
while ($data = $hasil->fetch array()){
<div class="form-group col-md-6">
<input class="form-control" name="no kwi" value="<?php echo</pre>
$data['no_kwi']; ?>" readonly>
</div>
<div class="form-group col-md-6">
<input class="form-control" placeholder="Penerima" name="penerima"</pre>
value="<?php echo $data['penerima']; ?>">
</div>
<div class="form-group col-md-6">
<input class="form-control" placeholder="Pemberi" name="pemberi"</pre>
value="<?php echo $data['pemberi']; ?>">
</div>
<div class="form-group col-md-6">
```

```
<input class="form-control" placeholder="Kegunaan" name="guna"</pre>
value="<?php echo $data['guna']; ?>">
</div>
<div class="form-group col-md-6">
<input class="form-control" placeholder="Nominal" name="nominal"</pre>
value="<?php echo $data['nominal']; ?>">
</div>
<div class="form-group col-md-6">
<input type="date" class="" placeholder="Tanggal" name="tgl_kwi"</pre>
value="<?php echo $data['tgl kwi']; ?>">
</div>
<?php }}?>
<!-- Change this to a button or input when using this as a form -->
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg btn-</pre>
block">Simpan</button>
</fieldset>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- jQuery -->
src=" resource/bower components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
src=" resource/bower components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></scr</pre>
ipt>
<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="../dist/js/global.js"></script>
</body>
</html>
```

Source code tersebut yaitu form untuk mengubah data yang telah terdapat dalam database.

```
Edit kwi.php (proses untuk mengubah data dari database)
<?php
include ('config/conn.php');
$no kwi= $ POST['no kwi'];
$penerima= $ POST['penerima'];
$pemberi= $ POST['pemberi'];
$guna= $_POST['guna'];
$nominal= $_POST['nominal'];
$tgl_kwi= $_POST['tgl_kwi'];
$input = "UPDATE kwitansi SET penerima = '$penerima',
 pemberi = '$pemberi',
  guna = '$guna',
 nominal = '$nominal',
 tgl kwi = '$tgl_kwi'
 WHERE no kwi = '$no kwi'";
if ($konek->query($input)) {
echo "<script> alert('Data $no kwi berhasil diubah')</script>";
header('location: index.php');
```

```
}else{
echo "<script> alert('Data gagal diubah')</script>";
header('location: index.php');
}
?>
```

Merupakan source code untuk memproses setelah mengubah data dari database.

```
Hapus kwi.php (proses untuk menghapus data dari database)

<?php
include ('config/conn.php');

$id= $_GET['id'];
$queri = "DELETE FROM kwitansi WHERE id='$id'";
if ($konek->query($queri)) {
echo "<script>alert('Data berhasil dihapus')</script>";
header('location: index.php');;
} else {
echo "Data anda gagal dihapus. Ulangi sekali lagi";
header('location: index.php');
}
?>
```

Merupakan source code untuk menghapus data.


```
Cetak kwi.php (proses untuk mencetak data)
<html>
<body onLoad="window.print();"> <!-- berfungsi agar ketika pertama</pre>
dibuka, langsung memunculkan dialog print -->
<?php
include 'config/conn.php';
<style type="text/css">
body {
font-size:12px;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
.style1{
font-size:12px;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
</style>
\langle br \rangle
<?php
include ('config/conn.php');
include ('config/fungsi.php');
$id= $ GET['id'];
$queri = "SELECT * from kwitansi WHERE id = $id";
$hasil = $konek->query($queri);
if ($hasil === false) {
trigger_error('Perintah SQL salah! ' . $queri . 'Error: ' . $konek-
>error, E USER ERROR);
while ($data = $hasil->fetch array()){ ?>
UJK JWP BPPTIK CIKARANG
Jl. R. Dewi Sartika 04/03 Sumber, Kab. Cirebon
```

```
+628121849152
<u><?php echo $data['no kwi']; ?></u>
Terima Dari
:
<b><u><?php echo $data['pemberi']; ?></u></b>
Uang Sejumlah
5px">:
<b><u><?php echo ucwords(Terbilang($data['nominal']));?>
Rupiah</u></b>
<!-- disini menggunakan fungsi terbilang dari file fungsi.php -->
Untuk Pembayaran
:
<b><u><?php echo $data['guna']; ?></u></b>
<tr>
Nominal :
Cikarang, <?php echo $data['tgl kwi']; ?>
<h1>Rp.
<?php echo $data['nominal']; ?></h1>
<?php echo $data['penerima']; ?>
<?php }}?>
</body>
</html>
```


Merupakan source code untuk menampilkan data yang akan dicetak, dan ketika masuk pada file ini, maka browser akan otomatis membuka dialog untuk mencetak.

## Tampilan/Screenshot APTANSI

## Tampilan index.php



Tampilan kwitansi.php



Tampilan ketika akan dicetak

UJK JWP BPPTIK CIKARANG JI. R. Dewi Sartika 04/03 Sumber, Kab. Cirebon +628121849152

Terima Dari Uang Sejumlah Untuk Pembayaran Syifa Al Hidayat

Satu Juta Rupiah Pembayaran Kursus Bahasa Rusia

Cikarang, 2017-05-03 Nominal:

Rp. 1000000

Syaiful Haq Al Furuqi

KW-JWP2/2017/01



