

Disciplina: Algoritmos e Linguagens de Programação

Turma: Tecnólogo em ADS – Módulo I (2026.01)

Professor: Nairon S. Viana

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO (04/06/2026)

ATIVIDADE RESOLVIDA

1. Quais as diferenças entre a estrutura de repetição **para..faca** e as duas outras estruturas?

R.: a estrutura de repetição **para..faca** realiza a repetição de um trecho de código um número determinado de vezes; nela, a repetição é estabelecida por meio de uma variável contadora, que cresce automaticamente de um valor inteiro (de 1 em 1, de 2 em 2, etc); a única condição para a parada do laço na estrutura **para..faca** é quando a variável contadora atinge seu valor limite pré-determinado. Por outro lado, as demais estruturas (**repita..ate** e **enquanto..faca**) estabelecem a repetição por meio de uma **condição** que pode ser a avaliação de um valor inteiro ou não. Nessas duas estruturas é necessário definirmos variáveis externas para controlar as iterações (repetições) no laço.

2. Comente sobre as diferenças entre as estruturas **repita..ate** e **enquanto..faca**.

R.: A estrutura de repetição **enquanto..faca** repete um trecho de código **enquanto** uma condição estabelecida for **verdadeira**; para que a repetição seja encerrada a condição tem que ser verificada como **falsa**. A verificação da condição ocorre **antes** da entrada no laço; já a estrutura de repetição **repita..ate** repete um trecho de código **até que** uma condição estabelecida seja **verdadeira** (enquanto a condição for **falsa**); para que a repetição seja encerrada a condição tem que ser verificada como **verdadeira**. A verificação da condição ocorre **após** a entrada no laço; portanto, na estrutura **repita..ate** ocorre **obrigatoriamente** pelo menos uma iteração no laço; o que não acontece na estrutura **enquanto..faca**.

3. Escreva três algoritmos para ler um número inteiro e mostrar os ímpares entre 1 e o número lido, usando as três estruturas de repetição estudadas (crie um algoritmo com a solução para cada estrutura utilizada):

R.: Código do algoritmo (em Visual-G):

Primeira Versão: estrutura para..faca

```
algoritmo "Q3para"  
// Função : Mostrar os número inteiros ímpares
```

```

// entre 1 e um dado número lido do usuário
// Autor : Nairon Viana
// Data : 04/11/2015
// Seção de Declarações
var
    i, N: inteiro;
inicio
    // Seção de Comandos
    // Receber o número do usuário
    escreva("Entre com um número inteiro: ")
    leia(N)
    // Repetição de 1 a N
    para i de 1 ate N faca
        // Verificar se o número é ímpar (resto
        //da divisao por 2 igual a 1)
        se i%2=0 entao
            escreva("O número digitado é ímpar: ")
        fimse
    fimpara

fimalgoritmo

```

Segunda Versão: estrutura enquanto..faca

```

algoritmo "Q3enquanto"
// Função : Mostrar os número inteiros ímpares
// entre 1 e um dado número lido do usuário
// Autor : Nairon Viana
// Data : 04/11/2015
// Seção de Declarações
var
    i, N: inteiro;
inicio
    // Seção de Comandos
    // Receber o número do usuário
    escreva("Entre com um número inteiro: ")
    leia(N)
    i <- 1
    // Repetição de 1 a N
    enquanto i<=N faca
        // Verificar se o número é ímpar (resto
        //da divisao por 2 igual a 1)
        se i%2=0 entao
            escreva("O número digitado é ímpar: ")
        fimse
        // incrementar a variavel para controlar o laço
        i <- i+1
    fimenquanto

fimalgoritmo

```

Terceira Versão: estrutura repita..ate

```

algoritmo "Q3repita"
// Função : Mostrar os número inteiros ímpares
// entre 1 e um dado número lido do usuário
// Autor : Nairon Viana
// Data : 04/11/2015
// Seção de Declarações
var
    i, N: inteiro;
inicio
    // Seção de Comandos
    // Receber o número do usuário
    escreva("Entre com um número inteiro: ")
    leia(N)
    i <- 1
    // Repetição de 1 a N
    repita
        // Verificar se o número é ímpar (resto
        //da divisao por 2 igual a 1)
        se i%2=0 entao
            escreva("O número digitado é ímpar: ")
        fimse
        // incrementar a variavel para controlar o laço
        i <- i+1
    ate(i>N)

finalgoritmo

```

4. Determine o valor de x no algoritmo abaixo:

```

algoritmo "Q4"
var
    a, b, c, x: real
inicio
    // Seção de Comandos
    a <- 10
    b <- -3
    c <- 8
    repita
        a <- a-1
        b <- b+1
        c <- b-a
    ate c>0
    x <- 2*c-1
    escreva("O valor de x é: ", x)
finalgoritmo

```

R.: os valores das variáveis podem ser *rastreados* na execução do algoritmo conforme na tabela a seguir:

Variável	a	b	c = b-a	x	c>0?	para o laço aqui?
----------	---	---	---------	---	------	-------------------

	10	-3	8	--	sim	Ainda não entrou no laço
	10	-3	$-3-10 = -13$	--	não	não
	9	-2	$-2-9 = -11$	--	não	não
	8	-1	$-1-8 = -9$	--	não	não
	7	0	$0-7 = -7$	--	não	não
	6	1	$1-6 = -5$	--	não	não
	5	2	$2-5 = -3$	--	não	não
	4	3	$3-4 = -1$	--	não	não
	3	4	$4-3 = 1$	--	sim	sim
	3	4	1	$2*c-1 = 1$		

Valor final da variável **c**: 1.

5. Nos trechos a seguir, qual o valor final de x (no segundo trecho, o que será mostrado para a variável y)?

```

y <- 1
x <- 5
enquanto x>0 fac
    y <- y*2
    x <- x-1
fimenquanto
x <- (y-x)
escreva (x)

```

Letra (a)

R.: Código em Visual-G para os dois trechos:

Letra (a)

x	y	x>0?
5	1	sim
4	2	sim
3	4	sim
2	8	sim
1	16	sim
0	32	não
sai do laço		
$(y-x = 32-0) = 32$	3	$3-4 = -1$

Portanto os valores finais são: $x=32$
(letra a) e $x=4, y=10$ (letra b)

```

x <- 0
y <- 512
para i de 1 ate 8 passo 1 faca
    y <- y/2
fimpara

enquanto x<4 faca
    y <- y+2
    x <- x+1
fimenquanto
escreva (x, y)

```

Letra (b)

x	y	i	x<4?
Primeiro laço para..faca			
0	512	1 (não entrou ainda no laço)	--
0	256	1	--
0	128	2	--
0	64	3	--
0	32	4	--
0	16	5	--
0	8	6	--
0	4	7	--
0	2	8	--
Fim do primeiro laço para..faca			
Início do laço enquanto..faca			
0	$2+2 = 4$	--	sim
1	$4+2 = 6$	--	sim
2	$6+2 = 8$	--	sim
3	$8+2 = 10$	--	sim
4	--	--	não
Fim do laço enquanto..faca			

6. Quais os valores finais mostrados para a, b, i e j no trecho de algoritmo abaixo?

```
a <- 0
b <- 0
i <- 4
j <- 1
enquanto i>0 faca
  a <- a+1
  j <- 1
  enquanto j<3 faca
    b <- b+2
    j <- j+1
  fimenquanto
  i <- i-1
fim enquanto
escreva(a, b, i, j)
```

R.: Tabela com o rastreamento dos valores das variáveis a , b , i e j (na ordem de execução do algoritmo):

[illegible]

Lista de Exercícios – ESTRUTURA DE REPETIÇÃO – com respostas em Visual-G

PARA..FAÇA

1. Um fazendeiro possui fichas de controle sobre sua boiada. Cada ficha contém numero de identificação, nome e peso (em kg) do boi. Escreva um algoritmo que leia os dados de N fichas e ao final, escreva o numero de identificação e o peso do boi mais magro e do boi mais gordo.

```
algoritmo "Q1"
// Função : Responde a questao 1 da lista
// Autor : Nairon Viana
// Data : 11/4/2015
// Seção de Declarações
var
    numMaior, numMenor, num, N, i: inteiro
    nome: caractere
    peso, maiorpeso, menorpeso: real
inicio
// Seção de Comandos

// PASSO 1: Ler o numero correspondente a quantidade de bois...
escreva("Digite a quantidade de bois: ")
leia(N)

maiorpeso <- 0
menorpeso <- 2000

// PASSO 2: Ler cada linha correspondente as informacoes de 1 boi (N
vezes)
para i de 1 ate N passo 1 faca

    escreva("Digite o numero do boi da posicao ", i, ": ")
    leia(num)
    escreva("Digite o nome do boida posicao ", i, ": ")
    leia(nome)
    escreva("Digite o peso do boida posicao ", i, ": ")
    leia(peso)

    se(peso>maiorpeso) entao
        maiorpeso <- peso
        numMaior <- num
    fimse

    se(peso<menorpeso) entao
        menorpeso <- peso
        numMenor <- num
    fimse

fimpara
```

```

escreval("O boi de maior peso tem ", maiorpeso, " quilos")
escreval("O boi de maior peso tem numero ", numMaior)

escreval("O boi de menor peso tem ", menorpeso, " quilos")
escreval("O boi de menor peso tem numero ", numMenor)

fimalgoritmo

```

2. Uma determinada empresa armazena para cada funcionário uma ficha contendo o código, o número de horas trabalhadas e o seu nº de dependentes. Considerando que a empresa paga R\$ 12,00 por hora e R\$ 40,00 por dependentes e que sobre o salário são feitos descontos de 8,5% para o INSS e 5% para IR. Escreva um algoritmo que leia o código, número de horas trabalhadas e número de dependentes de N funcionários. Após a leitura de cada ficha, escreva os valores descontados para cada imposto e o salário líquido do funcionário.

```

algoritmo "Q2Lista"
// Função : resposta da questao 2 da lista
// Autor :
// Data : 11/4/2015
// Seção de Declarações
var

    i, cod, ht, nd, N:inteiro
    s, sl: real

inicio
// Seção de Comandos

    escreva("Digite a quantidade de funcionarios: ")
    leia(N)

    para i de 1 ate N passo 1 faca

        escreva("Digite o codigo do funcionario ", i)
        leia(cod)
        escreva("Digite as horas trabalhadas do funcionario ", i)
        leia(ht)
        escreva("Digite o numero de dependentes do funcionario ", i)
        leia(nd)

        // calcular o salario
        s <- 12*ht + 40*nd
        // calcular o salario liquido (com descontos)
        sl <- s - (8.5/100)*s - (5/100)*s

        escreval("O salario liquido do empregado ", i, "é: ", sl)

    fimpara

fimalgoritmo

```

-
3. A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus habitantes, coletando dados sobre o salário e número de filhos. Escreva um algoritmo que leia o salário e o número de filhos de N habitantes e escreva:
- a) média de salário da população;
 - b) média de número de filhos;
 - c) percentual de pessoas com salário de até R\$ 1.000,00.

```
algoritmo "Q3Lista"
// Função :
// Autor :
// Data : 11/4/2015
// Seção de Declarações
var
    i, nf, N, somaf, soma1000: inteiro
    s, mf, ms, m, somas, s1000: real
inicio
// Seção de Comandos

    escreva("Digite o total de pessoas da populacao: ")
    leia(N)

    somas <- 0

    para i de 1 ate N passo 1 faca

        escreva("Digite o numero de filhos da pessoa ", i, ": ")
        leia(nf)

        escreval("Digite o salario da pessoa ", i, ": ")
        leia(s)

        // somando o salario da populacao
        somas <- s + somas

        // somando o numero de filhos da populacao
        somaf <- somaf + nf

        // Determinar se a pessoa ganha ate 1000
        se s<=1000 entao
            soma1000 <- soma1000 + 1
        fimse

    fimpara

    // calculando as medias
    // media dos salarios
    ms <- somas/N

    // media do numero de filhos
    mf <- somaf/N
```



```

// Porcentagem de pessoas que ganham ate 1000
s1000 <- (soma1000/N)*100

// Mostrando as informacoes:
escreval("Total de pessoas da populacao: ", N)
escreval("Media dos salarios da populacao: ", ms)
escreval("Media do numero de filhos da populacao: ", mf)
escreval("% de pessoas que ganham ate 1000", s1000, "%")

fimalgoritmo

```

4. Em uma eleição presidencial existem 3 (três) candidatos. Os votos são informados através de códigos. Os dados utilizados para a contagem dos votos obedecem à seguinte codificação:
- 1, 2, 3 = voto para os respectivos candidatos;
 - 9 = voto nulo;
 - 0 = voto em branco;
- Escreva um algoritmo que leia o código votado por N eleitores. Ao final, calcule e escreva:
- a) total de votos para cada candidato;
 - b) total de votos nulos;
 - c) total de votos em branco;
 - d) quem venceu a eleição.

```

algoritmo "Q4Lista"
// Função :
// Autor :
// Data : 11/4/2015
// Seção de Declarações
var
    voto, total1, total2, total3, total0, total9, i, N: inteiro
    vencedor: caractere
inicio
// Seção de Comandos
escreva("Digite o total de eleitores: ")
leia(N)

para i de 1 ate N passo 1 faca
    escreva("Digite a intencao de voto do eleitor ", i, ": ")
    leia(voto)
    // verificar para quem foi o voto
    se voto= 1 entao
        total1 <- total1+1
        escreval("O eleitor ", i, " votou no candidato 1 ")
    fimse

    se voto= 2 entao
        total2 <- total2+1
        escreval("O eleitor ", i, " votou no candidato 2 ")
    fimse

    se voto= 3 entao

```

```

        total3 <- total3+1
        escreval("O eleitor ", i, " votou no candidato 3 ")
    fimse

    se voto= 9 entao
        total9 <- total1+9
        escreval("O eleitor ", i, " votou nulo ")
    fimse

    se voto= 0 entao
        total0 <- total0+1
        escreval("O eleitor ", i, " votou em branco ")
    fimse

fimpara

// Determinar quem venceu a eleição..
// Determinar qual candidato obteve mais votos...
// Determinar se houve empate entre pelo menos 2 candidatos
se ((total9>total1) e (total9>total2) e (total9>total3) e
(total9>total0)) entao
    vencedor <- "Ninguem venceu a eleicao! Total de votos nulos maior que
os demais!
    senao
        se ((total0>total1) e (total0>total2) e (total0>total3) e
(total0>total9)) entao
            vencedor <- "Ninguem venceu a eleicao! Total de votos brancos!"
        senao

            se ((total1>total2) e (total1>total3)) entao
                vencedor <- "Candidato 1"
            senao
                se (total2>total3) entao
                    se(total2=total1) entao
                        vencedor <- "Empate entre os candidatos 1 e 2"
                    senao
                        vencedor <- "Candidato 2"
                fimse
            senao
                se (total3=total2) entao
                    vencedor <- "Empate entre os candidatos 2 e 3"
                senao
                    se (total3=total1) entao
                        vencedor <- "Empate entre os candidatos 1 e 3"
                    senao
                        vencedor <- "Candidato 3"
                    fimse
                fimse
            fimse
        fimse
    fimse

    escreva("Resultado da eleição: ", vencedor)

fimalgoritmo

```

ENQUANTO..FAÇA e REPITA..ATE

5. Confira o resultado de uma competição de natação entre dois clubes. O programa deve ler o número da prova e a quantidade de nadadores. O fim dos dados é indicado pelo número da prova igual a 0 e quantidade de nadadores igual a 0. A seguir, para cada nadador deverá ler nome, classificação, tempo, clube ("1" ou "2") e determinar os pontos obtidos por cada clube, de acordo com o seguinte critério:

Lugar	Pontos
1	9
2	6
3	4
4	3
<i>abaixo de 4</i>	0

Ao final *de cada prova*, o algoritmo deve escrever os totais de pontos de cada clube e determinar qual clube venceu a prova; e *ao final de todas as provas*, o algoritmo deve indicar a soma total de pontos de cada clube, informando qual o clube vencedor.

```
algoritmo "Q5Lista"
// Função : Este algoritmo deve determinar o total de pontos realizados
// por um conjunto de nadadores pertencentes a dois clubes: clube a)
// e clube b). Para isso o algoritmo deve ler um determinado número de
// provas de natação e, para cada prova, ler as informações de um nadador,
// bem como a qual clube ele pertence, determinando a sua pontuação de acordo
// com
// o seguinte critério:
// 1.o lugar: 9 pts; 2.o lugar: 6 pts; 3.o lugar: 4 pts; 4.o lugar: 3 pts.
// Ao final, mostrar as pontuações totais de cada clube e qual clube venceu.
// O algoritmo deve parar a repetição quando o número da prova for igual a 0
// E quando a quantidade de nadadores for também igual a 0.
// Autor: Nairon Viana
// Data : 09/11/2015
// Seção de Declarações
var
    i, nProva, nNadadores: inteiro
    nome: caractere
    class: inteiro
    tempo: inteiro
    clube: caractere
    pontos: inteiro
    pontos1, pontos2: inteiro
    totalPontos1, totalPontos2: inteiro

inicio
// Seção de Comandos

    totalPontos1 <-0
    totalPontos2<-0
    repita
```

```

escreval("")
escreval("-----")
escreva("Digite o número da prova: ")
leia(nProva)
// Para cada número de prova deve ser lido o número
// de nadadores e, para cada nadador devem ser lidas as
// informações do mesmo
// Variável i --> Controlar o Número de Nadadores
pontos1 <-0
pontos2 <-0
escreva("Digite o total de nadadores para a prova ", nProva, ": ")
leia(nNadadores)
i<-1
enquanto i<=nNadadores faca
  escreval("Digite o nome do nadador ", i, ": ")
  leia(nome)
  escreva("Digite a classificação do nadador ", i, "[1/2/3/4]: ")
  leia(class)
  escreva("Digite o tempo do nadador ", i, "[em seg.]: ")
  leia(tempo)
  escreva("Digite o clube do nadador ", i, "[1 ou 2]: ")
  leia(clube)
  // Determinar o total de pontos do nadador, DE ACORDO COM A
  // SUA CLASSIFICAÇÃO E COM A TABELA DE PONTOS POR CLASSIFICAÇÃO
  se class=1 entao
    pontos <-9
  senao
    se class=2 entao
      pontos <- 6
    senao
      se class=3 entao
        pontos <-4
      senao
        se class=4 entao
          pontos <-3
        senao
          // abaixo de quarto, pontuação 0
          pontos <-0
        fimse
      fimse
    fimse
  fimse

  // Determinar a qual clube o nadador pertence e
  // somar a pontuacao correspondente em cada clube:
  se clube = "1" entao
    pontos1 <- pontos1 + pontos
  fimse

  se clube = "2" entao
    pontos2 <- pontos2 + pontos
  fimse

  // Mostrar as informações do nadador:
  escreval("Informações do nadador ", i, ": ")
  escreval("Nome: ", nome)

```

```

    escreval("Classificação: ", class)
    escreval("Tempo: ", tempo)
    escreval("Clube: ", clube)
    escreval("Pontuação: ", pontos)

    // INCREMENTAR A VARIÁVEL CONTADORA...
    i<- i+1

fimenquanto

// Após encerrada a prova, mostrar qual clube venceu e
// Quais as pontuações dos clubes na Prova...
// Em seguida uma nova prova será iniciada...
// SOMENTE SE A QUANTIDADE DE NADADORES FOR MAIOR Q 0
se nNadadores>0 entao
    escreval("-----")
    escreval("Número de nadadores na prova ", nProva, ": ", nNadadores)
    escreval("Total de pontos do clube 1 na prova ", nProva, ": ")
    escreval(pontos1)
    escreval("Total de pontos do clube 2 na prova ", nProva, ": ")
    escreval(pontos2)
    se pontos1>pontos2 entao
        escreval("O clube 1 venceu a prova ", nProva, "!")
    senao
        se pontos1<pontos2 entao
            escreval("O clube 2 venceu a prova ", nProva, "!")
        senao
            escreval("Ocorreu empate na prova ", nProva, "!")
        fimse
    fimse
    fimse
// ACUMULANDO AS PONTUAÇÕES NA PONTUAÇÃO TOTAL...
totalPontos1 <- totalPontos1 + pontos1
totalPontos2 <- totalPontos2 + pontos2

ate ((nNadadores=0) e (nProva=0))

// Após a realização de todas as provas,
// a pontuação TOTAL é calculada e o clube VENCEDOR
// é mostrado...
escreval("-----")
escreval("Informações das pontuações finais ")
escreval("Pontos em todas as provas: ")
escreval("Total de pontos do clube 1: ", totalPontos1)
escreval("Total de pontos do clube 2: ", totalPontos2)
// Determinar qual clube venceu, ou se houve empate...
se totalPontos1>totalPontos2 entao
    escreval("O clube 1 foi o vencedor geral !")
senao
    se totalPontos1<totalPontos2 entao
        escreval("O clube 2 foi o vencedor geral!")
    senao
        escreval("Ocorreu empate! Nenhum vencedor!")
    fimse
fimse

```

```
fimalgoritmo
```

6. Leia informações de alunos (matrícula, nota1, nota2, nota3) com o fim das informações indicado por matrícula = 0. Para cada aluno deve ser calculada a média final de acordo com a seguinte fórmula:

$$\text{Média Final} = \frac{(2 * \text{nota1}) + (3 * \text{nota2}) + (5 * \text{nota3})}{10}$$

Se a média final for igual ou superior a 7, o aluno está aprovado; se a média final for inferior a 7, o aluno está reprovado. Ao final devem ser mostrados o total de aprovados, o total de reprovados, o total de alunos da turma e a média da turma.

```
algoritmo "Q6Lista"
// Função :
// Autor :
// Data : 09/11/2015
// Seção de Declarações
var
    mat, nAlunos, nAp, nEf, nRep: inteiro
    media, mGeral, soma, n1, n2, n3: real
inicio
// Seção de Comandos
nAlunos <-0
nAp <-0
nEf <-0
nRep <-0
soma <-0
repita
    escreval("-----")
    escreva("Digite a matricula do aluno: ")
    leia(mat)
    // Só serão lidas as outras informações caso
    // o aluno tiver matrícula diferente de zero..
    // ZERO indica o fim da repetição...
    se mat<>0 entao
        nAlunos <- nAlunos+1
        escreva("Digite a primeira nota do aluno ", nAlunos, ": ")
        leia(n1)
        escreva("Digite a segunda nota do aluno: ", nAlunos, ": ")
        leia(n2)
        escreva("Digite a terceira nota do aluno: ", nAlunos, ": ")
        leia(n3)
        // Cálculo da Média Ponderada...
        media <- ((2*n1) + (3*n2) + (5*n3))/10
        // ACUMULANDO A MÉDIA NA SOMA DAS MÉDIAS PARA
        // O CÁLCULO DA MÉDIA GERAL DA TURMA...
        soma <- soma + media
        // Determinando a situação do aluno, e somando aos
        // números de aprovados, em exame final ou reprovados
        // respectivamente...
```

```

se media>=7 entao
    escreval("Aluno ", nAlunos, " APROVADO com média ", media)
    nAp <- nAp + 1
senao
    se media>=4 entao
        escreval("Aluno ", nAlunos, " EM EXAME FINAL com média ", media)
        nEf <- nEf + 1
    senao
        escreval("Aluno ", nAlunos, " REPROVADO com média ", media)
        nRep <- nRep + 1
    fimse
fimse
fimse

ate mat=0

// Calcular a média final e mostrar as informações da turma...
se nAlunos>0 entao

    escreval("----- Informações Gerais da Turma-----")
    escreval("Total de alunos da turma: ", nAlunos)
    escreval("Total de alunos aprovados: ", nAp)
    escreval("Total de alunos em exame final: ", nEf)
    escreval("Total de alunos reprovados: ", nRep)
    mGeral <- soma/nAlunos
    escreval("Média geral da turma: ", mGeral)
fimse

fimalgoritmo

```

7. Leia o salário de funcionários de uma empresa, calcule e escreva o novo salário (segundo os critérios descritos abaixo), a soma dos salários atuais, a soma dos salários reajustados e a diferença entre as 2 somas. (Flag—condição para terminar o laço: salário=0)

De	Até	Acréscimo
R\$ 0,00	R\$ 2.999,99	25 %
R\$ 3.000,00	R\$ 5.999,99	20 %
R\$ 6.000,00	R\$ 9.999,99	15 %
Acima de R\$ 10.000,00		10 %

```

algoritmo "Q7Lista"
// Função :
// Autor : Nairon Viana
// Data : 09/11/2015
// Seção de Declarações
var
    sal, novoSal, somaSal, somaNovoSal, difSoma: real
inicio
// Seção de Comandos

```

```

somaSal <-0
somaNovoSal <-0
repita
  escreval("-----")
  escreva("Digite o salário do empregado: ")
  leia(sal)
  // O algoritmo só prosseguirá caso o
  // empregado tenha salário diferente de zero..
  // ZERO indica o fim da repetição...
  se sal<>0 entao
    se sal<=2999 entao // acréscimo de 25%
      novoSal <- sal + 0.25*sal
    senao
      se sal<=5999 entao // acréscimo de 20%
        novoSal <- sal + 0.20*sal
      senao
        se sal<=5999 entao // acréscimo de 15%
          novoSal <- sal + 0.15*sal
        senao // acréscimo de 10%
          novoSal <- sal + 0.10*sal
        fimse
      fimse
    fimse
  somaSal <- somaSal + sal
  somaNovoSal <- somaNovoSal + novoSal

ate sal=0.0

// Calculando a diferença entre as duas somas
difSoma <- somaNovoSal - somaSal

// Mostrando os valores calculados...
// Verificar a pelo menos 1 salário foi computado (somaSal<>0)
se somaSal<>0 entao

  escreval("----- Informações Gerais dos Salários-----")
  escreval("Soma dos salários sem reajuste: ", somaSal)
  escreval("Soma dos salários com reajuste: ", somaNovoSal)
  escreval("Diferença entre as duas somas: ", difSoma)
fimse

finalgoritmo

```

8. Construa um algoritmo para receber um número inteiro de 1 a 7 e mostrar o dia da semana correspondente: 1 – Domingo , 2 – Segunda, ..., 7 – Sábado; O algoritmo deve mostrar um menu informando ao usuário que ele deverá escolher um número para cada dia da semana (Por exemplo, informar: "Escolha 1 para Domingo" "Escolha 2 para Segunda" e assim por diante). Repita esse processo até que o usuário digite -1, quando o algoritmo deve ser finalizado; caso o usuário digite qualquer valor diferente de 1 a 7, o algoritmo deve informá-lo de que não há dia da semana correspondente ao valor escolhido.