Inspection certificate
Сертификат испытаний

Inspection certificate according to EN 10204-3.1 / Сертификат испытания в соответствии с EN 10204-3.1			
Inspection according to / Испытание согласно KV01.03.201.04			
AUMA order number		Order from	
Номер заказа AUMA	**{{Order}}**	*Заказ от*	**AUMA Priwody OOO**
Project		PO number	
Проект		*Номер заказа*	
Type		Quantity	
Тип	**{{Type}}**	*Количество*	**1**

Technical data			
Технические характеристики			
Voltage Frequency Type of current		Wiring	
Напряжение Частота Тип тока	{{Mains voltage}}	*Проводка*	{{Terminal plan TPA}}
Output mounting flange		Output speed [rpm]	
Выходной монтажный фланец	{{Valve attachment}}	*Выходная скорость [об/мин]*	{{Output speed}}
Motor type		Motor power [kW]	
Тип электродвигателя	{{Motor}}	*Мощность электродвигателя [кВт]*	{{Motor-kW}}
Enclosure protection		Operation mode	
Степень защиты	{{Enclosure protection}}	*Режим работы*	{{Type of duty}}
Insulation class		Electrical connection	
Класс нагревостойкости	{{Insulation class}}	*Тип штепсельного разъёма*	
Corrosion protection		Colour	
Противокоррозионная защита	{{Corrosion protection}}	*Цвет*	{{Colour}}
Explosion protection			
Взрывозащита	{{Explosion protection}}		

Serial number			
Серийный номер	{{serial number-p}}		
Motor serial number		Valve number	
Серийный номер эл. двигателя	{{serial number-m}}	*Номер арматуры*	
Torque Opening (TARGET) [Nm]		Torque Opening (ACTUAL) [Nm]	
Момент Открытия (ЗАДАННЫЙ) [Нм]	{{Set to CLOSE (Nm)}}	*Момент Открытия (ФАКТИЧЕСКИЙ) [Нм]*	{{Set to OPEN (Nm)}}
Torque Closing (TARGET) [Nm]		Torque Closing (ACTUAL) [Nm]	
Момент Закрытия (ЗАДАННЫЙ) [Нм]	{{Set to CLOSE (Nm)}}	*Момент Закрытия (ФАКТИЧЕСКИЙ) [Нм]*	{{Set to OPEN (Nm)}}
Limit switching (TARGET) [turns/stroke]		Limit switching (ACTUAL) [turns/stroke]	
Отключение по концевым выключателям (ЗАДАННЫЙ) [об/ход]	{{(Nm-konc-z)}}	*Отключение по концевым выключателям (ФАКТИЧЕСКИЙ) [об/ход]*	{{(Nm-konc-f)}}
No load current [A]		High voltage test	
Ток холостого хода [A]	{{tok.holost.hoda}}	*Высоковольтные испытания*	**OK**
Protective earthing test		Insulation resistance test	
Проверка эл.сопротивления заземляющего зажима	**OK**	*Проверка сопротивления изоляции электрических цепей*	**OK**
Functional test		KKS number	
Функциональная проверка	**OK**	*KKS номер*	
Special marking			
Особые отметки			

Inspection certificate
Сертификат испытаний

Inspection certificate according to EN 10204-3.1 / Сертификат испытания в соответствии с EN 10204-3.1			
Inspection according to / Испытание согласно KV01.03.201.04			
AUMA order number		Order from	
Номер заказа AUMA	**{{Order}}**	*Заказ от*	**AUMA Priwody OOO**
Project		PO number	
Проект		*Номер заказа*	
Type		Quantity	
Тип	**{{Type}}**	*Количество*	**1**

Remarks				
Примечания				
At final inspection the functions indicated in this document have been verified and are accurate.				
Испытания проведены в полном объёме, указанные выше параметры верифицированы с заданной точностью.				
Functional test	Date		Inspector	
Функциональная проверка	*Дата*	10.09.2021	*Проверяющий*	i. A. Swoboda, Wladimir
Quality assurance	Date		Final inspection representative	
Контроль качества	*Дата*	14.09.2021	*Представитель выходных испытаний*	i. A. Markus Keller

This inspection document is computer-generated and therefore valid without signature.
Настоящий документ о проверке создан компьютером и следовательно действителен без подписи.

Declaration of compliance
Сертификат соответствия

Declaration of compliance according to EN 10204-2.1 / Декларация соответствия EN 10204-2.1

Inspection according to / Испытание согласно KV01.03.201.04

AUMA order number		Order from	
Номер заказа AUMA	**{{Order}}**	*Заказ от*	**AUMA Priwody OOO**
Project		PO number	
Проект		*Номер заказа*	
Type		Quantity	
Тип	**{{Type}}**	*Количество*	**1**
Enclosure protection		Explosion protection	
Степень защиты	**{{Mains voltage}}**	*Взрывозащита*	**{{Explosion protection}}** **{{Explosion protection2}}**

Serial number / Серийный номер	**Valve number / Номер арматуры**	**Special marking / Особые отметки**	**KKS number / KKS номер**
{{serial number-p}}			

We hereby certify that for the multi-turn actuators mentioned above, the applicable European directives as well as the generally valid industrial standards have been observed. Please refer to the valid declarations of incorporation and conformity for further information regarding the standards applied. The individual parts and sub-assemblies of the multi-turn actuators were continuously subjected to inspections during manufacture and assembly. After assembly, each multi-turn actuator has been verified in compliance with internal specifications and considered perfectly operational.

Настоящим мы подтверждаем, что для многооборотных приводов, упомянутых выше, были соблюдены применяемые европейские директивы, а также действующие промышленные стандарты. Просим обратиться к действующим декларациям производителя и соответствия для получения дополнительной информации о применяемых стандартах. Отдельные детали и узлы многооборотных приводов проходили испытания во время изготовления и сборки. После сборки каждый многооборотный привод проверен в соответствии с внутренними спецификациями и считается полностью работоспособным.

Remarks			
Примечания			
Quality assurance	Date		
Контроль качества	*Дата*	14.09.2021	i. A. Markus Keller

This inspection document is computer-generated and therefore valid without signature.

Настоящий документ о проверке создан компьютером и следовательно действителен без подписи.

ОКП 379110

Паспорт
Passport



Привод AUMA в исполнениях:

AUMA actuator in versions:

AUMA NORM / AUMATIC / AUMA MATIC

explosion-proof

Тип привода: {{Type}}
Actuator type

Номер заказа AUMA: {{Order}}
AUMA order number

Серийный номер привода: {{serial number-p}}
Actuator serial number

Passport
Паспорт

Основная информация о продукте
Main information about the product

Имя	Электропривод AUMA
Name	*Electric AUMA actuator - explosion-proof*
Производитель	AUMA Riester GmbH & Co. KG
Manufacturer	*P.O.Box 1362 • 79379 Muellheim / Germany*
Ссылочный документ	Таблица с техническими данными для многооборотных приводов
Reference document	*Technical data sheet of multi-turn actuators*
Назначение	Для комплектации запорной, регулирующей и запорно-регулирующей арматуры, устанавливаемой во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок
Destination	*To complete the shut-off (SA), control and shut-off valves (SAR) in explosion hazardous zones inside and outside*
Тип защиты	
Type of protection	*{{Explosion protection}}*
Сертификат сооответствия	ЕАЭС RU C-DE.ME92.B.00095/19
Certificate of compliance	*expiry date: 22.04.2023*

Основные технические характеристики электропривода
Main technical data of the electric actuator

Тип				
Type	{{Type}}			
Версия выходной муфты				
Output drive version	{{Output drive}}			
Выходная скорость [об/мин]				
Output speed [rpm]	{{Output speed}}			
Температура окружающей среды [°C]	от		до	
Ambient temperature [°C]	from	- {{T version-}}	*to*	+ {{T version+}}
Степень защиты				
Enclosure protection	{{Enclosure protection}}			
Проводка				
Wiring	{{Terminal plan TPA}}			
Тип штепсельного разъёма				
Electrical connection	{{Enclosure protection}}			

Основные технические характеристики электродвигателя
Main technical data of the motor

Режим работы		
Operation mode	{{Type of duty}}	
Тип электродвигателя		
Type of motor	{{Motor}}	
Тип тока		
Type of current	{{Mains voltage3}}	
Номинальное напряжение [В]		+10%
Nominal voltage [V]	{{Mains voltage380}}	-15%
Частота [Гц]		+3%
Frequency [Hz]	{{Mains voltage50}}	-5%
Номинальная мощность [кВт]		
Nominal power [kW]	{{nom.power.kvt}}	
Класс нагревостойкости		
Insulation class	{{Insulation class}}	
Номинальный ток [A]		
Rated current [A]	{{nom.tok.a}}	

Passport
Паспорт

Пусковой ток [A] *Starting current [A]*	{{pysk.tok.a}}
Коэффициент мощности *Power factor*	{{cos}}
Скорость [об/мин] *Speed [rpm]*	{{speed.rpm}}

Настройка и результаты функциональных испытаний ***Setting and functional test results***				
Момент срабатывания [Нм] *Tripping torque [Nm]*	для закрытия *for closing*		{{Set to CLOSE (Nm)}}	
Момент срабатывания [Нм] *Tripping torque [Nm]*	для открытия *for opening*		{{Set to OPEN (Nm)}}	
Ток холостого хода [A] *No load current [A]*	{{tok.holost.hoda}}			
Ход [Обороты] *Stroke [Revolutions]*				
Высоковольтные испытания [kV] *High voltage test [kV]*	{{high.v.test.kvt}}			
Настройка и функциональное испытание *Setting and functional test*	Дата *Date*	10.09.2021	Проверяющий *Inspector*	Swoboda, Wladimir
Приемо-сдаточное испытание *Final test*	Дата *Date*	14.09.2021	Проверяющий *Inspector*	Libmann, Pascal

Доступны дополнительные функции ***Extras available***	**Код** ***Code***		**Код** ***Code***
Промежуточные выключатели для отключения по положению *Intermediate switches for limit switching*	-	Потенциометр *Potentiometer*	-
Сдвоенный выключатель для отключения по положению *Tandem switch for limit switching*	-	Обогреватель *Heater*	{{Heater}}
Согласующий редуктор *Reduction gearing*	-	Покраска *Painting*	{{Corr-protection-P}}
Механический индикатор положения *Mechanical position indicator*	11.2	Противокоррозионная защита *Corrosion protection*	{{Corr-protection-KS}}
Блок выключателей с MWG *Control unit with MWG*	{{Pos transmitter}}	Выходной монтажный фланец *Output mounting flange*	B3-20
Электронный датчик положения *Electronic position transmitter*	{{Pos transmitter}}	Блинкер *Blinker transmitter*	-

Объем поставки ***Scope of supply***	**Количество** ***Quantity***	**Серийный номер** ***Serial number***
Электропривод *Electric actuator*	1	{{serial number-p}}
включая электродвигатель *including motor*	1	{{serial number-m}}
Блок управления AUMA *AUMA actuator controls*		
Редуктор AUMA *AUMA gearbox*		
AUMA Прямоходный модуль		

AUMA Linear thrust unit	
Другое *Other*	

Поставленная документация ***Supplied documentation***	**Количество** ***Quantity***
Инструкция по эксплуатации *Operation instructions*	-
Схема подключения привода *Wiring diagram for actuator*	1
Сертификат испытаний Привод *Inspection certificate Actuator*	1
Паспорт *Passport*	1

Сроки службы,хранения и гарантийный период
Lifetime, storage and warranty periods

Срок службы [Годы] *Lifetime period [Years]*	30
Срок службы в количестве циклов *Lifetime in number of cycles*	Согласно таблице с техническими данными для многооборотных приводов *According to technical data sheet of multi-turn actuators*
Срок хранения в неповрежденной упаковке *Storage period with undamaged packaging*	не более 24 месяцев (в деревянных ящиках) с даты отгрузки *not more than 24 months (in wooden boxes) from the date of shipment*

Проверку на предмет образования коррозии следует проводить каждые 6 месяцев. При появлении коррозии (или срок хранения составляет более 24 месяцев) привод необходимо повторно законсервировать в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

The check for corrosion should be carried out every 6 months. If the corrosion appears (or the storage period is more than 24 months), actuator has to be re-conserved in accordance with the operation instructions.

Гарантия производителя *Warranty of manufacturer*	Изготовитель гарантирует соответствие привода требованиям, определенным в технической документации, при соблюдении Заказчиком условий эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации. *Manufacturer guarantees compliance of the actuator with requirements defined in the technical documentation under condition that the Customer obeys the operation, transport and storage conditions set by the operation instructions.*
Гарантийный период *Warranty period*	24 месяца с даты ввода привода в эксплуатацию или 36 месяцев с даты окончательной проверки привода на заводе-изготовителе, в зависимости от того, что наступит раньше. *24 months from the date of actuator commissioning or 36 months from the date of actuator final inspection at the manufacturer plant, whichever is earlier shall apply.*

Консервация
Conservation

Консервация привода осуществляется перед упаковкой, консервация затрагивает только внешние неокрашенные поверхности привода.

Conservation of actuator is carried out before packaging, conservation affects only the exterior unpainted surfaces of the actuator.

Проверяющий	Дата		Имя	
Inspector	*Date*	14.09.2021	*Name*	Tesfay, Daniel

Запись об упаковке
Packaging record

Электропривод упакован производителем в герметичную тару. В этом случае отверстия кабельных вводов закрываются заглушками.

The electric actuator is packed in a sealed container by the manufacturer. In this case the openings of the cable glands are sealed with blanking plugs.

Проверяющий	Дата		Имя	
Inspector	*Date*	14.09.2021	*Name*	Tesfay, Daniel

Отчет о приемке
Acceptance record

Многооборотный электропривод AUMA				
AUMA electric multi-turn actuator				
Тип				
Type	{{Type}}			
Номер заказа AUMA				
AUMA order number	{{Order}}			
Серийный номер				
Serial number	{{serial number-p}}			
Изготовлен, принят в соответствии с требованиями действующих норм и правил, признан готовым к эксплуатации.				
Produced, accepted in accordance with the requirements of valid rules and regulations, recognized as ready for operation.				
Контроль качества	Дата		Имя	
Quality assurance	*Date*	14.09.2021	*Name*	i.A. Markus Keller
Настоящий документ о проверке создан компьютером и следовательно действителен без подписи.				
This inspection document is computer-generated and therefore valid without signature.				

Утилизация и переработка
Disposal and recycling

Соблюдайте действующие правила и нормы Российской Федерации по утилизации отходов.		
Observe existing rules and regulations of the Russian Federation for waste disposal.		
Содержание ценных металлов в приводе не превышено		
The content of precious metals in the actuator does not exceed	Ag	0,01 g

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ И УКАЗАНИЯ
Special notes and instructions

Взрывозащита электропривода может быть обеспечена только при использовании кабельных вводов с классом взрывозащиты не ниже предложенного.
Explosion protection is guaranteed only with cable glands corresponding to the recommended explosion-proof rating.
Потребитель несет ответственность за правильное уплотнение подключаемых кабелей.
A user is responsible for correct sealing of the cables.
При заказе кабельных вводов, диапазоны наружных диаметров уплотняемых кабелей указаны в описании типа кабельных вводов.
While ordering the cable glands, the cable outside diameters are shown in the description of the cable glands.
В противном случае, приводы поставляются с заглушенными отверстиями кабельных вводов.
Otherwise, actuators are delivered with covered openings for cable glands.
Заглушки без Ex- маркировки применяются только для целей транспортирования.
Protective cups without the Ex-label are used only during transportation.