

BATERIE DE 30 DE TESTE TIC – CLASA A XI-A (Nivel mediu → ECDL)

4 variante, un singur răspuns corect. Fără răspunsuri în secțiunea de teste.

◆ TESTE (fără răspunsuri)

1. În Excel, o listă de date trebuie să fie:

- A. Formată cu borduri
- B. Fără linii sau coloane goale
- C. Sortată crescător
- D. Validată complet

2. Extensia automată a formatelor funcționează dacă:

- A. Primele 2 celule au același format
- B. Ultimele 3 celule au același format
- C. Cel puțin 3 din ultimele 5 celule au același format
- D. Coloana este complet selectată

3. Extensia automată a formulelor se activează când:

- A. Formula este copiată pe 2 celule
- B. Formula este copiată pe 4 celule consecutive
- C. Coloana este blocată
- D. Se folosește autofill

4. Validarea datelor se setează din:

- A. Tools → Options
- B. Data → Validation
- C. Home → Format
- D. Review → Protect Sheet

5. Validarea prin listă derulantă folosește tipul:

- A. Any value
- B. Whole number
- C. List
- D. Custom

6. Pentru validarea unui câmp numeric între 7 și 15 se folosește operatorul:

- A. Equal
- B. Between
- C. Greater than
- D. Less than

7. Pentru a permite doar valori dintr-o listă și a bloca restul se folosește stilul de eroare:

- A. Warning
- B. Information
- C. Stop
- D. Retry

8. Funcția care convertește text la număr este:

- A. TEXT()
- B. VALUE()
- C. FIXED()
- D. NUMBER()

9. Funcția care extrage primele caractere dintr-un șir este:

- A. RIGHT()
- B. LEFT()
- C. MID()

D. CUT()

10. Funcția care caută poziția unui șir în alt șir este:

A. FIND()

B. SEARCH()

C. LOOKUP()

D. POSITION()

11. Pentru a concatena două texte se folosește:

A. +

B. &

C. CONCAT()

D. MERGE()

12. Autofilter permite:

A. Sortare pe 3 chei

B. Filtrare pe criterii complexe

C. Filtrare rapidă pe câmpuri

D. Validare automată

13. Advanced Filter permite:

A. Filtrare doar în aceeași zonă

B. Filtrare cu criterii pe mai multe linii

C. Filtrare doar numerică

D. Filtrare doar alfabetică

14. Pentru a obține valori unice se folosește opțiunea:

A. Unique records only

B. Distinct values

C. Remove duplicates

D. Single entries

15. Sortarea după o serie personalizată se face din:

A. Data → Sort → Options

B. Tools → Options → Custom Lists

C. Home → Sort & Filter

D. Insert → Custom

16. Funcția care calculează media este:

A. SUM()

B. COUNT()

C. AVERAGE()

D. MEAN()

17. Funcția VLOOKUP caută:

A. Pe orizontală

B. Pe verticală

C. În tabele pivot

D. În grafice

18. Pentru adresare absolută se folosește simbolul:

A. @

B. #

C. \$

D. %

19. O bază de date Excel are:

A. Linii = câmpuri

B. Coloane = articole

C. Linii = articole

D. Coloane = înregistrări

20. Formularul Excel se deschide din:

A. Data → Form

B. Insert → Form

C. Tools → Form

D. View → Form

21. Funcția MID(sir;3;2) extrage:

A. primele 3 caractere

B. ultimele 2 caractere

C. 2 caractere începând cu poziția 3

D. tot șirul

22. Funcția PROPER() convertește:

A. tot textul în majuscule

B. tot textul în minuscule

C. prima literă din fiecare cuvânt în majusculă

D. prima literă a șirului în majusculă

23. Pentru a valida o dată mai mică decât data curentă se folosește:

A. TODAY()

B. NOW()

C. DATE()

D. TIME()

24. Filtrarea avansată poate folosi criterii:

A. doar numerice

B. doar text

C. cu operatori (<, >, <>, =)

D. doar egale

25. Caracterele de substituție sunt:

A. ? și *

B. # și %

C. \$ și @

D. & și +

26. Pentru a marca celulele invalide se folosește:

A. Conditional Formatting

B. Circle Invalid Data

C. Data Validation

D. Error Checking

27. Tabelele pivot permit:

A. Validare

B. Sortare

C. Grupare și totalizare

D. Concatenare

28. Funcția RAND() generează:

A. numere întregi

B. numere aleatoare între 0 și 1

C. numere negative

D. numere ordonate

29. Macro-instrucțiunile pot fi asociate unui:

A. grafic

B. buton de comandă

C. comentariu

D. antet

30. Funcția COUNT() numără:

A. toate celulele

B. celulele cu text

C. celulele cu numere

D. celulele goale

RĂSPUNSURI + EXPLICAȚII (secțiune finală)

- 1B – listele trebuie să fie compacte
- 2C – extensia formatelor se bazează pe ultimele 5 celule
- 3B – extensia formulelor se activează după 4 repetări
- 4B – Data Validation
- 5C – List creează dropdown
- 6B – Between definește interval numeric
- 7C – Stop blochează introducerea valorii
- 8B – VALUE convertește text → număr
- 9B – LEFT extrage începutul șirului
- 10A – FIND caută poziția exactă
- 11B – & concatenează
- 12C – filtrare rapidă
- 13B – criterii complexe
- 14A – Unique records only
- 15B – Custom Lists
- 16C – AVERAGE
- 17B – vertical
- 18C – \$
- 19C – liniile sunt articole
- 20A – Data → Form
- 21C – MID extrage subșir
- 22C – Proper capitalizează fiecare cuvânt
- 23A – TODAY
- 24C – operatori relaționali
- 25A – wildcard-uri
- 26B – Circle Invalid Data
- 27C – pivot = grupare
- 28B – RAND = 0...1
- 29B – macro pe buton
- 30C – COUNT numără numere. **COUNT numără DOAR celulele care conțin NUMERE.**
Nu text. Nu date. Nu valori logice. Nu celule goale. Nu erori. Doar **numere**.