Assistente de AutoAdd

1.2.5

Visibilidade de AutoAdd na AT e na VT: pendencias, razoes operacionais, exportacao de evidencias e rastreabilidade.

O QUE VOCE VAI ENCONTRAR

- **Painel da AT e relatorio da VT validada**
- **Catalogo de motivos a partir do tracking completo**
- **Grafico, exportacoes CSV/JSON, cache e verificacao da AT**

Objetivo e fluxo operacional

Da roteirizacao automatica a conferencia da AT

O que e AutoAdd

Realocacao automatica de pedidos para nova rota no contexto operacional.

- Utiliza o vinculo de pedido order_at_linkage = 2.
- Polygon Auto Add aparece no tracking da AT.
- A analise de faltantes usa a AT original como referencia.

Painel de AT

Atua na tela de conferencia de uma rota.

- Identifica AT e VT pelos parametros da URL.
- Busca planejados e IDs de pedidos bipados.
- Mostra por BR carregado ou pendente.

Metricas de conferencia

Resumo operacional da AT.

- AutoAdd previstos, bipados e pendentes.
- Taxa de bipagens em relacao ao planejado.
- Pendencias sao apresentadas primeiro.

Aviso no recebimento

Segundo script registrado no catalogo.

- Observa leitura do BR nas telas Single Receive New.
- Busca AutoAdd recente no tracking do pedido.
- Informa rota identificada ou proximo ciclo.

Relatorio por tarefa de validacao

Consolida somente ATs validadas ate o momento

Selecao de ATs

A consulta da VT identifica as ATs e seu status.

- Inclui apenas validation_status = 4.
- Resultados sao atualizados progressivamente.
- Consultas com falha nao entram nos percentuais.

Cards e rankings

Visibilidade rapida dos gargalos.

- Total de AutoAdd, bipados, pendentes e percentual.
- Distribuicao de desempenho por rotas.
- Ranking de ATs ofensoras pelas maiores pendencias.

Faltantes e motivos

Tabela detalhada no relatorio.

- BR, AT, rota, causa inicial e data/hora.
- Motivos reunidos no mesmo quadro dos faltantes.
- Grafico de barras em coluna unica, uma barra por motivo.

Exportacoes

Apenas do card Pedidos AutoAdd faltantes.

- Exporta CSV para planilhas e JSON estruturado.
- Inclui origem AutoAdd, causa, operador e historico posterior.
- Inclui On Hold anterior e dados do veiculo, se disponiveis.

Catalogo de motivos - parte 1

Faltantes: primeiro evento operacional relevante

MISSING_DEVOLUCOES

Recebido na devolucao e nao alocado na gaiola.

- Identifica On Hold valido antes do recebimento e do AutoAdd.
- Exige evento Missing (status 581) apos AutoAdd.
- Nao utiliza limite de 30 minutos.

MISSING_SEPARACAO

Pedido nao separado ou separado incorretamente.

- Missing apos AutoAdd sem On Hold anterior valido.
- Desconsidera On Hold de um ciclo anterior ja encerrado.
- Nao depende de minutos transcorridos.

CAPACIDADE

Pacote nao coube no veiculo - Veiculo: Moto / Passeio.

- Busca no tracking EHA: Pacote nao coube no veiculo.
- Consulta metadados da AT original.
- Se categoria desconhecida: Veiculo nao identificado.

ETIQUETA

Etiqueta avariada - encaminhado ao EHA.

- Busca excecao de etiqueta apos o AutoAdd.
- A causa inicial prevalece sobre roteirizacoes posteriores.
- Mantem evidencia da ocorrencia no CSV e JSON.

Catalogo de motivos - parte 2

Remocoes, realocacoes e excecoes da rota

REMOVIDO_EXPEDICAO

Removido na bancada de expedicao.

- AutoAdd seguido de LMHub_Recebido na mesma estacao.
- Backlog posterior nao e condicao obrigatoria.
- Causa especifica posterior tem prioridade quando identificada.

MANUAL e NOVO_AUTOADD

Realocacao e reentrada automatica.

- MANUAL: operador humano reprocessa em outra AT.
- NOVO_AUTOADD: Polygon Auto Add em nova AT.
- Referencia sempre a AT inicial, nao o destino final.

NO_SHOW_REVALIDADA

Rota No-show - revalidada no dia seguinte.

- AT original recebe processamento e nova adicao na mesma AT.
- Indica falta ou desistência de motorista no contexto confirmado.
- Nao confunde revalidacao com nova roteirizacao.

NO_SHOW_REMOVIDA

Rota No-show - removido ou faltante na rota.

- Processamento na AT original sem readicao posterior.
- Outro roteamento e considerado consequencia, nao causa.
- Eventos sao preservados para revisao.

Regra de expedicao e criterio atual

Distincao obrigatoria entre status 2 e bipagem

Regra operacional definida

Status 2 / Em entrega na AT original caracteriza expedicao.

- Pedido que entrou Em entrega nao e faltante por definicao.
- Retorno ao EHA depois, mesmo por capacidade, nao desfaz expedicao.
- A causa posterior continua no historico operacional.

Calculo implementado na VT

O relatorio atual usa contagem de pedidos bipados.

- Compara planejados (AutoAdd) e IDs da lista de scans.
- Nao reconcilia ainda automaticamente todo status 2.
- Divergencia deve ser explicitada, nao ocultada.

Exemplo de capacidade apos saida

BR267268425148Q: AT20261020BH5HM.

- Polygon AutoAdd, adicao e Em entrega.
- Recebido e EHA com Pacote nao coube no veiculo.
- Operacionalmente expedido; tratamento de reconciliacao pendente.

Escolha de causa

Evitar falsa conclusao pelo ultimo evento.

- Primeira excecao relevante define o motivo da AT.
- Eventos no mesmo segundo nao pressupõem ordem absoluta.
- Nao classificar realocacao so por status 50 em outra AT.

Consultas, cache e protecoes

Implementacao atual do assistente 1.2.5

Fontes principais

APIs SPX consumidas na pagina.

- POST /assignment_task/detail/planned_order/search
- GET /api/in-station/lmhub/audit/parcel/list
- GET /api/fleet_order/order/detail/tracking_info

Dados adicionais

Metadados da AT ajudam a identificar a capacidade.

- POST /assignment/assignment_task/search/v2
- GET /api/in-station/lmhub/audit/target/list
- Tipo do veiculo so e usado quando AT coincide.

Cache

Reduz consultas repetitivas.

- Tracking e motivo: ate 20 minutos.
- Estatisticas de AT: 3 minutos.
- Tipo de veiculo: ate 30 minutos.

Limites de atualizacao

Cuida do volume de requisicoes.

- AT: scans 3,5 s; planejados 20 s; VT 120 s.
- Ate duas consultas de tracking em paralelo.
- Intervalo minimo 900 ms entre consultas de tracking.

Arquitetura, escopo e referencias

Notas operacionais e criterios de validacao

FONTES E VERSAO VERIFICADA

Repositorio: github.com/iggr1/spx-extension-hub | Modulo: modules/assistente-de-autoadd | Versao do catalogo: 1.2.5 | Conteudo revisto em 20/10/2026.

BOAS PRATICAS DE USO

- Confirme a AT original do pedido antes de atribuir causa.
- Use o status 2 como marco operacional da expedicao.
- Verifique se o historico esta completo antes de validar motivo.

LIMITACOES E ATENCAO

Regra de status 2 ja foi acordada na operacao, mas o codigo v1.2.5 ainda calcula a VT por bipagens. Causas inferidas precisam ser validadas pelo contexto. Consulta de veiculo sem tipo reconhecivel nao e convertida automaticamente em Moto ou Passeio.