



ANÁLISE DA LINHA DE COMANDO

Iniciando a Conexão no PHP

```
$conexao = mysqli ( ... );
```

`$conexao` Variável do Tipo Objeto

O cifrão (\$) indica uma variável em PHP. Ela recebe e armazena o objeto de conexão criado para reuso no código.

`=` Operador de Atribuição

Atribui o resultado gerado do lado direito (o novo objeto de conexão) para a variável `$conexao`.

`mysqli()` Construtor da Classe

Classe nativa do PHP usada para interagir com o MySQL. Cria um canal de comunicação direto com o banco de dados.

PARÂMETROS DE ENTRADA

Os Três Parâmetros do Construtor

```
mysqli ( "localhost" , "root" , "escola" );
```

Parâmetro 1 "localhost" — Endereço do Servidor

Indica onde está o MySQL. `localhost` significa que o banco está executando no mesmo computador do servidor web.

Parâmetro 2 "root" — Usuário do Banco

Credencial de acesso. O usuário `root` é a conta administrativa padrão usada para testes e desenvolvimento local.

Parâmetro 3 "escola" — Nome da Base de Dados

Nome do banco de dados específico onde ficam armazenadas as tabelas e registros que serão consultados.



Conceitos de Orientação a Objetos no PHP



Classe

É modelo estruturado (**template**) que define como as conexões devem ser criadas e operadas.



Métodos

Funções internas do objeto, como **query()** e **fetch()**, que executam ações no banco.



Objeto

A instância para (r) o exemplo, mantida em memória para se comunicar com o MySQL.



Encapsulamento

A complexidade de detalhes escondida dentro da classe. Não só chamamos os métodos.



Conceitos de Orientação a Objetos no PHP



Classe

É modelo estruturado (template) que define como as conexões devem ser criadas e operadas.



Métodos

Funções internas do objeto, como `query()` e `fetch()`, que executam ações no banco.



Objeto

A instância para (i) o exemplo, mantida em memória para se comunicar com o MySQL.



Encapsulamento

A complexidade de detalhes escondida dentro da classe. Não só chamamos os métodos.



Quadro Comparativo dos Elementos

Elemento	Tipo	Função no PHP
<code>\$conexao</code>	Variável	Guarda o objeto de conexão
<code>mysqli()</code>	Classe / Construtor	Cria o objeto conectado ao MySQL
<code>"localhost"</code>	Parâmetro 1	Endereço do servidor MySQL
<code>"root"</code>	Parâmetro 2	Usuário com permissão de acesso
<code>"escola"</code>	Parâmetro 3	Nome da base de dados acessada

A gente usa o `$conexao` para guardar a conexão com o banco de dados.

O `mysqli()` é a classe que cria essa conexão. Depois, passamos o endereço do servidor, o usuário e o nome do banco.



Com o objeto `$conexao` configurado, seu sistema está pronto para realizar consultas, cadastros e alterações no MySQL!