LENGUAJE MARCAS EXAMEN 1

HTML (1994)

- Surge del CERN.
- Creador/fundador: Tim Barners Lee.
- Nace en base a un perfil simplificado de SGMl (Standard Generalized Markup Language), que es un estándar para crear lenguajes de marcas.
- Se crea un documento descriptivo con unos veinte elementos orientados a estructuras texto.
- Etiquetas que surgen: `<html>`, `<head>`, `<body>`, `<h1>`-`<h6>`, `<p>`, `<a>`.
- No se podía procesar multimedia de forma nativa.

HTML 2.0 (1995)

- Llega el estándar formal (HTML 2.0) publicado por el IETF (Internet Engineering Task Force) bajo el estándar RFC 1866.
- Integración nativa de imágenes como GIF (`<img>`).
- Formularios `<form>`, `<input>`, `<select>`, `<textarea>`.
- Transferencia de información entre cliente y servidor mediante HTTP GET y POST.
- Soporte para más carácteres fuera de la codificación ASCII.

HTML 3.2 (1997)

- El W3C (Wolrd Wide Web) estandariza la versión HTML 3.2 en 1997.
- Introduce modelo de tablas (`<table>`, `<tr>`, `<td>`).
- Se introducen etiquetas visuales (`<font>`, `<color>`).
- Permite ejecución de código y scripts (`<applet>`).

HTML 4.01 y XHTML 1.0 (1999-2000)

- HTML 4.01 separa la estructura de la capa de presentación.
- Se desaconsejan las etiquetas visuales y se recomienda el uso de CSS (Cascading Style Sheet).
- Se define tres tipos de sintaxis un documento (Document Type Definition):
    - Strict (no se permiten etiquetas de diseño)
    - Transitional (sí se permiten etiquetas de diseño, para webs antiguas)
    - Frameset (sí se permiten etiquetas de diseño y el uso de elementos de incrustación [`<iframe>`])
- Se reformula el estándar y pasa a llamarse XHTML 1.0 (2000)
    - Sigue las reglas estrictas de XML

    - Exige un árbol DOM perfecto, sensibilidad a mayúsculas y entrecomillado perfecto.

HTML 5 (2014)

- Desarrollado inicialmente por WHATWG (organización similar a W3C) en 2004.
- Aceptado por W3C en 2014.
- Reemplaza la sintaxis original (SGML/DTD) por un algoritmo de parseo determinista (`<doctype HTML>`).
- Introduce elementos semánticos para definir la estructura de la información (`<header>` , `<nav>` , `<main>` , `<article>` , `<section>` , `<footer>`).
- Multimedia nativa (`<audio>`, `<video>`.)
- Etiqueta `<canva>` para elementos gráficos y soporte para Web GL.
- Formularios con validación nativa gracias a tipos (`email`, `name`).
- Control del historial de navegación.

XHTML VS HTML

- HTML: opera mediante algoritmo determinista que asume errores de sintaxis.
- XHTML: sintaxis estricta XML.
    - Exige documento bien formado.
    - Si el analizador sintácitco (parse XML) detecta cualquier error de sintaxis salta error (Yellow Screen of Death).
    - XPATH: para navegar entre etiquetas y hacer consultas de los datos en un inventario.

RESUMEN

- HTML: para humanos.
- XHTML: para máquinas y humanos (p. ej: bases de datos).

PROBLEMAS INCRUSTAR CSS EN EL MISMO HTML

- Dispersión del código HTML.
- Más peso en cada archivo HTML.
- Imposible adaptar la interfaz de forma responsiva en diferentes pantallas.

VENTAJAS SEPARAR HTML DE CSS

- Simpliifica mantenimiento global.
- El navegador guarda en caché el diseño y se mejora el rendimiento.
- Mejor accesbilidad y SEO al ofrecer jerarquia semántica (para lectores de pantalla y buscadores)
- Permite adaptar el diseño a diferentes pantallas (media queries).