1. Conceptos Fundamentales de Salud y Seguridad Laboral

- **Riesgo laboral:** Es la posibilidad técnica de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo[4].
- **Ergonomía:** Disciplina preventiva que adapta el puesto de trabajo a la persona con el fin de prevenir la fatiga física y mental[4][5].
- **Accidente e incidente de trabajo:** Desde el punto de vista preventivo, un accidente es todo acontecimiento anormal no previsto que interrumpe la actividad y puede causar lesiones[1]. Incluye también los **incidentes**, donde no llegan a producirse lesiones ni daños materiales directos[1].
- **Accidente in itinere :** Es el que ocurre en el desplazamiento habitual entre el domicilio y el lugar de trabajo, reconociéndose legalmente aunque existan breves desviaciones del recorrido habitual[6].

---

2. Principios de Acción Preventiva y Organización en la Empresa

- **Jerarquía de medidas de prevención y protección:**
  - **Prevención en origen:** Actúa sobre el foco o causa del riesgo para eliminarlo o sustituir la sustancia peligrosa[5][7].
  - **Protección colectiva:** Actúa sobre el medio de transmisión antes que sobre el individuo (ej. aspiradores de polvo o ventilación general)[5][7]. La **higiene industrial** es una *técnica preventiva* (no de protección colectiva)[8].
  - **Protección individual (EPIs):** Se aplica sobre el trabajador (ej. mascarillas) como último recurso[5][7].
- **Modalidades organizativas de la PRL:**
  - **Asunción Personal por el Empresario**

    Requisitos: Aplica a empresas de hasta 10 trabajadores (o hasta 25 si cuentan con un único centro de trabajo), siempre que el empresario trabaje allí de forma habitual, disponga de formación básica en PRL y la actividad no sea de alto riesgo (fuera del Anexo I).

  - **Excepción:** La vigilancia de la salud no puede asumirla el empresario y debe contratarse aparte con un Servicio de Prevención Ajeno (SPA).
  - **Designación de Trabajadores**

    Aplicación: Indicada para pymes que superan los límites de la asunción personal pero no están obligadas a constituir un departamento propio. El empresario nombra a empleados capacitados, proporcionándoles el tiempo y los medios necesarios para gestionar la prevención.

- **Servicio de Prevención Propio (SPP)**

  Obligatoriedad: Obligatorio en empresas de más de 500 trabajadores, o de entre 250 y 500 si realizan actividades de alto riesgo clasificadas en el Anexo I. Exige disponer de al menos dos especialidades preventivas internas.

- **Servicio de Prevención Ajeno (SPA)**

  Características: Consiste en contratar a una entidad externa acreditada. Es la opción más extendida por su flexibilidad cuando no resulta viable la asunción personal ni es obligatorio constituir un servicio de prevención propio.

- **Servicio de Prevención Mancomunado:** Varias empresas (ej. en un polígono industrial) comparten un mismo servicio preventivo[2].

---

3. Guía de Señalización de Seguridad (Imágenes y Pictogramas)

Las señales combinan formas geométricas y colores para transmitir mensajes de seguridad inmediatos[3]:

Nº	Código Visual y Tipo	Nombre y Significado Exacto
1		**Peligro: caídas a distinto nivel** *(persona cayendo)*[3].
2		**Peligro: riesgo biológico** *(símbolo de riesgo biológico)*[3].
3		**Prohibido el paso a peatones** *(silueta de peatón tachada)*[3].
4		**Peligro en general** *(signo de exclamación)*[3].

5		**Calzado de protección obligatorio** *(bota de seguridad)*[3].
6		**Peligro: materias inflamables** *(llama encendida)*[3].
7		**Boca de incendio / manguera** *(manguera enrollada)*[3].
8		**Protección obligatoria del oído** *(cabeza con orejeras)*[3].
9		**Peligro: tropezar / obstáculos en el suelo** *(persona tropezando)*[3].
10		**Prohibido el paso a carretillas de manutención** *(carretilla tachada)*[3].
11		**Peligro: carretillas de manutención** *(carretilla elevadora)*[3].
12		**Protección obligatoria del cuerpo / ropa de protección** *(mono de trabajo)*[3].

4. Condiciones Ambientales y del Lugar de Trabajo

- **Lugares de trabajo:** Comprenden áreas edificadas o no, pasillos, escaleras, comedores y zonas de descanso[6][9]. Deben cumplir con alturas mínimas de **3 metros en locales** y **2,5 metros en oficinas**, barandillas de 90 cm en escaleras y mantener abiertas y despejadas las salidas de emergencia[9].
- **Confort térmico obligatorio:**
    - **Trabajos sedentarios:** Rango recomendado de **17 a 27 °C**[10].
    - **Trabajos ligeros:** Rango recomendado de **14 a 25 °C**[10].
- **Iluminación:** Se prioriza siempre la **iluminación natural** (la artificial actúa como complemento) y es obligatorio contar con **luces de emergencia** en todos los espacios[11].
- **Radiaciones:** Se dividen en **ionizantes** (rayos X y rayos gamma) y **no ionizantes** (microondas y trabajos de soldadura)[10].

---

5. Evaluación de Riesgos y Peligros Específicos

- **Estimación del riesgo:** Analiza la probabilidad de ocurrencia, la severidad del daño, los trabajadores expuestos y el tiempo de exposición[11][12].
- **Escala de prioridades de intervención (de mayor a menor riesgo):**
    - **Prioridad 1:** Riesgo importante[12][13].
    - **Prioridad 2:** Riesgo moderado[12][13].
    - **Prioridad 3:** Riesgo tolerable[12][13].
    - **Prioridad 4:** Riesgo trivial[12][13].
    -

Riesgo	Acción y Temporización
Trivial	No se requiere acción específica
Tolerable	Se deben considerar mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control
Moderado	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones y el periodo de implantación
Importante	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Pueden necesitarse recursos importantes para controlar el riesgo
Intolerable	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducirlo, debe prohibirse el trabajo

- **Riesgo eléctrico:** La gravedad depende de la intensidad, la trayectoria por el organismo y el tiempo de contacto[13]. Se distingue entre:

    - **Contacto directo:** Tocar partes normalmente activas de la instalación (ej. un cable pelado)[14][15].
    - **Contacto indirecto:** Tocar partes o carcasas que han quedado accidentalmente bajo tensión por un fallo o avería (ej. la carcasa de una radial)[14][15].
- **Agentes químicos y herramientas:** El daño químico depende del **contaminante**, su **concentración** y el **tiempo de exposición**[14]. Los riesgos de las herramientas derivan del abandono en zonas peligrosas, la falta de mantenimiento y el transporte inadecuado[12].

---

6. Protección contra Incendios y Protocolo de Emergencia

- **Triángulo del fuego:** Requiere la presencia simultánea de **combustible** (plásticos, cables, líquidos), **comburente** (oxígeno del aire) y **energía de activación** (foco de calor o cortocircuito)[7].
- **Tipos de extintores:**
    - **Polvo ABC:** Polivalente para fuegos de sólidos (clase A), líquidos (clase B) y gases (clase C)[15][16].
    - **CO_2 (nieve carbónica):** Es el más adecuado para **fuegos eléctricos con corriente activa**, ya que no conduce la electricidad, no deja residuos y no daña los equipos electrónicos[16][17].
- **Procedimiento de uso del extintor:** Retirar el pasador de seguridad, colocarse con el viento a la espalda apuntando a la base de la llama y presionar la palanca realizando barridos en zigzag[17].
- **Evacuación:** Si el fuego se descontrola, no intentar apagarlo; llamar al **112**, evacuar sin usar ascensores, cerrar puertas/ventanas al salir para contener el fuego e ir al punto de reunión[18].

---

7. Factores Psicosociales

- **Insatisfacción laboral:** Se genera al realizar funciones o tareas por debajo de la titulación académica[6].
- **Estrés laboral:** Se desencadena ante la imposibilidad de alcanzar las metas o niveles de exigencia requeridos (como los objetivos de ventas)[2][15].