



PLANTILLA PARA LA ESPECIFICACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO

1. Introducción

El objetivo de este documento es mostrar una especificación de *historias de usuario* para el Trabajo de Fin de Grado titulado *Sistema de Gestión y estrategia para la selección de jugadores y alineaciones en Sorare* de la Universidad de Cantabria. La plantilla utilizada está fuertemente basada en el trabajo de Alistair Cockburn, *Writing Effective Use Cases*.

2. Especificación de historias de usuario

Id + Nombre	US-001: Iniciar sesión
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales de Sorare para poder utilizar la aplicación.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Inicio de sesión con éxito 1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema muestra el formulario de autenticación. 3. El usuario introduce sus credenciales de Sorare. 4. El usuario envía el formulario de inicio de sesión. 5. El sistema envía la solicitud a la API de autenticación de Sorare. 6. El servicio de Sorare valida correctamente las credenciales. 7. El sistema encripta y guarda el token de acceso que devuelve el sistema de autenticación de Sorare. 8. El sistema genera y almacena sendos token de acceso y refresco. 9. El sistema redirige al usuario a la pantalla principal del sistema. Prueba 01: Credenciales inválidas 1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema muestra el formulario de autenticación. 3. El usuario introduce sus credenciales de Sorare. 4. El usuario envía el formulario de inicio de sesión. 5. El sistema envía la solicitud a la API de autenticación de Sorare. 6. El servicio de Sorare rechaza las credenciales. 7. El sistema muestra un mensaje indicando que las credenciales son incorrectas. 8. Se verifica que no se crea ninguna sesión de usuario y que el usuario se mantiene en la pantalla de inicio de sesión. Prueba 02: Campos obligatorios vacíos 1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema muestra el formulario de autenticación. 3. El usuario deja vacío el campo de usuario y/o contraseña 4. El usuario intenta iniciar sesión. 5. El sistema muestra un mensaje indicando que los campos obligatorios deben completarse.



	6. Se verifica que no se envía ninguna solicitud de autenticación y que el usuario se mantiene en la pantalla de inicio de sesión. Prueba 03: Pérdida de conexión de red 1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema muestra el formulario de autenticación. 3. El usuario introduce sus credenciales de Sorare. 4. El usuario envía el formulario de inicio de sesión. 5. Durante la solicitud de autenticación se pierde la conexión con la red. 6. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay conexión disponible. 7. Se verifica que el usuario puede volver a intentar el inicio de sesión. Prueba 04: Error en la API de autenticación de Sorare 1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema muestra el formulario de autenticación. 3. El usuario introduce sus credenciales de Sorare. 4. El usuario envía el formulario de inicio de sesión. 5. El sistema envía la solicitud a la API de autenticación de Sorare. 6. El servicio de autenticación de Sorare devuelve un error o no responde. 7. El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio de autenticación no está disponible y se mantiene en la pantalla de inicio de sesión. 8. Se verifica que el usuario puede volver a intentar el inicio de sesión. Prueba 05: Error en el sistema de persistencia 1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema muestra el formulario de autenticación. 3. El usuario introduce sus credenciales de Sorare. 4. El usuario envía el formulario de inicio de sesión. 5. El sistema envía la solicitud a la API de autenticación de Sorare. 6. El servicio de Sorare valida correctamente las credenciales. 7. Se produce un error en la base de datos al persistir el token de acceso que devuelve el sistema de autenticación de Sorare. 8. El sistema muestra un mensaje indicando que no se ha podido completar el inicio de sesión y se mantiene en la pantalla de inicio de sesión. 9. Se verifica que el usuario puede volver a intentar el inicio de sesión.
Comentarios	



Id + Nombre	US-002: Ver mi información
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero ver mi información de Sorare, de forma que no tenga que cambiar de aplicación constantemente para poder consultarla.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Éxito al consultar mi información 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El sistema usuario selecciona la opción de ver perfil. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra el nombre, foto de perfil, número de seguidos y seguidores y número de cartas en Sorare del usuario. Prueba 01: Pérdida de conexión de red 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El sistema usuario selecciona la opción de ver perfil. 3. Durante la solicitud de datos se pierde la conexión con la red. 4. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay conexión disponible. 5. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 02: Error en la API de datos de Sorare 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El sistema usuario selecciona la opción de ver perfil. 3. El sistema envía la solicitud a la API de datos de Sorare. 4. El servicio de datos de Sorare devuelve un error o no responde. 5. El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio de datos de Sorare no está disponible. 6. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 03: Token de acceso caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El sistema usuario selecciona la opción de ver perfil. 3. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 4. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco. 5. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 6. El sistema muestra el nombre, foto de perfil, número de seguidos y seguidores y número de cartas en Sorare del usuario. Prueba 04: Token de refresco caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El sistema usuario selecciona la opción de ver perfil. 3. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 4. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco. 5. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado. 6. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Prueba 05: Token de acceso de Sorare caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El sistema usuario selecciona la opción de ver perfil.



	3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. La API de datos de Sorare devuelve un error informando de que el token de acceso ha caducado. 5. El sistema invalida el token de refresco. 6. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Comentarios	

Id + Nombre	US-003: Cerrar sesión
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero cerrar sesión para finalizar mi uso de la aplicación.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Cierre de sesión con éxito 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión. 3. El sistema invalida el último token de refresco para el usuario. 4. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Prueba 01: Error en el sistema de persistencia 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión. 3. Se produce un error al acceder al sistema de persistencia al intentar invalidar el token de refresco. 4. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Prueba 02: Pérdida de conexión de red 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El sistema usuario selecciona la opción de cerrar sesión. 3. Durante la solicitud de datos se pierde la conexión con la red. 4. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay conexión disponible. 5. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Comentarios	

Id + Nombre	US-004: Ver mis cartas
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero ver mis cartas para conocer los jugadores que tengo en posesión en Sorare y analizarlos.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Éxito al ver cartas 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver cartas. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. Se verifica que el sistema muestra las cartas que el usuario posee en Sorare y le permite filtrarlas¹. Prueba 01: Pérdida de conexión de red 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El sistema usuario selecciona la opción de ver cartas. 3. Durante la solicitud de datos se pierde la conexión con la red.



	4. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay conexión disponible. 5. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 02: Error en la API de datos de Sorare 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El sistema usuario selecciona la opción de ver cartas. 3. El sistema envía la solicitud a la API de datos de Sorare. 4. El servicio de datos de Sorare devuelve un error o no responde. 5. El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio de datos de Sorare no está disponible. 6. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 03: Token de acceso caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El sistema usuario selecciona la opción de ver cartas. 3. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 4. El sistema renueva el token de acceso utilizando el token de refresco. 5. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 6. Se verifica que el sistema muestra las cartas que el usuario posee en Sorare y le permite filtrarlas¹. Prueba 04: Token de refresco caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El sistema usuario selecciona la opción de ver cartas. 3. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 4. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco. 5. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado. 6. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Prueba 05: Token de acceso de Sorare caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El sistema usuario selecciona la opción de ver cartas. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. La API de datos de Sorare devuelve un error informando de que el token de acceso ha caducado. 5. El sistema invalida el token de refresco. 6. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Comentarios	¹ El usuario podrá filtrar por escasez, puesto, liga, equipo, temporada y país. También deberá permitir ordenar los resultados según estos criterios.

Id + Nombre	US-005: Ver jugadores
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero ver todos los jugadores que existen en Sorare para tomar decisiones sobre futuras incorporaciones.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Éxito al ver jugadores 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores.



	3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare^{1 2}. Prueba 01: Pérdida de conexión de red 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. Durante la solicitud de datos se pierde la conexión con la red. 4. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay conexión disponible. 5. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 02: Error en la API de datos de Sorare 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. El sistema envía la solicitud a la API de datos de Sorare. 4. El servicio de datos de Sorare devuelve un error o no responde. 5. El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio de datos de Sorare no está disponible. 6. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 03: Token de acceso caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El sistema usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 4. El sistema renueva el token de acceso utilizando el token de refresco. 5. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 6. El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare^{1 2}. Prueba 04: Token de refresco caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El sistema usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 4. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco. 5. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado. 6. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Prueba 05: Token de acceso de Sorare caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. La API de datos de Sorare devuelve un error informando de que el token de acceso ha caducado. 5. El sistema invalida el token de refresco. 6. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
	Comentarios ¹El sistema mostrará los jugadores independientemente de si forman parte de la colección de cartas del usuario o no. ²Para cada jugador, se mostrará su carta de menor rareza. Se



	deberá permitir buscar por nombre y filtrar por liga, equipo, nacionalidad, posición y nombre, así como filtrar aquellos jugadores que estén o no sancionados y los que estén o no lesionados.
--	--

Id + Nombre	US-006: Ver detalle de jugador
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero ver el detalle de un jugador para saber más información sobre él.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Éxito al ver detalle 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos. 5. El usuario selecciona un jugador. 6. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 7. El sistema muestra el detalle del jugador¹. Prueba 01: Pérdida de conexión de red 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos. 5. El usuario selecciona un jugador. 6. Durante la solicitud de datos se pierde la conexión con la red. 7. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay conexión disponible. 8. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 02: Error en la API de datos de Sorare 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos. 5. El usuario selecciona un jugador. 6. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 7. El servicio de datos de Sorare devuelve un error o no responde. 8. El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio de datos de Sorare no está disponible. 9. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 03: Token de acceso caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos. 5. El usuario selecciona un jugador. 6. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 7. El sistema renueva el token de acceso utilizando el token



	de refresco. 8. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 9. El sistema muestra el detalle del jugador¹. Prueba 04: Token de refresco caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos. 5. El usuario selecciona un jugador. 6. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 7. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco. 8. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado. 9. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Prueba 05: Token de acceso de Sorare caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos. 5. El usuario selecciona un jugador. 6. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 7. La API de datos de Sorare devuelve un error informando de que el token de acceso ha caducado. 8. El sistema invalida el token de refresco. 9. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Comentarios	¹Se deberá mostrar la siguiente información básica: nombre, apellido(s), apodo, fecha de nacimiento, edad, posición, club actual, liga, nacionalidad, dorsal, pierna buena, altura, peso, estado², sanciones actuales (fecha de inicio, fecha prevista de fin y razón de cada una), lesiones actuales (fecha de inicio, fecha prevista de fin y razón de cada una), foto y los dos próximos partidos (clubes, estadio y fecha y hora prevista de inicio). ²El estado representará cómo de habitual es el jugador en los partidos: titular, suplente, supersuplente...

Id + Nombre	US-007: Ver estadísticas básicas de un jugador
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero ver las estadísticas básicas de un jugador para para entender rápidamente su rendimiento general.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Éxito al consultar estadísticas básicas 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos. 5. El usuario selecciona un jugador. 6. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 7. Se verifica que el sistema muestra las estadísticas básicas del jugador en la temporada actual¹.



Prueba 01: Pérdida de conexión de red

1. El usuario accede al menú superior del sistema.
2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores.
3. Durante la solicitud de datos se pierde la conexión con la red.
4. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay conexión disponible.
5. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación.

Prueba 02: Error en la API de datos de Sorare

1. El usuario accede al menú superior del sistema.
2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores.
3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
4. El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos.
5. El usuario selecciona un jugador.
6. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
7. El servicio de datos de Sorare devuelve un error o no responde.
8. El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio de datos de Sorare no está disponible.
9. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación.

Prueba 03: Token de acceso caducado

1. El usuario accede al menú superior del sistema.
2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores.
3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
4. El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos.
5. El usuario selecciona un jugador.
6. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado.
7. El sistema renueva el token de acceso utilizando el token de refresco.
8. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
9. Se verifica que el sistema muestra las estadísticas básicas del jugador en la temporada actual¹.

Prueba 04: Token de refresco caducado

1. El usuario accede al menú superior del sistema.
2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores.
3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
4. El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos.
5. El usuario selecciona un jugador.
6. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado.
7. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco.
8. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado.
9. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Prueba 05: Token de acceso de Sorare caducado

1. El usuario accede al menú superior del sistema.
2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores.
3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
4. El sistema muestra todos los jugadores existentes en



	Sorare y le permite filtrarlos. - El usuario selecciona un jugador. - El sistema accede a la API de datos de Sorare. - La API de datos de Sorare devuelve un error informando de que el token de acceso ha caducado. - El sistema invalida el token de refresco. - Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Comentarios	¹Se deberán mostrar los partidos jugados (como titular y como suplente. En caso de ser titular, se deberán mostrar los partidos completos que ha jugado y aquellos en los que ha sido sustituido), goles, asistencias, minutos jugados, tarjetas amarillas, tarjetas rojas y media de puntos por partido. Además, el sistema deberá permitir filtrar por rendimiento como local y/o visitante y por competición, así como mostrar las estadísticas de los últimos 5 y 15 partidos y permitir visualizar la media por partido.

Id + Nombre	US-008: Ver estadísticas avanzadas de un jugador
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero ver las estadísticas avanzadas de un jugador para para analizar en profundidad su rendimiento.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Éxito al consultar estadísticas avanzadas - El usuario accede al menú superior del sistema. - El usuario selecciona la opción de ver jugadores. - El sistema accede a la API de datos de Sorare. - El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos. - El usuario selecciona un jugador. - El sistema accede a la API de datos de Sorare. - Se verifica que el sistema muestra las estadísticas avanzadas del jugador en la temporada actual¹. Prueba 01: Pérdida de conexión de red - El usuario accede al menú superior del sistema. - El usuario selecciona la opción de ver jugadores. - Durante la solicitud de datos se pierde la conexión con la red. - El sistema muestra un mensaje indicando que no hay conexión disponible. - Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 02: Error en la API de datos de Sorare - El usuario accede al menú superior del sistema. - El usuario selecciona la opción de ver jugadores. - El sistema accede a la API de datos de Sorare. - El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos. - El usuario selecciona un jugador. - El sistema accede a la API de datos de Sorare. - El servicio de datos de Sorare devuelve un error o no responde. - El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio de datos de Sorare no está disponible. - Se verifica que el usuario puede volver a intentar la



	operación. Prueba 03: Token de acceso caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. Se verifica que el sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos. 5. El usuario selecciona un jugador. 6. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 7. El sistema renueva el token de acceso utilizando el token de refresco. 8. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 9. El sistema muestra las estadísticas avanzadas del jugador en la temporada actual¹. Prueba 04: Token de refresco caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. Se verifica que el sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos. 5. El usuario selecciona un jugador. 6. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 7. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco. 8. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado. 9. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Prueba 05: Token de acceso de Sorare caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra todos los jugadores existentes en Sorare y le permite filtrarlos. 5. El usuario selecciona un jugador. 6. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 7. La API de datos de Sorare devuelve un error informando de que el token de acceso ha caducado. 8. El sistema invalida el token de refresco. 9. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Comentarios	¹Las estadísticas avanzadas incluyen las estadísticas básicas, más estadísticas avanzadas generales (faltas señaladas, goles concedidos, faltas cometidas, errores que provocan un penalti y penaltis fallados), estadísticas defensivas (entradas ganadas, centros bloqueados, bloqueos de jugador de campo, dobles dobles², triples dobles³ y triples triples⁴), estadísticas de posesión (duelos ganados, pérdidas de posesión, duelos perdidos, posesiones ganadas e intercepciones logradas) y estadísticas de pases (pases logrados, pases en tres cuartos de campo con éxito, intentos totales de asistencias, grandes ocasiones creadas, pases fallidos y balones en largo precisos). En caso de que el jugador sea de campo, también se mostrarán las estadísticas de ataque (faltas en el área pequeña, pugnadas ganadas, disparos a puerta y ocasiones falladas).



	En cambio, si es portero, se deberán reflejar las estadísticas de portería (paradas, paradas en salto, salidas de portero precisas, paradas dentro del área, centros por alto bloqueados, golpes, bloqueo en salto, centros no despejados, faltas de seis segundos y paradas frontales). ²Un doble doble se produce cuando un jugador realiza al menos dos acciones en dos de las tres categorías de estadísticas defensivas. ³Un triple doble se produce cuando un jugador realiza al menos dos acciones en cada una de las tres categorías de estadísticas defensivas. ⁴Un triple triple se produce cuando un jugador realiza al menos tres acciones en cada una de las tres categorías de estadísticas defensivas.
--	--

Id + Nombre	US-009: Comparar jugadores
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero comparar dos o más jugadores para analizar las diferencias en sus rendimientos.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Éxito al comparar jugadores 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de comparar jugadores. 3. El usuario elige hasta cuatro jugadores a comparar. 4. El sistema accede a la API de datos de Sorare por cada jugador. 5. Se verifica que el sistema muestra las estadísticas avanzadas de los jugadores en la temporada actual¹. Prueba 01: Pérdida de conexión de red 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de comparar jugadores. 3. Durante la solicitud de datos se pierde la conexión con la red. 4. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay conexión disponible. 5. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 02: Error en la API de datos de Sorare 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de comparar jugadores. 3. El usuario elige hasta cuatro jugadores a comparar. 4. El sistema accede a la API de datos de Sorare por cada jugador. 5. El servicio de datos de Sorare devuelve un error o no responde. 6. El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio de datos de Sorare no está disponible. 7. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 03: Token de acceso caducado



	1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de comparar jugadores. 3. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 4. El sistema renueva el token de acceso utilizando el token de refresco. 5. El usuario elige hasta cuatro jugadores a comparar. 6. El sistema accede a la API de datos de Sorare por cada jugador. 7. Se verifica que el sistema muestra las estadísticas avanzadas de los jugadores en la temporada actual¹. Prueba 04: Token de refresco caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de comparar jugadores. 3. El usuario elige hasta cuatro jugadores a comparar. 4. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 5. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco. 6. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado. 7. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Prueba 05: Token de acceso de Sorare caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de comparar jugadores. 3. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 4. El usuario elige hasta cuatro jugadores a comparar. 5. El sistema accede a la API de datos de Sorare por cada jugador. 6. La API de datos de Sorare devuelve un error informando de que el token de acceso ha caducado. 7. El sistema invalida el token de refresco. 8. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Comentarios	¹ El sistema solo obtendrá las estadísticas de cada jugador mientras haya al menos dos jugadores seleccionados.

Id + Nombre	US-010: Ver mis jugadores favoritos
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero ver mis jugadores favoritos para hacer un seguimiento de los jugadores que me interesan.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Éxito al ver jugadores favoritos 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores favoritos. 3. El sistema accede al sistema de persistencia. 4. Se verifica que el sistema muestra los jugadores favoritos del usuario^{1,2}. Prueba 01: Error en el sistema de persistencia 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores favoritos. 3. Se produce un error en la base de datos al recuperar los jugadores favoritos del usuario. 4. El sistema muestra un mensaje indicando que no se han podido recuperar los jugadores. 5. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la



	operación. Prueba 02: Token de acceso caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores favoritos. 3. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 4. El sistema renueva el token de acceso utilizando el token de refresco. 5. El sistema accede al sistema de persistencia. 6. Se verifica que el sistema muestra los jugadores favoritos del usuario^{1 2}. Prueba 03: Token de refresco caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores favoritos. 3. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 4. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco. 5. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado. 6. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Comentarios	¹El sistema mostrará los jugadores favoritos del usuario en formato carta, y por defecto en orden inverso de inserción (más recientes primero). ²El sistema permitirá filtrar por nombre, equipo, posición y orden de inserción en la lista, así como ordenar por estos parámetros.

Id + Nombre	US-011: Añadir jugador a favoritos
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero añadir un jugador a favoritos para acceder fácilmente a él.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Éxito al añadir jugador a favoritos 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores favoritos. 3. El sistema muestra los jugadores favoritos del usuario. 4. El usuario selecciona la opción de añadir jugador a favoritos. 5. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 6. El sistema muestra los jugadores que se pueden añadir a favoritos y permite al usuario filtrar por nombre¹. 7. El jugador selecciona el jugador a añadir. 8. Se verifica que el sistema persiste el jugador añadido y lo muestra junto al resto de favoritos. Prueba 01: Error en el sistema de persistencia 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de añadir jugador a favoritos. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra los jugadores que se pueden añadir a favoritos y permite al usuario filtrar por nombre¹. 5. El jugador selecciona el jugador a añadir. 6. Se produce un error en la base de datos al añadir el jugador a favoritos. 7. El sistema muestra un mensaje indicando que no se ha



	podido añadir el jugador. 8. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 02: Token de acceso caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores favoritos. 3. El sistema muestra los jugadores favoritos del usuario. 4. El usuario selecciona la opción de añadir jugador a favoritos. 5. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 6. El sistema muestra los jugadores que se pueden añadir a favoritos y permite al usuario filtrar por nombre¹. 7. El jugador selecciona el jugador a añadir. 8. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 9. El sistema renueva el token de acceso utilizando el token de refresco. 10. El sistema accede al sistema de persistencia. 11. Se verifica que el sistema persiste el jugador añadido y lo muestra junto al resto de favoritos. Prueba 03: Token de refresco caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores favoritos. 3. El sistema muestra los jugadores favoritos del usuario. 4. El usuario selecciona la opción de añadir jugador a favoritos. 5. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 6. El sistema muestra los jugadores que se pueden añadir a favoritos y permite al usuario filtrar por nombre¹. 7. El jugador selecciona el jugador a añadir. 8. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 9. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco. 10. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado. 11. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Prueba 04: Token de acceso de Sorare caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores favoritos. 3. El sistema muestra los jugadores favoritos del usuario. 4. El usuario selecciona la opción de añadir jugador a favoritos. 5. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 6. La API de datos de Sorare devuelve un error informando de que el token de acceso ha caducado. 7. El sistema invalida el token de refresco. 8. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
	Comentarios ¹Para cada jugador favorito, se mostrará su carta de menor rareza

Id + Nombre	US-012: Eliminar jugador de favoritos
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero eliminar un jugador de mis favoritos



	para hacer constancia de que ya no me interesa seguirlo.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Éxito al eliminar jugador de favoritos 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores favoritos. 3. El sistema muestra los jugadores favoritos del usuario. 4. El usuario selecciona la opción de eliminar un jugador. 5. El sistema muestra un mensaje confirmando la acción. 6. El usuario confirma la acción. 7. Se verifica que el sistema elimina el jugador favorito y muestra la lista actualizada. Prueba 01: Error en el sistema de persistencia 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores favoritos. 3. El sistema muestra los jugadores favoritos del usuario. 4. El usuario selecciona la opción de eliminar un jugador. 5. El sistema muestra un mensaje confirmando la acción. 6. El usuario confirma la acción. 7. Se produce un error en la base de datos al eliminar el jugador de favoritos. 8. El sistema muestra un mensaje indicando que no se ha podido eliminar el jugador. 9. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 02: Token de acceso caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores favoritos. 3. El sistema muestra los jugadores favoritos del usuario. 4. El usuario selecciona la opción de eliminar un jugador. 5. El sistema muestra un mensaje confirmando la acción. 6. El usuario confirma la acción. 7. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 8. El sistema renueva el token de acceso utilizando el token de refresco. 9. Se verifica que el sistema elimina el jugador favorito y muestra la lista actualizada. Prueba 03: Token de refresco caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jugadores favoritos. 3. El sistema muestra los jugadores favoritos del usuario. 4. El usuario selecciona la opción de eliminar un jugador. 5. El sistema muestra un mensaje confirmando la acción. 6. El usuario confirma la acción. 7. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 8. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco. 9. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado. 10. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Comentarios	

Id + Nombre	US-013: Ver resultados de jornadas
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero ver los resultados de mis jornadas



	anteriores para analizar mi rendimiento y mejorar mis decisiones en futuras alineaciones.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Ver resultados con éxito 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. Se verifica que el sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario¹ y sobre la siguiente jornada². Prueba 01: Pérdida de conexión de red 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas. 3. Durante la solicitud de datos se pierde la conexión con la red. 4. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay conexión disponible. 5. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 02: Error en la API de datos de Sorare 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El servicio de datos de Sorare devuelve un error o no responde. 5. El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio de datos de Sorare no está disponible. 6. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 03: Token de acceso caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas. 3. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 4. El sistema renueva el token de acceso utilizando el token de refresco. 5. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 6. Se verifica que el sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario y sobre la siguiente jornada. Prueba 04: Token de refresco caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas. 3. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 4. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco. 5. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado. 6. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Prueba 05: Token de acceso de Sorare caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. La API de datos de Sorare devuelve un error informando de que el token de acceso ha caducado.



	5. El sistema invalida el token de refresco. 6. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Comentarios	¹El sistema mostrará -para cada jornada- el número de jornada, la liga en la que participó, la puntuación obtenida, las fechas de disputa, las recompensas obtenidas y la clasificación del usuario respecto al resto de participantes. ²El sistema mostrará las ligas disponibles para esa jornada, el número de jornada, las fechas de inicio y fin y las recompensas ofrecidas por Sorare

Id + Nombre	US-014: Ver resultado de jornada
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero ver mi resultado en una jornada para analizar el rendimiento de los jugadores alineados.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Ver resultado de jornada con éxito 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario y sobre la siguiente jornada. 5. El usuario selecciona una jornada pasada. 6. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 7. Se verifica que el sistema muestra los jugadores alineados y su puntuación, así como la información relativa a la jornada. Prueba 01: Pérdida de conexión de red 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario y sobre la siguiente jornada. 5. El usuario selecciona una jornada pasada. 6. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay conexión disponible. 7. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 02: Error en la API de datos de Sorare 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario y sobre la siguiente jornada. 5. El usuario selecciona una jornada pasada. 6. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 7. El servicio de datos de Sorare devuelve un error o no responde. 8. El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio de datos de Sorare no está disponible. 9. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 03: Token de acceso caducado



	1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario y sobre la siguiente jornada. 5. El usuario selecciona una jornada pasada. 6. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 7. El sistema renueva el token de acceso utilizando el token de refresco. 8. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 9. Se verifica que el sistema muestra los jugadores alineados y su puntuación, así como la información relativa a la jornada. Prueba 04: Token de refresco caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario y sobre la siguiente jornada. 5. El usuario selecciona una jornada pasada. 6. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 7. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco. 8. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado. 9. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Prueba 05: Token de acceso de Sorare caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario y sobre la siguiente jornada. 5. El usuario selecciona una jornada pasada. 6. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 7. La API de datos de Sorare devuelve un error informando de que el token de acceso ha caducado. 8. El sistema invalida el token de refresco. 9. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Comentarios	¹ El sistema mostrará, por cada alineación enviada, los jugadores alineados (incluyendo quién fue capitán), la puntuación de cada jugador y total, el número de jornada, la liga para la que se envió a esa alineación, la puntuación obtenida, las fechas de disputa, las recompensas obtenidas y la clasificación del usuario respecto al resto de participantes.

Id + Nombre	US-015: Componer alineación para futura jornada
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero componer una alineación para la próxima jornada para poder participar en la misma.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Componer alineación con éxito 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.



4. El sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario y sobre la siguiente jornada.
5. El usuario selecciona la próxima jornada.
6. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
7. El sistema muestra las ligas en las que el usuario puede componer una alineación.
8. El usuario selecciona una liga.
9. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
10. El sistema sugiere los jugadores que posee el usuario que podrían obtener la mayor puntuación en la jornada para esa liga.
11. El usuario compone la alineación¹.
12. El sistema envía la alineación al sistema de datos de Sorare.
13. Se verifica que el sistema muestra la nueva alineación junto al resto de alineaciones compuestas para esa jornada.

Prueba 01: Editar alineación con éxito

1. El usuario accede al menú superior del sistema.
2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas.
3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
4. El sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario y sobre la siguiente jornada.
5. El usuario selecciona la jornada en la que desea editar la alineación.
6. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
7. El sistema muestra al usuario las ligas en las que ha participado.
8. El usuario selecciona la liga en la que desea editar la alineación.
9. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
10. El sistema muestra al usuario la alineación que ha compuesto.
11. El usuario edita la alineación¹.
12. El sistema envía la alineación al sistema de datos de Sorare.
13. Se verifica que el sistema muestra la alineación editada junto al resto de alineaciones compuestas para esa jornada.

Prueba 02: Pérdida de conexión de red

1. El usuario accede al menú superior del sistema.
2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas.
3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
4. El sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario y sobre la siguiente jornada.
5. El usuario selecciona la próxima jornada.
6. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
7. El sistema muestra las ligas en las que el usuario puede componer una alineación.
8. El usuario selecciona una liga.
9. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
10. El sistema sugiere los jugadores que posee el usuario que podrían obtener la mayor puntuación en la jornada para esa liga.
11. El usuario compone la alineación¹.
12. Durante la solicitud de datos se pierde la conexión con la



red.

13. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay conexión disponible.
14. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación.

Prueba 03: Error en la API de datos de Sorare

1. El usuario accede al menú superior del sistema.
2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas.
3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
4. El sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario y sobre la siguiente jornada.
5. El usuario selecciona la próxima jornada.
6. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
7. El servicio de datos de Sorare devuelve un error o no responde.
8. El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio de datos de Sorare no está disponible.
9. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación.

Prueba 04: Token de acceso caducado

1. El usuario accede al menú superior del sistema.
2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas.
3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
4. El sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario y sobre la siguiente jornada.
5. El usuario selecciona la próxima jornada.
6. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
7. El sistema muestra las ligas en las que el usuario puede componer una alineación.
8. El usuario selecciona una liga.
9. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
10. El sistema sugiere los jugadores que posee el usuario que podrían obtener la mayor puntuación en la jornada para esa liga.
11. El usuario compone la alineación¹.
12. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado.
13. El sistema renueva el token de acceso utilizando el token de refresco.
14. El sistema envía la alineación al sistema de datos de Sorare.
15. Se verifica que el sistema muestra la nueva alineación junto al resto de alineaciones compuestas para esa jornada.

Prueba 05: Token de refresco caducado

1. El usuario accede al menú superior del sistema.
2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas.
3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
4. El sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario y sobre la siguiente jornada.
5. El usuario selecciona la próxima jornada.
6. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
7. El sistema muestra las ligas en las que el usuario puede componer una alineación.
8. El usuario selecciona una liga.
9. El sistema accede a la API de datos de Sorare.



	10. El sistema sugiere los jugadores que posee el usuario que podrían obtener la mayor puntuación en la jornada para esa liga. 11. El usuario compone la alineación¹. 12. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 13. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco. 14. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado. 15. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Prueba 06: Token de acceso de Sorare caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver jornadas. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra información sobre las jornadas en las que ha participado el usuario y sobre la siguiente jornada. 5. El usuario selecciona la próxima jornada. 6. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 7. La API de datos de Sorare devuelve un error informando de que el token de acceso ha caducado. 8. El sistema invalida el token de refresco. 9. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Comentarios	¹ El sistema no permitirá componer una alineación si la jornada ya ha comenzado, pero sí modificarla antes de que empiece si el usuario ya había compuesto una.

Id + Nombre	US-016: Ver equipos
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero ver todos los equipos que hay en la aplicación para explorar sus estadísticas y analizar su rendimiento general.
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Ver equipos con éxito 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver equipos. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. Se verifica que el sistema muestra todos los equipos existentes en Sorare y permite al usuario filtrarlos¹. Prueba 01: Pérdida de conexión de red 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver equipos. 3. Durante la solicitud de datos se pierde la conexión con la red. 4. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay conexión disponible. 5. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 02: Error en la API de datos de Sorare 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver equipos. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El servicio de datos de Sorare devuelve un error o no responde.



	5. El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio de datos de Sorare no está disponible. 6. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación. Prueba 03: Token de acceso caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver equipos. 3. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 4. El sistema renueva el token de acceso utilizando el token de refresco. 5. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 6. Se verifica que el sistema muestra todos los equipos existentes en Sorare y permite al usuario filtrarlos¹. Prueba 04: Token de refresco caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver equipos. 3. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado. 4. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco. 5. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado. 6. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Prueba 05: Token de acceso de Sorare caducado 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver equipos. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. La API de datos de Sorare devuelve un error informando de que el token de acceso ha caducado. 5. El sistema invalida el token de refresco. 6. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Comentarios	¹ El sistema permitirá filtrar y ordenar los equipos por nombre

Id + Nombre	US-017: Ver estadísticas de equipo
Fuente	Usuario
Descripción	Yo, como usuario, quiero ver las estadísticas de un equipo para conocer el rendimiento general de un equipo en la temporada en curso
Prueba de Aceptación	Prueba 00: Ver estadísticas de equipo con éxito 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver equipos. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 4. El sistema muestra todos los equipos existentes en Sorare y permite al usuario filtrarlos. 5. El usuario selecciona un equipo. 6. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 7. Se verifica que el sistema muestra las estadísticas avanzadas del equipo. Prueba 01: Pérdida de conexión de red 1. El usuario accede al menú superior del sistema. 2. El usuario selecciona la opción de ver equipos. 3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.



4. El sistema muestra todos los equipos existentes en Sorare y permite al usuario filtrarlos.
5. El usuario selecciona un equipo.
6. Durante la solicitud de datos se pierde la conexión con la red.
7. El sistema muestra un mensaje indicando que no hay conexión disponible.
8. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación.

Prueba 02: Error en la API de datos de Sorare

1. El usuario accede al menú superior del sistema.
2. El usuario selecciona la opción de ver equipos.
3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
4. El sistema muestra todos los equipos existentes en Sorare y permite al usuario filtrarlos.
5. El usuario selecciona un equipo.
6. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
7. El servicio de datos de Sorare devuelve un error o no responde.
8. El sistema muestra un mensaje indicando que el servicio de datos de Sorare no está disponible.
9. Se verifica que el usuario puede volver a intentar la operación.

Prueba 03: Token de acceso caducado

1. El usuario accede al menú superior del sistema.
2. El usuario selecciona la opción de ver equipos.
3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
4. El sistema muestra todos los equipos existentes en Sorare y permite al usuario filtrarlos.
5. El usuario selecciona un equipo.
6. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado.
7. El sistema renueva el token de acceso utilizando el token de refresco.
8. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
9. Se verifica que el sistema muestra las estadísticas avanzadas del equipo.

Prueba 04: Token de refresco caducado

1. El usuario accede al menú superior del sistema.
2. El usuario selecciona la opción de ver equipos.
3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
4. El sistema muestra todos los equipos existentes en Sorare y permite al usuario filtrarlos.
5. El usuario selecciona un equipo.
6. El sistema detecta que el token de acceso ha caducado.
7. El sistema intenta renovar el token de acceso utilizando el token de refresco.
8. El sistema detecta que el token de refresco ha caducado.
9. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Prueba 05: Token de acceso de Sorare caducado

1. El usuario accede al menú superior del sistema.
2. El usuario selecciona la opción de ver equipos.
3. El sistema accede a la API de datos de Sorare.
4. El sistema muestra todos los equipos existentes en Sorare



	y permite al usuario filtrarlos. 5. El usuario selecciona un equipo. 6. El sistema accede a la API de datos de Sorare. 7. La API de datos de Sorare devuelve un error informando de que el token de acceso ha caducado. 8. El sistema invalida el token de refresco. 9. Se verifica que el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Comentarios	El sistema deberá mostrar las mismas estadísticas que para un jugador (US-005), excepto aquellas que sean exclusivas para los jugadores

3. Sumario

Este documento ha presentado una especificación de *historias de usuario* para el Trabajo de Fin de Grado titulado *Sistema de Gestión y estrategia para la selección de jugadores y alineaciones en Sorare* de la Universidad de Cantabria. La plantilla utilizada está basada en las plantillas para la especificación de casos de uso del *Writing Effective Use Cases* de Alistair Cockburn, las cuales han sido adaptadas al contexto de las historias de usuario.

Héctor González Iglesias