


Arquitectura del harness

Roles, validadores y su punto de ejecución, esquema de la story bible en SQLite, máquina de estados y observabilidad. Los diagramas son Mermaid renderizados desde docs/process/diagramas.md.

Generado por presentacion/build/build_annexes.py el 2026-09-25 desde el commit 81e1518. Idioma: español; los ficheros fuente en inglés (código, specs y README técnicos) se reproducen tal cual.

Arquitectura en resumen

Fuente: README.md



Roles: entrevistador, planner, writer, editor, juez (y canonizador heredado), todos con Claude Haiku 4.5 vía la CLI de Claude Code, sin herramientas; el orquestador escribe en la BD en su nombre. Memoria: una SQLite autoritativa (story bible). Observabilidad: Langfuse (sesión por novela, spans por rol y tool, coste, scores y prompts versionados).


Diagramas: arquitectura, máquina de estados, esquema SQLite y validadores

Fuente: `docs/process/diagramas.md`

Registro (spec 004, D10). Cuatro vistas del sistema tal como está construido en `proyecto-desde-cero` (commit `340ede7`). El diseño que las gobierna está en `docs/architecture.md` (Figuras 3 y 5) y `docs/verification.md`. Todos los bloques se han renderizado con `@mermaid-js/mermaid-cli`.

1. Arquitectura del harness
2. Máquina de estados TLA+
3. Esquema SQLite
4. Validadores y punto de ejecución


Arquitectura del harness



Cómo leerlo. Los rombos hexagonales son puntos de validación (contrato K3/K4); cada flecha "fallo" es un bucle con presupuesto. Ningún rol escribe en la BD: lo hace el pipeline en su nombre. TLA+ no corre por generación; modela el subgrafo del pipeline. El lector solo habla con la API (regla 7 de `AGENTS.md`).

Máquina de estados TLA+


De `formal/tla/GiftNovelHarness.tla`, incluidos `Crash` y `Resume` (que el README del modelo deja fuera del dibujo por claridad).



Cómo leerlo. Crash borra solo las variables volátiles (pc , ver , cur , scene , sceneTry); las durables (filas de la BD) sobreviven, y Resume decide el estado leyendo la BD. TLC comprueba NoUnvalidatedPublish , ResumeNoDupNoLoss , PreviousVersionKept , RetriesBounded y la vivacidad Termination sobre N = 5 capítulos. La correspondencia acción → función está en [formal/tla/README.md](#).

Esquema SQLite


De las migraciones de `backend/app/commons/db/authoritative/migrations/` (`1000_init.sql`, `1001_tlc_rules.sql`, `1300_forbidden_terms_global.sql`). Todas las tablas van indexadas por `novel_id`. Columnas de auditoría (`created_at`, `updated_at`) omitidas.



Validadores y punto de ejecución

Validador	Módulo	Punto	Bloquea	Vuelve a
brief_schema	app/interview/service.py	hook (al entregar el brief, antes de planificar)	sí: brief inválido no se genera	entrevistador
check_plan + chronology_problems	app/novel/plan_check.py , chronology.py	planificación (no K3)	sí, con 1 replan	planner
schema_role_output	app/validators/programmatic/schema.py	scene_accept	sí	rol productor
forbidden_words_scene	app/policy/validators.py	scene_accept	sí, ≤ 2 reescrituras	writer
no_placeholders	app/novel/placeholders.py	scene_accept , chapter_close	sí	writer / editor
chapter_length	app/validators/programmatic/length.py	chapter_close , hook	sí	editor
exact_names	.../names.py	chapter_close , hook	sí	editor
prose_repetition	.../prose.py	chapter_close , hook	blando: solo si es grave	editor

Validador	Módulo	Punto	Bloquea	Vuelve a
calendar_consistency	.../calendar.py	chapter_close	sí: día de la semana que contradice su fecha (tuning 2)	editor (corrige o quita el día)
fact_usage_recorder	.../coverage.py	chapter_close	no (registra fact_usage)	—
forbidden_words_chapter	app/policy/validators.py	chapter_close	sí	editor
judge_chapter	app/judge/validators.py	chapter_close	sí (umbral de rúbrica)	editor
schema_brief	.../schema.py	pre_publish	sí	entrevistador
brief_coverage	.../coverage.py	pre_publish	sí	editor del capítulo asignado
lean_chronology	.../chronology.py → app/formal/lean_runner.py	pre_publish	sí (sin toolchain, falla)	editor
judge_novel	app/judge/validators.py	pre_publish	sí	editor
visual_check	app/reader/visual_check.py	pre_publish	sí, solo con VISUAL_CHECK=1 y lector activo; si no, pasa como omitido	código del lector
policy_guard.py	.claude/hooks/	Claude Code PreToolUse	sí (exit 2)	quien edita
validate_chapter.py	.claude/hooks/	Claude Code PostToolUse	sí (exit 2)	quien edita



Cómo leerlo. Un fallo en `pre_publish` no reescribe todo: `chapters_named` extrae de la evidencia los capítulos citados (número, id de evento de Lean o clave de hecho) y solo esos se reabren para la ronda de reparación.

Cómo se construyó: oleadas de bloques

Fuente: docs/process/spec-inicial.md

