Cheatsheet — Nmap

Pentesting · Referencia de comandos

Referencia rápida de comandos de escaneo con Nmap.

Comando	¿Cuál es su función?
`nmap -sS <IP>`	Escaneo de puertos comunes (TCP). Por defecto realiza el Three-way handshake incompleto, solo hasta el paquete SYN-ACK de la víctima.
`nmap -sV <IP>`	Escaneo de puertos comunes (TCP) + versiones de los servicios.
`nmap -sU <IP>`	Escaneo de puertos comunes (UDP).
`nmap -sT <IP>`	Escaneo de puertos comunes (TCP) realizando el Three-way handshake completo.
`nmap -sA <IP>`	Escaneo de puertos comunes (TCP) enviando un paquete ACK. Sirve para verificar firewalls.
`nmap -sn <IP>`	Escaneo de hosts, sin escaneo de puertos.
`nmap <IP> -p <puerto>`	Escaneo de un puerto específico.
`nmap <IP> -p <p1>-<p2>`	Escaneo desde el puerto 1 hasta el puerto 2.
`nmap <IP> -p <p1>,<pn>`	Escaneo de los puertos especificados separados por coma.
`nmap <IP> -p-`	Escaneo de todos los puertos.
`nmap <IP> -F`	Escaneo de los 100 puertos más comunes.
`nmap <IP> --top-ports <n>`	Escaneo de un número específico de puertos (en -F serían 100).
`nmap <IP> --exclude-ports <puertos>`	Escaneo de los puertos más comunes excluyendo ciertos puertos especificados.
`nmap <IP> -sC`	Escaneo de los puertos más comunes junto a los scripts automáticos de análisis de vulnerabilidades.
`nmap <IP> --script=<script>`	Escaneo de los puertos más comunes junto a un script específico (ubicados en /usr/share/nmap/scripts).
`nmap <IP> -O`	Escaneo de los puertos más comunes junto a la detección de versiones de los servicios y del sistema operativo de la víctima.
`nmap <IP> -T<1-5>`	Escaneo de los puertos más comunes con mayor o menor velocidad (5 el más veloz, 1 el más lento).
`nmap <IP> -f`	Escaneo de los puertos más comunes fragmentando los paquetes para reducir su tamaño y evadir firewalls.
`nmap <IP> -A`	Escaneo de los puertos más comunes + versiones + sistema operativo + scripts automatizados.
`nmap <IP> -oX <nombre>`	Escaneo de los puertos más comunes y guarda el resultado en formato XML con el nombre indicado.
`nmap <IP> -oN <nombre>`	Escaneo de los puertos más comunes y guarda el resultado en el formato de salida normal de nmap.
`nmap <IP> -v`	Escaneo de los puertos más comunes con una salida más detallada y clara.