

Cheatsheet Nmap

Comandos	¿Cuál es su función?
<code>nmap -sS <Dirección_IP></code>	Realiza un escaneo de puertos comunes (TCP). Por defecto, se realiza el Three-way handshake incompleto, solo hasta el paquete SYN-ACK de parte de la víctima
<code>nmap -sV <Dirección_IP></code>	Realiza un escaneo de puertos comunes (TCP) + las versiones de los servicios
<code>nmap -sU <Dirección_IP></code>	Realiza un escaneo de puertos comunes (UDP)
<code>nmap -sT <Dirección_IP></code>	Realiza un escaneo de puertos comunes (TCP) pero realizando el Three-way handshake completo.
<code>nmap -sA <Dirección_IP></code>	Realiza un escaneo de puertos comunes (TCP) pero mandando un paquete ACK. Sirve para verificar firewalls
<code>nmap -sn <Dirección_IP></code>	Realiza un escaneo de hosts, sin realizar escaneo de puertos.
<code>nmap <Dirección_IP> -p <Puerto></code>	Realiza un escaneo a un puerto en específico
<code>nmap <Dirección_IP> -p <Puerto_1> - <Puerto_2></code>	Realiza un escaneo desde un puerto 1 hasta un puerto 2.
<code>nmap <Dirección_IP> -p <Puerto_1>, <Puerto_n></code>	Realiza un escaneo a todos los puertos especificados separados por coma.
<code>nmap <Dirección_IP> -p-</code>	Realiza un escaneo a todos los puertos.
<code>nmap <Dirección_IP> -F</code>	Realiza un escaneo a los 100 puertos más comunes
<code>nmap <Dirección_IP> --top-ports <Número></code>	Realiza un escaneo con un número específico de puertos. En el caso de -F serían 100
<code>nmap <Dirección_IP> --exclude-ports <Puertos></code>	Realiza un escaneo a los puertos más comunes excluyendo ciertos puertos especificados.
<code>nmap <Dirección_IP> -sC</code>	Realiza un escaneo de los puertos más comunes, junto a scripts automáticos de análisis de vulnerabilidades
<code>nmap <Dirección_IP> --script=<Script></code>	Realiza un escaneo de los puertos más comunes, junto a un script especificado. Estos scripts se encuentran en <code>/usr/share/nmap/scripts</code>
<code>nmap <Dirección_IP> -O</code>	Realiza un escaneo de los puertos más comunes, junto a un escaneo de versiones

	de los servicios y un escaneo del sistema operativo de la víctima.
<code>nmap <Dirección_IP> -T<1-5></code>	Realiza un escaneo de los puertos más comunes, con mayor o menor velocidad, donde el 5 es más veloz y 1 es el más lento
<code>nmap <Dirección_IP> -f</code>	Realiza un escaneo de los puertos más comunes, donde los paquetes de red son fragmentados para tener un menor tamaño y así evitar firewalls.
<code>nmap <Dirección_IP> -A</code>	Realiza un escaneo de los puertos más comunes, junto a un escaneo de versiones, sistema operativo y scripts automatizados.
<code>nmap <Dirección_IP> -oX <Nombre></code>	Realiza un escaneo de los puertos más comunes y guarda el resultado en un formato XML en el nombre especificado.
<code>nmap <Dirección_IP> -oN <Nombre></code>	Realiza un escaneo de los puertos más comunes y guarda el resultado en el mismo formato de salida de nmap de la terminal en un archivo con el nombre especificado.
<code>nmap <Dirección_IP> -v</code>	Realiza un escaneo de los puertos más comunes, donde se realiza un output con mayor explicación y claridad