

```

foreach ($gustos as $indice => $valor) {
    echo "$indice: $valor<br>" ;
}
?>
</body>
</html>

```

## Variables súper-globales

Desde PHP 4 se vienen utilizando los *arrays* súper-globales para almacenar los valores que pasan de unas páginas a otras, se almacenan en el ordenador del usuario o en el servidor. En PHP 5 el uso de estas variables se hace obligatorio para recuperar todos los valores. Las variables a utilizar son:

- `$_GET`: Almacena las variables que se pasan desde un formulario mediante el método GET.
- `$_POST`: Almacena las variables pasadas por POST.
- `$_COOKIE`: Guarda los valores que están almacenados en *cookies*. Ya veremos en capítulos sucesivos cómo utilizarlo.
- `$_SESSION`: Guarda las variables que se pasan entre sesiones.
- `$_SERVER`: Contiene numerosos valores relativos al servidor.
- `$_FILES`: Los archivos que enviemos a través de un formulario serán recogidos en este *array*.

Una equivocación en el nombre de una variable puede llevarle a dar vueltas sobre el código hasta encontrar el error. Por eso, es necesario conocer el contenido de las variables súper-globales, así podrá averiguar si está pasando los datos correctamente. La función siguiente se puede utilizar cada vez que le surja un error de este tipo. La función muestra todos los valores de los *arrays* súper-globales:

```

<?php
function depuración() {
    echo "--Variables GET--<br>";
    foreach ($_GET as $indice => $valor) {
        echo "$indice: $valor<br>";
    }
    echo "--Variables POST--<br>";
    foreach ($_POST as $indice => $valor) {
        echo "$indice: $valor<br>";
    }
    echo "--Variables COOKIES--<br>";
}

```