

## Función de ejemplo. Obtención de la fecha actual

Existen un conjunto de funciones que permiten averiguar la fecha actual del sistema. Una de estas funciones es `date()`, que permite recuperar el año, día, mes, etcétera, del momento en el que se hace la consulta. Para averiguar el día de hoy podemos utilizar la construcción:

```
<?
date ("d") ;
?>
```

El parámetro que pasamos entre paréntesis indica a la función el formato de fecha que queremos obtener. En este caso, la `d` indica que queremos obtener el día en formato numérico. La siguiente tabla relaciona los caracteres dentro de la función `date()` con su aplicación práctica:

**Tabla 5.1.** Formato de fecha con `date()`.

Carácter	Valor
a	Imprime "am" o "pm"
A	"AM" o "PM"
h	La hora en formato (01-12).
H	Hora en formato 24 (00-23).
g	Hora de 1 a 12 sin un cero delante.
G	Hora de 1 a 23 sin cero delante.
i	Minutos de 00 a 59.
s	Segundos de 00 a 59.
d	Día del mes (01 a 31).
j	Día del mes sin cero (1 a 31).
w	Día de la semana (0 a 6). El 0 es el domingo.
m	Mes actual (01 al 12).
n	Mes actual sin ceros (1 a 12).
Y	Año con 4 dígitos (2004).
y	Año con 2 dígitos (04).
z	Día del año (0 a 365).
t	Número de días que tiene el mes actual.