RoadGuard

Bitácora 1 — avance al 2026-10-21

TEL-328 Procesamiento Digital de Imágenes · Castillo · Jobse · Ricci · Zúñiga

Período

Del 2026-09-11 (inscripción) al 2026-10-21.

Resumen

Están implementados y testeados la base compartida y los módulos de percepción y geometría: ingesta y configuración (M1), detección con YOLOv8n y seguimiento con ByteTrack (M2), y homografía, carriles, trayectorias causales y relaciones viales con THW y TTC (M3). Tienen 57 tests unitarios que cubren los casos límite de §2.5 que les corresponden. Además existe la referencia de reglas sobre trayectorias reales de NGSIM y el cálculo de F1 de eventos (M6), con 21 tests. Faltan el motor de reglas (M4), las salidas (M5), la integración y las mediciones de §2.5.

Avance por actividad (§3.3)

Actividad	Responsable	Qué hay	Evidencia
Investigación, acceso y selección de datos	Z	NGSIM elegido como referencia de reglas; muestra de 60 s de US-101 descargada y convertida; protocolo de evaluación escrito; 3 secuencias UA-DETRAC elegidas tras resumir las 40 de prueba (MVI_39271 base, MVI_40714 densa, MVI_40742 noche), con notas de calibración	`m6_evaluacion/ngsim.py`, `ua_detrac.py`, ADR-0001, PRD de datos y evaluación
Detección y seguimiento	J	*Completar.* Base sugerida: YOLOv8n con mapeo explícito COCO → clases, filtro por región de interés, ByteTrack con ID persistente y oclusiones breves	PR #1, `m2_deteccion/`, tests
Perspectiva, carriles y trayectorias	R (implementó J)	*Completar.* Base sugerida: homografía, asignación de carril con confianza, confirmación de cambio completo, historial causal, THW y TTC	PR #1, `m3_geometria/`, tests
Reglas y puntaje	C	*Completar.*	—
Integración, video y registros	C	*Completar.* Al 2026-10-17 no hay código en `main`; el inicio previsto era el 12-oct	—
Evaluación y optimización	Z	Adelantado: referencia de eventos RF7–RF9 y F1 por regla	`m6_evaluacion/`, 23 tests

Decisiones del período

- **NGSIM reemplaza a highD** como referencia de reglas, aplicando la regla de §4.4 de la propuesta (ADR-0001).
- **El contrato de datos (tipos.py) queda fijo** como interfaz entre módulos: se puede agregar, no renombrar ni quitar.
- **La referencia usa las mismas funciones que M3** para THW, TTC y cambio completo, para que el F1 compare definiciones idénticas.
- **Reparto ajustado** a lo construido, propuesto en ROADMAP y por acordar.

Hallazgo

En 60 s de US-101 con tráfico congestionado (270 vehículos, velocidad mediana 12,2 m/s, THW mediano 1,92 s), la regla de cercanía de la propuesta marca al 43 % de los vehículos. En congestión, un THW bajo 1,5 s es lo habitual. Se va a medir en flujo libre antes de concluir, y motiva la propuesta de puntaje por severidad (ADR-0003).

Problemas y desvíos

- La selección de datos se atrasó respecto del plan (14–20 sep). Se cerró con NGSIM para reglas y con la elección de 3 secuencias UA-DETRAC el 2026-10-17. El sitio oficial de UA-DETRAC está caído; se usó un espejo público del zip original.
- El reparto real se desvió del inscrito: M3 lo implementó J. Se propone reequilibrar (ROADMAP, «Responsables»).
- **M4 se corre una semana:** la propuesta da a reglas y puntaje del 28-sep al 25-oct; el plan ajustado lo cierra el 1-nov, porque al 2026-10-17 M4 no había empezado. La integración (1-nov) y la evaluación (12-nov) se mantienen en las fechas inscritas.
- No está verificado si se solicitó acceso a highD el 14-sep.
- *Completar por cada integrante.*

Próximos pasos (hasta el 2026-11-01)

- C: M4 sobre trayectorias NGSIM.
- R: calibración de las tres secuencias y M5.
- J: integración y CLI.
- Z: imágenes completas de las 3 secuencias en MP4 para R y J, degradación de trayectorias y primera medición de F1.

Propuestas para validar con el docente

- Cuarto patrón: velocidad anómala respecto del flujo (ADR-0002).
- Puntaje ponderado por severidad TET/TIT como modo opcional de RF10 (ADR-0003).