



Estudio experimental de la transferencia de energía en turbulencia de ondas gravito-capilares

Ignacio Pablo Hernando

Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿???????????

TEMA:	Estudio experimental de la transferencia de energía en turbulencia de ondas gravito-capilares
ALUMNO:	Ignacio Pablo Hernando
L.U. N°:	6/21
LUGAR DE TRABAJO:	Laboratorio de Turbulencia Geofísica Instituto de Física Interdisciplinaria y Aplicada INFINA UBA-CONICET Departamento de Física, FCEN, UBA
DIRECTOR DEL TRABAJO:	Dr. Pablo Cobelli
FECHA DE INICIACION:	Marzo de 2025
FECHA DE FINALIZACION:	¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿???????????
FECHA DE EXAMEN:	¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿???????????
INFORME FINAL APROBADO POR:	

Autor

Jurado

Director

Jurado

Codirector

Jurado

Profesor de Tesis de Licenciatura

Resumen

Agradecimientos

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción	1
2. Marco Teórico para Turbulencia de Ondas	3
2.1. Ondas en fluidos con superficie libre	4
2.1.1. El caso general	4
2.1.2. La aproximación lineal	4
2.1.3. Relación de dispersión lineal	5
2.1.4. Formulación Hamiltoniana equivalente	6
2.2. Formalismo Hamiltoniano para Turbulencia de Ondas	6
2.2.1. Generalidades	6
2.2.2. Condiciones de Resonancia	7
2.2.3. Ecuaciones de movimiento	8
2.3. Descripción Estadística de Turbulencia de Ondas	9
2.3.1. Aproximación de Fase Aleatoria	9
2.3.2. Ecuación Cinética	10
2.3.3. Cantidades conservadas	11
2.3.4. Balance de energía y cascadas	11
2.4. Soluciones Estacionarias Exactas	11
2.4.1. Densidad espectral de potencias	12
2.4.2. Espectros de Kolmogorov-Zakharov-Filonenko	12
3. Sensor capacitivo	15
3.1. Principio de funcionamiento	16
3.1.1. La sonda	16
3.1.2. Medición de la capacitancia	18
3.1.3. Medición de la fase	19
3.2. Resolución numérica del circuito	20

3.3. Prueba de un circuito equivalente	22
3.4. Diseño y prototipado del sensor	23
3.5. Placa de adquisición y Lock-in digital	25
3.6. Prueba final y calibración	28
3.6.1. Montaje	28
3.6.2. Altura vs Altura	29
3.6.3. Diferencias	30
3.7. Especificaciones finales	31
4. Estudio experimental de Turbulencia de Ondas	33
4.1. Montaje para Turbulencia de Ondas	34
4.1.1. Montaje	34
4.1.2. Inyección de energía	34
4.1.3. Juegos de Datos	35
4.2. Series Temporales	36
4.3. Wave Steepness	36
4.4. Cascadas de energía	38
4.5. Interacción a 3 y 4 ondas	38
4.6. Intermitencia	38
5. Conclusiones	45
A. Puesta a prueba de la DAQ + Lock-in Digital	47
Bibliografía	49

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO PARA TURBULENCIA DE ONDAS

2.1. Ondas en fluidos con superficie libre

2.1.1. El caso general

Para un fluido invíscido de extensión infinita y profundidad finita h_0 en contacto con la atmósfera puede escribirse la velocidad en un determinado punto, $\mathbf{u}$, en términos del potencial velocidad, ϕ , siempre que el flujo sea irrotacional ($\nabla \times \mathbf{u} = 0$)

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, z, t) = \nabla \phi(\mathbf{x}, z, t) \quad (2.1)$$

Donde por conveniencia se mantendrá separada la dependencia con la componente z y con la posición horizontal $\mathbf{x} = (x, y)$. En el caso en que también sea incompresible ($\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$) el potencial velocidad en el seno del fluido quedará completamente determinado por la Ecuación de Laplace:

$$\nabla^2 \phi(\mathbf{x}, z, t) = 0 \quad (2.2)$$

Sujeta a las condiciones de contorno en el fondo ($z = -h_0$) y en la superficie libre ($z = \eta(\mathbf{x}, t)$). La primera corresponde al no flujo a través del contorno sólido:

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = 0 \quad (2.3a)$$

Mientras que en la superficie libre se tiene una condición cinemática, para la continuidad de la velocidad

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\partial \eta}{\partial t} + \nabla \eta \cdot \nabla \phi = \frac{D\eta}{Dt} \quad (2.3b)$$

Con D/Dt la derivada temporal total en la descripción Euleriana. Y además una condición dinámica para la continuidad de la presión, que surge del principio de Bernoulli, tomando sin pérdida de generalidad que la presión del aire es $p_a = 0$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + g\eta + \frac{1}{2}|\nabla \phi|^2 = \frac{\sigma}{\rho} \nabla \cdot \left(\frac{\nabla \eta}{\sqrt{1 + |\nabla \eta|^2}} \right) \quad (2.3c)$$

Donde ρ es la densidad del fluido, σ la tensión superficial y g la constante gravitatoria. El término de la derecha corresponde a la diferencia de presión al cruzar la superficie libre, debido a la tensión superficial, y que depende de la curvatura de la misma.

De esta última ecuación pueden leerse los dos mecanismos restitutivos que serán relevantes para las ondas de la superficie libre, por un lado la gravedad, y por otro la capilaridad. [1, 2]

2.1.2. La aproximación lineal

Para perturbaciones en la superficie libre lo suficientemente suaves es posible linealizar las ecuaciones anteriores. Esta condición implica que $\nabla \eta \sim k\eta \ll 1$, aunque resulta más práctico utilizar a modo de parámetro de la no linealidad la conocida como pendiente de la onda (*wave steepness* en inglés), que resulta equivalente, definida para un único modo de la siguiente manera:

$$S = \frac{H}{L} \quad (2.4)$$

Con H la altura pico a pico de la onda y L su longitud de onda. En el límite lineal las condiciones de contorno en la superficie libre se reducen a:

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\partial \eta}{\partial t} \quad \text{en } z = 0 \quad (2.5a)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + g\eta = \frac{\sigma}{\rho} \nabla^2 \eta \quad \text{en } z = 0 \quad (2.5b)$$

Esta aproximación resulta suficiente para la descripción de una gran cantidad de fenómenos, pero no tienen en cuenta las interacciones entre las ondas que surgen a causa de la no linealidad. Estos efectos podrán incluirse a modo perturbativo, incluyendo términos a orden más alto en S , como se mostrará más adelante.

2.1.3. Relación de dispersión lineal

En la aproximación lineal resulta relativamente sencillo encontrar la relación de dispersión para un modo de frecuencia ω y número de onda k , resultando

$$\omega^2 = \left(gk + \frac{\sigma}{\rho} k^3 \right) \tanh(kh_0) \quad (2.6)$$

Además, se considerará en general la aproximación de profundidad infinita, que implica $kh_0 \gg 1$, de forma tal que puede tomarse $\tanh(kh_0) \approx 1$. Esto tiene como consecuencia que la relación quede escrita en términos de dos contribuciones, como puede verse en la Figura 2.1: la gravitatoria dominante en escalas grandes con $\omega \sim k^{1/2}$, y la capilar dominante a escalas chicas con $\omega \sim k^{3/2}$.




Figura 2.1: Relación de dispersión lineal en escala logarítmica. Se muestran además las contribuciones individuales de la parte de gravedad y capilar, dominando a escalas grandes y chicas respectivamente. La línea punteada indica el cruce entre los dos regímenes.

Se define la frecuencia de cruce como la aquella en la cual ambos términos se vuelven del mismo orden, o sea, ω_c tal que $gk_c \sim \sigma k_c^3 / \rho$. Para el caso particular del agua resulta en $f_c = \omega_c / (2\pi) = 13.54$ Hz.

2.1.4. Formulación Hamiltoniana equivalente

Es sabido que en el caso general la energía del fluido puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$E = \int d\mathbf{r} \left\{ \int_{-h_0}^{\eta} \frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 dz + \frac{1}{2} g \eta^2 + \frac{\sigma}{\rho} (\sqrt{1 + |\nabla \phi|^2} - 1) \right\} \quad (2.7)$$

Donde el primer término corresponde a la energía cinética del fluido, el segundo a la energía potencial gravitatoria, y el tercero a la energía capilar generada por la deformación de la superficie.

Zakharov, V. E. mostró en 1972 [3] que es posible obtener las condiciones de contorno para la superficie libre tomando esta expresión para la energía e interpretándola como un Hamiltoniano de las variables $\eta(\mathbf{x}, t)$ y $\psi(\mathbf{x}, t) \equiv \phi(\mathbf{x}, z = \eta(\mathbf{x}, t), t)$, de forma tal que,

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = \frac{\delta E}{\delta \psi}, \quad \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\delta E}{\delta \eta} \quad (2.8)$$

Esto es relevante ya que con el fin de incorporar los efectos no lineales será conveniente hacer el desarrollo perturbativo partiendo desde este Hamiltoniano, como se mostrará en la siguiente Sección. Con este fin resultará conveniente trabajar en el espacio de Fourier, definiendo las amplitudes

$$\eta(\mathbf{k}) = \frac{1}{2\pi} \int d\mathbf{r} \eta(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}, \quad \psi(\mathbf{k}) = \frac{1}{2\pi} \int d\mathbf{r} \psi(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad (2.9)$$

A partir de las cuales es posible escribir las variables complejas $a(\mathbf{k})$ y $a^*(\mathbf{k})$,

$$\eta(\mathbf{k}) = \sqrt{\frac{k}{2\omega(k)}} [a(\mathbf{k}) + a^*(-\mathbf{k})], \quad \psi(\mathbf{k}) = -i \frac{\omega(k)}{2k} [a(\mathbf{k}) - a^*(-\mathbf{k})] \quad (2.10)$$

Esta transformación resulta canónica, de forma que las ecuaciones de Hamilton se reducen a una sola de la forma:

$$\frac{\partial a(\mathbf{k})}{\partial t} = -i \frac{\delta E}{\delta a^*(\mathbf{k})} \quad (2.11)$$

2.2. Formalismo Hamiltoniano para Turbulencia de Ondas

El desarrollo del formalismo que se detalla a continuación es completamente general, válido para una amplia variedad de sistemas no lineales, partiendo desde la suposición de que es posible escribir las ecuaciones de movimiento para sus variables naturales en términos de ecuaciones Hamiltonianas canónicas, para algún par de variables canónicas $a(\mathbf{k}, t)$ y $a^*(\mathbf{k}, t)$, como ya se mostró que es posible para las ondas de superficie libre.

Para simplificar la notación se abreviará la dependencia en $\mathbf{k}$ de una función como $f_{\mathbf{k}} \equiv f(\mathbf{k})$.

2.2.1. Generalidades

La idea general para incorporar las no linealidades en el sistema de interés será desarrollar al Hamiltoniano $\mathcal{H}$ como una serie de potencias de a y a^* , con lo cual:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_2 + \mathcal{H}_3 + \mathcal{H}_4 + \dots \equiv \mathcal{H}_2 + \mathcal{H}_{int} \quad (2.12)$$

Donde el subíndice hace referencia al orden en a de cada término. Es importante notar que $\mathcal{H}_0$ puede eliminarse ya que dará una constante, que no importará al escribir las ecuaciones de movimiento, y de igual manera $\mathcal{H}_\infty$ se toma nulo ya que se considera al sistema en equilibrio cuando $a = a^* = 0$. El primer término no nulo del desarrollo resulta entonces en $\mathcal{H}_2$, que se corresponde a la parte lineal del sistema, y siempre puede escribirse a menos de una transformación canónica como:

$$\mathcal{H}_2 = \int \omega(\mathbf{k}) a_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}^* d\mathbf{k} \quad (2.13)$$

Los términos más altos en el desarrollo incorporarán efectos de interacción entre los modos, representando $\mathcal{H}_3$ interacción de a tres ondas, $\mathcal{H}_4$ de a cuatro ondas y así sucesivamente, motivo por el cual se los agrupa como un Hamiltoniano de interacción $\mathcal{H}_{int}$. Por ejemplo, en el caso más general $\mathcal{H}_3$ tendrá la forma:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_3 = & \frac{1}{2} \int (V_{123} a_1^* a_2 a_3 + \text{c.c.}) \delta(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_3) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 d\mathbf{k}_3 \\ & + \frac{1}{6} \int (U_{123} a_1^* a_2^* a_3^* + \text{c.c.}) \delta(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 d\mathbf{k}_3 \end{aligned} \quad (2.14)$$

Donde se utilizó la notación reducida $a_{\mathbf{k}_1} \equiv a_1$. El primer término corresponde a procesos del tipo $1 \rightarrow 2$ o $2 \rightarrow 1$, mientras que el segundo describe la aniquilación $3 \rightarrow 0$ o creación espontánea de tres ondas $0 \rightarrow 0$, cada cual determinado por las amplitudes V_{123} y U_{123} . El siguiente término en el desarrollo será para interacciones de cuatro ondas, de la forma

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_4 = & \frac{1}{4} \int W_{1234} a_1^* a_2^* a_3 a_4 \delta(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_3 - \mathbf{k}_4) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 d\mathbf{k}_3 d\mathbf{k}_4 \\ & + \int (G_{1234} a_1 a_2^* a_3^* a_4^* + \text{c.c.}) \delta(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_3 - \mathbf{k}_4) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 d\mathbf{k}_3 d\mathbf{k}_4 \\ & + \int (R_{1234}^* a_1 a_2 a_3 a_4 + \text{c.c.}) \delta(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 d\mathbf{k}_3 d\mathbf{k}_4 \end{aligned} \quad (2.15)$$

Representando ahora procesos del tipo $2 \rightarrow 2$ para el primer término, $1 \rightarrow 3$ y $3 \rightarrow 1$ para el segundo, $4 \rightarrow 0$ y $0 \rightarrow 4$ para el tercero.

2.2.2. Condiciones de Resonancia

En general será suficiente con desarrollar el Hamiltoniano de interacción hasta el primer término no nulo, que será aquel para el cual existan soluciones simultáneas a las condiciones de resonancia, que para N ondas resultan:

$$\mathbf{k}_1 \pm \mathbf{k}_2 \pm \dots \pm \mathbf{k}_N = 0 \quad \omega(\mathbf{k}_1) \pm \omega(\mathbf{k}_2) \pm \dots \pm \omega(\mathbf{k}_N) = 0 \quad (2.16)$$

Donde los signos hacen referencias a si la onda n -ésima es entrante o saliente. En el caso de que la satisfacción simultánea de estas condiciones no sea posible se puede mostrar que existe una transformación canónica que permite eliminar ese término del Hamiltoniano, o sea, hacer $\mathcal{H}_N = 0$. Por ejemplo, si no existe solución para la resonancia de tres ondas pero sí para cuatro, existe alguna transformación tal que $\mathcal{H}_3 = 0$ pero $\mathcal{H}_4 \neq 0$, y quedaría $\mathcal{H} = \mathcal{H}_2 + \mathcal{H}_4$.

La interacciones de N ondas puede pensarse como equivalente a una colisión de N partículas, la cual debería satisfacer la conservación simultánea de la *energía* y *momento lineal*. Que existan o no soluciones dependerá de la relación de dispersión del sistema.

Es posible mostrar que para relaciones de la forma $\omega \sim k^\alpha$ la condición de resonancia para tres ondas (triadas resonantes) no será posible con $\alpha < 1$, y el primer término resonante será el de cuatro ondas (cuartetos resonantes), para el cual siempre hay solución. Esto puede entenderse gráficamente, buscando para un dado $\mathbf{k}_0$ los $\mathbf{k}$ donde se produce la intersección de las superficies dadas por $\omega(\mathbf{k}_0 + \mathbf{k})$ y $\omega(\mathbf{k}) + \omega(\mathbf{k}_0)$, como se muestra en la Figura 2.2.




Figura 2.2: Método gráfico para hallar soluciones simultáneas a las condiciones de resonancia en el caso de triadas. (a) $\alpha = 1/2$ para gravedad, existe únicamente la solución trivial. (b) $\alpha = 3/2$ para capilar, existe una familia de soluciones (---).

Para las ondas en superficie libre el rango de gravedad tiene $\alpha = 1/2$, con lo cual las interacciones resonantes de tres ondas no estarán permitidas (sino serían ondas con energía negativa), ver Figura 2.2a, y serán los cuartetos los primeros que satisfagan las condiciones de resonancia simultáneamente, mientras que en el rango capilar, con $\alpha = 3/2$, siempre habrá triadas resonantes, ver Figura 2.2b. En el caso particular en que todas las ondas sean colineales (reduciendo el problema efectivamente a 1D, aunque la energía sí seguirá distribuída en 2D) la mínima cantidad de ondas interactuantes resulta ser $N = 5$. [4]

2.2.3. Ecuaciones de movimiento

Para el caso lineal, donde $\mathcal{H} = \mathcal{H}_2$ la ecuación de movimiento resulta trivial:

$$\frac{\partial a_{\mathbf{k}}}{\partial t} = -i\omega a_{\mathbf{k}} \quad \Rightarrow \quad a_{\mathbf{k}} = a(\mathbf{k}, 0)e^{-i\omega t} \quad (2.17)$$

De modo tal que las soluciones posibles serán ondas propagantes sin más. Al incorporar los

términos resonantes aparecerán integrales de colisiones del lado derecho, que darán cuenta de las interacciones no lineales entre las ondas:

$$i \frac{\partial a_{\mathbf{k}}}{\partial t} - \omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} = \frac{\delta H_{\text{int}}}{\delta a_{\mathbf{k}}^*} \quad (2.18)$$

Para el caso donde el primer término no nulo se corresponde a triadas resonantes, la ecuación de movimiento resultará:

$$i \frac{\partial a_{\mathbf{k}}}{\partial t} - \omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} = \int \left(\frac{1}{2} V_{k12} a_1 a_2 \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) + V_{1k2}^* a_1 a_2^* \delta(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k} - \mathbf{k}_2) \right) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 \quad (2.19)$$

Asumiendo que no hay procesos de creación o aniquilación de tres ondas. El primer término de la integral se corresponde al proceso $k \rightarrow 1 + 2$ (que es una sola opción) y el segundo a $k + 2 \rightarrow 1$ (que son dos opciones). Para el caso de cuatro ondas su ecuación de movimiento resulta:

$$i \frac{\partial a_{\mathbf{k}}}{\partial t} - \omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} = \frac{1}{2} \int T_{k123} a_1^* a_2 a_3 \delta(\mathbf{k} + \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_3) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 d\mathbf{k}_3 \quad (2.20)$$

Que son procesos del tipo $2 \rightarrow 2$. Aquí se asumió nuevamente que no hay creación o aniquilación espontánea de cuatro ondas, y además, que al no haber procesos de tres ondas del tipo $2 \rightarrow 1$ o $1 \rightarrow 2$, tampoco serán posibles los procesos $3 \rightarrow 1$ o $1 \rightarrow 3$. En este último caso al tener procesos solo entre la misma cantidad de ondas entrantes y salientes, en el ejemplo análogo de colisiones de partículas, se conservará además de la energía y el impulso lineal, el número total de partículas, cuyo equivalente para ondas será lo que denomina *acción de onda* (*wave action* en inglés).

$$N = \int a_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}^* d\mathbf{k} \quad (2.21)$$

2.3. Descripción Estadística de Turbulencia de Ondas

Las ecuaciones de movimiento encontradas son para la evolución temporal de las amplitudes y fases de $a_{\mathbf{k}} = |a(\mathbf{k}, t)| e^{i\phi(\mathbf{k}, t)}$. En el caso en que las no linealidades sean débiles, y haya una gran cantidad de modos, esta evolución suele ser redundante, ya que incluye la dinámica rápida de la fase $\phi \sim \omega t$ que deja a la evolución lenta de las amplitudes (que es constante al orden más bajo) virtualmente no afectada. Por esto, será conveniente pasar a una descripción estadística, donde solo serán relevantes las funciones de correlación para $a_{\mathbf{k}}$, promediando en un ensamble¹.

2.3.1. Aproximación de Fase Aleatoria

Es estándar asumir para el caso de turbulencia de ondas débil una "caotización" de las fases, de forma tal que aunque al inicio estuvieran correlacionadas, luego de un tiempo ya no lo estarán, asociándose este efecto a la dispersión del medio, entre otros motivos. De esta forma, bajo la aproximación de fases aleatorias tenemos las correlaciones:

¹Aquí se consideran solo sistemas ergódicos, de forma tal que será equivalente a promediar en tiempos más largos que la evolución de la fase

$$\begin{aligned}
 \langle a_{\mathbf{k}} \rangle &= \langle |a_{\mathbf{k}}| e^{i\phi_{\mathbf{k}}} \rangle = 0 \\
 \langle a_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}'} \rangle &= \langle |a_{\mathbf{k}}| |a_{\mathbf{k}'}| e^{i(\phi_{\mathbf{k}} + \phi_{\mathbf{k}'})} \rangle = 0 \\
 \langle a_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}'}^* \rangle &= \langle |a_{\mathbf{k}}| |a_{\mathbf{k}'}| e^{i(\phi_{\mathbf{k}} - \phi_{\mathbf{k}'})} \rangle = n(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}')
 \end{aligned} \tag{2.22}$$

Definiendo la acción de onda $n(\mathbf{k}) = a_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}^*$, que sería la densidad de la integral (2.21).

Por otro lado, los correladores de una cantidad impar siempre van a dar cero, mientras que para los de orden 4 y 6 quedan:

$$\begin{aligned}
 \langle a_1^* a_2^* a_3 a_4 \rangle &= n_1 n_2 [\delta_{13} \delta_{24} + \delta_{14} \delta_{23}] \\
 \langle a_1^* a_2^* a_3^* a_4 a_5 a_6 \rangle &= n_1 n_2 n_3 [\delta_{14} \delta_{25} \delta_{36} + \delta_{14} \delta_{26} \delta_{35} + \delta_{15} \delta_{24} \delta_{36} \\
 &\quad + \delta_{15} \delta_{26} \delta_{34} + \delta_{16} \delta_{24} \delta_{35} + \delta_{16} \delta_{25} \delta_{36}]
 \end{aligned} \tag{2.23}$$

Con la abreviación $\delta_{ij} \equiv \delta(\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_j)$. Esta aproximación permite escribir el momento de orden dos en término de una sola $n_{\mathbf{k}}$, entonces el de orden cuatro queda escrito en función de dos momentos de orden dos, y el de orden seis en función de tres. Esto implica una estadística Gaussiana, donde solo importan las funciones de dos puntos.

2.3.2. Ecuación Cinética

Para obtener la ecuación de evolución para $n_{\mathbf{k}}$, que se denomina ecuación cinética, hay que multiplicar (2.19) por $a_{\mathbf{k}}^*$ y restarle la conjugada por $a_{\mathbf{k}'}$, para finalmente tomar el promedio y reemplazar $\mathbf{k} = \mathbf{k}'$. En el caso de tres ondas resulta:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial n_{\mathbf{k}}}{\partial t} &= \pi \int \left[|V_{k12}|^2 f_{k12} \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) \delta(\omega - \omega_1 - \omega_2) - 2 |V_{1k2}|^2 f_{1k2} \delta(\mathbf{k}_1 - \mathbf{k} - \mathbf{k}_2) \delta(\omega_1 - \omega - \omega_2) \right] \\
 f_{123} &= n_1 n_2 n_3 \left(\frac{1}{n_1} - \frac{1}{n_2} - \frac{1}{n_3} \right)
 \end{aligned} \tag{2.24}$$

Habiendo sido posible llegar a esta expresión gracias a la estadística Gaussiana, que permitió escribir los momentos de orden más alto que quedarían dentro de la integral en términos de $n_{\mathbf{k}}$. Para el caso de cuatro ondas la ecuación cinética resulta:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial n_{\mathbf{k}}}{\partial t} &= \frac{\pi}{2} \int |T_{k123}|^2 f_{k123} \delta(\mathbf{k} + \mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_3) \delta(\omega + \omega_1 - \omega_2 - \omega_3) d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 d\mathbf{k}_3 \\
 f_{1234} &= n_1 n_2 n_3 n_4 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} - \frac{1}{n_3} - \frac{1}{n_4} \right)
 \end{aligned} \tag{2.25}$$

En ambas queda explícito que solo dan contribuciones no nulas a la evolución de $n_{\mathbf{k}}$ aquellos conjuntos que satisfacen simultáneamente las condiciones de resonancia.

2.3.3. Cantidades conservadas

En turbulencia de ondas débil se tiene $\mathcal{H}_2 \gg \mathcal{H}_{int}$, con lo cual la contribución principal a la energía del sistema vendrá dada por el término cuadrático, dada por (2.13). El cumplimiento de las condiciones de resonancia implica la conservación de esta energía en cada proceso y, por tanto, la energía total del sistema:

$$\frac{dE}{dt} = \int \frac{\partial E_{\mathbf{k}}}{\partial t} d\mathbf{k} = \int \omega_{\mathbf{k}} \frac{\partial n_{\mathbf{k}}}{\partial t} d\mathbf{k} = 0 \quad (2.26)$$

Donde $E_{\mathbf{k}} = \omega_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}}$ es lo que se conoce como espectro de energía. Más generalmente, la ecuación cinética tiene la propiedad de conservar cualquier magnitud Φ cuyo espectro pueda escribirse como $\Phi_{\mathbf{k}} = \rho_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}}$, siempre que se cumpla una condición de resonancia para $\rho_{\mathbf{k}}$ en simultáneo a la de frecuencia y número de onda, que por ejemplo, para el caso de triadas sería $\rho_1 = \rho_2 + \rho_3$. El caso particular de la energía se obtiene tomando $\rho_{\mathbf{k}} = \omega_{\mathbf{k}}$, el de momento para $\rho_{\mathbf{k}} = \mathbf{k}$, y el de la acción de onda para $\rho_{\mathbf{k}} = 1$.

2.3.4. Balance de energía y cascadas

A partir de la segunda igualdad de la ecuación (2.26) es posible reescribir la ecuación cinética, $\partial_t n_{\mathbf{k}} = I_{\mathbf{k}}^N$ con $I_{\mathbf{k}}^N$ las integrales de colisiones, en forma de una ecuación de continuidad para el espectro de energía, de la forma:

$$\frac{\partial E_{\mathbf{k}}}{\partial t} + \nabla_{\mathbf{k}} \cdot \varepsilon = 0 \quad (2.27)$$

Al definir el flujo de energía ε tal que $\nabla_{\mathbf{k}} \cdot \varepsilon = -\omega_{\mathbf{k}} I_{\mathbf{k}}^N$. Esto va a ser cierto en el denominado rango inercial, siempre que la escala de inyección y disipación estén lo suficientemente separadas, ya que de otra forma, habría que incluir dichas contribuciones a la ecuación cinética.

Es inmediato ver de esta forma de la ecuación cinética que, soluciones estacionarias, donde las integrales de colisiones son cero, se corresponderán con un flujo constante de energía ε entre escalas. Por este motivo, a este tipo de soluciones, se le conoce como cascadas de energía. Para las relaciones de dispersión $\omega \sim k^\alpha$ estos espectros, sobre los cuales se entrará en detalle en la próxima Sección, resultarán completamente análogos a la Ley de -5/3 de Kolmogorov para turbulencia hidrodinámica.

2.4. Soluciones Estacionarias Exactas

Será de particular interés estudiar las soluciones estacionarias de la ecuación cinética, para los cuales se encuentran afianzada la cascada de energía, dando lo que se conoce como espectros de Kolmogorov-Zakharov-Filonenko (KZF). Aquí se considerarán solo soluciones isótropas y homogéneas, en las cuales el flujo de energía es igual en todas las direcciones, con lo cual bastará el espectro de energía unidimensional, dado por $E(k) = 2\pi E(\mathbf{k})$ en el caso 2D como para turbulencia de ondas gravito-capilares.

Ondas gravitocapilares

Para las ondas gravito-capilares la energía viene dada por la ecuación (2.7), donde se asumirá un balance entre la energía potencial y cinética, a modo de una equipartición, siendo suficiente entonces con calcular los espectros para la energía potencial (que dependen solo de la altura η y no de la velocidad) y multiplicarla por un factor 2 para obtener la total [1, 5]. Escritas en términos del número de onda la energía potencial gravitatoria y capilar (a primer orden) pueden escribirse:

$$E_p^g = \frac{g}{2} \int |\eta_k|^2 dk; \quad E_p^s = \frac{\sigma}{2\rho} \int k^2 |\eta_k|^2 dk \quad (2.28)$$

2.4.1. Densidad espectral de potencias

Es estándar además en los estudios experimentales de turbulencia de ondas trabajar con la densidad espectral de potencias (PSD) en lugar de con el espectro de energía, que se define como

$$S_\eta(k) = \frac{1}{L^2} |\eta_k|^2; \quad S_\eta(\omega) = \frac{1}{T} |\eta_\omega|^2 \quad (2.29)$$

Que resultarán proporcionales a los espectros, pero pueden ser calculados directamente a partir de mediciones para la altura η . Entonces,

$$E^g(k) = \frac{g}{2} S_\eta(k); \quad E^s(k) = \frac{\sigma}{2\rho} k^2 S_\eta(k) \quad (2.30)$$

En los desarrollos de la literatura, e igual que se hizo aquí, se suele trabajar en términos del número de onda k , sin embargo, en el ámbito experimental suele ser más accesible el espacio de frecuencias en muchos casos, con lo cual será relevante transformar las predicciones haciendo uso de $E(k)dk = E(\omega)d\omega$ y la relación de dispersión. De igual manera se puede convertir entre PSDs usando que $S(\omega)d\omega = S(k)dk$.

2.4.2. Espectros de Kolmogorov-Zakharov-Filonenko

Para ondas de gravedad la relación de dispersión es $\omega \sim k^{1/2}$ y las interacciones

$$E_k^g \sim P^{1/3} g^{1/2} k^{-5/2} \quad S_k^g \sim P^{1/3} g^{-1/2} k^{-5/2} \quad S_\omega^g \sim P^{1/3} g \omega^{-4} \quad (2.31)$$

$$E_k^s \sim P^{1/2} \left(\frac{\sigma}{\rho}\right)^{1/4} k^{-7/4} \quad S_k^s \sim P^{1/2} \left(\frac{\sigma}{\rho}\right)^{-3/4} k^{-15/4} \quad S_\omega^s \sim P^{1/2} \left(\frac{\sigma}{\rho}\right)^{1/6} \omega^{-17/6} \quad (2.32)$$

Deducción dimensional

Para que sea única digamos que hay que asumir cómo escala el espectro de energía respecto a la cantidad de ondas interactuantes. Esto surge del balance de energía (??):

$$\varepsilon \sim \frac{\partial E_k}{\partial t} dk \sim \omega \frac{\partial n_k}{\partial t} dk \sim I_k^N \sim n_k^{N-1} \quad (2.33)$$

Por la ecuación cinética. Por lo tanto: [5]

$$E_k \sim n_k \sim \varepsilon^{1/(N-1)} \quad (2.34)$$

CAPÍTULO 3

SENSOR CAPACITIVO




Figura 3.1: Diagrama esquemático de los pasos para la construcción y caracterización del sensor capacitivo para la altura de la superficie libre.

3.1. Principio de funcionamiento

En esta primera Sección se desarrollarán los fundamentos teóricos en los que se basa el funcionamiento del sensor capacitivo construido durante la Tesis, haciendo hincapie en las distintas hipótesis que deben cumplirse para que su respuesta sea lineal. En primer lugar se modela la sonda, componente que irá sumergida y estará en contacto con el fluido, siguiendo por el circuito al cual se conecta, y terminando con la técnica de demodulación homodina, que una vez implementada permitirá realizar la medición propiamente dicha.

3.1.1. La sonda

Al sumergir un alambre de cobre esmaltado en un fluido conductor, como se esquematiza en la Figura 3.2, el recubrimiento aislante actuará a modo de medio dieléctrico entre ambos. En el caso de dos conductores cilíndricos coaxiales, de radios $r_1 < r_2$, cuyo intersticio se encuentra lleno de un medio con permitividad ϵ y permeabilidad μ , se tienen una capacitancia (C') e inductancia (L') por unidad de longitud, dadas por

$$C' = 2\pi\epsilon \ln^{-1}\left(\frac{r_2}{r_1}\right) \quad (3.1a)$$

$$L' = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right) \quad (3.1b)$$




Figura 3.2: Esquema de un alambre esmaltado sumergido en un fluido conductor, puesto a Tierra mediante otro alambre sin aislar. El alambre de cobre se encuentra a conectado a un potencial externo V_{ext} . El recubrimiento aislante actuará como medio dieléctrico, comportándose el sistema efectivamente como un capacitor, cuya capacitancia depende de la altura sumergida.

La porción sumergida del alambre puede modelarse como una sucesión de segmentos de longitud dl , cada uno de los cuales agrega al circuito una capacitancia $dC = C'dl$ en paralelo y una

inductancia $dL = L' dl$ en serie. De esta forma, es posible escribir la impedancia $Z(l + dl)$ recursivamente, a partir de la impedancia $Z(l)$ y la del segmento infinitesimal siguiente:

$$Z(l + dl) = j\omega L' dl + \left(\frac{1}{Z(l)} + \frac{1}{j\omega C' dl} \right)^{-1} \quad (3.2)$$

Con j la unidad imaginaria. Tomando $dl \rightarrow 0$ y reteniendo términos hasta primer orden, resulta en una ecuación diferencial para $Z(l)$

$$\frac{dZ}{dl} = j\omega L' - j\omega C' Z^2 \quad (3.3)$$

Ésta puede resolverse agregando la condición de contorno $Z(0) = \infty$, que refleja la ausencia de un camino capacitivo hacia el fluido si el alambre no está sumergido, pudiendo así considerar al circuito como abierto. El resultado es el siguiente

$$Z(l) = j\sqrt{\frac{L'}{C'}} \tan\left(\omega\sqrt{L'C'}l - \pi/2\right) \quad (3.4)$$

En el caso particular en que l es lo suficientemente pequeño ($\omega\sqrt{\mu\epsilon}l \ll 1$) resulta suficiente con tomar la expansión de esta solución a primer orden

$$Z(l) \approx \frac{1}{j\omega C'l} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{L'C'^2\omega^2 l^3}\right) \quad (3.5)$$

En este régimen el sistema se comportará básicamente como un capacitor de capacitancia $C'l$, de modo que, midiendo la capacitancia de este circuito, será posible inferir la altura sumergida del alambre y, por tanto, la altura de la superficie libre.

Ahora bien, más que la longitud total sumergida del alambre, o sonda, la cantidad de interés será el apartamiento Δl respecto de una posición de equilibrio l_0 (para la superficie libre en reposo), tal que $l = l_0 + \Delta l$. Teniendo esta consideración en cuenta, la capacitancia de la sonda será $C_s = C_0 + \Delta C$, y el objetivo de la medición será esta ΔC , directamente relacionada a los desplazamientos de la superficie libre.

Un último punto importante es que, si bien el desarrollo hasta aquí se llevó a cabo suponiendo casos donde el fluido alrededor del alambre se mantuviera estático, será posible levantar ésta hipótesis, y considerar que $\Delta l = \Delta l(t)$, siempre que las variaciones sean lo suficientemente lentas respecto al tiempo de respuesta típico del sistema:

$$\tau_s = \alpha \frac{\epsilon}{\sigma} \left(\frac{r_1}{r_2 - r_1} \right) \quad (3.6)$$

Donde α es una constante que depende de la geometría de los conductores, y σ es la conductividad del fluido.

Se asumirá que esta condición se cumple en general. El único caso en que fue posible observar una limitación en el funcionamiento del sensor vinculada a esto fue al aumentar varios órdenes de magnitud la conductividad del fluido (agregando sal al agua destilada, en el orden de 10^4 ppm) aunque para agua el agua de red el funcionamiento fue, hasta donde se pudo observar, equivalente al del agua destilada, a diferencia de lo reportado en [6].

3.1.2. Medición de la capacitancia

En la Sección anterior se mostró cómo la medición de la capacitancia de un alambre esmaltado sumergido permite determinar los desplazamientos de la superficie libre respecto de una posición en equilibrio.




Figura 3.3: Esquema del circuito utilizado para medir la diferencia de capacitancia ΔC , y en consecuencia Δl , del sensor sumergido. Se conecta en paralelo la sonda al capacitor de un circuito RLC serie, de forma tal que el agua queda conectada a Tierra y el alambre de cobre a la otra punta de C . Se alimenta al circuito mediante una fuente de tensión alterna a la frecuencia de resonancia, y se mide el voltaje sobre la fuente y la resistencia.

Esta medición puede llevarse acabo conectando la sonda al circuito de la Figura 3.3, que se corresponde a su conexión en paralelo al capacitor de un circuito RLC serie (de parámetros base R , L y C), teniendo como efecto la modificación de la capacitancia efectiva del mismo. De esta forma se tendrá un circuito RLC serie equivalente, cuya capacitancia será ahora $C_{EQ}(t) = C + C_s(t)$.

Al conectar éste circuito a una fuente de tensión alterna de frecuencia angular ω y amplitud V la ecuación para la corriente $I(t)$ vendrá dada por

$$V \cos(\omega t) = \frac{d^2 I(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI(t)}{dt} + \frac{1}{C_{EQ}(t)L} I(t) \quad (3.7)$$

Donde $C_{EQ}(t) = C + C_0 + \Delta C(t) \equiv C_q + \Delta C(t)$, definiendo C_q como la capacitancia efectiva cuando la superficie libre se encuentra en reposo. Si las variaciones en la capacitancia son lo suficientemente lentas respecto a la frecuencia se puede asumir una solución de la forma $I(t) = I_0(t) \cos(\omega t + \phi(t))$, en analogía a lo que ocurriría en el caso estático para $C_{EQ} = \text{cte}$. Cuando las variaciones de la capacitancia sean lo suficientemente pequeñas ($\Delta C/C_q \ll 1$) será suficiente con un desarrollo a primer orden para describir la fase $\phi(t)$:

$$\tan(\phi) = -\frac{1}{R} \left[\omega L - \frac{1}{\omega C_q} \right] - \frac{1}{R} \frac{\Delta C}{\omega C_q^2} + \mathcal{O} \left[\left(\frac{\Delta C}{C_q} \right)^2 \right] \quad (3.8)$$

Es posible eliminar además el primer término de este desarrollo si se elige trabajar con la frecuencia de resonancia, $\omega_r = 1/\sqrt{LC_q}$. De esta forma quedaría simplemente

$$\tan(\phi) = -Q_F \frac{\Delta C}{C_q} \quad (3.9)$$

Donde $Q_F = \frac{1}{R} \sqrt{L/C_q}$ es el factor de calidad del RLC. Finalmente, si el término de la derecha también es mucho menor a uno, se puede aproximar $\tan(\phi) \approx \phi$ y queda una relación lineal entre ϕ y la variación de capacitancia, y por tanto, con las variaciones en la altura sumergida del sensor.

$$\phi(t) = -Q_F \frac{\Delta C(t)}{C_q} = -Q_F \frac{C'}{C_q} \Delta l(t) \quad (3.10)$$

Al ajustar los parámetros del RLC (y Q_F en consecuencia) es posible ajustar la sensibilidad del sensor, ya que si, por ejemplo, se quiere medir un rango muy amplio de Δl , bastaría con hacer que Q_F sea más pequeño.

3.1.3. Medición de la fase

Hasta aquí se demostró conceptualmente cómo es posible encontrar una relación lineal entre la fase (ϕ) de la corriente de la sonda y las variaciones en su altura sumergida (Δl) al conectarla en paralelo al capacitor de un RLC serie. El paso final para completar la descripción del sensor será, entonces, incorporar un método para la medición de dicha fase.

Con este fin se empleará la técnica de *demodulación homodina*, que utiliza una señal de referencia para obtener la amplitud y fase relativa de la señal de interés (en este caso la caída de tensión sobre la resistencia R).

A continuación se describe brevemente la técnica, mostrando en la Figura 3.4 las señales involucradas en el proceso para un caso particular a modo ilustrativo. El primer paso consistirá en modular la señal de interés, a la cual se llamará $A(t)$, con alguna frecuencia, obteniendo entonces una nueva señal

$$S(t) = A(t) \cos(\omega_r t) \quad (3.11)$$

Es importante que la frecuencia de modulación sea mucho más rápida que las frecuencias características de $A(t)$, para que pueda captar todas sus variaciones correctamente. En este caso, la tensión sobre la resistencia ya tendrá la misma forma de $S(t)$, con lo cual no es necesario realizar este primer paso explícitamente.

Luego, se debe *mixear* la señal modulada con la de referencia, $R(t) = \cos(\omega_r t)$, que en este caso será la tensión alterna que alimenta al circuito¹, obteniendo entonces

$$M(t) = S(t)R(t) = A(t)/2 (1 + \cos(2\omega_r t)) \quad (3.12)$$

Si hubiese ruido eléctrico $N(t)$ sumando, la señal sería $M(t) = S(t)R(t) + N(t)R(t)$. El efecto de este mixeo será centrar el ruido en ω_r , recordando que un producto en tiempo se traduce como una convolución en frecuencia. Además, quedan dos copias de la señal de interés, una centrada en 0 y otra en $2\omega_r$, como se puede ver en la Figura 3.4e.

¹La referencia podría tener en principio una frecuencia distinta a la de modulación, pero por simplicidad, y porque en este sistema será así, se considerarán iguales.

Finalmente, se debe aplicar un filtro pasabajos, de frecuencia de corte ω_c , o tiempo de integración $\tau_c = 2\pi/\omega_c$. Siempre que $\omega_c < \omega_r$ el efecto de este filtro será no dejar pasar, ni la copia de la señal en $2\omega_r$, ni al ruido, y obtener así la amplitud $A(t)/2$.




Figura 3.4: Distintas señales asociadas a la técnica de demodulación homodina. En primer lugar (a) la señal a medir $A(t)$ y la señal de referencia $R(t)$. Con éstas se construyen (b) la señal modulada $S(t)$ y (c) la señal mixeada $M(t)$, a partir de la cual se obtiene (d) la reconstrucción de la señal de interés. Abajo de todo (e) se muestra el contenido en frecuencia de $M(t)$, pudiéndose apreciar a frecuencias bajas el contenido de $A(t)$ y otras dos copias del mismo alrededor de $2\omega_r$, que serán eliminadas mediante el filtro pasabajos, de frecuencia ω_c , junto al ruido que pudiese haber.

Si inicialmente la señal hubiese tenido una fase respecto a la señal de referencia, o sea, $S(t) = A(t)\cos(\omega_r t + \phi_r)$, como ocurrirá en este caso, habría que repetir el mismo procedimiento con una señal de referencia que tenga 90° de desfase respecto a $R(t)$, a la cual se la conoce como *cuadratura*. Al final se obtendrá para la referencia una señal $X(t) = A(t)/2 \cos(\phi_r)$, que se conoce como componente homodina, y para la cuadratura, una señal $Y(t) = A(t)/2 \sin(\phi_r)$, que es la componente heterodina. Con éstas resulta fácil obtener la amplitud y fase como:

$$A^2 = 4(X^2 + Y^2) \quad (3.13a)$$

$$\phi_r = \arctan(Y/X) \quad (3.13b)$$

Por lo general, se utiliza un amplificador lock-in para llevar a cabo esta técnica de manera síncrona, pero se discutirá más sobre su implementación más adelante.

3.2. Resolución numérica del circuito

Antes de iniciar con la construcción del sensor en el laboratorio, se empezó caracterizando numéricamente el comportamiento del circuito descrito en las Secciones anteriores, esto es, la resolución de la ecuación (3.7). El objetivo de este paso preliminar fue, por una parte verificar que la solución

hallada bajo las distintas aproximaciones funcionase correctamente, pero además, poder probar distintas combinaciones de parámetros y determinar qué efectos tendrían éstas sobre el funcionamiento del sensor. A continuación se mencionan brevemente algunas de las conclusiones más relevantes que se pudieron observar.




Figura 3.5: (a) Comparación de la altura sumergida, Δl , con la reconstruida, obtenida mediante la resolución numérica de la ecuación (3.7) y la técnica de demodulación homodina para el cálculo de la fase. (b) Diferencia entre ambas señales, de dos órdenes de magnitud menor.

Se pudo verificar que la fase se relaciona linealmente con Δl hasta cierto punto. Por ejemplo, para una señal aleatoria (amplitud constante entre 0-6 Hz y fase aleatoria) como las que podrían ser de interés medir en la superficie libre, con los valores de la Tabla 3.1 que se terminaron eligiendo para la construcción del sensor, la reconstrucción de la altura es la de la Figura 3.5, donde los errores son del orden del 1 % aproximadamente.




Figura 3.6: Comparación de las curvas de respuesta del sensor obtenidas numéricamente para distintos factores de calidad Q_F (líneas sólidas). A menor factor de calidad se extiende el rango de alturas en el que funciona linealmente, manteniéndose cerca de la respuesta ideal (línea punteada). Factores de calidad mayores permiten medir diferencias de altura más pequeñas y saturan antes. En todos los casos para Δl lo suficientemente pequeño el comportamiento es lineal (recuadro ampliado).

Si los desplazamientos Δl se vuelven lo suficientemente grandes, como para que $\Delta C \sim C_q$, se produce una saturación en la fase medida. Se puede contrarrestar este efecto como ya se explicó modificando los parámetros del circuito, siendo la opción más sencilla disminuir el factor de calidad Q_F , como se muestra en la Figura 3.6, o bien disminuyendo la capacitancia por unidad de longitud C' del alambre, lo cual implicaría cambiarlo por otro.

Otro efecto interesante que se pudo observar es que, si se intentan medir variaciones en Δl demasiado rápidas respecto a la frecuencia de resonancia del circuito, se produce histéresis en el sistema. En la Figura 3.7 se comparan dos ejemplos para la medición de una señal sinusoidal, una a frecuencia baja en comparación a la de resonancia (3.7a) donde la respuesta es lineal y otra a una frecuencia más alta (3.7b), donde se puede ver un comportamiento histerético en el sistema.




Figura 3.7: Arriba, la comparación de los desplazamientos Δl reales y los obtenidos numéricamente, para señales senoidales de $f = 0.2$ KHz (a.I) y $f = 2$ kHz (b.I), con un circuito de frecuencia de resonancia de $f_s = 67$ kHz. Debajo, las curvas de respuesta (—), en ambos casos comparadas a la ideal (---), pudiendo observar una respuesta lineal para frecuencias relativamente bajas (a.II) en comparación a frecuencias más altas (b.II) donde el circuito no llega a responder lo suficientemente rápido y se produce histéresis.

Aunque ninguno de estos efectos adversos se llegaron a observar en la práctica.

3.3. Prueba de un circuito equivalente

Siguiendo con el enfoque constructivo, el siguiente paso fue realizar una prueba conceptual del circuito. Para esto se armó un circuito RLC serie, a cuya capacitancia se le fue conectando en paralelo capacitancias menores de distintos valores, y midiendo en cada caso la diferencia de fase respecto de la señal de referencia.

La medición de la diferencia de fase se llevó a cabo mediante un osciloscopio en este caso ya que todavía no se había puesto en práctica la técnica de demodulación homodina.

Para esta prueba se utilizaron los siguientes elementos, $R = (1800 \pm 200) \Omega$, $L = (10 \pm 1) \text{ mH}$ y $C = (100 \pm 10) \text{ pF}$, que dan un factor de calidad $Q_F = (5.6 \pm 0.7)$. Éstos son similares a los que eventualmente se terminarían eligiendo para el sensor.




Figura 3.8: Diferencia de fase $\Delta\phi$ obtenida al agregar en paralelo a la capacitancia de un RLC serie distintas capacitancias (●). La línea vertical (—) separa los rangos donde el sistema se comporta o no linealmente. Para diferencias de fase pequeñas se muestra además el ajuste lineal (—) de los datos, con parámetros $a = (5.3 \pm 0.3) \times 10^{-2}$ rad/pF y $b = (-5 \pm 6) \times 10^{-3}$ rad. La extensión de dicho ajuste al otro rango (---) muestra cómo se separan los datos significativamente.

En la Figura 3.8 se pueden apreciar los resultados. Igual que lo que se había observado numéricamente, la respuesta del sistema es lineal para $Q_F \Delta C / C \ll 1$, y empieza a desviarse cuando la capacitancia agregada a la del RLC serie se vuelve demasiado grande.

En el rango en que se observó un comportamiento lineal se ajustaron linealmente los datos, obteniendo una pendiente $a = (5.3 \pm 0.3) \times 10^{-2}$ rad/pF, y una ordenada $b = (-5 \pm 6) \times 10^{-3}$ rad. Como es de esperarse, la ordenada es compatible con cero, y la pendiente puede compararse con la que se esperaría por la ecuación (3.10), esto es,

$$a_{\text{teo}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C^3}} \quad (3.14)$$

Para los elementos elegidos resulta en $a_{\text{teo}} = (5.6 \pm 0.7) \times 10^{-2}$ rad/pF, que coincide con el obtenido del ajuste lineal. Además los estimadores resultaron $R^2 = 0.99550$ y $\chi^2_{\text{S}} = 1.25$, concluyendo que en este rango son bien descriptos los datos por una función lineal.

De esta forma, se verifica el comportamiento predicho para el circuito en el caso estático.

3.4. Diseño y prototipado del sensor

Ya habiendo terminado con la fase más exploratoria y las pruebas preliminares descritas en las Secciones anteriores, se pasó al diseño y prototipado del sensor, al cual corresponde esta Sección, que implica el armado de la sonda y del circuito para la medición de la fase. La puesta en marcha de la técnica de demodulación homodina para llevar a cabo esta medición será descrita en la Sección siguiente debido a la complejidad que terminó requiriendo.

La sonda

Un modelo de la versión final de la sonda se muestra en la Figura 3.9. Ésta es relativamente sencilla, siendo su componente principal el alambre de cobre esmaltado, que en este caso fue de

(0.35 ± 0.05) mm de diámetro.




Figura 3.9

Las partes restantes son básicamente para el soporte estructural del alambre, y para facilitar su conexión al circuito RLC.

El alambre de acero en forma de U, además de dar un lugar para el anclaje del alambre de cobre, tiene la funcionalidad de poner al fluido circundante a la misma Tierra que el circuito.

La carcasa (en negro) fue diseñada como dos partes que se conectan entre sí mediante cuatro tornillos M4. Estas dos mitades se imprimieron mediante impresoras 3D en plástico PLA. Se eligió hacerla en dos mitades ya que en el centro se encuentran las canaletas por donde se enhebran ambos alambres, que de otra forma hubiesen sido difíciles de lograr con la impresora utilizada, y de esta forma además es más fácil su inserción previo a atornillarlas.

La parte superior de la carcasa se encuentra abierta, exponiendo así ambos alambres y permitiendo su conexión mediante cables de terminaciones tipo cocodrilo a la placa con el circuito RLC serie. Ésta sección permite además conectar la sonda, ya sea a un tornillo micrométrico que permita ajustar finamente la altura sumergida, o directamente a perfilera de aluminio si tal precisión no fuese necesaria.

Por último, la cruz en el medio (*trusses* en inglés) dan mayor integridad estructural a la parte inferior de la carcasa, cuyo fin es dar un segundo punto de anclaje al alambre de cobre y asegurarse así que se mantenga recto. Cualquier deformación en la forma de éste podría traducirse en una curva de calibración no lineal que complicaría las mediciones. Algo similar ocurriría si el alambre entra de forma no perpendicular en el fluido, pero esto último solo tiene como consecuencia una constante multiplicativa en la constante de proporcionalidad entre la fase y Δl (relacionada a la proyección sobre la línea perpendicular), con lo cual la respuesta se mantendría lineal.

Un punto importante a tener en cuenta es que, al cortar el alambre de cobre para montar la sonda, la parte que quedará sumergida tiene en la punta al alambre expuesto sin esmaltar, y la corriente tomaría este camino hacia la Tierra en lugar del capacitivo a través del recubrimiento aislante. Para evitar esto se aplicó un spray aislante (Ailamatic DELTA), que además al secarse afianzó la adherencia al alambre de acero.

El circuito RLC serie

Los valores nominales de los elementos utilizados para el sensor son los de la Tabla 3.1. Estos valores se eligieron luego de varias pruebas preliminares, ya que fueron los que mejores resultados permitieron obtener para los desplazamientos típicos de la superficie libre con los que se trabajó ($\lesssim 1$ cm).

Elemento	Valor
R	$(360 \pm 40) \Omega$
L	$(10 \pm 1) \text{mH}$
C	$(560 \pm 60) \text{pF}$

Tabla 3.1: .

Es importante resaltar que, como muestra la Figura 3.3, el elemento a Tierra en el RLC debe ser el capacitor, ya que el agua estará a este potencial en cualquier caso, y de conectar, por ejemplo, la resistencia a Tierra, se generaría un cortocircuito. Se observó que, al tener este elemento a Tierra en el RLC (independientemente de si la sonda estaba conectada), se produce una disminución en la frecuencia de resonancia del mismo, que se atribuye al acoplamiento de capacitancias parásitas C_p , que tienen como efecto sumar a la C utilizada ($C_p \sim 200$ pF), con lo cual se debe asumir que es levemente mayor al valor reportado en la Tabla 3.1.

De esta manera, para el sensor en el aire la capacitancia total C_{EQ} resultó ser aproximadamente 400 pF mayor a la C base del RLC, con lo cual $C_{EQ} \sim 1000$ pF. Con el sensor sumergido aproximadamente 1 cm en agua destilada la variación en la capacitancia es del orden de $\Delta C \sim 10$ pF, de forma que se verifica la hipótesis que hicimos anteriormente para llegar a una relación lineal entre la fase y los desplazamientos de altura, resultando el cociente $\Delta C/C \sim 0.01 \ll 1$.

La capacitancia por unidad de longitud para el cable de cobre elegido se estimó a partir de estos valores en el orden de 1 pF/mm.

Las frecuencias de resonancia típicas con las que se trabajó fueron del orden de $f_s \sim 52$ kHz, para los elementos previamente mencionados, ajustándolas más finamente en cada caso, antes de la medición, aunque cuando por distintos motivos no fue posible realizar este ajuste el efecto fue simplemente la suma de un ϕ_0 a las señales, que puede eliminarse al restar el valor medio, ya que finalmente la cantidad de interés será la variación de altura.

3.5. Placa de adquisición y Lock-in digital

Las primeras pruebas de funcionamiento del sensor se llevaron a cabo utilizando un amplificador lock-in SR-830, lo cual permitió verificar que el comportamiento era el esperado. Sin embargo, se abandonó el uso de este lock-in antes de seguir con la caracterización, ya que éste presentaba dos factores que complicarían su aplicación en el largo plazo. En primer lugar son equipos grandes de difícil movilidad, pero lo principal es que cuentan con un solo canal de medición, con lo cual no es escalable para múltiples sensores, que sería la idea poder usar en el laboratorio eventualmente.

Se exploró la idea de utilizar distintas placas de desarrollo programables que aplicasen el algoritmo de demodulación homodina de forma digital y sincrónica, por ejemplo Arduino UNO, pero su limitación principal fue la "lenta" tasa de adquisición, respecto a las frecuencias de oscilación de las tensiones a medir.

Finalmente se optó por utilizar una placa de adquisición para medir simultáneamente las tensiones a una alta tasa y posteriormente analizar las señales digitalmente (ya sea de forma síncrona o asíncrona luego de la medición).

La placa de adquisición

La placa utilizada fue la disponible de mayor tasa en el conversor analógico digital, que fue la PersonalDAQ 3001 de IOTech [7]. Ésta placa permite adquirir con una tasa de hasta 1 MHz distribuida en 8 canales en formato diferencial (o 16 canales puntuales) cada uno con una resolución de 16 bits para un rango de voltaje ajustable entre ± 10 V y ± 100 mV.

Para las mediciones de esta Tesis se utilizó siempre un único sensor, con lo cual fueron necesarios solo dos canales en modo diferencial, uno para la referencia y otro para la tensión sobre la resistencia, de modo que cada canal tuvo una frecuencia de muestreo máxima de 500 kHz.

Si bien puede parecer mucho una adquisición a esta tasa para finalmente medir oscilaciones en la superficie libre de hasta unos 200 Hz hay que recordar que éstas estarán moduladas por la frecuencia de resonancia del RLC serie, que como se mencionó en la Sección anterior es del orden de 50 kHz, con lo cual la frecuencia mínima de muestreo (por el Teorema de Nyquist para evitar aliasing) está en 100 kHz. Los 500 kHz permiten estar por encima de este mínimo por una cantidad considerable, pero pruebas con tres sensores en simultáneo, que requiere un total de cuatro canales en modo diferencial, a 250 kHz cada uno dieron resultados comparables a los de una tasa mayor.

Software de control de la placa

La principal complejidad que vino asociada a la utilización de esta placa fue su comunicación con la computadora para llevar a cabo las mediciones, ya que la compañía no proporciona software oficial compatible con sistemas operativos modernos (la última versión disponible es para Windows XP).

Fue necesario entonces desarrollar rutinas propias para la adquisición síncrona y asíncrona, entre otras, a partir de las funciones de bajo nivel expuestas por la biblioteca dinámica, que se comunica con el controlador del dispositivo.

Con este fin se utilizó Python 3, y se basó el desarrollo en el wrapper de la biblioteca dinámica *PyIOtech* [8], que también fue necesario readaptar ya que se encuentra escrita en Python 2.

No se entrara en detalle sobre el código en sí, pero el resultado final fue una interfaz gráfica de usuario mínima para llevar a cabo las mediciones en los canales deseados, que se encuentra disponible en [9]. Se implementaron dos métodos de adquisición, en primer lugar uno para una cantidad de puntos predeterminados, ideal para mediciones cortas, y uno pensado para mediciones largas que cuenta con guardado en disco en simultáneo a la medición por bloques, más eficiente que el primero al utilizar un buffer circular pequeño y no necesitar guardar todos los puntos en memoria antes de escribirlos en disco. Éste segundo método fue el más utilizado ya que permite tomar datos

continuamente y detenerlo cuando se considere suficiente.

El algoritmo de Lock-in Digital

Con el software desarrollado para la placa es posible entonces medir simultáneamente la señal de referencia y el voltaje sobre la resistencia del RLC serie. El análisis de estas señales se lleva a cabo posterior a su adquisición mediante los pasos explicados para la técnica de demodulación homodina, llegando efectivamente a lo que sería un lock-in digital asíncrono. Se desarrolló también una versión que funciona en tiempo real para el segundo método de adquisición explicado, pero que permite visualizar señales únicamente hasta unas pocas decenas de Hz.

Tampoco se entrará en detalle sobre la implementación de este algoritmo, pero se mencionarán brevemente algunos de los puntos principales que difieren al método convencional. Esto se debe principalmente a que, por eficiencia en la adquisición, solo se midió la referencia, y la cuadratura se generó digitalmente a partir de ésta. Para esto se implementó la Transformada de Hilbert, que tendrá el efecto de aplicar un desfase de 90° a la señal de referencia.

Otro punto importante es que, al trabajar con señales de frecuencias tan altas no será despreciable el delay temporal que hay entre la medición de un canal y el siguiente de la placa, que en este caso se corresponde a $\Delta t = 1 \mu s$. Este efecto es como si la referencia tuviese una fase adicional $\phi_0 = \omega_s \Delta t$, sobre la cual estarán montadas las variaciones que se quieren medir. Hay varias opciones para corregir esto, una es simplemente restar esto al final, pero no tiene en cuenta la posibilidad de pequeñas variaciones locales en la frecuencia o fase de la señal de referencia que se pueden traspasar a la fase final obtenida. Para tener esto en cuenta lo que se terminó optando por hacer es aplicar un *fractional delay filter* (FDF) teniendo en cuenta que la señal es limitada en frecuencia. Esto permite reevaluar a la señal de referencia en los mismos tiempos que la señal del segundo canal, siendo fiel a la señal real, a diferencia de lo que se puede obtener mediante una interpolación lineal. Este efecto es solo relevante cuando $\omega_s \sim 1/\Delta t$, de otra forma ϕ_0 será despreciable.

El último punto a mencionar tiene que ver con el filtro pasabajos utilizado. Se eligió un filtro de tipo exponencial, en base a lo explicado en [10], ya que permite extender el funcionamiento del Lock-in a tiempo real. Este filtro transcurre en dos etapas, y toma como valores iniciales las señales $X_0[t_n] \equiv X_0[n]$ e $Y_0[t_n] \equiv Y_0[n]$. Entonces, el valor del punto n para las señales filtradas (X_1 e Y_1) depende del valor de las señales en $n - 1$ y n :

$$X_1[n] = X_1[n-1] + \alpha(X_0[n] - X_1[n-1]) \quad (3.15a)$$

$$Y_1[n] = Y_1[n-1] + \alpha(Y_0[n] - Y_1[n-1]) \quad (3.15b)$$

Usando el parámetro $\alpha = \cos(\gamma) - 1 + \sqrt{\cos^2(\gamma) - 4\cos(\gamma) + 3}$, que se relaciona con la frecuencia de corte, o el tiempo de integración τ_c de la forma: $\gamma = 2\pi f_c / f_s$, con f_s la frecuencia de muestreo. La segunda etapa es análoga a la primera:

$$X_2[n] = X_2[n-1] + \alpha(X_1[n] - X_2[n-1]) \quad (3.16a)$$

$$Y_2[n] = Y_2[n-1] + \alpha(Y_1[n] - Y_2[n-1]) \quad (3.16b)$$

Pudiendo elegir trivialmente $X_0[-1] = Y_0[-1] = 0$ al inicio de la señal.

El código para este lock-in digital se encuentra disponible en [11]. La versión final permitió obtener resultados comparables a los de un Lock-in como el SR-830 (pudiendo llegar incluso a superar la frecuencia máxima de funcionamiento de éste según el caso), con todas las ventajas de portabilidad y escalado que vienen asociadas a la placa. Un ejemplo clásico que muestra el correcto funcionamiento de éste es la medida de la amplitud y fase de un RLC serie en función de la frecuencia, como el que se presenta en el Apéndice A.

3.6. Prueba final y calibración

Teniendo ya construido el sensor, y puesta en marcha la técnica para la medición de la fase, se llevó a cabo la caracterización final y calibración del mismo, siendo este el paso final antes de utilizarlo en experiencias de turbulencia de ondas.

El procedimiento para la calibración consistió en realizar movimientos controlados y conocidos de la superficie libre midiendo simultáneamente con el sensor (que se encontraba en una posición estática). De esta forma es posible comparar la altura medida con la real y estudiar si la respuesta es lineal y cuáles serían los parámetros de calibración del sensor.

3.6.1. Montaje

El montaje para la calibración del sensor, como se muestra en la Figura 3.10, consistió en un recipiente pequeño lleno de aproximadamente 5 cm de agua destilada, montado mediante un brazo de unos 15 cm de largo, impreso en 3D, a un motor lineal LinMot colocado verticalmente.




Figura 3.10: Modelado 3D del montaje utilizado para la calibración del sensor a escala real. Este se compone de un motor lineal colocado verticalmente (a) unido mediante un brazo (b) a un recipiente con agua destilada (c). El sensor (d) se encuentra fijo, sujeto a un perfil de aluminio mediante un tornillo micrométrico (e).

Se alimentó al motor con una señal aleatoria periódica de 10 segundos de longitud (formada por ruido limitado en frecuencia entre 0-6 Hz y fase aleatoria), de forma tal que el movimiento fuese lo suficientemente lento como para poder considerar que la posición del motor es solidaria a la de la

superficie libre, y evitar que se produzcan vibraciones en la misma.

La sonda del sensor se montó sobre un perfil de aluminio, mediante un tornillo micrométrico intermedio que permitió ajustar la posición tal que la punta no llegase a tocar el fondo del recipiente con agua.

Se midió simultáneamente la fase del sensor, mediante la placa de adquisición y el lock-in digital, y la posición real del motor, mediante el software del controlador (vale aclarar que es la instantánea a la que llega, no los setpoints pedidos).

Un par de observaciones importantes son que, si bien se intentó evitar al máximo las vibraciones en el setup hubo algunas que podrían generar que el error aparente en las mediciones sean mayores a los reales, y además que, si la sonda solo se encuentra sumergida unos pocos mm parece no funcionar correctamente, con lo cual de aquí en más siempre se buscó que estuviese sumergida al menos un par de cm.

3.6.2. Altura vs Altura

En la Figura 3.11 se muestran las series temporales obtenidas durante la medición. En 3.11a se encuentra la posición real del motor, y debajo en 3.11b la fase medida por el sensor. De la similitud entre ambas señales se puede intuir una relación que efectivamente sería lineal.




Figura 3.11: (a) Posición real del motor en función del tiempo (solidaria a la posición de la superficie libre). (b) Fase medida por el sensor simultáneamente (el eje derecho muestra los valores para la señal calibrada por la función lineal obtenida de la Figura 3.12). (c) Diferencias de la altura real y la fase calibrada.

Para poder verificar esto se puede graficar una señal contra la otra, como en la Figura 3.12, y de observarse una tendencia lineal, como en este caso, realizar un ajuste lineal de los datos.

Los parámetros del ajuste lineal fueron los siguientes: pendiente de $a = (604 \pm 3) \text{ mm/rad}$, ordenada de $b = (1.970.01) \text{ mm}$ y el estimador $R^2 = 0.99518$.

Se considera un muy buen ajuste, y que los datos siguen efectivamente una tendencia lineal durante todo el tiempo de la medición. Se puede apreciar de la pendiente que en principio se podrían mediar desplazamientos de hasta unos 6.0 cm antes de romper la hipótesis de fase pequeña. Por otro




Figura 3.12: Posición real del motor (solidaria a la altura real de la superficie libre) contra la fase medida por el sensor simultáneamente (●). Se muestra además el ajuste lineal (—) de parámetros $a = (604 \pm 3)$ mm/rad y $b = (1.970.01)$ mm.

lado, la ordenada es distinta de cero, lo cual probablemente se deba a que la frecuencia del circuito estaba levemente desviada de la de resonancia. Además, puede verse muy poca dispersión en los puntos, con lo cual el ruido en la medición apuntaría a ser bajo. Tampoco pareciera haber histéresis en los datos.

3.6.3. Diferencias

Por último, se pueden usar los parámetros del ajuste lineal como parámetros de calibración del sensor, con lo cuales pasar de fase a altura (c.f. eje derecho de la Figura 3.11). Una vez calibrada la señal se pueden calcular las diferencias con la altura real, que sería el último panel de la Figura, 3.11c.




Figura 3.13: (a) Histograma de las diferencias (Figura 3.11c). (b) Espectro de las mismas diferencias que para (a).

A partir de estas diferencias, de dispersión 0.08 mm, se puede estimar un cota parar el error del sensor de aproximadamente 0.1 mm.

Además, viendo el histograma de estas diferencias, Figura 3.13a se puede notar que están centradas en 0 y decaen rápidamente. Del espectro de las mismas, Figura 3.13b se ven oscilaciones a baja frecuencia pero que en principio no deberían ser relevantes en el cálculo de los espectros en turbulencia de ondas.

Ruido

En la Figura 3.14 se puede apreciar la densidad espectral de potencias del ruido del sensor, estando éste sumergido en un fluido estático.




Figura 3.14: Densidad espectral de potencias para el ruido del sensor (—). Se marcan los múltiplos enteros de 50 Hz (---), que coincide con los picos.

Se puede ver que es prácticamente uniforme, y lo único importante a resaltar de aquí es que hay picos importantes en los múltiplos enteros de 50 Hz, que se atribuyen a ruido eléctrico de la corriente de línea (ya que aparecen incluso con la sonda desconectada del circuito). Por este motivo se eliminarán estos picos (que abarcan menos de 1 Hz) en el postprocesado de las señales mediadas de aquí en adelante.

3.7. Especificaciones finales

El sensor construido es sencillo y de muy bajo costo, ya que se compone principalmente por un alambre de cobre esmaltado y otros componentes de fácil acceso. La única componente costosa para su utilización es la placa de adquisición (aunque ya de por sí es una alternativa mucho más económica que el amplificador Lock-in), pero para la cual según sea lo que se desea medir podrían buscarse alternativas en placas de desarrollo (por ejemplo FPGA o Teensy).

De la Sección anterior se vio que el sensor puede llegar a resolver de base amplitudes de hasta aproximadamente 0.1 mm, aunque probablemente realizando una calibración más cuidadosa el error real sea menos.

La frecuencia máxima a la que podrán medirse variaciones de Δl estará relacionada a la frecuencia de resonancia del circuito RLC, ya que será la moduladora, pudiendo llegar hasta algunas decenas de kHz con los componentes utilizados. Sin embargo, hay que tener en cuenta el hecho de que el alambre tiene un determinado diámetro, con lo cual no tendrá sentido caracterizar ondas con longitud de onda menor a $d = (0.35 \pm 0.05)$ mm. Utilizando la relación de dispersión para ondas

gravito-capilares para el agua, esta longitud de onda está asociada a una frecuencia $f = (3.3 \pm 0.7)$ kHz. Ésta será la frecuencia máxima a la cual tendría sentido medir con el sensor, que está por encima del 1 kHz hasta el cual desea utilizarse.

Y con la placa de adquisición utilizada es posible usar, hasta donde se probó tres sensores simultáneamente, aunque sería escalable a más en la propia placa, y aún más utilizando múltiples placas sincronizadas.

CAPÍTULO 4

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE TURBULENCIA DE ONDAS

Las experiencias realizadas para esta Tesis se corresponden al estudio estadístico de las propiedades de

4.1. Montaje para Turbulencia de Ondas

4.1.1. Montaje

El armado experimental consistió, como se muestra en la Figura 4.1, en una cuba de acrílico de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ llena hasta una altura de $h_0 = (4.45 \pm 0.05) \text{ cm}$ de agua destilada. En ésta se sumergió aproximadamente un centímetro una paleta de acrílico, unida a un motor lineal LinMot colocado horizontalmente, al cual fueron suministradas distintas señales según el caso.




Figura 4.1: Modelo 3D a escala del montaje para el estudio experimental de turbulencia de ondas gravito-capilares. Se compone por una cuba cuadrada llena de agua destilada (a), en la cual se encuentra sumergida una paleta de acrílico (b) forzada por un motor lineal colocado horizontalmente (c). En el extremo opuesto está colocado el sensor capacitivo (d) sujeto mediante un tornillo micrométrico (e) para un ajuste fino de su altura sumergida.

En el extremo opuesto a la paleta se colocó el sensor capacitivo, sumergido aproximadamente un centímetro, lo cual se reguló mediante un tornillo micrométrico.

La altura sumergida del sensor y de la paleta se mantuvieron constantes durante las experiencias, y lo único que se varió fue el forzado del motor en cada caso.

Con la intención de romper lo más posible los modos fundamentales del recinto, y poder considerar un fluido isótropo, se colocó la paleta con una inclinación, de forma tal que las reflexiones no fuesen perpendiculares a los bordes.

4.1.2. Inyección de energía

Para la inyección de energía en el sistema se forzó a la paleta con una señal de ruido limitado en frecuencia, como la que se muestra en la Figura 4.2a.




Figura 4.2: (a) Curva típica para el forzado del fluido. En los paneles inferiores se muestra su contenido en frecuencia, con su amplitud (b) limitada al rango de 0-6 Hz en este caso , y su fase (c) aleatoria.

Esta señal fue creada pidiendo una amplitud constante en un rango específico de frecuencias, por ejemplo, para el caso de la Figura 4.2 el rango de amplitud no nula es entre 0 y 6 Hz. Además, la fase de la señal es aleatoria, distribuida uniformemente en el intervalo $(-\pi, +\pi]$.

La amplitud del forzado, como el rango de frecuencias con amplitud no nula, estarán intrínsecamente relacionados con la potencia media inyectada en el sistema; a mayor amplitud, o mayor rango, más será. También será relevante la profundidad que se encuentra sumergida la paleta, ya que la fuerza que ésta realizará (y por tanto la potencia inyectada) será proporcional al área efectiva sumergida.

4.1.3. Juegos de Datos

Para la experiencias de esta Tesis la inyección de energía se realizó a escalas grandes (frecuencias bajas), siempre en el rango gravitatorio, con el objetivo de poder observar el poblamiento completo de escalas en la cascada directa de energía, desde el rango gravitatorio hasta el capilar.

Los juegos de datos consisten en cuatro rangos de frecuencias distintas, todas desde 0 Hz, y terminando 3, 4, 5 o 6 Hz. Para cada uno de estos rangos se usaron 11 amplitudes distintas, las cuales estarán escritas en términos de porcentaje (del 60 al 160 %) respecto de una curva base. Las curvas bases de los cuatro rangos fueron generadas con la misma amplitud en Fourier, de forma tal que los escalados posteriores sean comparables entre distintos juegos de datos.

Las mediciones se tomaron un minuto después de haber iniciado el forzado, con el objetivo de asegurarse estar dentro del régimen estacionario de turbulencia de ondas. A no ser que se especifique lo contrario, para cada medición se tomaron datos durante un minuto y medio, solo para la mayor amplitud en el rango de mayor frecuencia (que sería el de mayor energía inyectada) se midió durante cinco minutos, para poder realizar algunos análisis que requieren más puntos en la estadística (como se mencionará cuando vaya a utilizarse).

4.2. Series Temporales

Una serie temporal típica de las medidas para este tipo de forzados limitados en frecuencia se muestra en la Figura 4.4.




Figura 4.3: Serie temporal para el forzado en la banda 0-6 Hz y amplitud de 100 %.




Figura 4.4: PDFs para la altura normalizada (—) de las distintas mediciones (a) 0-3 Hz (b) 0-4 Hz (c) 0-5 Hz y (d) 0-6 Hz. Se muestra, además, la distribución gaussiana de media cero y desviación unidad (---) a modo comparativo.

4.3. Wave Steepness




Figura 4.5: (a) Definición de ondas individuales para una medición típica, a partir de dos cruces de cero consecutivos en el mismo sentido. (b) Definición de la altura H_n y periodo T_n para la n -ésima onda individual de la señal.




Figura 4.6: PDFs para la pendiente de las ondas normalizada (S/S_{rms}) de varias mediciones. Cada columna se corresponde a un rango de frecuencias, siendo (a) 0-3 Hz (b) 0-4 Hz (c) 0-5 Hz y (d) 0-6 Hz. La fila superior (n.I) se corresponde a la amplitud de 80 % y la inferior (n.II) a 120 %. Para cada una se muestra el ajuste por el modelo log-normal (—), el valor medio obtenido (---) con su incerteza y el valor teórico esperado de $\sqrt{\pi}/2$ (---).




Figura 4.7





Figura 4.8: Pendiente media de las ondas para las distintas mediciones. Se muestran las aproximaciones utilizando la relación de dispersión de gravedad en profundidad infinita (G) y la completa (F) para obtener la longitud de onda $L(T)$.

4.4. Cascadas de energía

4.5. Interacción a 3 y 4 ondas

4.6. Intermitencia







Figura 4.9: PSDs (—) para los distintos juegos de datos (a) 0-3 Hz (b) 0-4 Hz (c) 0-5 Hz (d) 0-6 Hz. Se muestra la frecuencia final del forzado (---) en cada caso. Las curvas se desplazaron verticalmente por claridad.






Figura 4.10




Figura 4.11: Frecuencia de corte del espectro obtenida para las distintas mediciones.




Figura 4.12: (a) Exponentes de la PSD obtenidos para ambos regímenes de la cascada de energía. En símbolos llenos (●) para el gravitatorio y en símbolos vacíos (○) para el capilar. Las líneas horizontales muestran la predicción teórica para los espectros de ZF de -4 en gravedad (— · —) y -17/6 en capilar (---). (b) Resultados de la literatura para un experimento análogo en mercurio [12].




Figura 4.13: (a) Frecuencia de cruce de los regímenes de la PSD. La línea horizontal (---) muestra la predicción teórica para el agua destilada, de 13.5 Hz aproximadamente. (b) Resultados de la literatura para un experimento análogo en mercurio [12]. Aquí la frecuencia de cruce teórica está en 17 Hz aproximadamente.




Figura 4.14




Figura 4.15




Figura 4.16




Figura 4.17




Figura 4.18




Figura 4.19




Figura 4.20

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

APÉNDICE A

PUESTA A PRUEBA DE LA DAQ + LOCK-IN DIGITAL



Amplitud y fase RLC serie

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Pijush K. Kundu. *Fluid Mechanics*. Elsevier Science & Technology, San Diego, 5th ed edition, 2014.
- [2] Chiang C Mei, Michael Aharon Stiassnie, and Dick K-P Yue. *Theory and Applications of Ocean Surface Waves*, volume Volume 42 of *Advanced Series on Ocean Engineering*. World Scientific, June 2016.
- [3] V. E. Zakharov. Stability of periodic waves of finite amplitude on the surface of a deep fluid. 9(2):190–194.
- [4] Sergey Nazarenko. *Wave Turbulence*, volume 825 of *Lecture Notes in Physics*. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2011.
- [5] Luc Deike. *Etudes expérimentales et numériques de la turbulence d'ondes de surface*. Doctoral Thesis, Université Paris Diderot - Paris 7, École Doctorale Matière Condensée et Interfaces, Laboratoire Matière et Systèmes Complexe, Paris, Francia, September 2013.
- [6] Gordillo Zavaleta. *Non-Propagating Hydrodynamic Solitons in a Quasi-One Dimensional Free Surface Subject to Vertical Vibrations*. Doctoral Thesis, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Física, Santiago de Chile, Chile, 2012.
- [7] Measurement Computing, Norton, MA, USA. *Personal Daq/3000 Series User's Manual*, 2009.
- [8] fake-name. Pyiotech: Python interface for iotech data acquisition boards, 2015. Accessed: 2026-01-25.
- [9] Ignacio Hernando. Comunicación con la placa personal daq 3001 de iotech mediante python. <https://github.com/laboratorio-turbulencia-geofisica/Comunicacion-con-instrumentos/tree/main/Personal%20DAQ%203001%20IoTech%20con%20Python>, 2025. Repositorio GitHub. Software desarrollado por el autor.

-
- [10] Andrew J. Harvie and John C. De Mello. OLIA: An open-source digital lock-in amplifier. *Frontiers in Sensors*, 4:1102176, March 2023.
- [11] Ignacio Hernando. Implementación de un lock-in digital en python. <https://github.com/ignacioph21/Code-Wave-Turbulence/tree/main/Lock-in%20Digital>, 2025. Repositorio GitHub. Software desarrollado por el autor.
- [12] Eric Falcon, Stéphan Fauve, and Claude Laroche. Observation of intermittency in wave turbulence. *Physical Review Letters*, 98(15):154501, April 2007.

Tesis disponible bajo Licencia Creative Commons, Atribución – No Comercial – Compartir Igual
(by-nc-sa) 2.5 Argentina

Buenos Aires, 2026