Figuras del manuscrito

Resumen en limpio, figura por figura

I. Hernando

Borrador, 23 de octubre de 2026

Medición principal: JONSWAP_BONNETON_395 (Día 1, 13/10/2026). Cada figura tiene su script en Manuscrito/Códigos/ y un recuadro con los resultados que acompañan el texto.

Índice

1. Figura 1: el montaje **2**

2. Figura 2: la ola al romper **4**

3. Figura 3: el forzado **5**

4. Figura 4: los tres sensores **7**


5. Figura 5: ondas individuales **9**

6. Figura 6: altura contra período de las ondas individuales **10**


7. Figura 7: número de Iribarren **12**

8. Figura 8: excedencia de las alturas **15**

1. Figura 1: el montaje



(a)



(b)

Figura 1: (a) Render del canal (provisorio: es el del póster). (b) Esquema lateral del Día 1: motor lineal, paleta (a 1 cm del fondo), rampa de pendiente $\tan\alpha = 0{,}035$ y 3,5 cm de alto, playa de 20 cm, y los tres sensores, sumergidos lo mismo. Profundidad de agua sobre el fondo plano: 3,95 cm (el nivel de la regla para JONSWAP_BONNETON_395, sin la corrección por la inclinación de la cuba). La superficie libre es un dibujo cualitativo: las olas crecen hasta la rotura (entre S2 y S3), se vuelven triangulares y decaen sobre la playa. Escala vertical exagerada ×5. La rampa se rotula con 1 m (la impresa mide 99 cm). Versión alternativa con las profundidades locales de cada sensor: Figuras/F1b_esquema_alt_h.pdf; con el nivel corregido bajo S1 (4,35 cm): Figuras/F1b_esquema.pdf.

Resultados / datos que acompañan la figura

- Cuba de 198 cm de largo interior. Paleta (acrílico de 1 cm, actuador lineal LinMot) a 41 cm de la pared y a 25 cm del inicio de la rampa.
- Rampa impresa de 99 cm, $\tan\beta = 0{,}035$, que sube hasta 3,5 cm (escalón inicial de 0,35 mm). Después, una playa plana de 20 cm y 15 cm sin fondo hasta la pared.
- Sensores (numeración del manuscrito desde el 26/10: S1 el más cercano a la paleta, S3 el más cercano a la costa; S3 es el "S1" / canal 1 de todos los análisis anteriores), con x desde el inicio de la rampa: S1 en $x = -3$ cm (sobre el fondo plano), S2 en $x = 29$ cm y S3 en $x = 86$ cm (a 33 cm del final de la rampa).
- Profundidad local, con la inclinación de la cuba ($\approx 0{,}1°$, más profunda del lado de la paleta):

nivel de referencia	S1	S2	S3
3,95 cm[a]	43,5	32,4	11,5 mm
3,60 cm[b]	40,0	28,9	8,0 mm
3,65 cm, del lado de la paleta[c]	36,5	25,4	4,5 mm


[a] JONSWAP_BONNETON_395, muchos_forzados_395, Bonneton_h3_5_395, Bonneton_custom_395.
[b] Bonneton_bien_profundidad_360, Bonneton_custom_360, muchos_forzados_360_soft.
[c] Canal_365_muchos_forzados.

Script: Manuscrito/Códigos/fig1_esquema.py (geometría de Día 3/Códigos/esquema_dia1_corregido.py).


Pendientes / a actualizar

- **Render nuevo en Fusion** (el usuario). El del póster no coincide con el Día 1: muestra un canal de 160 cm y numera los sensores 1–2–3 desde la paleta (ahora coincide con la numeración del manuscrito), y marca una zona filmada que en el Día 1 no hubo. Hay que actualizar el largo (198 cm), la rampa de 99 cm con la playa de 20 cm, las posiciones del Día 1 y la numeración.
- Las cotas medidas desde el costado suman 201 cm contra 198 cm de largo interior: precisar cuál cota está mal o dar la incerteza (±1–2 cm).
- La inclinación de la cuba ($\approx 0{,}1°$) es una estimación. Medir h directamente bajo cada sensor (pendiente desde el Día 4).
- El hueco paleta–fondo de 1 cm sale del README del Día 1 ("∼1 cm"): confirmarlo.
- La profundidad de 43,5 mm es la corregida bajo S1. La regla marcó 3,95 cm (39,5 mm) del lado de la playa, leída a ojo: no hay foto de ese momento (las fotos de la regla del Día 1 son de la calibración, 17:19–17:30). **Por ahora va 3,95 cm** (la regla, sin la inclinación); la versión con 4,35 cm queda como alternativa.
- En la figura la rampa mide 100 cm y la impresa 99 cm: las cotas de arriba (32, 57 y 13 cm, medidas) no suman exacto con las de abajo.
- (26/10) Para el texto: se usan los datos crudos, sin desmezclar el acople entre sensores (S3 recibe 0,07–0,10 de S2), y el piso de ruido de S3 (canal 1) es $\approx 2\times10^{-6}$ mm^2/Hz (≈ 50 μm rms en toda la banda, ≈ 11 μm hasta 60 Hz).
- Falta en la figura o en el texto: el ancho de la cuba, los sensores (capacitivos, alambre, portadora ~ 60 kHz, lock-in; f_s efectiva de 2 kHz) y la calibración (ODR del Día 1).

2. Figura 2: la ola al romper



(a)



(b)

Figura 2: (a) Nueve cuadros de una ola rompiendo sobre la rampa (video lateral a 238,7 fps; t desde el primero), sin el fondo: |cuadro − fondo|, con el fondo (promedio de los primeros 60 cuadros, en reposo) alineado a cada cuadro. Lo estático (pared, bolsa, rampa) se cancela y quedan la superficie de la ola y la línea del reposo. Espejados para que la ola vaya de izquierda a derecha y rotados 1,05° (la inclinación de la cámara) para que la línea de agua quede horizontal; recortados justo debajo de ella. Ecualización local del histograma (CLAHE, límite de contraste 0,5, grilla de 18 × 12 sobre las 9 tiras apiladas, elegidos con Códigos/ajustar_clahe.py) para que el contraste sea parejo en todos los cuadros. (b) Seis de los perfiles superpuestos, con el color del tiempo, sobre la rampa (ilustrativa), y la separación entre la outer y la inner surf zone.

Resultados / datos que acompañan la figura

- Video video1.mp4 (Setup Canal 1D, prueba preliminar del 24/08/2026), filmado de costado; 238,69 fps reales (del parpadeo de 100 Hz de la luz) y 0,0313 cm/px (con una referencia de 4 cm).
- Tiempos de los cuadros: 0, 34, 96, 138, 197, 243, 277, 306 y 339 ms. La ola se empina, su frente se vuelve casi vertical ($t \approx 200$–250 ms) y rompe en spilling ($t \gtrsim 280$ ms).

Scripts: Manuscrito/Códigos/quitar_fondo.py (sin fondo: el background1.png de backgrounder.py, alineado con ECC a cada cuadro; corrimiento vertical de 2–7 px que crece con el tiempo, la cámara se mueve), limpiar_fotos.py (la versión con el fondo limpio, Figuras/F2a_collage.pdf, alternativa), ubicar_perfiles.py (perfiles del póster sobre las fotos: escala común $s = 1{,}85$ y corrimientos por cuadro) y fig2_collage.py. Fotos originales sin tocar en Póster/Cödigos /01_introduccion/Wave Evolution video /frames/.

Pendientes / a actualizar

- El video es de una prueba preliminar (24/08), no del montaje del Día 1: aclararlo en el texto o filmar con el montaje final (cámara lateral, pendiente).
- (26/10) Se reemplazó el fondo limpio por la resta del fondo: la limpieza se comía parte del frente roto en 277–339 ms (la ola rompe delante de la bolsa). Con la resta, la bolsa se cancela sin tocar el agua. Falta retocar: contraste (ganancia 3), las líneas del fondo de la rampa abajo y el líneas del fondo de la rampa abajo. Se sacó la línea detectada: en el frente (197–277 ms) la resta muestra un contorno 30–40 px por delante de ella, que también está, tenue, en las fotos originales (probablemente el frente sobre el vidrio del fondo, en perspectiva). El mapeo captura→video de buscar_frames.py tenía errores de ∼2 % en escala y una cizalla (hasta 40 px): se refinó con ECC afín.
- (26/10) (b) rehecha con el estilo del manuscrito (Códigos/fig2b_perfiles.py, copia de Póster/07_reestructura/olas.py) y sin α, H ni L: solo la separación outer/inner. La rampa del dibujo es ilustrativa (pendiente 1:20, la del póster), no la del Día 1.

3. Figura 3: el forzado




Figura 3: Forzado de JONSWAP_BONNETON_395. (a) Posición de la paleta $x_p(t)$, la serie tal cual se le pasó al motor lineal, menos su valor medio ($\langle x_p \rangle \approx 55$ mm); ventana de 30 s centrada en el medio de la curva (305–335 s de 640 s; el eje arranca en 0). (b) El espectro $S_x(f)$ de la serie completa (Welch con ventanas de Hann de 75 s y 50 % de solapamiento, sin las rampas de 10 s), en escala lineal y, en el inset, en log-log; en rayas, el espectro objetivo: la JONSWAP de η en la paleta del generador ($\gamma = 3{,}3$, $T_p = 1{,}07$ s, $H_{m0} = 42{,}9$ mm, cortada a 0,5–3 f_p). La recta punteada del inset es la ley de potencias ajustada a la cola de la paleta (1,2–2,9 f_p): $f^{-5{,}6}$.

Resultados / datos que acompañan la figura

- Curva 639960ms_bonneton_C3_h_20cm_Tp_1.07_Hm0_42.9mm_seed_1_una_curva.csv (Día 1/Curvas forzado/): 16 000 puntos, $dt = 40$ ms, una sola curva. Generada con generador_curvas_jonswap.py: η objetivo JONSWAP ($\gamma = 3{,}3$, $T_p = 1{,}07$ s, $f_p = 0{,}935$ Hz, $H_{m0} = 42{,}9$ mm, banda 0,5–3 f_p), escalada por Froude desde vN03-C3 de Bonneton et al. (2023) para $h = 20$ cm en la paleta (mismo $k_p h = 0{,}95$ y $\xi_0 = 0{,}23$), dividida por la transferencia de Biésel del pistón.
- Espectro de la señal cruda (la serie del motor, sin procesar): cola $\propto f^{-5{,}6}$ (ventanas de 75 s; $-5{,}5$ con 50 s y $-5{,}7$ con 164 s) en 1,2–2,9 f_p. La pendiente local va de ≈ -6 cerca del pico a ≈ -5 cerca del corte en 3 f_p; con otros parámetros de Welch el exponente cambia $\pm 0{,}2$.
- Recorrido de la paleta: 0–96 mm alrededor de 55 mm.

Script: Manuscrito/Códigos/fig3_forzado.py.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Curva:** 639960ms_bonneton_C3_h_20cm_. . . _una_curva.csv, en Día 1/Curvas forzado/Curvas_jonswap/: la serie de setpoints que se le pasó al motor (una columna en mm, $dt = 40$ ms), generada con generador_curvas_jonswap.py (opciones `--escalado --una-curva --dt 0.04`).
2. **Serie (a):** se resta la media del bloque sin rampas ($\langle x_p \rangle \approx 55$ mm); ventana de 30 s centrada en la curva, con el eje desde 0.
3. **Espectro (b):** Welch (Hann de 75 s, 50 % de solapamiento) de la serie sin las rampas de 10 s; se dibuja solo dentro de la banda generada (0,5–0,98 $\cdot$ 3 f_p). Objetivo: la JONSWAP de η del generador (jonswap(), $\gamma = 3{,}3$, $H_{m0} = 42{,}9$ mm). Cola: ajuste lineal en log–log en 1,2–2,9 f_p.
4. **Figura:** python -B Códigos/fig3_forzado.py → Figuras/F3_forzado.pdf.

Pendientes / a actualizar

- La curva se diseñó para 20 cm de profundidad en la paleta y se usó con 3,95 cm: aclararlo en el texto (el $k_p h$ real en la paleta es menor).
- (26/10) Por ahora todas las curvas en negro; la serie, en una ventana de 30 s por el centro de los 10 minutos.
- **Pensar** si conviene hacer coincidir la ventana del forzado con la de la Fig. 4 (sensores), es decir, mostrar el tramo del forzado que generó las olas de esa ventana (hay que estimar el retardo motor → sensores y el desfase entre el inicio de la curva y el de la medición).

4. Figura 4: los tres sensores




Figura 4: JONSWAP_BONNETON_395 en los tres sensores, de la paleta a la costa: S1 ($x = -3$ cm, sobre el fondo plano), S2 ($x = 29$ cm) y S3 ($x = 86$ cm). (a)–(c) Elevación η sin el valor medio (sin filtrar, salvo las líneas de red y las resonancias angostas de los sensores), en una ventana de 11 s elegida con olas bien triangulares (367,9–378,9 s de la medición, con Códigos/elegir_ventana.py; el eje arranca en 0). Los recuadros (de 0,4 s antes a 0,8 s después de la cresta) siguen a la ola más grande de la ventana (la cresta máxima de S2), ubicada en S1 y S3 con el retardo de la correlación cruzada: llega a S2 0,47 s después que a S1 y a S3 0,93 s después que a S2, ya como diente de sierra. (d)–(f) PDF de η/σ de las series completas ($t \in [60, 600]$ s), con la gaussiana de referencia (rayas), la skew-normal con la misma asimetría (línea llena, sin ajuste), y la asimetría S_k y la curtosis K.

Resultados / datos que acompañan la figura

- **Numeración (desde el 26/10):** S1 es el más cercano a la paleta (canal 3) y S3 el más cercano a la costa (canal 1, el "S1" de todos los análisis anteriores).
- σ: S1 1,32 mm, S2 1,77 mm, S3 1,59 mm ($H_{m0} = 4\sigma$: 5,3, 7,1 y 6,4 mm). S_k: 0,17, 0,38 y 0,59; K: 3,13, 3,51 y 3,54 (sin líneas ni resonancias; sin filtrar: 0,17, 0,37, 0,59 y 3,13, 3,50, 3,54; con el pasabajos de 20 Hz: 0,18, 0,38, 0,59 y 3,13, 3,51, 3,53): la asimetría crece de la paleta a la costa.
- (Versión anterior con espectros, para la discusión) Frecuencia del máximo de S: S1 1,92 Hz, S2 1,00 Hz, S3 0,77 Hz (f_p del forzado: 0,935 Hz).
- Series: crestas_excedencia.serie_todas del Día 4 (calibración ODR), como en el resumen por medición del Día 6. Script: Manuscrito/Códigos/fig4_sensores.py.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Adquisición:** Día 1/Tres sensores/Mediciones/JONSWAP_BONNETON_395.bin (DAQ, portadora de ∼61 kHz; canal 0 = referencia, canales 1–3 = sensores).
2. **Lock-in** (Día 1/Análisis/lockin.py, con lock_in del Analizador de la Segunda iteración): bloques de 30 s, pasabajos exponencial de dos etapas con −3 dB por etapa en 1 kHz sobre las componentes en fase y en cuadratura, fase $\varphi(t)$, y recorte espectral a $<$ 1 kHz (muestreo de salida: 2 kHz) → Mediciones analizadas/JONSWAP_BONNETON_395_channel_c_analizada.npy.
3. **Calibración:** $\eta = 10\,\varphi/A_{\mathrm{odr}}$ [mm], con A_{odr} por canal de la calibración por plateaus del Día 1 (calibracion_tercera.json); tramo $t \in [60, 600]$ s; se resta la media (Día 3/Códigos/pdfs_eta.serie).
4. **Líneas y resonancias** (fig4_sensores.sacar_red; diagnóstico en Figuras/extra_red_espectros.png): sobre la FFT de la serie completa se reemplaza, en cada banda, el módulo por una interpolación lineal en el log del nivel rms de 0,5 Hz a cada lado (en 1 kHz, solo el de abajo), conservando la fase. Bandas: (i) red, $50k \pm 1$ Hz hasta 1 kHz; (ii) líneas angostas por encima de 10 Hz que superan 10 veces la mediana del espectro en ±2 Hz (Welch de 20 s), con su ancho ±0,25 Hz (S1: 25,6–26,5 Hz; S2: 47,8–49,3, 510,8–512,1 y 559,5–560,8 Hz); (iii) resonancias anchas, probablemente mecánicas del alambre, por encima de 20 Hz que superan 3 veces la mediana en ±25 Hz del espectro suavizado en 1 Hz, con ±1 Hz de margen (S1: 24–28,6 Hz; S2: 45–51, 505–517 y 553–569 Hz; S3: 162–173, 363–372, 504–517, 555–576 y 663–672 Hz). El rms entre 20 Hz y 1 kHz baja de 33/144/57 a 30/50/50 μm (S1/S2/S3); σ, S_k y K cambian menos de 0,01. No se aplica ningún otro filtro.
5. **Numeración:** S1 = canal 3 (paleta), S2 = canal 2, S3 = canal 1 (costa).
6. **Series (a)–(c):** ventana de 11 s desde $t_0 = 367{,}91$ s (Resultados/ventana_fig4.json, elegido con elegir_ventana.py), con el eje desde 0; mismo eje vertical en los tres paneles.
7. **Recuadros:** cresta máxima de S2 en la ventana; en S1 y S3, máximo local a ±0,3 s de lo que da el retardo de la correlación cruzada (primeros 200 s, máximo en 0–3 s); recuadro de la cresta −0,4 s a +0,8 s.
8. **PDF (d)–(f):** $z = \eta/\sigma$ de la serie completa; histograma con 88 bins de 0,125 en $[-5{,}5, 5{,}5]$, normalizado (densidad); gaussiana estándar de referencia; skew-normal con media 0, varianza 1 y la S_k medida (skewnorm_momentos, sin parámetros libres); $S_k = \langle z^3 \rangle$, $K = \langle z^4 \rangle$.
9. **Figura:** python -B Códigos/fig4_sensores.py → Figuras/F4_sensores.pdf.

Para discutir: ajustes de Tayfun de las PDF (no van a la figura por ahora)

Tayfun (1980), forma de Socquet-Juglard et al. (2005): PDF de $z = x + \mu x^2/2$ con x gaussiana ($\mu = k\sigma$, $S_k \approx 3\mu$, valles acotados en $z > -1/(2\mu)$). Ajustes de 3 parámetros por máxima verosimilitud sobre η/σ decimada $\times 10$ (200 Hz), series sin líneas ni resonancias (Códigos/tayfun_fig4.py; figura en el Journal del 26/10, Figuras/extra_tayfun_fig4.png). KS: distancia de Kolmogorov–Smirnov; $\Delta\ell$: log-verosimilitud media respecto de la gaussiana [nats/muestra]; SN: skew-normal (mom.: con la S_k medida, sin ajuste).

	S_k	μ	3μ	cota	KS gauss	KS SN mom.	KS SN aj.	KS Tayfun	$\Delta\ell$ SN aj.	$\Delta\ell$ Tayfun
S1	0,18	0,054	0,16	-9,2	0,014	0,002	0,002	0,003	0,003	0,002
S2	0,38	0,101	0,30	-5,0	0,025	0,008	0,006	0,009	0,010	0,010
S3	0,59	0,172	0,51	-3,0	0,043	0,004	0,003	0,009	0,029	0,027

	$P(\eta > 3\sigma) \times 10^3$				$P(\eta < -2\sigma) \times 10^3$			
	medido	gauss	SN mom.	Tayfun	medido	gauss	SN mom.	Tayfun
S1	2,39	1,35	2,65	2,44	17,96	22,75	18,17	18,15
S2	5,12	1,35	4,27	3,50	15,84	22,75	12,57	13,78
S3	6,19	1,35	5,97	5,24	8,33	22,75	6,49	7,03

Lectura rápida: $\mu \approx S_k/3$ en los tres (asimetría de segundo orden, como en el Día 3); Tayfun y la skew-normal ajustan el cuerpo igual de bien (KS 3–9 veces menor que la gaussiana). En S2 los dos modelos subestiman la cola de crestas ($P(\eta > 3\sigma) \times 10^3$: 5,1 medido contra 3,5–4,3). En S3 la cota inferior de Tayfun ($-2{,}96\sigma$, columna "cota") cae justo donde se cortan los valles medidos.

Pendientes / a actualizar

- S1 casi no tiene energía en f_p (0,8–1 Hz) y la tiene en 1–2,2 Hz; S2 y S3 tienen líneas angostas en 0,77 y 1,00 Hz. Revisar: ¿onda estacionaria por reflexión en la playa (S1 cerca de un nodo de f_p)?, ¿modos de la cuba?, ¿calibración del canal 3?
- Por ahora todo en negro.

5. Figura 5: ondas individuales




Figura 5: Separación en ondas individuales en S1 (JONSWAP_BONNETON_395; los primeros 4 s de la ventana de la Fig. 4). Los círculos y las líneas verticales son los cruces ascendentes por cero; cada ola va de un cruce al siguiente, con altura H (máximo menos mínimo, marcada en el cruce descendente intermedio) y período T (tiempo entre cruces), sobre la ola que siguen los recuadros de la Fig. 4. La franja gris es la histéresis de ±0,2 mm.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Serie:** la de S1 (por ahora el análisis de ondas individuales va con S1) de la Fig. 4 (fig4_sensores.cargar: lock-in, calibración ODR, $t \in [60, 600]$ s, sin líneas ni resonancias, sin otro filtro).
2. **Cruces ascendentes con histéresis** (fig5_ondas.cruces_ascendentes): se cuenta un cruce cuando la serie, después de bajar de $-D$, pasa por 0 y llega a $+D$ sin volver a $-D$; $D = 0{,}2$ mm (≈ 4 veces el ruido rms de S2 y S3, 50 μm). Sin histéresis, el ruido da 5–7 veces más cruces (S1: 4499 contra 939 con el pasabajos de 20 Hz del Día 4); con $D = 0{,}1$ mm el ruido de S2 y S3 todavía daba olas de 1–2 ms (37 y 17). Con $D = 0{,}2$ mm, en $t \in [60, 600]$ s: S1 858, S2 738 y S3 692 olas (con el pasabajos de 20 Hz: 939, 801 y 751 cruces); el período mínimo es de 160, 147 y 102 ms.
3. **Olas:** entre cruces consecutivos, $H = \max\eta - \min\eta$ y $T = t_{k+1} - t_k$ (fig5_ondas.olas); se descartan las olas que contienen un borde de bloque del lock-in ($t = 30k$ s, con 50 ms de margen), donde el empalme deja picos que generan olas espurias de 12–14 ms.
4. **Figura:** tramo desde t_0 durante 4 s (t_0 de Resultados/ventana_fig4.json); H y T sobre la ola de mayor H del tramo, con la flecha de H en el cruce descendente. python -B Códigos/fig5_ondas.py → Figuras/F5_ondas.pdf.

Pendientes / a actualizar

- Confirmar la histéresis ($D = 0{,}2$ mm) en lugar del pasabajos de 20 Hz del Día 4 para detectar los cruces: cambia el número de olas (S1: 858 contra 939) y con eso las estadísticas que siguen.
- Después: scatter H–T normalizado, PDF de la steepness, Iribarren y excedencia (definir normalizaciones y modelos).

6. Figura 6: altura contra período de las ondas individuales




Figura 6: Altura contra período de las ondas individuales en (a) S1, (b) S2 y (c) S3 (JONSWAP_BONNETON_395), con la normalización de Tayfun (2006): $H/\sqrt{m_0}$ contra T/T_m, con m_0 la varianza de η y $T_m = \langle T \rangle$ el período medio de cruces ascendentes. Línea: límite de Miche, $H_{\max} = (L/7)\tanh kd$, con $L = 2\pi/k$ de la relación de dispersión gravito-capilar, con la profundidad local de cada sensor ($d = 42{,}5$, 31,3 y 10,1 mm).

Resultados / datos que acompañan la figura

- **Comparación con Tayfun (2006)** (J. Waterway Port Coastal Ocean Eng. 132(1), Figs. 1 y 6): misma normalización ($H/m_0^{1/2}$ contra T/T_m, con $T_m \approx T_0 \approx \langle T \rangle$ el período medio de cruces ascendentes, calculado de los datos) y mismo límite (Ec. 12: $S_{\mathrm{lim}} = H_{\max}/L = \tanh(kd)/7$ con $(2\pi/T)^2 = gk\tanh kd$, sin capilaridad). La definición de ondas también es la misma: Tayfun interpreta H y T como propiedades de cruces ascendentes por cero ("zero-up-crossing properties") y las calcula ola por ola entre cruces ascendentes; no menciona histéresis (sus registros están muestreados a 1 y 5,12 Hz, que filtran las olas cortas).
- S1: 812 olas, $\sqrt{m_0}$ = 1,31 mm, T_m = 0,611 s. S2: 694 olas, 1,76 mm, 0,714 s. Ninguna llega a Miche. S3: 667 olas, 1,52 mm, 0,742 s, con 4 olas (0,6 %) por encima de Miche (máximo 1,15): bores con $H \approx d$, frente casi vertical y cola lineal de ∼1 s, de olas que en S2 tenían 4–9 mm de cresta y rompieron entre S2 y S3 (diagnóstico en Figuras/extra_sobre_miche_S3.png). No son artefactos del procesado (27/10, Códigos/extra_outliers_miche.py, detalle en el Journal): lejos de los bordes del lock-in, sin picos, iguales con histéresis de 0,1–0,3 mm y apenas menores (−1 a −3 %) con el pasabajos de 20 Hz. H junta la cresta del bore con el valle de su cola larga. Lo robusto es que S3 llega a la meseta de Miche pero casi no la supera: con 0,1 o 0,16° de inclinación quedan 5 o 2 olas por encima. De la paleta a la costa, T_m crece (las olas cortas desaparecen) y en S3 las olas largas quedan acotadas por Miche ($H/\sqrt{m_0} \approx 5{,}3$ para $T > T_m$): saturación por la profundidad. La nube de S1 es parecida a las de Camille y Tern (Figs. 1 y 6 de Tayfun), con el máximo de H en $T \approx T_m$; la de S3, a la de aguas someras.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Series:** S1, S2 y S3 de la Fig. 4 (sin líneas ni resonancias), desde t = 90 s hasta 600 s, con la media recalculada en ese tramo (fig5_ondas.serie_ondas): los primeros 30 s tienen el transitorio del arranque (el nivel medio todavía corrido), que en S3 daba 2 olas espurias de 2–6 s por encima de Miche.
2. **Ondas:** cruces ascendentes con histéresis ±0,2 mm, H = máx − mín y T entre cruces (fig5_ondas.olas); se descartan las olas que contienen un borde de bloque del lock-in ($t = 30k$ s, con 50 ms de margen), ∼2–3 % de las olas.
3. **Normalización:** $m_0 = \langle \eta^2 \rangle$ de la serie completa, $T_m = \langle T \rangle$ de las olas.
4. **Miche:** k de la relación gravito-capilar completa, $(2\pi/T)^2 = (gk + \sigma k^3/\rho)\tanh kd$ (σ = 0,0728 N/m; Tayfun usa solo gravedad: la capilaridad sube H_{Miche} solo a períodos cortos, +49 % en T = 0,1 s y < 0,2 % para $T \geq 0{,}5$ s en S3, y no cambia cuántas olas superan el límite), con la profundidad local $d(x) = 39{,}5\,\mathrm{mm} + \tan(0{,}125°)(x_{\mathrm{regla}} - x) - \mathrm{fondo}(x)$: el nivel de 3,95 cm se midió en la parte menos profunda de la cuba, la pared del lado de la playa (x_{regla} = 134 cm: rampa de 99, playa de 20 y 15 cm sin fondo), la cuba está inclinada 0,125° hacia la paleta (entre los 0,1–0,15° estimados y los 0,16° medidos el Día 1) y la rampa real coincide con el diseño (Día 2: fondo medido 3,20 cm contra 3,22 cm), con $\mathrm{fondo}(x) = 0{,}35\,\mathrm{mm} + 0{,}035\,x$. Da 42,5, 31,3 y 10,1 mm en S1, S2 y S3 (S3: 9,9 con 0,1° y 10,4 con 0,16°). La Fig. 1 sigue con el nivel plano de 3,95 cm.
5. **Figura:** python -B Códigos/fig6_HT.py → Figuras/F6_HT.pdf.

Pendientes / a actualizar

- Los picos del empalme de bloques del lock-in generaban olas espurias ($T = 12$–14 ms, H "sobre Miche"): por ahora se descartan las olas que contienen un borde; la solución es corregir el lock-in (pendiente de prioridad alta del 23/10).
- **Por definir: incerteza de la profundidad local.** Por ahora la figura va solo con la línea de Miche. La versión con la banda de Miche para $d \pm 0{,}5$ mm (en S3 es ± 5 % en la meseta; en S1 y S2, < 1 %) quedó en el Journal (27/10; python -B Códigos/fig6_HT.py banda → Figuras/extra_F6_HT_banda.png). Falta definir el valor ($\pm 0{,}5$ o ± 1 mm) y si se incluye el setup (en la zona de rompientes, $\bar{\eta} \sim 0{,}1$–$0{,}2\,H$, $\sim 0{,}5$–1 mm en S3).
- **Por definir: verificar la saturación** $H \propto h$ después de la rotura (en S3, $H_{\mathrm{rms}}/d = 0{,}48$, cerca del $\gamma \approx 0{,}42$ de Thornton & Guza 1983): (i) ola por ola, H_{S3} contra H_{S2} (techo γh); (ii) barrido de nivel del Día 2 (Custom_combinado_altura_1–8): H_{rms} en S3 contra h local, recta por el origen (confirmar las posiciones de los sensores ese día); (iii) a medir: varias amplitudes de forzado con el mismo nivel, y el setup $\bar{\eta}$ en cada sensor.
- Siguiente: PDF de la steepness ($s = S/S_{\mathrm{rms}}$, lognormal de Tayfun), Iribarren y excedencia.

7. Figura 7: número de Iribarren




Figura 7: PDF del número de Iribarren $\xi = \tan\alpha/\sqrt{H/L}$ de las ondas individuales en S1 (JONSWAP_BONNETON_395; las olas de la Fig. 6, con H medida al pie de la rampa), con $\tan\alpha = 0{,}035$ y L de la relación de dispersión completa (gravito-capilar, profundidad local de S1, $d = 42{,}5$ mm). Barras y puntos: promedio de 6 histogramas (bloques de 135–136 olas), con el error entre histogramas; línea: ajuste log-normal; punteada: $\langle\xi\rangle$; rayas: $\xi = 0{,}5$, el límite spilling/plunging de Battjes (definido con L_0). La zona rayada ($\xi < \tan\alpha\sqrt{7}$) corresponde a $H/L > 1/7$.

Resultados / datos que acompañan la figura

- **Dispersión completa (27/10, decisión del usuario):** S1, 812 olas, ξ entre 0,187 y 0,74, $\langle\xi\rangle = 0{,}368$, mediana 0,354; **spilling 92 % (748 olas), plunging 8 % (64 olas)** con el umbral de 0,5 (los porcentajes van en el texto, no en la figura; 27/10). Log-normal (ajuste a la PDF, amplitud libre, 11 bins, promedio de 6 histogramas de 135–136 olas): $\sigma = 0{,}233 \pm 0{,}004$, $\mu = -1{,}047 \pm 0{,}006$, $A = 0{,}97 \pm 0{,}03$; $\chi^2_{\mathrm{red}} = 3{,}2$ (10 bins, 7 g.l.) y $R^2 = 0{,}994$. El χ^2 viene de la cola: el cuerpo ($\xi < 0{,}5$) da residuos $< 0{,}6\sigma$, y los bins de $\xi = 0{,}52$–$0{,}71$ dan $-2{,}5$, $+2{,}8$, $+1{,}6$ y $+2{,}1\sigma$ (cola más pesada que la log-normal, con pocas olas: 34, 31, 8 y 6). Con 6 bloques, el error de cada bin tiene una incerteza propia de ∼30 %. Battjes: $\chi^2_{\mathrm{red}} = 1{,}7$ (20 bins), $R^2 = 0{,}973$.
- **La otra distribución de Tayfun (2006): Weibull en** $s = S/S_{\mathrm{rms}}$ (Ec. 14). Como $\xi = \tan\alpha/\sqrt{S}$, en ξ es una Fréchet (Weibull inversa) de forma 2β; ajustada igual que la log-normal (amplitud libre): $\beta = 2{,}58 \pm 0{,}07$, $c = 0{,}325 \pm 0{,}002$, $A = 0{,}96 \pm 0{,}03$; $\chi^2_{\mathrm{red}} = 16{,}5$ y $R^2 = 0{,}949$, contra 3,2 y 0,994 de la log-normal. Por máxima verosimilitud sobre las olas: KS $D = 0{,}052$ contra 0,035, y la log-normal tiene una log-verosimilitud 28,5 mayor (los dos con 2 parámetros). La Weibull corta la cola de ξ chico (nada por debajo de ∼0,22), sobreestima el máximo y solo describe mejor la cola de ξ grande. Con Battjes (L_0): χ^2_{red} 3,8 contra 1,7 y $\Delta \ln L = 21{,}7$. Tayfun llega a la misma conclusión con Camille y Tern: la log-normal describe el histograma "decisively better" que la Weibull. (Su $\beta = 2{,}51$ para s es cercano a nuestro 2,58.) La Weibull no va en la figura (27/10, el usuario).
- **Log-normal predictiva de Tayfun** (Ecs. 22–23, sin parámetros libres, con L_0): $\alpha = \sqrt{2m_0}\,(2\pi/T_m)^2/g = 0{,}0199$, $\mu_\xi = \ln(2\tan\alpha/\sqrt{\alpha}) = -0{,}70$ y $\sigma_\xi = [\frac{1}{4}\ln(4/\pi)]^{1/2} = 0{,}246$, contra $-0{,}80$ y 0,328 medidos con L_0. S_{rms} medido es 41 % mayor que α/π y $S_m/S_{\mathrm{rms}} = 0{,}836$ (teórico 0,886): las olas cortas (que Tayfun filtra con muestreo de 1–5 Hz y $T >$ 1–2 s) ensanchan la distribución.
- **Tests sobre las olas (sin bins):** sobre $\ln\xi$, Lilliefors (KS con parámetros estimados, Monte Carlo) $D = 0{,}035$, $p = 0{,}02$; Anderson–Darling 1,16 (rechaza al 1 %); asimetría de $\ln\xi$ 0,28, exceso de curtosis 0,09. Las olas sucesivas están correlacionadas ($\rho_1 = 0{,}20$ en $\ln\xi$), así que los p calculados son demasiado chicos (el rechazo está sobreestimado). Cuantiles medidos contra log-normal (máx. verosimilitud): 1 % 0,215/0,206; 5 % 0,247/0,242; 50 % 0,354/0,357; 95 % 0,559/0,529; 99 % 0,665/0,622. $P(\xi > 0{,}5)$: 64 olas medidas contra 64,3 de la log-normal; $P(\xi > 0{,}6)$: 19 contra 12. Lectura: la log-normal describe bien el cuerpo (cuantiles 1–95 % a menos del 6 %) y el porcentaje spilling/plunging; la cola superior ($\xi \gtrsim 0{,}55$: olas de H chica para su L) es más pesada (con un solo histograma y error de Poisson: $\sigma = 0{,}227$, $\mu = -1{,}043$, $A = 0{,}97$); por máxima verosimilitud: $\sigma = 0{,}238$, $\mu = -1{,}029$.
- **Alternativa, criterio de Battjes (1974)** ($L_0 = gT^2/2\pi$; `python -B Códigos/fig7_iribarren.py battjes` → `Figuras/extra_F7_iribarren_battjes.png`): $\langle\xi_0\rangle = 0{,}474$, spilling 66 %, $\sigma = 0{,}32$, $\mu = -0{,}82$. Con $H_0 = H/K_s$ (shoaling lineal, $K_s \approx 0{,}96$): 67 %. En la mediana $L_0/L \approx 1{,}6$ ($kd \approx 0{,}75$).
- Póster / Día 1 (mismo canal, L local con $d = 4{,}1$ cm, sin histéresis, pasabajos de 50 Hz): $\langle\xi\rangle = 0{,}43$, spilling 78 %.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Olas:** las de S1 de la Fig. 6 (fig5_ondas.serie_ondas y olas): serie de la Fig. 4 sin líneas ni resonancias, $t \in [90, 600]$ s con la media recalculada, cruces ascendentes con histéresis $\pm 0{,}2$ mm, $H = \text{máx} - \text{mín}$, T entre cruces, sin las olas que contienen un borde de bloque del lock-in. H es la medida en S1 ($x = -3$ cm, al pie de la rampa).
2. **Longitud de onda:** $L = 2\pi/k$ con $(2\pi/T)^2 = (gk + \sigma k^3/\rho)\tanh kd$, $d = 42{,}5$ mm (fig6_HT.k_de, D_MM).
3. **Iribarren:** $\xi = \tan\alpha/\sqrt{H/L}$, $\tan\alpha = 0{,}035$ (la rampa).
4. **PDF:** $\lfloor\sqrt{\text{olas por bloque}}\rfloor = \lfloor\sqrt{135}\rfloor = 11$ bins en [0,1027, 0,8] ($\Delta\xi = 0{,}0634$; 27/10, el usuario; como el póster, que usaba $\lfloor\sqrt{300}\rfloor = 17$ con ventanas de 300 olas); con Battjes, el mismo ancho hasta cubrir todas las olas; las 812 olas se reparten en 6 bloques consecutivos, sin solapamiento, de 135–136 olas (27/10, el usuario; N_BLOQUES), con un histograma normalizado (densidad) por bloque; la PDF es el promedio y el error, la desviación estándar entre histogramas sobre $\sqrt{6}$ (como el póster, que usaba ventanas de 300 olas). Los porcentajes de spilling/plunging y $\langle\xi\rangle$ se calculan con todas las olas.
5. **Ajuste:** $A \cdot \text{lognormal}(\xi; \sigma, \mu)$ por mínimos cuadrados pesados con el error de cada bin (como el póster), sobre los bins no vacíos.
6. **Figura:** python -B Códigos/fig7_iribarren.py → Figuras/F7_iribarren.pdf.

Pendientes / a actualizar

- **Umbral spilling/plunging con L local (búsqueda bibliográfica del 27/10, detalle en el Journal):** todos los umbrales publicados usan $L_0 = gT^2/2\pi$, incluso ξ_b (Battjes 1974, p. 470: $\xi_b = \tan\alpha/\sqrt{H_b/L_0}$, umbrales 0,4 y 2,0). No hay umbrales calibrados para ξ con L local de profundidad finita, ni con capilaridad (Battjes ignora la tensión superficial). La única recalibración con L local es para tsunamis (Roubos et al. 2021). Con gravedad, $L = L_0 \tanh kd$, así que $\xi_{\text{loc}} = \xi_0\sqrt{\tanh kd}$ y el umbral equivalente es $0{,}5\sqrt{\tanh kd}$, que depende de T ola por ola ($\approx 0{,}40$ en el pie, $kd \approx 0{,}75$): la diferencia entre 92 y 66 % de spilling es solo el umbral. Práctica estándar en oleaje irregular (CIRIA Rock Manual 2007, EurOtop): ξ_0 con L_0 del período y H en el pie. Decidir: (i) ξ con L local y sin porcentajes, o (ii) ξ_0 para clasificar.
- Confirmar que la diferencia con el póster en la detección de olas (78 contra 92 % de spilling, ambos con L local) viene de las olas de ruido.

8. Figura 8: excedencia de las alturas




Figura 8: Probabilidad de excedencia de la altura de las ondas individuales, $P(H > h)$ contra $H/\sqrt{m_0}$, en S1, S2 y S3 (JONSWAP_BONNETON_395; las olas de la Fig. 6). Rayas: Rayleigh, $P = \exp(-h^2/8m_0)$.

Resultados / datos que acompañan la figura

- S1 (812 olas): sigue a Rayleigh en todo el rango, apenas por debajo en el cuerpo ($P(H > 4\sqrt{m_0}) = 0{,}116$ contra 0,135) e igual en $6\sqrt{m_0}$ (0,011). $H_{1/3} = 3{,}93\sqrt{m_0}$ (Rayleigh: 4,0), $H_{\max} = 7{,}5\sqrt{m_0}$.
- S2 (694 olas): por encima de Rayleigh en la cola ($P(H > 6\sqrt{m_0}) = 0{,}016$, 1,4 veces Rayleigh), $H_{\max} = 8{,}5\sqrt{m_0}$: las olas más grandes, justo antes de romper.
- S3 (667 olas): por encima de Rayleigh en el cuerpo ($P(H > 4\sqrt{m_0}) = 0{,}19$) y cortada en la cola ($P(H > 6\sqrt{m_0}) = 0{,}0045$, 0,4 veces Rayleigh; $H_{\max} = 6{,}8\sqrt{m_0}$): la saturación por profundidad de la Fig. 6 (la meseta de Miche está en $H/\sqrt{m_0} \approx 5{,}9$).
- **Método o física (27/10, Códigos/extra_excedencia_metodo.py → Figuras/extra_excedencia_metodo.png):** en el cuerpo hay menos olas chicas que en Rayleigh. Con tres detecciones (histéresis 0,2 y 0,1 mm, y pasabajos de 20 Hz sin histéresis), $P(H > 2\sqrt{m_0})$ y la mediana de $H/\sqrt{m_0}$ son (Rayleigh: 0,607 y 2,35): S1 0,702/0,672/0,617 y 2,55/2,48/**2,35**; S2 0,687/0,585/0,603 y 2,56/2,25/2,33; S3 0,763/0,686/0,678 y 2,92/2,66/**2,63**. En S1 la diferencia es del método (la histéresis junta y saca olas chicas): con el pasabajos, S1 es Rayleigh en el cuerpo. En S3 queda con cualquier detección: **menos olas chicas es físico** (tren más uniforme después de romper). Las colas ($P(H > 6\sqrt{m_0})$) casi no dependen del método: S1 0,011–0,0105 (Rayleigh 0,011), S2 0,014–0,016, S3 0,003–0,0045. Con 0,1 mm aparecen olas de ruido de 1–3 ms en S2 y S3.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Olas:** las de la Fig. 6 en los tres sensores (fig5_ondas.serie_ondas y olas): serie de la Fig. 4 sin líneas ni resonancias, $t \in [90, 600]$ s con la media recalculada, cruces ascendentes con histéresis $\pm 0{,}2$ mm, $H = \text{máx} - \text{mín}$, sin las olas que contienen un borde de bloque del lock-in.
2. **Normalización:** $H/\sqrt{m_0}$, con $m_0 = \langle \eta^2 \rangle$ de la misma serie (como la Fig. 6).
3. **Excedencia:** $P(H > h) =$ fracción de olas con $H > h$, en una grilla de h cada $0{,}25\sqrt{m_0}$, hasta la última con al menos una ola ($P \geq 1/N \approx 1{,}2$–$1{,}5 \times 10^{-3}$).
4. **Rayleigh:** $P(H > h) = \exp(-h^2/8m_0)$ (banda angosta, lineal), sin ajuste.
5. **Figura:** python -B Códigos/fig8_excedencia.py → Figuras/F8_excedencia.pdf.

Pendientes / a actualizar

- Alturas H o crestas A_c (en el Día 6 se hicieron las dos, con Tayfun, Tayfun–Fedele y Forristall en Día 6/Excedencia/).
- Normalización: $\sqrt{m_0}$ (como la Fig. 6) o $H_s = 4\sqrt{m_0}$.
- Agregar otros modelos (Forristall 1978, Miche truncado) o solo Rayleigh.