## **COMANDOS ÚTEIS**

****	**************************************
OSPF	
ROUTER OSPF <pid></pid>	
NETWORK < IP DA RED	E> <wildcard mask=""> AREA <area/></wildcard>
RIP	
ROUTER RIP	
NETWORK < IP DA RED	E>
ESTÁTICA	
IP ROUTE <ip destino<="" td=""><td>&gt; <mascara> <interface de="" ip="" ou="" saida=""></interface></mascara></td></ip>	> <mascara> <interface de="" ip="" ou="" saida=""></interface></mascara>
******	*REDISTRIBUICÃO*************

## **NO RIP EXECUTAR OS SEGUINTES COMANDOS**

ROUTER RIP REDISTRIBUTE STATIC METRIC 1 REDISTRIBUTE OSPF <PID> METRIC 1

## **NO OSPF EXECUTAR OS SEGUINTES COMANDOS**

ROUTER OSPF <PID>
REDISTRIBUTE STATIC METRIC <200> SUBNETS
REDISTRIBUTE RIP METRIC <200> SUBNETS

NÃO HÁ UM COMANDO ESPECÍFICO PARA REDISTRIBUIR IPS DE OUTROS PROTOCOLOS NO ROTEAMENTO ESTÁTICO, O QUE DEVE SER FEITO É A CONFIGURAÇÃO MANUAL DOS IPS NECESSÁRIOS NO ROTEADOR