

Gabarito — Checkpoint 1

Programação Orientada a Objetos

Variante A

Q1 (25): `a = 1; b = true; c = 2; d = false; e = 1.`

Q2 (25): `a = F; b = V; c = V; d = F; e = F.`

Q3–Q12 (5 cada):

Q3 C

Q4 B

Q5 A

Q6 D

Q7 B

Q8 E

Q9 D

Q10 C

Q11 A

Q12 D

Traço de execução. `principal` e `painel` acessam o mesmo objeto. Primeiro são observados andar 1 e porta aberta; depois, pelo outro nome, andar 2 e porta fechada. `servico` é distinto e termina no andar 1 com a porta aberta.

Variante B

Q1 (25): `a = true; b = 1; c = 1; d = false; e = 2.`

Q2 (25): `a = F; b = F; c = F; d = V; e = V.`

Q3–Q12 (5 cada):

Q3 E

Q4 C

Q5 B

Q6 A

Q7 D

Q8 C

Q9 B

Q10 E

Q11 C

Q12 B

Traço de execução. `cabine` e `painel` acessam o mesmo objeto. Primeiro são observados andar 1 e porta aberta; depois, andar 1 e porta fechada. `carga` é distinto e termina no andar 2 com a porta aberta.