

VARIANTE A**Respostas e justificativas****Q01**

- a) true
- b) false
- c) true
- d) 10.0
- e) 8.0
- f) 12.0
- g) 1.0

Q02

- a) V.
- b) V.
- c) V.
- d) V.
- e) F. Um método acessa os atributos do próprio objeto sem precisar recebê-los como parâmetros.

Q03

- B. O método usa `totalMilímetros` do próprio objeto e recebe apenas o limite necessário à comparação.

Q04

- D. Sem modificador, o atributo possui acesso de pacote e pode ser acessado por outra classe do mesmo pacote.

Q05

- C. As duas variáveis continuam apontando para o mesmo objeto; `-2.0` não altera o total, e os registros válidos produzem `10.0`.

Q06

- A. `definirTotal` permite substituir o estado sem passar pela validação de `registrarChuva`.

VARIANTE B

Respostas e justificativas

Q01

- a) false
- b) true
- c) false
- d) 6.0
- e) 9.0
- f) 11.0
- g) 2.0

Q02

- a) F. Atributos representam estado; métodos representam comportamento.
- b) F. O parâmetro existe apenas durante a chamada e não se torna atributo do objeto.
- c) F. Um método void pode alterar o estado do objeto.
- d) F. Alterar a variável que recebeu o double não modifica o atributo do objeto.
- e) V.

Q03

- E. O método usa totalMilímetros do próprio objeto e recebe apenas o limite necessário à comparação.

Q04

- B. Sem modificador, o atributo possui acesso de pacote e pode ser acessado por outra classe do mesmo pacote.

Q05

- D. As duas variáveis continuam apontando para o mesmo objeto; -3.0 não altera o total, e os registros válidos produzem 12.0.

Q06

- C. definirTotal permite substituir o estado sem passar pela validação de registrarChuva.