



ALGORITMOS E FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

Prof. Ivan de Andrade Santana



ESTRUTURAS HOMOGÊNEAS - VETOR

- Variável composta homogênea **unidimensional**.
- Conjunto de variáveis de mesmo tipo, que possuem o mesmo identificador (nome) e são alocadas sequencialmente na memória.
- O que as distingue é um índice que referencia sua localização dentro da estrutura.


ESTRUTURAS HOMOGÊNEAS - VETOR

- Escopo: DECLARE nome_vetor [tamanho] tipo
- Exemplo: DECLARE vetor[5] NUMÉRICO



ESTRUTURAS HOMOGÊNEAS - VETOR

- Atribuindo Valores ao Vetor
 - `vetor[3] <- 8`



ESTRUTURAS HOMOGÊNEAS - VETOR

- Preenchendo um Vetor

PARA $i \leftarrow 1$ ATÉ 5 FAÇA

INICIO

ESCREVA "Digite o ", i , "º número"

LEIA vetor[i]

FIM

ESTRUTURAS HOMOGÊNEAS - VETOR

- Mostrando os valores de um Vetor

PARA $i \leftarrow 1$ ATÉ 5 FAÇA

INICIO

 ESCREVA i , " = ", vetor[i]

FIM

4	19	8	37	2
1	2	3	4	5

Resultado:

1 = 4

2 = 19

3 = 8

4 = 37

5 = 2



ESTRUTURAS HOMOGÊNEAS - VETOR

- Exercício prático
 - Alterar o algoritmo do cardápio da lanchonete, para que seja armazenado os códigos selecionados em um vetor e a quantidade em outro vetor e depois realizar a leitura dos mesmos, mostrando os valores totais dos itens lido em tela.
 - A quantidade de itens no vetor deve estar limitada a 5 posições.



...