



ALGORITMOS E FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

Prof. Ivan de Andrade Santana



ESTRUTURA HETEROGÊNEA - REGISTRO

- Variável composta heterogênea(**unidimensional** e **multidimensional**).
- Conjunto de variáveis de tipos diferentes, que possuem o mesmo identificador (nome) e são alocadas sequencialmente na memória.
- O que as distingue é a possibilidade de **armazenamento** de **vários tipos de dados** numa mesma variável,



ESTRUTURA HETEROGÊNEA - REGISTRO

- Cada dado contido em um registro é chamado de campo.
- Os campos podem ser de diferentes tipos primitivos ou, ainda, podem representar outros arrays ou registros.



ESTRUTURA HETEROGÊNEA - REGISTRO

Escopo:

DECLARE nome_da_variável_registro **REGISTRO**

(nome_campo1 TIPO_DO_CAMPO1,

nome_campo2 TIPO_DO_CAMPO2,

nome_campoN TIPO_DO_CAMPOn)

ESTRUTURA HETEROGÊNEA - REGISTRO

- Exemplo: **DECLARE** conta **REGISTRO**
(num, saldo NUMÉRICO, titular LITERAL)

conta {

num	saldo	titular

Registro de
uma única
linha

ESTRUTURA HETEROGÊNEA - REGISTRO

- Exemplo: **DECLARE** conta[3] **REGISTRO**
(num, saldo NUMÉRICO, titular LITERAL)

Registro de
várias linhas

conta {

	num	saldo	titular
1			
2			
3			



ESTRUTURA HETEROGÊNEA - REGISTRO

- Acesso aos Campos de um Registro
 - O acesso a um determinado campo do registro é feito informando-se o nome da variável seguido por um ponto e pelo nome do campo desejado.

Exemplo: conta.num

ESTRUTURA HETEROGÊNEA - REGISTRO

- Atribuindo Valores ao Registro (única linha)

conta.num <- 4

conta.saldo <- 90.00

conta.titular <- "Maria"

conta {	num	saldo	titular
	4	90.00	Maria

ESTRUTURA HETEROGÊNEA - REGISTRO

- Atribuindo Valores ao Registro (várias linhas)

```
conta[1].num <- 4
```

```
conta[1].saldo <- 90.00
```

```
conta[1].titular <- "Maria"
```

```
conta[2].num <- 7
```

```
conta[2].saldo <- 38.00
```

```
conta[2].titular <- "Jose"
```

	num	saldo	titular
1	4	90.00	Maria
2	7	38.00	Jose



...