

Atividade da aula remota 2 sobre Transações em Banco de Dados

Aluno: Igor Ortega Carmona | RA: 00236524 | Unipar - Cianorte

Exercício 1: A

- 1) Considerando as transações explícitas, onde o usuário determina o início e o fim da transação, qual dos comandos inicia, encerra e executa uma operação corretamente dentro de uma transação?

A) BEGIN
 INSERT INTO venda(id_venda, id_produto, valor) VALUES(1, 5, 34.20);
 COMMIT;

B) INSERT INTO venda(id_venda, id_produto, valor) VALUES(1, 5, 34.20);
 COMMIT;

C) BEGIN
 INSERT INTO venda(id_venda, id_produto, valor) VALUES(1, 5, 34.20);

D) BEGIN
 COMMIT;

E) INSERT INTO venda(id_venda, id_produto, valor) VALUES(1, 5, 34.20);

Exercício 2: B

- 2) Considerando as transações explícitas, onde o usuário determina o início e fim da transação, qual dos comandos inicia, executa uma operação e aborta a operação executada?

A) BEGIN
 INSERT INTO funcionario(id_funcionario, nome, idade, salario) VALUES(1, 'João Paulo', 43, 3450.20);
 COMMIT;

B) BEGIN
 INSERT INTO funcionario(id_funcionario, nome, idade, salario) VALUES(1, 'João Paulo', 43, 3450.20);
 ROLLBACK;

C) BEGIN
 INSERT INTO funcionario(id_funcionario, nome, idade, salario) VALUES(1, 'João Paulo', 43, 3450.20);
 END;

D) INSERT INTO funcionario(id_funcionario, nome, idade, salario) VALUES(1, 'João Paulo', 43, 3450.20);

E) INSERT INTO funcionario(id_funcionario, nome, idade, salario) VALUES(1, 'João Paulo', 43, 3450.20);
 COMMIT;

Exercício 3: B

- 3) Existem muitos recursos que os SGBDs têm para dar flexibilidade nas transações e melhorar o desempenho das aplicações que consomem os dados do banco.

Com isso, por que os SGBDs trabalham com intercalação de processos e paralelismo?

- A) Para não ter concorrência nas transações do SGBD.
- B) Para trabalhar com concorrência nas transações do SGBD.**
- C) Para ter mais usuários no banco de dados.
- D) Para não ter erros nas transações do SGBD.
- E) Para executar *procedures* no banco de dados.

Exercício 4: C

- 4) Os níveis de isolamento de transações em banco de dados servem, principalmente, para o usuário poder controlar a concorrência e resolver problemas relacionados a isso.

Com isso, qual transação está corretamente declarada para ser feita no nível de isolamento READ UNCOMMITTED?

- A) BEGIN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL UNCOMMITTED
INSERT INTO estoque(id_estoque, id_produto, estoque_produto) VALUES(1, 5, 3);
COMMIT;
- B) BEGIN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL COMMITED
INSERT INTO estoque(id_produto, estoque_produto) VALUES(1, 5, 3);
COMMIT;
- C) BEGIN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED
INSERT INTO estoque(id_estoque, id_produto, estoque_produto) VALUES(1, 5, 3);
COMMIT;**
- D) BEGIN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE
INSERT INTO estoque(id_estoque, id_produto, estoque_produto) VALUES(1, 5, 3);
COMMIT;
- E) BEGIN
INSERT INTO estoque(id_estoque, id_produto, estoque_produto) VALUES(1, 5, 3);
COMMIT;

Exercício 5: E

- 5) O fluxo de execução de uma transação passa por diversas etapas até ser efetivamente confirmada e a alteração ser feita permanentemente no banco de dados.

Considerando as etapas de uma transação, qual transação segue o fluxo correto até ser confirmada?

- A) BEGIN_TRANSACTION --> WRITE --> END_TRANSACTION --> ROLLBACK_TRANSACTION
- B) WRITE --> END_TRANSACTION --> COMMIT_TRANSACTION
- C) BEGIN_TRANSACTION --> WRITE --> COMMIT_TRANSACTION
- D) BEGIN_TRANSACTION --> WRITE --> END_TRANSACTION --> COMMIT_TRANSACTION
- E) BEGIN_TRANSACTION --> WRITE --> END_TRANSACTION --> COMMIT_TRANSACTION -> ROLLBACK_TRANSACTION