



UNIPAR
UNIVERSIDADE PARANAENSE

HTML

Prof.: Tiago Piperno Bonetti

`<!-- -->` leva o texto para a próxima linha.

Com os comentários você pode colocar explicações e lembretes no seu HTML:

```
12 ▼ <!--  
13   Aqui você pode escrever  
14   seu comentário  
15   -->
```

Uma lista **não ordenada** começa com a tag `<ul>`.

Cada **item** da lista começa com a tag `<li>`.

```
10 ▾ <body>
11
12 ▾     <ul>
13         <li>Café</li>
14         <li>Chá</li>
15         <li>Leite</li>
16     </ul>
17
18 </body>
```

- Café
- Chá
- Leite

Uma lista **ordenada** começa com a tag ****.

Cada **item** da lista começa com a tag ****.

```
10 ▾ <body>
11
12 ▾     <ol>
13         <li>Café</li>
14         <li>Chá</li>
15         <li>Leite</li>
16     </ol>
17
18 </body>
```

1. Café
2. Chá
3. Leite

Você pode alterar o tipo de marcador com o atributo **type**.

Type	Descrição
type="1"	Lista com numeração padrão.
type="A"	Lista ordenada com letras maiúsculas.
type="a"	Lista ordenada com letras minúsculas.
type="I"	Lista ordenada com algarismos romanos maiúsculos.
type="i"	Lista ordenada com algarismos romanos minúsculos.

Você pode alterar o tipo de marcador com o atributo **type**.

```
10 ▾ <body>
11
12 ▾     <ol type="A">
13         <li>Café</li>
14         <li>Chá</li>
15         <li>Leite</li>
16     </ol>
17
18 </body>
```

A. Café
B. Chá
C. Leite

Uma tabela HTML é definido com a tag **<table>**.

Cada **linha** da tabela é definido com a tag **<tr>**.

Um **cabeçalho** da tabela é definido com a tag **<th>**. Por padrão, títulos de tabela estão em negrito e centralizado.

A **célula** da tabela é definido com a tag **<td>**.


```
12 ▼ <table>
13 ▼   <tr>
14       <th>Nome</th>
15       <th>Telefone</th>
16       <th>Idade</th>
17   </tr>
18 ▼   <tr>
19       <td>Tiago</td>
20       <td>9999-5533</td>
21       <td>60</td>
22   </tr>
23 ▼   <tr>
24       <td>Joaquim</td>
25       <td>3422-5599</td>
26       <td>40</td>
27   </tr>
28 </table>
```

Nome	Telefone	Idade
Tiago	9999-5533	60
Joaquim	3422-5599	40

Um pequeno “gosto” de CSS:

```
4 ▼ <head>
5 ▼     <style>
6 ▼         table, th, td {
7             border: 1px solid black;
8         }
9 ▼         table{
10             width: 100%;
11         }
12     </style>
13 </head>
```

Um pequeno “gosto” de CSS:

Nome	Telefone	Idade
Tiago	9999-5533	60
Joaquim	3422-5599	40



Para fazer com que **células** se **estendam** por **muitas colunas** utilize o atributo **colspan**.

Para fazer com que **células** se **estendam** por **muitas linhas** utilize o atributo **rowspan**.

Para adicionar uma **legenda** a uma tabela, use a tag **<caption>**.

```
12 <table>
13   <tr>
14     <th>Nome</th>
15     <th colspan="2">Telefones</th>
16   </tr>
17   <tr>
18     <td>Tiago</td>
19     <td>9999-5533</td>
20     <td>9999-5100</td>
21   </tr>
22   <tr>
23     <td>Joaquim</td>
24     <td>3422-5599</td>
25     <td>3422-8877</td>
26   </tr>
27 </table>
```

Nome	Telefone	
Tiago	9999-5533	9999-5100
Joaquim	3422-5599	3422-8877

```
12 ▼ <table>
13 ▼   <tr>
14       <th>Nome:</th>
15       <td>Tiago</td>
16   </tr>
17 ▼   <tr>
18       <th rowspan="2">Telefone:</th>
19       <td>9999-5533</td>
20   </tr>
21 ▼   <tr>
22       <td>3422-5599</td>
23   </tr>
24 </table>
```

Nome:	Tiago
Telefone:	9999-5533
	3422-5599

```
23 ▼ <table>
24     <caption>Saldo da conta</caption>
25 ▼   <tr>
26       <th>Mês</th>
27       <th>Saldo</th>
28   </tr>
29 ▼   <tr>
30       <td>Janeiro</td>
31       <td>R$ 2.000,00</td>
32   </tr>
33 ▼   <tr>
34       <td>Fevereiro</td>
35       <td>R$ 2.200,00</td>
36   </tr>
37 </table>
```

Saldo da conta	
Mês	Saldo
Janeiro	R\$ 2.000,00
Fevereiro	R\$ 2.200,00

Para “**organizar**” melhor sua tabela você pode usar:

A tag **<thead>** é usada para o conteúdo do **cabeçalho**.

A tag **<tbody>** é usada para o conteúdo do **corpo**.

A tag **<tfoot>** é usada para o conteúdo do **rodapé**.


```
23 ▼ <table>
24     <caption>Saldo da conta</caption>
25 ▼     <thead>
26 ▼         <tr>
27             <th>Mês</th>
28             <th>Saldo</th>
29         </tr>
30     </thead>
31 ▼     <tbody>
32 ▼         <tr>
33             <td>Janeiro</td>
34             <td>R$ 2.000,00</td>
35         </tr>
36 ▼         <tr>
37             <td>Fevereiro</td>
38             <td>R$ 2.200,00</td>
39         </tr>
40     </tbody>
41 ▼     <tfoot>
42 ▼         <tr>
43             <td>Total</td>
44             <td>R$ 4.200,00</td>
45         </tr>
46     </tfoot>
47 </table>
```

Mês	Saldo
Janeiro	R\$ 2.000,00
Fevereiro	R\$ 2.200,00
Total	R\$ 4.200,00

<http://www.w3c.br/> - **W3C Brasil**.

<https://www.w3schools.com/> - **W3 schools**.

K19 Treinamentos – **Desenvolvimento Web com HTML, CSS e Javascript** – 2013. Disponível em:
<https://goo.gl/ap5wL9>. Acessada em:
13/03/2018.