

1ª Atividade – REDES DE COMPUTADORES

Questões

10 de 10 pontos

✓ Dadas as afirmativas abaixo, assinale qual mais representa o conceito de *1/1 protocolos em redes de computadores.

- ☐ O principal objetivo de um protocolo em redes de computadores é permitir o funcionamento da Internet.
- ☐ O principal objetivo de um protocolo em redes de computadores é identificar um computador na rede.
- ☒ O principal objetivo de um protocolo em redes de computadores é definir regras de comunicação entre as partes envolvidas da rede. ✓
- ☐ O principal objetivo de um protocolo em redes de computadores é localizar um computador na rede.
- ☐ O principal objetivo de um protocolo em redes de computadores é aumentar o desempenho de computadores na rede.

✓ O tempo de tráfego de um pacote de uma ponta até a outra e a vazão de uma rede pode ser medida por: *1/1

- ☐ número de pacotes transmitidos e atraso
- ☒ delay e throughput ✓
- ☐ round-trip time e delay
- ☐ throughput e delay
- ☐ throughput e jitter

✓ A quantidade de falhas que pode ocorrer em uma rede em um determinado período de tempo caracteriza: *1/1

- ☒ A confiabilidade da rede. ✓
- ☐ O desempenho da rede.
- ☐ A topologia da rede.
- ☐ O custo da rede.
- ☐ A segurança da rede.

✓ Uma rede que utiliza como forma de pagamento a comunicação NFC é considerada uma rede: *1/1

- ☐ Local
- ☐ De campus
- ☐ De nível Internet.
- ☒ Pessoal ✓
- ☐ De nível de cidade

✓ Uma rede de TV a cabo é considerada uma rede: *

1/1

- ☐ LAN
- ☐ Internet
- ☒ MAN ✓
- ☐ PAN
- ☐ WAN

✓ A definição de protocolos para a Internet conforme exposto no link <https://qrgo.page.link/Wm2MR> é estabelecido através de: *1/1

- ☐ Datasheet.
- ☐ ISO
- ☒ Request for Comments. ✓
- ☐ IEEE
- ☐ MIT

✓ Dadas as alternativas abaixo, assinale a alternativa que representa modelo(s) de arquitetura de redes de computadores. *1/1

- ☐ Somente OSI
- ☐ Somente IP
- ☐ Somente TCP
- ☒ TCP/IP e OSI ✓
- ☐ Novell e Netware

✓ A Internet atual se baseia em: * 1/1

- ☐ Tecnologia de comutação quântica.
- ☒ Tecnologia de comutação por pacotes. ✓
- ☐ Tecnologia de comutação por rádio.
- ☐ Tecnologia de comutação por voz.
- ☐ Tecnologia de comutação por circuitos.

✓ A topologia em que cada host é conectado a cada um dos outros host da rede fornecendo alta tolerância à falhas é: *1/1

- ☒ Malha ✓
- ☐ Anel
- ☐ Estrela
- ☐ Barramento
- ☐ Híbrida

✓ Qual a topologia de redes que, caso o cabo seja rompido toda a rede se torna inoperante? *1/1

☐ Malha

☐ Híbrida

☐ Anel

☒ Barramento



☐ Estrela