

Camadas do modelo OSI

Física: responsável pela especificação mecânica, física e elétrica da rede. Ex.: interface RS-232, interface V-35, conectores RJ-45, cabeamentos UTP, STP, coaxial, fibra óptica.

Enlace: responsável pelo acesso ao meio físico, enquadramento, códigos de detecção e correção de erros, endereçamento físico. Ex.: Ethernet, Fast Ethernet, Giga-bit Ethernet, Frame Relay, X.25, ADSL, Wifi, ATM, ISDN.

Rede: responsável pelo endereçamento lógico, roteamento, controle da rede, mapeamento entre endereçamento lógico e físico. Ex.: protocolos IP, ICMP, ARP, RIP, OSPF, BGP, IGRP, EIGRP. HOPs

Transporte: responsável pelo transporte confiável (TCP), ou não confiável (UDP) na rede. ACK (ACKNOWLEDGMENT)

JANELAMENTO

Camada de sessão: responsável pelo estabelecimento de conexão fim-a-fim entre as aplicações. Ex.: SQL, RPC, Sockets.

Camada de apresentação: responsável pela conversão entre representações diferentes na rede. Ex.: EBCDIC-> ASCII.

Camada de aplicação: responsável pelas aplicações da rede. Ex.: http, pop, ftp, SMTP.

