

TIPOS DE PROCESSOS

✓ Sobre um subprocesso é correto afirmar que: * 1/1

- ☐ São independentes de um processo pai.
- ☐ Os subprocessos possuem cotas dedicadas.
- ☐ Os subprocessos não utilizam cotas.
- ☐ Subprocessos dependem de seus processos filhos.

☒ As cotas são compartilhadas. ✓

✓ Um processo background: * 1/1

- ☐ É um processo que se comunica com o usuário.
- ☐ É um processo que se comunica com o monitor.
- ☐ É um processo que permite agendar outros processos.
- ☐ É um processo que permite ver a lista de outros processos que estão em execução.

☒ É um processo que executa em segundo plano, liberando o terminal para que o usuário possa executar outras tarefas. ✓

✓ Sobre a CPU-BOUND é correto afirmar que: * 1/1

- ☐ A CPU passa a maior parte do tempo no estado bloqueado.
- ☐ A CPU passa a maior parte do tempo realizando operações de I/O.
- ☐ A CPU passa a maior parte do tempo utilizando a CPU para operações de I/O

☒ A CPU passa a maior parte do tempo utilizando a CPU e realizando menos operações de I/O. ✓

☐ A CPU passa a maior parte do tempo realizando operações em um banco de dados.

✓ Qual a função de um sinal em sistemas operacionais? * 1/1

- ☐ Sinalizar que ocorreu uma interrupção.
- ☐ Sinalizar que o processador está ocupado.
- ☐ Sincronizar processos.
- ☐ Sinalizar que um evento ocorreu.

☒ Todas as alternativas anteriores. ✓

✓ Com relação as threads é correto afirmar que: * 1/1

- ☐ Uma thread é composta de vários processos.
- ☐ Uma thread representa um processo inteiro.
- ☐ Uma thread é o estado de um processo.
- ☐ Uma thread compartilha seu contexto de hardware

☒ Uma thread compartilha o seu espaço de endereçamento ✓

✓ A notificação de um sinal é feita: * 1/1

- ☐ Pelo processador por meio do bloco de controle de processos.
- ☐ Pelo aplicativo por meio do PCB.
- ☒ Pelo sistema operacional por meio do bloco de controle de processos. ✓
- ☐ Pelo hardware utilizando o bloco de controle de processos.
- ☐ Pelo sinal de clock da placa-mãe.

✓ Sobre um processo independente é correto afirmar que: * 1/1

- ☐ Um processo é independente porque ele independe do sistema operacional.
- ☐ Um processo é independente porque ele independe do processador.
- ☐ Um processo independente é vinculado a um processo pai.
- ☒ Um processo independente utiliza um bloco de controle de processos exclusivo. ✓
- ☐ Um processo é independente porque ele executa a hora que ele quiser.

✓ Sobre o E/S bound é correto afirmar que: * 1/1

- ☐ O processo passa a maior parte do tempo rodando na CPU.
- ☐ O processo passa a maior parte do tempo no estado pronto.
- ☐ O processo é mais utilizado em aplicações científicas.
- ☒ O processo passa a maior parte do tempo realizando operações de I/O. ✓
- ☐ Ele é E/S bound quando entra no estado Zombie.

✓ Um shell corresponde a: * 1/1

- ☐ Um processo que permite monitorar outros processos.
- ☐ Um processo que permite matar outros processos.
- ☒ Um processo que permite interagir com o usuário. ✓
- ☐ Um processo que permite a comunicação entre outros processos.
- ☐ Um processo que permite listar outros processos.

✓ Um processo foreground: * 1/1

- ☐ É um processo que dispara a execução de outros processos.
- ☐ É um processo que faz agendamento de tarefas de outros processos.
- ☒ É um processo que permite que o usuário entre com informações na tela. ✓
- ☐ É um processo que mata outros processos.
- ☐ É um processo que monitora outros processos.

THREADS

✓ O scheduler activations é: *

1/1

- ☐ A comunicação que ocorre entre duas threads.
- ☐ Um pedido de interrupção.
- ☐ A sincronização entre dois processos.
- ☐ A sinalização que um evento ocorreu.
- ☒ O agendamento da thread para um processador virtual disponível. ✓

✓ Um upcall é: *

1/1

- ☐ Um pedido de interrupção de uma thread.
- ☐ Um pulso de clock gerado pelo processo.
- ☐ Uma mudança de estado de um processo.
- ☒ Quando o kernel notifica a aplicação que um evento ocorreu. ✓
- ☐ Uma chamada ao registrador de pilha.

✓ Nas threads em modo híbrido: *

1/1

- ☐ As threads podem ser executadas somente em modo kernel.
- ☐ As threads podem ser executadas somente em modo usuário.
- ☐ Uma thread em modo usuário pode ser executada somente por uma thread específica em modo kernel.
- ☒ Uma thread em modo usuário pode ser executada por diferentes threads em modo kernel em tempos diferentes. ✓
- ☐ Uma thread em modo usuário deve ser executada por diferentes threads em modo kernel ao mesmo tempo.

✓ Sobre uma thread em modo usuário é correto afirmar que: *

1/1

- ☐ Somente são implementadas em sistemas operacionais que suportam threads.
- ☐ São mais lentas e menos eficientes.
- ☐ Necessitam acessar o kernel.
- ☐ São fáceis de implementar.
- ☒ O sistema operacional não enxerga as threads que estão dentro do processo. ✓

✗ Uma thread: *

0/1

- ☐ Possui somente contexto de hardware e software.
- ☐ Possui somente contexto de hardware.
- ☐ Possui somente contexto de software e espaço de endereçamento.
- ☒ Possui seus próprios contextos de hardware, software e espaço de endereçamento. ✗
- ☐ Possui seus próprios contextos de hardware, software, porém compartilha seu espaço de endereçamento.

Resposta correta

- ☒ Possui seus próprios contextos de hardware, software, porém compartilha seu espaço de endereçamento.

✗ Uma thread criada por demanda é uma thread: *

0/1

- ☒ Mestre-escravo. ✗
- ☐ Baseada em pipeline.
- ☐ Baseada em grupo de trabalho
- ☐ Estática.
- ☐ Dinâmica.

Resposta correta

- ☒ Dinâmica.

✓ Sobre um processo é correto afirmar que: *

1/1

- ☐ Um processo possui somente contexto de hardware e de software.
- ☐ Um processo possui somente contexto de hardware.
- ☐ Um processo possui somente contexto de software e espaço de endereçamento.
- ☒ Um processo possui seus próprios contextos de hardware, software e espaço de endereçamento. ✓
- ☐ Um processo possui seus próprios contextos de hardware, software e compartilha seu espaço de endereçamento.

✗ Em um ambiente multithread, quais informações são compartilhadas entre as threads? *0/1

- ☐ registradores, dados e arquivos.
- ☒ registradores, pilha e código. ✗
- ☐ registradores, dados e código.
- ☐ dados, pilha e código.
- ☐ código, dados e arquivos.

Resposta correta

- ☒ código, dados e arquivos.

✓ Nas threads em modo kernel: *

1/1

- ☐ O sistema operacional enxerga somente os processos.
- ☐ As threads são dedicadas a um processador.
- ☒ As várias mudanças de modo de acesso as tornam mais lentas. ✓
- ☐ Elas possuem todos os seus recursos compartilhados.
- ☐ Elas possuem todos os seus recursos dedicados.

✗ Em um ambiente multithread quais informações são dedicadas para cada thread? *0/1

- ☐ código, dados.
- ☐ código, arquivos.
- ☐ pilha, registradores.
- ☒ dados, arquivos. ✗
- ☐ arquivos, registradores.

Resposta correta

- ☒ pilha, registradores.

SINCRONIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO ENTRE PROCESSOS

✓ A starvation ocorre: *

1/1

- ☐ Quando um processo interrompe outro.
- ☐ Quando um processo sincroniza com outro.
- ☐ Quando um processo entra na região crítica.
- ☐ Quando um processo morre.
- ☒ Quando um processo nunca tem acesso ao recurso compartilhado. ✓

✓ A região crítica é: *

1/1

- ☐ A parte do processador que está executando programa.
- ☐ A parte do código que está no estado de espera.
- ☐ A parte do código que pode ser interrompida por outro processo.
- ☒ A parte do código que acessa o recurso compartilhado. ✓
- ☐ O tempo que o processador leva para executar uma instrução de um processo.

✓ Qual a função de uma instrução join. *

1/1

- ☐ Permite realizar a comunicação entre threads.
- ☐ Permite criar uma thread.
- ☐ Permite parar uma thread.
- ☐ Permite matar uma thread.
- ☒ Permite aguardar a finalização de uma thread para que o processo corrente possa continuar sua execução. ✓

✓ Um parbegin e parend permitem, respectivamente: *

1/1

- ☒ Iniciar e sincronizar processos concorrentes. ✓
- ☐ Iniciar e encerrar processos monoprogamáveis.
- ☐ Iniciar e encerrar um bloco de código.
- ☐ Iniciar e encerrar o estado de um processo.
- ☐ Sincronizar e iniciar um processo.

- ☐ Porque um processo deve aguardar outro processo para executar.
- ☐ Porque o processador pode ser monopolizado pelo processo.
- ☐ Porque um processo não pode ser mais interrompido.
- ☐ Porque em recursos compartilhados pode ocorrer situações em que as informações podem não estar atualizadas.
- ☒ Porque um processo pode invadir a área de armazenamento de memória de um outro processo. ✗

Resposta correta

- ☒ Porque em recursos compartilhados pode ocorrer situações em que as informações podem não estar atualizadas.

✓ O problema da variável compartilhada na memória é que: *

1/1

- ☐ Somente um processo pode acessar a variável por vez.
- ☐ O resultado será de quem gravar primeiro.
- ☒ O resultado depende de quem roda por último. ✓
- ☐ A variável é somente visível em modo usuário.
- ☐ A variável é somente visível em modo kernel.

✓ A exclusão mútua permite: *

1/1

- ☐ Um processo se auto excluir.
- ☐ Um processo excluir outro processo.
- ☐ Um processo retirar outro processo da fila de execução.
- ☒ Somente um processo acessar o recurso compartilhado por vez. ✓
- ☐ Um processo interromper outro processo.

✓ Qual a função de uma instrução fork? *

1/1

- ☐ Permite realizar a comunicação entre threads.
- ☒ Permite criar uma thread. ✓
- ☐ Permite parar uma thread.
- ☐ Permite matar uma thread.
- ☐ Permite alocar um processador a uma thread.

✓ A espera ocupada ocorre quando: *

1/1

- ☐ Não há mais recursos para um processo alocar.
- ☐ Quando um processo tem que aguardar outro processo sincronizar com ele.
- ☐ Quando um processo interrompe outro processo.
- ☐ Um processo pai aguarda seu processo filho terminar sua execução.

☒ Um processo tenta constantemente acessar a região crítica.



✓ O problema de compartilhamento de arquivo é que: *

1/1

- ☐ Um processo pode interromper outro.
- ☐ Um processo não pode interromper outro.
- ☐ Somente um processo pode acessar o arquivo por vez.
- ☐ O arquivo fica bloqueado quando alguém está utilizando ele.

☒ O resultado depende de quem roda por último.



SEMÁFOROS, MONITORES, TROCA DE MENSAGENS E DEADLOCK

✓ Qual a vantagem de utilizar a exclusão mútua com semáforos. *

1/1

- ☐ Uma vez que entra na região crítica o processo pode ser interrompido.
- ☐ Uma vez que entra na região crítica ele permite que outros processos acessem a região crítica ao mesmo tempo.
- ☐ O semáforo oferece recursos ilimitados ao processo.
- ☐ Somente dois processos podem acessar a região crítica.

☒ O processo não apresenta o problema de espera ocupada.



✓ Sobre o semáforo é correto afirmar que: *

1/1

- ☐ Ele é utilizado para fazer a interrupção de um processo.
- ☐ Ele é utilizado para criar uma thread.
- ☐ Ele é utilizado para compartilhar memória.

☒ Ele permite que somente um processo entre na região crítica.



☐ Ele é utilizado para definir qual processo possui maior prioridade.

✓ São características de um semáforo: *

1/1

☐ Possui um contador que pode assumir valores menores que zero.

☒ Pode ter seu valor incrementado ou decrementado, utilizando operações up e down.



☐ Seu valor é em ponto flutuante.

☐ Ele pode sofrer interrupção.

☐ Quando atinge o valor 1 entra em estado de espera.

✓ Com relação ao problema do barbeiro dorminhoco é correto afirmar que: * 1/1

- ☐ Ele precisa somente de 1 semáforo para alocar o barbeiro.
- ☐ Ele não precisa de um semáforo.
- ☐ Ele precisa de dois semáforos, 1 para alocar o barbeiro e outro para alocar o cliente.
- ☐ Ele precisa de três semáforos, 1 para alocar o barbeiro, outro para alocar o cliente e outro para alocar o atendente.
- ☒ Ele precisa de três semáforos, 1 para alocar o barbeiro, outro para alocar o cliente, e mais um semáforo para a região crítica. ✓

✗ São características do problema do jantar dos filósofos: * 0/1

- ☐ Os filósofos disputam pelo acesso aos hashis, e quando um filósofo aloca os hashis ele bloqueia seus vizinhos imediatos de acessar os hashis.
- ☐ Há mais recursos (hashis) disponíveis do que demandados pelos filósofos.
- ☐ O filósofo mais forte possui vantagem na alocação dos hashis.
- ☒ Se um filósofo aloca o par de hashis ele bloqueia todos os outros filósofos. ✗
- ☐ Os filósofos não podem ser bloqueados.

Resposta correta

- ☒ Os filósofos disputam pelo acesso aos hashis, e quando um filósofo aloca os hashis ele bloqueia seus vizinhos imediatos de acessar os hashis.

✓ Em um deadlock: * 1/1

- ☐ Um processo A solicita o recurso a um processo B.
- ☐ Um processo B somente libera o recurso para o processo A, se o processo A não tem recursos alocados.
- ☐ Um processo A solicita um recurso que é compartilhado com todos os processos de um grupo.
- ☒ Um processo A solicita um recurso que já está alocado a um processo B, e o processo B solicita um recurso que já está alocado a um processo A. ✓
- ☐ Um processo A solicita um recurso que é compartilhado com um processo B.

✓ O que é um processo preemptivo? * 1/1

- ☐ É um processo que não pode ser destruído pelo seu processo pai.
- ☐ É um processo que não pode ser interrompido.
- ☐ É um processo que é síncrono.
- ☐ É um processo que não pode ser destruído.
- ☒ É um processo que pode ser interrompido. ✓

✓ Qual das opções abaixo não é uma condição para que ocorra deadlock? * 1/1

- ☐ Não preempção.
- ☐ Posse e espera.
- ☐ Exclusão mútua.
- ☐ Espera circular.

☒ Preempção. ✓

✓ Um processo que aguarda a confirmação do recebimento de uma mensagem é: *1/1

- ☐ Um processo direto.
- ☐ Um processo indireto.
- ☐ Um processo híbrido.

☒ Um processo síncrono. ✓

☐ Um processo assíncrono.

✓ Sobre os monitores é correto afirmar que: * 1/1

- ☐ Eles são utilizados para a mudança de estado de um processo.
- ☐ Eles são utilizados para gerar a interrupção em um processo.
- ☒ Eles são utilizados para a sincronização de processos. ✓
- ☐ Vários processos podem acessar o monitor ao mesmo tempo.
- ☐ Os monitores são utilizados para verificar se um processo finalizou ou não a sua execução.

GERÊNCIA DO PROCESSADOR – ESCALONADOR

✓ Qual escalonamento executa o processo mais curto primeiro? * 1/1

- ☐ O escalonamento Round Robin.
- ☐ O escalonamento Random.
- ☐ O escalonamento FIFO.

☒ O escalonamento SJF. ✓

☐ O escalonamento por prioridades.

✓ Quais dos critérios abaixo devem ser minimizados? * 1/1

- ☐ Throughput e tempo de resposta.
- ☐ Utilização do processador e delay.

☒ Tempo de resposta e turnaround. ✓

☐ Utilização do processador e throughput.

☐ Tempo de resposta e throughput.

✓ O escalonamento no qual o primeiro processo que chega é o primeiro a ser executado é: *1/1

- ☐ Um escalonamento SJF.
- ☐ Um escalonamento cooperativo.
- ☐ Um escalonamento Round-Robin.
- ☒ Um escalonamento FIFO. ✓
- ☐ Um escalonamento por prioridades.

✓ Qual a função de um escalonador de processos? * 1/1

- ☐ Definir qual processo possui menor prioridade.
- ☐ Definir qual processo possui maior prioridade.
- ☐ Definir qual processo no estado bloqueado será executado.
- ☒ Definir qual processo no estado pronto será executado. ✓
- ☐ Definir qual processo é mais rápido de executar.

✓ São características do escalonamento Round Robin: * 1/1

- ☐ Não preemptivo.
- ☐ Processo monopoliza o tempo da CPU.
- ☐ O processo não utiliza fila.
- ☐ Uma vez em execução o processo somente finaliza quando é totalmente executado e em seguida encerrado.
- ☒ Pode ser interrompido. ✓

✓ O tempo entre a criação de um processo até o seu término corresponde a: *1/1

- ☒ Turnaround. ✓
- ☐ Throughput.
- ☐ Tempo de resposta.
- ☐ Tempo de espera.
- ☐ Delay.

✓ Não é um objetivo do escalonador: * 1/1

- ☐ Maximizar o throughput.
- ☐ Dividir o tempo de alocação do processador.
- ☐ Manter o processador ocupado a maior parte do tempo.
- ☐ Possibilitar que todos os processos acessem o processador.
- ☒ Manter o processador ocioso. ✓

✓ Sobre o escalonamento por prioridade é correto afirmar que: * 1/1

- ☐ O critério de prioridade instalador é um escalonamento Random.
- ☐ Um mesmo processo pode receber várias prioridades.
- ☐ Não utiliza uma fila.
- ☐ Garante que um processo de baixa prioridade sempre será executado, mesmo que demore.
- ☒ Ele é um escalonamento que pode ser interrompido. ✓

✓ Um processo no estado de espera: * 1/1

- ☐ Pode ser executado diretamente.
- ☒ Deve passar pelo estado pronto para poder ser executado. ✓
- ☐ Deve ser reiniciado para ser executado.
- ☐ É escalonado pela CPU.
- ☐ É um processo morto.

GERÊNCIA DE MEMÓRIA

✓ Na alocação particionada dinâmica: * 1/1

- ☐ As partições são divididas no mesmo tamanho.
- ☐ O tamanho da partição é maior que o tamanho do programa.
- ☐ O tamanho da partição é menor que o tamanho do programa.
- ☒ O programa possui o mesmo tamanho da partição. ✓
- ☐ O tamanho das partições são criadas quando o computador é iniciado.

✓ Na alocação particionada estática absoluta: * 1/1

- ☒ A partição é dividida em tamanhos fixos e a alocação é realizada em partições específicas. ✓
- ☐ A partição é dividida em tamanhos fixos e a alocação é realizada em qualquer partição.
- ☐ A partição é dividida em tamanhos variados e a alocação é realizada em partições específicas.
- ☐ A partição é dividida em tamanhos variados e a alocação é realizada em qualquer partição.
- ☐ A partição é dividida em tamanhos iguais e a alocação é realizada em qualquer partição.

- ☐ Permite escalonar um processo.
- ☐ Aloca todo o programa na memória RAM.
- ☐ Aloca todo o programa no disco.
- ☒ Permite realizar swap. ✗
- ☐ Divide um programa em módulos que podem ser carregados por partes na memória RAM.

Resposta correta

- ☒ Divide um programa em módulos que podem ser carregados por partes na memória RAM.

✓ Qual estratégia de alocação deixa o menor espaço disponível na partição *1/1
ao alocar um programa na memória?

- ☐ First Fit
- ☐ Worst Fit
- ☒ Best Fit ✓
- ☐ Lower Fit
- ☐ Min Fit

✓ Dada as opções abaixo, qual delas não é uma característica da gerência *1/1
de memória.

- ☐ Swapping.
- ☐ Transferir um programa da memória secundária para a memória principal.
- ☐ Otimizar o uso da memória principal.
- ☒ Escalonar um processo na CPU. ✓
- ☐ Permitir que programas maiores que a memória RAM sejam executados.

✓ A fragmentação externa ocorre devido: * 1/1

- ☐ A compactação do conteúdo da memória.
- ☐ A um processo escrever em uma área de memória já alocada.
- ☐ A um processo alocado possuir tamanho menor que o espaço de armazenamento da partição.
- ☒ Aos programas que finalizam e deixam a memória. ✓
- ☐ A transferência de dados da memória RAM para o disco.

✓ A fragmentação interna ocorre devido: * 1/1

- ☐ A compactação do conteúdo da memória.
- ☐ A um processo escrever em uma área de memória já alocada.
- ☒ A um processo alocado possuir tamanho menor que o espaço de armazenamento da partição. ✓
- ☐ Aos programas que finalizam e deixam a memória.
- ☐ A transferência de dados da memória RAM para o disco.

✓ Sobre a alocação particionada estática relocável é correto afirmar que: * 1/1

- ☐ Os endereços se referem ao início do código e a alocação da partição ocorre em posições específicas.
- ☐ Os endereços se referem ao início da memória e a alocação da partição ocorre em posições específicas.
- ☒ Os endereços se referem ao início do código e a alocação da partição ocorre em qualquer posição. ✓
- ☐ Os endereços se referem ao início da memória e a alocação da partição ocorre em qualquer posição.
- ☐ O programa pode executar em partições específicas.

✓ Qual tipo de alocação de espaço de memória é de fácil implementação, possui código reduzido mas é ineficiente na alocação de recursos ? *1/1

- ☒ Alocação contígua simples. ✓
- ☐ Alocação particionada estática.
- ☐ Alocação particionada dinâmica.
- ☐ Alocação por overlay.
- ☐ Swapping.

✓ Sobre o swap é correto afirmar que: * 1/1

- ☐ Os processos menos utilizados no disco são transferidos para a RAM.
- ☐ Ele permite compactar os dados da memória.
- ☐ Ele permite criar partições de alocação dinâmica na memória RAM.
- ☐ Ele permite criar partições de alocação estática na memória RAM.
- ☒ Os processos menos utilizados na RAM são transferidos para o disco. ✓

MEMÓRIA VIRTUAL

✓ Sobre o page fault é correto afirmar que: * 1/1

- ☐ O page fault é quando ocorre uma falha na memória principal.
- ☐ O page fault é quando ocorre uma falha na memória secundária.
- ☐ O page fault é quando uma página não é encontrada na memória secundária.
- ☒ O page fault é quando uma página não é encontrada na memória RAM. ✓
- ☐ O page fault é quando ocorre uma falha no mapeamento da memória.

✓ O ETP permite: *

1/1

Cada processo possui sua própria tabela de páginas, e cada página virtual do processo possui uma entrada na tabela (Entrada na Tabela de Páginas – **ETP**), com informações de mapeamento que permitem ao sistema localizar a página real correspondente.

- ☐ Limpar a tabela de páginas.
- ☐ Definir o tempo de execução de uma página.
- ☐ Contar a quantidade de páginas acessadas por segundo.
- ☐ Controlar o tempo de leitura de uma página.
- ☒ Realizar o mapeamento entre endereços virtuais e reais. ✓

✓ Assinale a alternativa correta: *

1/1

- ☐ Na memória virtual o programa aponta tanto para endereço físico quanto para endereço virtual.
- ☐ Na memória virtual o programa aponta somente para o endereço físico.
- ☒ Na memória virtual o programa aponta somente para o endereço virtual. ✓
- ☐ Na memória virtual, a CPU enxerga somente endereços virtuais.
- ☐ Na memória virtual, a CPU enxerga tanto endereços virtuais quanto endereços físicos.

✓ Sobre o mapeamento é incorreto afirmar que: *

1/1

- ☐ Ele permite associar endereços virtuais com endereços físicos.
- ☐ Os programas não necessitam estar em endereços contíguos na memória RAM.
- ☒ É utilizado para realizar o escalonamento de processos na memória RAM. ✓
- ☐ Utiliza a unidade de gerenciamento de memória.
- ☐ É utilizado na memória virtual.

✓ O page in corresponde a: *

1/1

- ☐ Transferência de uma página da memória RAM para o processador.
- ☐ Transferência de uma página da memória RAM para o disco.
- ☒ Transferência de uma página da memória de disco para a memória RAM. ✓
- ☐ Transferência de uma página do processador para a memória RAM.
- ☐ Primeira página que um processador executa.

✓ Com relação a memória virtual por paginação é correto afirmar que: *

1/1

- ☐ Os espaços de endereçamento virtual possui blocos maiores que o espaço de endereçamento físico.
- ☐ Os espaços de endereçamento virtual possui blocos menores que o espaço de endereçamento físico.
- ☒ Os espaços de endereçamento virtual possui blocos de mesmo tamanho que o espaço de endereçamento físico. ✓
- ☐ Há somente o espaço de endereçamento virtual.
- ☐ Há somente o espaço de endereçamento físico.

✓ Sobre a memória virtual é correto afirmar que: *

1/1

- ☐ A memória principal enxerga a memória secundária como memória física.
- ☐ A memória secundária enxerga a memória RAM como memória física.
- ☐ A memória é virtual porque compacta as informações, aumentando a capacidade de armazenamento.
- ☒ O processador enxerga a memória virtual como memória física. ✓
- ☐ A CPU dobra a capacidade de endereçamento da memória.

✓ Para a implementação da memória virtual é necessário: *

1/1

- ☐ Que haja a mesma quantidade de memória RAM e cache.
- ☐ Que a quantidade de memória primária seja maior que a memória secundária.
- ☐ Que as velocidades da memória principal e secundária sejam iguais.
- ☐ Que haja a mesma quantidade de memória principal e secundária.
- ☒ Que haja um mapeamento entre endereços virtuais e físicos. ✓

✓ Quem é responsável por verificar se uma página está ou não na memória principal. *1/1

Unidade de Gerenciamento de Memória ou MMU (Memory Management Unit) é um dispositivo de hardware que traduz endereços virtuais em endereços físicos

- ☐ O cache.
- ☐ A entrada da tabela de páginas.
- ☒ A MMU. ✓
- ☐ A CPU.
- ☐ A BIOS.

✓ A taxa de paginação representa a: *

1/1

- ☐ Quantidade de páginas que existem em um processo.
- ☐ Quantas páginas são executadas pelo processador por unidade de tempo.
- ☐ A velocidade de acesso a uma página.
- ☒ Quantidade de páginas não encontradas na memória principal por unidade de tempo. ✓
- ☐ Quanto tempo que leva para uma página ser executada.

SISTEMA DE ARQUIVOS

✓ São exemplos de extensões de áudio, imagem e texto: *

1/1

- ☐ .wav, .mp3, .txt
- ☐ .bmp, .txt, .jpg
- ☒ .wav, .jpg, .txt ✓
- ☐ .wav, .txt, .jpg
- ☐ .jpg, .wav, .txt

✓ O que caracteriza um acesso indexado é que: *

1/1

- ☐ O acesso indexado permite adicionar um registro ao final do arquivo.
- ☐ O acesso indexado permite adicionar um registro em uma posição específica do arquivo.
- ☒ O acesso indexado utiliza uma chave para obter um ponteiro de acesso. ✓
- ☐ O acesso indexado permite adicionar um registro em qualquer posição aleatória do arquivo, desde que não esteja ocupada.
- ☐ O acesso indexado permite adicionar um registro na primeira posição livre do arquivo.

✓ Não é um exemplo de atributo de um arquivo. *

1/1

- ☐ Permissões.
- ☐ Última alteração.
- ☐ Data e hora de criação.
- ☒ Tipo de mídia. ✓
- ☐ Tamanho.

✓ Os tipos de níveis de diretórios são: *

1/1

- ☐ Em largura e profundidade.
- ☐ Fila, árvore e grafo.
- ☐ Pilha, fila e árvore.
- ☐ Primário, secundário e terciário.

MFD (Master File Directory)

Possui diretório raiz

Possui diretório de cada usuário

- ☒ Nível único, Master File Directory, Estrutura em árvore. ✓

✓ A técnica de acesso que permite adicionar um registro diretamente no final do arquivo é: *1/1

- ☐ Indexado.
- ☐ Direto.
- ☒ Sequencial. ✓
- ☐ Randômico.
- ☐ Round Robin.

✓ A extensão de um arquivo permite: *

1/1

- ☐ Aumentar a velocidade de acesso ao arquivo.
- ☐ Compactar um arquivo.
- ☒ Identificar o tipo de arquivo. ✓
- ☐ Renomear um arquivo.
- ☐ Listar o conteúdo de um arquivo.

✓ São respectivamente, exemplos de meios de armazenamento magnético, *1/1
óptico e sólido:

- ☐ Pendrive, HD, DVD.
- ☐ DVD, pendrive, HD.
- ☐ HD, pendrive, DVD.
- ☒ HD, DVD, pendrive. ✓
- ☐ DVD, HD, pendrive.

✓ As rotinas de I/O que permitem criar, ler, escrever e eliminar um arquivo *1/1
são, respectivamente:

- ☐ Create, Read, Write, Drop.
- ☐ Read, Create, Write, Drop.
- ☐ Write, Read, Create, Delete.
- ☒ Create, Read, Write, Delete. ✓
- ☐ Read, Create, Write, Delete

✓ A função de um diretório é: * 1/1

- ☐ Formatar um arquivo.
- ☐ Excluir os arquivos do disco.
- ☒ Organizar os arquivos no disco. ✓
- ☐ Compactar os arquivos no disco.
- ☐ Gravar a data da hora de criação de um arquivo.

✓ Um arquivo possui como características: * 1/1

- ☐ Número de trilhas, setores e cluster.
- ☐ Data e hora de formatação.
- ☐ Velocidade de leitura e escrita.
- ☐ Tipo de mídia, tamanho do arquivo, data e hora de criação.
- ☒ Identificador, extensão, organização. ✓

