UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA — UFSC
CENTRO TECNOLÓGICO — CTC
GRUPO DE PESQUISA EM AMBIENTES SUSTENTÁVEIS

NETUNO 5 — ESTUDO COMPARATIVO DE SISTEMAS

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PESQUISA

Comparação integrada de configurações de aproveitamento de água de chuva: desempenho hídrico, diferenças econômico-financeiras, impactos ambientais e trade-offs multicritério

Código de Referência:	N5-20260911-000430-C59F84FB
Nome do Projeto:	Residência Unifamiliar Sustentável
Diretrizes Normativas:	ABNT NBR 15527:2019 | ISO 14040/14044
Data de Emissão:	28/09/2026
Responsabilidade Técnica:	Pesquisador(a) / Engenheiro(a) Responsável

FLORIANÓPOLIS – SC
2026

LISTA DE FIGURAS GERADAS

As figuras abaixo foram calculadas pelo Netuno 5 a partir das mesmas entradas e alternativas apresentadas nas tabelas. A numeração segue a ordem de leitura dos capítulos.

Nº	Figura	Capítulo temático
1	Economia de água potável por capacidade	Desempenho hídrico
2	Ganho hídrico marginal por capacidade	Desempenho hídrico
3	Uso pluvial e extravasamento por capacidade	Desempenho hídrico
4	Atendimento anual por capacidade	Desempenho hídrico
5	Desempenho TOPSIS por capacidade	Decisão multicritério
6	Proximidade multicritério por eixo	Decisão multicritério
7	Sensibilidade do VPL	Avaliação econômica
8	VPL por capacidade	Avaliação econômica
9	Comparação ambiental da ACV	Análise ambiental
10	Emissões com e sem aproveitamento	Análise ambiental
11	Balanço acumulado de CO2 por capacidade	Análise ambiental

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PESQUISA

Avaliação integrada de desempenho hídrico, viabilidade econômico-financeira e Análise do Ciclo de Vida (ACV).

CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	MOTOR / ENGINE
N5-20260911-000430-C59F84FB	28/09/2026	ABNT NBR 15527:2019	Netuno 5 (YAS)
LOCALIDADE	**BASE CLIMÁTICA**	**PERÍODO DA SÉRIE**	**FIGURAS INCORPORADAS**
Florianópolis / SC	INM-CM4 · HIST	01/01/1980 a 31/12/2013	11

SISTEMAS REPRESENTATIVOS	FAIXA DE CISTERNAS	FAIXA DE VPL	FAIXA DE SALDO CLIMÁTICO
3	**2.000-4.500 L**	**R$ 2.318 a 2.429**	**327,7 a 342,7 kg**
configurações distintas	referências por objetivo	horizonte informado	CO2e no ciclo de vida

📌 **Orientações sobre a Estruturação Científica do Relatório**

A leitura começa pelas diferenças entre sistemas e só então aprofunda os eixos hídrico, econômico e ambiental. Os termos referência técnica, econômica e ambiental identificam resultados de critérios diferentes; compromisso TOPSIS identifica a alternativa mais próxima do ideal ponderado, não um ótimo absoluto.

Foram incorporadas **11 figuras calculadas**, distribuídas nos capítulos temáticos com legenda, leitura e fonte.

1. SÍNTESE COMPARATIVA PARA TOMADA DE DECISÃO

📌 **Síntese de Engenharia Hídrica & Integração Multicritério**

Este relatório consolida a análise técnico-científica do sistema de aproveitamento de água de chuva, integrando a simulação hidrológica contínua (Modelo YAS — Yield After Spillage), a avaliação de viabilidade econômico-financeira por fluxo de caixa descontado e a Análise do Ciclo de Vida (ACV) simplificada. Os dados fornecem rastreabilidade completa das premissas de projeto conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 15527:2019. Em vez de declarar uma solução universalmente ótima, o documento compara configurações de reservatório e explicita como cada critério altera o desempenho hídrico, o retorno financeiro e o balanço de gases de efeito estufa (GEE).

1.1 Quadro comparativo das referências de decisão

Papel na decisão	Cisterna	Economia	Uso pluvial	CAPEX	VPL / NPV	CO2e	TOPSIS
Referência técnica + Referência econômica maior potencial hídrico observado; maior VPL no horizonte	**2.000 L**	31,3%	82,3 m³/ano	R$ 5.139,80	R$ 2.318,39	329,2 kg CO2e	0,837
Referência ambiental melhor saldo climático no ciclo de vida	**3.000 L**	34,2%	89,9 m³/ano	R$ 6.051,80	R$ 2.379,28	342,7 kg CO2e	0,897
Compromisso TOPSIS maior proximidade ponderada ao ideal	**4.500 L**	36,5%	95,9 m³/ano	R$ 6.762,80	R$ 2.428,94	327,7 kg CO2e	0,937

As referências correspondem a 3 configurações distintas, entre **2.000 e 4.500 L**. Nesse conjunto, a economia varia de **31,3% a 36,5%**, o CAPEX de **R$ 5.139,80 a R$ 6.762,80**, o VPL de **R$ 2.318,39 a R$ 2.428,94** e o saldo climático de **327,7 a 342,7 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

1.2 Como interpretar este relatório

Cada linha representa uma configuração física de cisterna sob as mesmas premissas de chuva, demanda, tarifa e ACV. Quando dois critérios apontam o mesmo volume, seus papéis são consolidados na mesma linha. Valores de VPL e CO2e podem ser negativos; isso é informação de desempenho, não erro de apresentação.

2. ESCOPO E DADOS DE ENTRADA DA EDIFICAÇÃO

Este capítulo detalha as premissas físicas e operacionais da edificação, os dados pluviométricos históricos adotados para a localidade e os parâmetros normativos de captação conforme a norma ABNT NBR 15527:2019.

Dado / Parâmetro	Valor
Série pluviométrica	**Florianopolis1.csv**
Área de captação (telhado)	**180,0 m²**
Coeficiente de escoamento (Runoff C)	**0,85**
Descarte inicial (First Flush)	**2,0 mm**
População / Ocupantes	**4 pessoas**
Demanda per capita	**180 L/hab/dia**
Fração destinada à água pluvial	**40%**
Localidade / estação climática	**Florianópolis / SC**
Modelo e cenário climático	**INM-CM4 · HIST**
Período climático analisado	**01/01/1980 a 31/12/2013**
Horizonte econômico	**20 anos**
Localidade tarifária	**Florianópolis / SC**

2.1 Configuração física comum às alternativas

Componente / condição	Valor registrado
Reservatório superior em uso	Sim
Volume do reservatório superior	500 L
Potência nominal da bomba	1/2 CV / 0,368 kW
Vazão nominal da bomba	2.280 L/h
Quantidade de bombas	1
Limiar de acionamento informado	10.0%

Na comparação, o volume da cisterna inferior varia; os demais parâmetros permanecem constantes, salvo indicação explícita nos dados do cenário.

3. MÉTODO, FRONTEIRAS E CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO

O estudo mantém constantes as premissas da edificação e varia a capacidade do reservatório inferior. Para cada capacidade, o Netuno calcula o balanço hídrico diário, associa os fluxos econômicos e estima o balanço climático. A comparação só é válida dentro da grade e das fronteiras declaradas.

Eixo hídrico

Modelo YAS diário; economia potável, uso pluvial, extravasamento e regularidade de atendimento.

Eixo econômico

CAPEX, economia tarifária, VPL, TIR e payback, todos condicionados ao horizonte e às premissas financeiras.

Eixo ambiental

ACV simplificada: carbono incorporado, operação e crédito por água potável substituída.

3.1 Critérios e pesos efetivos

Critério TOPSIS	Peso efetivo
Potencial máximo	16,7%
Mínimo extravasamento	16,7%
Maior VPL	11,1%
Menor payback descontado	11,1%
Maior TIR	11,1%
Menor CO_2 no fim da vida	16,7%
Menor consumo de água potável	16,7%

O TOPSIS normaliza os critérios e calcula proximidade a uma solução ideal construída. O ranking muda quando pesos, alternativas ou dados mudam; por isso, o primeiro colocado deve ser lido como compromisso sob as preferências informadas.

4. SISTEMAS REPRESENTATIVOS E DIFERENÇAS PRINCIPAIS

As configurações abaixo são pontos de referência para discussão, não recomendações automáticas. Elas condensam os volumes que se destacam em objetivos diferentes e evitam repetir dezenas de linhas da varredura antes de o leitor compreender as diferenças relevantes.

Papel na decisão	Cisterna	Economia	Uso pluvial	CAPEX	VPL / NPV	CO2e	TOPSIS
Referência técnica + Referência econômica maior potencial hídrico observado; maior VPL no horizonte	**2.000 L**	31,3%	82,3 m³/ano	R$ 5.139,80	R$ 2.318,39	329,2 kg CO2e	0,837
Referência ambiental melhor saldo climático no ciclo de vida	**3.000 L**	34,2%	89,9 m³/ano	R$ 6.051,80	R$ 2.379,28	342,7 kg CO2e	0,897
Compromisso TOPSIS maior proximidade ponderada ao ideal	**4.500 L**	36,5%	95,9 m³/ano	R$ 6.762,80	R$ 2.428,94	327,7 kg CO2e	0,937

4.1 Amplitude observada entre os sistemas

> As referências correspondem a 3 configurações distintas, entre **2.000 e 4.500 L**. Nesse conjunto, a economia varia de **31,3% a 36,5%**, o CAPEX de **R$ 5.139,80 a R$ 6.762,80**, o VPL de **R$ 2.318,39 a R$ 2.428,94** e o saldo climático de **327,7 a 342,7 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

4.2 Regra de leitura

- Referência técnica: privilegia desempenho hídrico observado; não implica melhor retorno financeiro.
- Referência econômica: privilegia o maior VPL nas premissas vigentes; pode reduzir desempenho hídrico ou ambiental.
- Referência ambiental: privilegia o melhor saldo climático modelado; depende fortemente da fronteira e dos fatores de emissão.
- Compromisso TOPSIS: combina os critérios conforme os pesos; não substitui justificativa de engenharia.

5. COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO HÍDRICO (MODELO YAS)

Análise computacional da simulação estocástica/contínua diária do reservatório (Algoritmo YAS — Yield After Spillage). Apresenta os indicadores operacionais de suprimento hídrico e a disposição sequencial das figuras de desempenho hídrico.

Sistema / papel	Cisterna	Economia	Uso pluvial	Água potável	Extravasamento	Atend. integral
Referência técnica + Referência econômica	2.000 L	31,3%	82,3 m³/ano	180,7 m³/ano	142,6 m³/ano	75,2%
Referência ambiental	3.000 L	34,2%	89,9 m³/ano	173,1 m³/ano	134,9 m³/ano	83,6%
Compromisso TOPSIS	4.500 L	36,5%	95,9 m³/ano	167,1 m³/ano	128,9 m³/ano	90,1%

📊 Discussão Técnica sobre o Balanço Hídrico (Modelo YAS)

A simulação contínua diária pelo modelo YAS (Yield After Spillage) contabiliza o armazenamento ao longo da série histórica. O aumento da cisterna tende a ampliar o uso pluvial e reduzir o extravasamento, mas os ganhos marginais diminuem à medida que chuva, área de captação e demanda passam a limitar o sistema. A tabela deve ser lida horizontalmente: mostra quanto desempenho hídrico se ganha ou perde ao migrar entre as referências, sem pressupor que a maior cisterna seja a melhor escolha global.


Figuras geradas para este capítulo

Figura 1 — Economia de água potável por capacidade




Leitura:
Mostra o ganho de substituição de água potável à medida que a capacidade de armazenamento aumenta.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 2 — Ganho hídrico marginal por capacidade




Leitura:
Evidencia os rendimentos decrescentes e o ponto em que aumentar a cisterna produz pouco ganho hídrico adicional.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 3 — Uso pluvial e extravasamento por capacidade



Leitura:
Compara a água efetivamente aproveitada com a parcela extravasada em cada capacidade avaliada.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 4 — Atendimento anual por capacidade



Leitura:
Apresenta a regularidade de atendimento integral, parcial e nulo ao longo da série simulada.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

6. DECISÃO MULTICRITÉRIO, RANKING E TRADE-OFFS

Avaliação multicritério das alternativas varridas. O ranking agrega preferências; as tabelas de diferenças preservam os valores físicos e econômicos que o escore normalizado, sozinho, não comunica.

6.1 Referências por objetivo e compromisso ponderado

Papel na decisão	Cisterna	Economia	Uso pluvial	CAPEX	VPL / NPV	CO2e	TOPSIS
Referência técnica + Referência econômica maior potencial hídrico observado; maior VPL no horizonte	**2.000 L**	31,3%	82,3 m³/ano	R$ 5.139,80	R$ 2.318,39	329,2 kg CO2e	0,837
Referência ambiental melhor saldo climático no ciclo de vida	**3.000 L**	34,2%	89,9 m³/ano	R$ 6.051,80	R$ 2.379,28	342,7 kg CO2e	0,897
Compromisso TOPSIS maior proximidade ponderada ao ideal	**4.500 L**	36,5%	95,9 m³/ano	R$ 6.762,80	R$ 2.428,94	327,7 kg CO2e	0,937

⚖️ **Discussão de Decisão Multicritério (TOPSIS & Trade-off)**


A **referência técnica** representa o destaque hídrico do conjunto; a **referência econômica**, o maior VPL; a **referência ambiental**, o melhor saldo climático modelado; e o **compromisso topsis**, maior proximidade ponderada ao ideal. As referências correspondem a 3 configurações distintas, entre **2.000 e 4.500 L**. Nesse conjunto, a economia varia de **31,3% a 36,5%**, o CAPEX de **R$ 5.139,80 a R$ 6.762,80**, o VPL de **R$ 2.318,39 a R$ 2.428,94** e o saldo climático de **327,7 a 342,7 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

6.2 Matriz de decisão e ranking de todas as alternativas

Volume Cisterna	Economia (%)	Uso Pluvial	CAPEX	VPL (20 yrs)	Saldo CO2e	Escore TOPSIS	Rank
0 L	0,0%	0,0 m³/ano	R$ 0,00	R$ 0,00	0,0 kg	0,03	**#21**
500 L	19,6%	51,6 m³/ano	R$ 4.269,80	R$ -708,25	186,6 kg	0,48	**#20**
1.000 L	25,3%	66,5 m³/ano	R$ 4.459,80	R$ 993,20	263,8 kg	0,67	**#19**
1.500 L	28,9%	76,0 m³/ano	R$ 4.799,80	R$ 1.868,33	307,2 kg	0,78	**#16**
2.000 L	31,3%	82,3 m³/ano	R$ 5.139,80	R$ 2.318,39	329,2 kg	0,84	**#12**
2.500 L	33,0%	86,7 m³/ano	R$ 5.595,80	R$ 2.422,97	339,7 kg	0,87	**#9**
3.000 L	34,2%	89,9 m³/ano	R$ 6.051,80	R$ 2.379,28	342,7 kg	0,90	**#7**
3.500 L	35,2%	92,5 m³/ano	R$ 6.288,80	R$ 2.469,26	341,4 kg	0,92	**#5**
4.000 L	35,9%	94,4 m³/ano	R$ 6.525,80	R$ 2.479,93	336,1 kg	0,93	**#3**
4.500 L	**36,5%**	**95,9 m³/ano**	**R$ 6.762,80**	**R$ 2.428,94**	**327,7 kg**	**0,94**	**#1**
5.000 L	36,9%	97,0 m³/ano	R$ 6.999,80	R$ 2.336,76	317,2 kg	0,93	**#2**
5.500 L	37,3%	98,0 m³/ano	R$ 7.249,80	R$ 2.212,08	305,8 kg	0,92	**#4**
6.000 L	37,6%	98,9 m³/ano	R$ 7.499,80	R$ 2.075,33	293,7 kg	0,91	**#6**
6.500 L	37,9%	99,7 m³/ano	R$ 7.749,80	R$ 1.918,72	280,7 kg	0,89	**#8**
7.000 L	38,1%	100,3 m³/ano	R$ 7.999,80	R$ 1.746,22	266,8 kg	0,87	**#10**
7.500 L	38,3%	100,8 m³/ano	R$ 8.249,80	R$ 1.562,28	252,4 kg	0,85	**#11**
8.000 L	38,5%	101,2 m³/ano	R$ 8.499,80	R$ 1.370,60	237,6 kg	0,83	**#13**
8.500 L	38,6%	101,6 m³/ano	R$ 8.749,80	R$ 1.168,28	222,3 kg	0,81	**#14**
9.000 L	38,8%	102,0 m³/ano	R$ 8.999,80	R$ 963,02	206,8 kg	0,78	**#15**
9.500 L	38,9%	102,3 m³/ano	R$ 9.249,80	R$ 751,54	191,0 kg	0,76	**#17**
10.000 L	39,0%	102,6 m³/ano	R$ 9.499,80	R$ 538,01	175,1 kg	0,74	**#18**


Figuras geradas para este capítulo

Figura 5 — Desempenho TOPSIS por capacidade



Leitura:
Exibe o escore de compromisso de cada alternativa sob os pesos informados; diferenças pequenas devem ser tratadas como proximidade, não superioridade absoluta.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 6 — Proximidade multicritério por eixo



Leitura:
Separa a proximidade aos referenciais técnico, econômico e ambiental para tornar os trade-offs visíveis.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

7. COMPARAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA


Estudo de viabilidade econômico-financeira baseado na metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) ao longo do horizonte analítico de 20 anos, incorporando reajustes tarifários e taxa de desconto.

Sistema / papel	Cisterna	CAPEX	VPL / NPV	Dif. para maior VPL	Payback desc.	TIR / IRR
Referência técnica + Referência econômica	2.000 L	R$ 5.139,80	R$ 2.318,39	R$ -110,55	5,1 anos	36,9%
Referência ambiental	3.000 L	R$ 6.051,80	R$ 2.379,28	R$ -49,66	5,4 anos	35,7%
Compromisso TOPSIS	4.500 L	R$ 6.762,80	R$ 2.428,94	R$ 0,00	5,6 anos	34,9%

> 💰 **Discussão Técnica sobre Viabilidade Financeira & Fluxo de Caixa**
>
> A análise usa Fluxo de Caixa Descontado no horizonte informado. A coluna diferença para o maior VPL quantifica o custo de oportunidade financeiro de privilegiar outro objetivo. VPL positivo indica retorno acima da taxa de desconto nas premissas adotadas; VPL negativo indica que a alternativa não recupera o custo de oportunidade modelado. TIR e payback devem ser comparados com a taxa mínima de atratividade, o horizonte e o risco dos parâmetros, sem linguagem automática de aprovação do investimento. Estrutura tarifária oficial auditada e validada em 27/08/2026 (recomenda-se confirmar a vigência de eventuais reajustes recentes homologados).


Figuras geradas para este capítulo

Figura 7 — Sensibilidade do VPL



Leitura:
Indica quais premissas financeiras mais alteram o VPL e, portanto, merecem validação prioritária.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 8 — VPL por capacidade



Leitura:
Permite comparar o retorno financeiro das capacidades sem confundir maior economia hídrica com maior VPL.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

8. COMPARAÇÃO AMBIENTAL POR ACV SIMPLIFICADA

Análise do Ciclo de Vida (ACV) simplificada calculando as emissões de carbono incorporado no sistema versus o abatedouro de emissões operacionais de abastecimento público.

8.1 Comparação do saldo climático entre sistemas

Sistema / papel	Cisterna	Saldo no ciclo de vida	Dif. para melhor saldo	Leitura
Referência técnica + Referência econômica	2.000 L	329,2 kg CO2e	-13,4 kg CO2e	benefício líquido modelado
Referência ambiental	3.000 L	342,7 kg CO2e	0,0 kg CO2e	benefício líquido modelado
Compromisso TOPSIS	4.500 L	327,7 kg CO2e	-15,0 kg CO2e	benefício líquido modelado

8.2 Inventário detalhado da alternativa usada como referência no relatório


Dado / Parâmetro	Valor
Carbono incorporado inicial (Embodied CO2e)	**+193,8 kg CO2e**
Emissões anuais de bombeamento elétrico	**+2,2 kg CO2e/ano**
Cloração calculada	**0,253 kg Cl2/ano (2,00 mg/L)**
Emissão da cloração	**+0,47 kg CO2e/ano (0,006 kg CO2e/m^3)**
Emissões anuais evitadas (Rede pública)	**-28,8 kg CO2e/ano**
Saldo anual líquido de CO2e evitado	**-26,2 kg CO2e/ano**
Saldo acumulado em 20 anos (Vida Útil)	**-329,2 kg CO2e**
Payback ambiental (Retorno de Carbono)	**7,4 anos**

Discussão Técnica de Análise do Ciclo de Vida (ACV)

A ACV simplificada é uma triagem comparativa. Na convenção oficial do Netuno 5, emissões à atmosfera são positivas (+) e associadas ao vermelho (impacto ambiental), enquanto emissões evitadas ou carbono retirado da atmosfera são negativos (-) e associados ao verde (benefício ecológico). Para a alternativa detalhada, o carbono incorporado inicial é **+193,8 kg CO2e** e o payback calculado é **7,4 anos**. Esses números não atestam sustentabilidade; dependem de quantitativos, fatores, fronteiras, vida útil e crédito atribuído à água substituída.


Figuras geradas para este capítulo

Figura 9 — Comparação ambiental da ACV




Leitura:
Compara impactos incorporados, emissões operacionais e créditos ambientais dentro da fronteira adotada.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 10 — Emissões com e sem aproveitamento



Leitura:
Contrasta os cenários com e sem aproveitamento de água de chuva durante o horizonte analisado.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

Figura 11 — Balanço acumulado de CO2 por capacidade



Leitura:
Mostra como o saldo climático acumulado varia entre as capacidades de cisterna avaliadas.
Fonte: Resultados calculados pelo Netuno 5 para as premissas e alternativas deste estudo.

9. SENSIBILIDADE, INCERTEZAS E LIMITAÇÕES

As diferenças numéricas deste relatório são condicionais, não previsões determinísticas. A robustez da escolha depende de quanto o ranking e os sinais de VPL/CO2e resistem a variações plausíveis nas entradas.

- **Clima e série histórica:** cobertura temporal, falhas, representatividade e mudanças climáticas podem alterar regularidade e extravasamento.
- **Demanda e comportamento:** ocupação, usos não potáveis e sazonalidade devem ser testados em cenários baixo, central e alto.
- **Economia:** CAPEX, manutenção, tarifa, reajuste e taxa de desconto podem inverter VPL, TIR e payback.
- **ACV:** massa de materiais, origem da eletricidade, eficiência de bombeamento, tratamento evitado e vida útil controlam o saldo climático.
- **Decisão multicritério:** pesos são preferências declaradas; recomenda-se repetir o TOPSIS com pesos alternativos e registrar mudanças no primeiro colocado.

> Critério mínimo de robustez sugerido: a alternativa escolhida deve permanecer tecnicamente aceitável nos cenários adversos, manter indicadores econômicos compatíveis com a política do decisor e não depender de um único fator ambiental sem fonte rastreável.

10. CONCLUSÕES E PROTOCOLO DE ESCOLHA

As referências correspondem a 3 configurações distintas, entre **2.000 e 4.500 L**. Nesse conjunto, a economia varia de **31,3% a 36,5%**, o CAPEX de **R$ 5.139,80 a R$ 6.762,80**, o VPL de **R$ 2.318,39 a R$ 2.428,94** e o saldo climático de **327,7 a 342,7 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

10.1 Protocolo recomendado para registrar a decisão

Etapa	Pergunta	Registro esperado
1	Quais restrições são inegociáveis?	Espaço, volume comercial, orçamento, atendimento mínimo e requisitos normativos.
2	Qual objetivo tem prioridade e por quê?	Justificativa técnica, econômica, ambiental ou de compromisso; pesos TOPSIS aprovados.
3	Quanto custa migrar para outra referência?	Diferenças de cisterna, economia hídrica, CAPEX, VPL e CO2e extraídas das tabelas comparativas.
4	A escolha resiste às incertezas?	Cenários testados, parâmetros críticos, mudanças de ranking e margens de segurança.
5	Qual configuração será adotada?	Volume final, componentes, premissas, responsável, data e justificativa assinada.

O Netuno apoia essa decisão, mas não substitui o projeto executivo, a verificação normativa, a análise de riscos nem a responsabilidade técnica.

11. RASTREABILIDADE, REFERÊNCIAS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- **ABNT NBR 15527:2019** — Aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis — Requisitos.
- **ISO 14040/14044** — Gestão Ambiental — Avaliação do Ciclo de Vida — Princípios, estrutura e requisitos.
- **MCTI/SIRENE** — Série oficial de fatores médios de emissão do SIN; selecionar o arquivo correspondente ao período do estudo.
- **Fatores de materiais/equipamentos** — Premissas editáveis de triagem; registrar EPD/inventário, versão, geografia, fronteira e transformação adotados.
- **Hwang & Yoon (1981)** — *Multiple Attribute Decision Making*; fundamento do TOPSIS.

> ℹ️ **Responsabilidade de Verificação das Equações Implementadas**
> O relatório registra as equações e premissas implementadas para permitir auditoria. A equipe do estudo deve confirmar dados locais, fontes, fronteiras, normas e resultados antes da decisão; testes internos não equivalem a validação externa.

_____
Pesquisador(a) / Engenheiro(a) Responsável
CREA / Matrícula Acadêmica / Registro Profissional