Pseudo código - Arrays

Técnicas de Programação

Igor Montagner (igorsm1@insper.edu.br)

Dinâmicas da introdução da Disciplina

1. Simular pseudo código
2. Ler código Java e para conferir a simulação
3. Converter pseudo código para Java

Cheat Sheet Java!

"Java"

Não vamos usar Java "de verdade" nesta disciplina.

- subconjunto com funcionalidades "simples"
- só usamos o que sabemos implementar
- "definir e estimar complexidade computacional"

Créditos: javaporco, lama

Última aula - aspectos positivos

- bastante gente trabalhando
- alguns usaram as entradas de simulação para encontrar problemas no código
- discussões entre vocês

Última aula - aspectos negativos

- alguns ignoraram o pseudo código
- folhas vazias -> não fizeram simulação
- mexer nos testes de unidades

Resolver os problemas das aulas 1 e 2 não é uma conquista

Exemplo da dinâmica esperada

Arrays - pseudo código

Coleção de dados com **tamanho fixo** e acesso via índice iniciando em 0.

- array int L
- $L.length$ - tamanho
- $L[i]$ - acesso ao elemento i
- novo array int$[10]$ - criação

Strings - pseudo código

Arrays do tipo `char`, que representa um único caractere. Tem as seguintes diferenças em relação ao array normal.

- $L[i]$ - acesso de **leitura** ao caracter na posição i
- $s_1 + s_2$ concatena duas strings

Atividades do dia 2

Consultem o cheat sheet!

Igor Montagner (igorsm1@insper.edu.br)