

Dicionário de Dados Semântico — Negra Visão

Versão semanticamente alinhada ao Projeto Integrador e fisicamente mapeada ao DDL de implementação. O SQL define a estrutura do banco; o PI continua definindo as regras de negócio e os significados dos dados.

Informação	Conteúdo
Projeto	Negra Visão
Versão	Compatível com sql_V1.sql — 02/10/2026
Schema físico	negra_visao
Fonte física autoritativa	sql_V1.sql
Status	Todos os atributos semânticos estão mapeados para campos existentes no DDL.

Fonte	Uso na documentação
PI_NegraVisao_v15.docx	Definições, escopo, glossário, requisitos e RN01–RN51.
banco de dados Negra visao v2.docx	Entidades, atributos, relacionamentos e modelo lógico.
sql(1).sql	Tipos, nulabilidade, defaults, chaves, índices e implementação física.

Nota	Descrição
Separação de responsabilidades	Uma regra semântica pode ser compatível com o banco sem ser integralmente imposta pelo DDL. A coluna 'Implementação / validação' informa o que o banco garante e o que deve ser validado pela aplicação.
Domínios	ENUMs são impostos pelo banco; o domínio de papel continua como regra de negócio porque nm_papel é VARCHAR(20) UNIQUE.
Booleanos	st_cancelada e st_lista_presenca_finalizada são conceitos booleanos, implementados como TINYINT(1).

Compatibilidade com o SQL

Resumo da correspondência entre documentação semântica e estrutura física.

Verificação	Resultado	Interpretação
Fonte física autoritativa	sql_V1.sql	O mapeamento de tabela, campo, tipo, NULL/NOT NULL, DEFAULT, PK, FK, UNIQUE, índices, engine e charset segue o DDL.
Tabelas semânticas mapeadas	11	Todas as 11 entidades/tabelas físicas possuem correspondência no dicionário.
Atributos semânticos mapeados	64	Todos os 64 atributos documentados possuem campo físico correspondente no SQL.
Regras de negócio	RN01–RN51	Continuam sendo regras semânticas do sistema; quando o DDL não possui CHECK/trigger suficiente, a aplicação deve validá-las.
Dominios ENUM	Compatíveis	Os ENUMs do SQL foram refletidos na documentação semântica.
Booleanos de ocorrência	TINYINT(1)	Semântica booleana preservada; implementação física registrada como TINYINT(1).

Entidades semânticas

Cada entidade está vinculada à tabela física correspondente no DDL.

Entidade	Tabela física	Definição	Finalidade	Principais relacionamentos
Pessoa	peessoa	Cadastro único das pessoas do sistema, independentemente dos papéis exercidos.	Evitar duplicação de dados pessoais e permitir que uma mesma pessoa acumule papéis.	Endereço; Pessoa_Papel; Usuário Interno; Responsável; Inscrição
Endereço	endereco	Conjunto de dados de localização associado ao cadastro da pessoa.	Apoiar identificação/endereço e indicadores territoriais agregados.	Pessoa
Papel	papel	Tipo de função que uma pessoa pode exercer no sistema.	Representar participante, responsável, colaborador e administrador sem duplicar a pessoa.	Pessoa_Papel
Pessoa_Papel	peessoa_papel	Vínculo entre uma pessoa e um papel.	Permitir múltiplos papéis simultâneos por pessoa.	Pessoa; Papel
Usuário Interno	usuariointerno	Credenciais e situação de acesso ao painel interno.	Autenticar colaboradores e administradores e controlar acesso interno.	Pessoa
Responsável	responsavel	Informação específica da atuação de uma pessoa responsável por eventos.	Representar quem ministra ou responde por eventos sem duplicar dados pessoais.	Pessoa; Evento_Responsavel
Evento	evento	Atividade oferecida à comunidade, como curso, oficina ou palestra.	Centralizar cadastro, publicação, recorrência, capacidade, inscrições e ciclo de vida do evento.	Evento_Responsavel; Ocorrência; Inscrição
Evento_Responsavel	evento_responsavel	Vínculo entre evento e responsável.	Permitir um ou mais responsáveis por evento e um responsável em vários eventos.	Evento; Responsável
Ocorrência	ocorrencia	Realização concreta de um evento em uma data e horário.	Representar cada encontro/realização de eventos únicos ou recorrentes.	Evento; Presença
Inscrição	inscricao	Vínculo de participação de uma pessoa em um evento.	Controlar confirmação, cancelamentos, inativação, faltas, código e ocupação de vagas.	Pessoa; Evento; Presença
Presença	presenca	Registro do resultado de participação da inscrição em uma ocorrência.	Registrar presença/falta e apoiar encerramento por faltas consecutivas.	Inscrição; Ocorrência

Atributos semânticos

O significado de negócio é preservado e a implementação física de cada campo é explicitada conforme o SQL.

	Tabela física	Atributo	Campo físico	Tipo físico SQL	Nulo no SQL?	DEFAULT SQL	Definição semântica	Regra de negócio	Domínio / valores permitidos	Obrigatoriedade	Origem do dado	Exemplo	Implementação / validação	Observações
Pessoa	pessoa	Identificador da pessoa	id_pessoa	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Identificador interno único do cadastro pessoal.	Identifica cada pessoa sem depender do papel exercido.	Inteiro; unidade pela PK.	Obrigatório (sistema)	Sistema	Não definido nas fontes	PK: AUTO_INCREMENT; UNIQUE (id_pessoa_UNIQUE); NOT NULL.	Uso interno.
Pessoa	pessoa	Nome completo	nm_pessoa	VARCHAR(150)	Não	Sem DEFAULT explícito	Nome completo da pessoa cadastrada.	RN23 e RN29: campo obrigatório e não pode ficar vazio.	Texto até 150 caracteres no modelo lógico.	Obrigatório	Pessoa / equipe interna, conforme o fluxo	Não definido nas fontes	NOT NULL.	No fluxo público, é exibido mascarado para cadastro existente.
Pessoa	pessoa	CPF	nr_cpf	CHAR(11)	Não	Sem DEFAULT explícito	Documento usado para identificar unicamente a pessoa no sistema.	RN24-RN26: 11 dígitos, verificadores válidos, valor único; no fluxo público localiza cadastro, mas não autentica.	11 dígitos numéricos válidos.	Obrigatório	Pessoa / equipe interna, conforme o fluxo	Não definido nas fontes	UNIQUE (nr_cpf_UNIQUE); NOT NULL; Formato numérico e dígitos verificadores não são validados pelo DDL.	CPF existente deve reutilizar o cadastro da pessoa.
Pessoa	pessoa	Data de nascimento	dt_nascimento	DATE	Não	Sem DEFAULT explícito	Data de nascimento usada também para indicadores por faixa etária.	RN23 e RN29: obrigatória e não pode estar no futuro.	Data válida, não futura.	Obrigatório	Pessoa / equipe interna	Não definido nas fontes	NOT NULL; A regra de não permitir data futura não é imposta por CHECK.	Pode ser usada de forma agregada em relatórios territoriais.
Pessoa	pessoa	E-mail	ds_email	VARCHAR(255)	Sim	Sem DEFAULT explícito	Meio de contato eletrônico da pessoa.	RN33: pode permanecer vazio; quando preenchido, deve ter formato válido.	E-mail válido.	Opcional	Pessoa / equipe interna	Não definido nas fontes	aceita NULL; Formato de e-mail é validado pela aplicação.	Não há envio automático de e-mail nesta versão.
Pessoa	pessoa	Telefone	nr_telefone	VARCHAR(11)	Sim	Sem DEFAULT explícito	Meio de contato telefônico da pessoa.	RN34: opcional; quando preenchido, deve conter DDD e 10 ou 11 dígitos.	DDD + 10 ou 11 dígitos.	Opcional	Pessoa / equipe interna	Não definido nas fontes	aceita NULL; DDD e quantidade de dígitos são validados pela aplicação.	No fluxo público, é exibido mascarado para cadastro existente.
Pessoa	pessoa	Situação da pessoa	st_pessoa	ENUM('ATIVA', 'INATIVA')	Não	'ATIVA'	Situação global do cadastro da pessoa.	RN20-RN21 e RN37: administrador pode inativar/reactivar; inativação afeta inscrições futuras.	ATIVA; INATIVA.	Obrigatório (sistema)	Sistema / Administrador	ATIVA	domínio ENUM imposto pelo banco; NOT NULL.	A inativação do acesso interno é independente da situação global da pessoa.
Endereço	endereço	Identificador do endereço	id_endereco	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Identificador interno único do endereço.	Identifica o registro de endereço ligado à pessoa.	Inteiro; unidade pela PK.	Obrigatório (sistema)	Sistema	Não definido nas fontes	PK: AUTO_INCREMENT; UNIQUE (id_endereco_UNIQUE); NOT NULL.	—
Endereço	endereço	Pessoa do endereço	id_pessoa	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Pessoa à qual o endereço pertence.	Modelo atual documenta um endereço para cada pessoa.	Referência a pessoa_id_pessoa.	Obrigatório	Sistema	Não definido nas fontes	FK → pessoa_id_pessoa; UNIQUE (id_pessoa_UNIQUE); NOT NULL.	Relacionamento 1:1 documentado.
Endereço	endereço	CEP	nr_cep	CHAR(8)	Não	Sem DEFAULT explícito	Código postal usado para localização e preenchimento assistido do endereço.	RN30-RN31: exatamente 8 dígitos; consultar serviço de endereços; rejeitar CEP não encontrado; permitir preenchimento manual se serviço indisponível.	8 dígitos.	Obrigatório	Pessoa, com validação/apoio do Serviço de endereços	Não definido nas fontes	NOT NULL; Formato/consulta ao serviço de endereços são validados pela aplicação.	Pode compor relatórios territoriais agregados.
Endereço	endereço	Logradouro	ds_logradouro	VARCHAR(255)	Não	Sem DEFAULT explícito	Nome da via do endereço da pessoa.	RN30-RN32: deve estar preenchido antes de salvar; pode vir da API ou ser informado manualmente.	Texto até 255 caracteres no modelo lógico.	Obrigatório	Serviço de endereços ou pessoa/equipe interna	Não definido nas fontes	NOT NULL.	Não integra relatórios comuns com endereço individual.
Endereço	endereço	Número do imóvel	nr_imovel	VARCHAR(10)	Não	Sem DEFAULT explícito	Número do imóvel do endereço.	RN32: informado manualmente; pode ser S/N quando não houver número.	Texto até 10 caracteres; admite S/N.	Obrigatório	Pessoa / equipe interna	S/N	NOT NULL; Aceite de S/N é regra da aplicação.	Não é preenchido pelo serviço de endereços.
Endereço	endereço	Complemento	ds_complemento	VARCHAR(100)	Sim	NULL	Informação complementar do endereço.	RN23 e RN32: pode permanecer vazio.	Texto até 100 caracteres no modelo lógico.	Opcional	Pessoa / equipe interna	Não definido nas fontes	aceita NULL.	—
Endereço	endereço	Bairro	ds_bairro	VARCHAR(100)	Não	Sem DEFAULT explícito	Bairro do endereço; também usado em indicadores territoriais.	RN30-RN32: obrigatório; pode vir da API ou ser informado manualmente.	Texto até 100 caracteres no modelo lógico.	Obrigatório	Serviço de endereços ou pessoa/equipe interna	Não definido nas fontes	NOT NULL.	Pode ser agregado em relatórios territoriais.
Endereço	endereço	Município	ds_municipio	VARCHAR(100)	Não	Sem DEFAULT explícito	Município do endereço; usado em indicadores territoriais.	RN30-RN32: obrigatório; preenchido pela API quando disponível ou manualmente.	Texto até 100 caracteres no modelo lógico.	Obrigatório	Serviço de endereços ou pessoa/equipe interna	Não definido nas fontes	NOT NULL.	Pode ser agregado em relatórios territoriais.
Endereço	endereço	UF	sg_uf	CHAR(2)	Não	Sem DEFAULT explícito	Unidade Federativa do endereço; usada em indicadores territoriais.	RN30-RN32: obrigatória; preenchida pela API quando disponível ou manualmente.	Sigla de UF com 2 caracteres.	Obrigatório	Serviço de endereços ou pessoa/equipe interna	Não definido nas fontes	NOT NULL.	Pode ser agregada em relatórios territoriais.
Papel	papel	Identificador do papel	id_papel	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Identifica cada papel disponível no domínio.	Identifica cada papel disponível no domínio.	Inteiro; unidade pela PK.	Obrigatório (sistema)	Sistema	Não definido nas fontes	PK: AUTO_INCREMENT; UNIQUE (id_papel_UNIQUE); NOT NULL.	—
Papel	papel	Nome do papel	nm_papel	VARCHAR(20)	Não	Sem DEFAULT explícito	Nome do papel que uma pessoa pode exercer.	RN40: uma pessoa pode acumular papéis no mesmo cadastro.	PARTICIPANTE; RESPONSÁVEL; COLABORADOR; ADMINISTRADOR.	Obrigatório	Dados de domínio do sistema	PARTICIPANTE	UNIQUE (nm_papel_UNIQUE); NOT NULL; O SQL garante UNIQUE, mas não restringe aos quatro papéis de negócio.	Responsável não é ator do sistema nesta versão apenas por esse papel.
Pessoa_Papel	pessoa_papel	Pessoa	id_pessoa	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Pessoa à qual o papel é atribuído.	RN40: novos papéis não duplicam os dados pessoais.	Referência a pessoa_id_pessoa.	Obrigatório	Sistema / fluxo que atribui o papel	Não definido nas fontes	PK composta; FK → pessoa_id_pessoa; NOT NULL.	Parte da chave composta.
Pessoa_Papel	pessoa_papel	Papel	id_papel	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Papel atribuído à pessoa.	RN40: múltiplos papéis podem coexistir.	Referência a papel_id_papel.	Obrigatório	Sistema / equipe interna / inscrição pública, conforme papel	Não definido nas fontes	PK composta; FK → papel_id_papel; NOT NULL.	Parte da chave composta.
Usuário Interno	usuariointerno	Identificador do usuário interno	id_usuariointerno	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Identificador interno da conta de acesso.	Identifica cada acesso ao painel interno.	Inteiro; unidade pela PK.	Obrigatório (sistema)	Sistema	Não definido nas fontes	PK: AUTO_INCREMENT; UNIQUE (id_usuariointerno_UNIQUE); NOT NULL.	—
Usuário Interno	usuariointerno	Pessoa vinculada	id_pessoa	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Cadastro pessoal associado ao acesso interno.	RN35 e RN40: autenticação individual associada à pessoa; papéis permanecem no cadastro único.	Referência a pessoa_id_pessoa.	Obrigatório	Administrador / Sistema	Não definido nas fontes	FK → pessoa_id_pessoa; UNIQUE (id_pessoa_UNIQUE); NOT NULL.	Nem toda pessoa possui usuário interno.
Usuário Interno	usuariointerno	Login	nm_login	VARCHAR(100)	Não	Sem DEFAULT explícito	Identificação usada para autenticação no painel interno.	RN35: login deve ser único.	Texto até 100 caracteres; valor único.	Obrigatório	Administrador	Não definido nas fontes	UNIQUE (nm_login_UNIQUE); NOT NULL.	—
Usuário Interno	usuariointerno	Senha	nm_senha	VARCHAR(255)	Não	Sem DEFAULT explícito	Credencial usada na autenticação do usuário interno.	RN35: cada usuário interno deve possuir senha.	Texto até 255 caracteres no modelo lógico.	Obrigatório	Administrador / usuário interno, conforme implementação	Não definido nas fontes	NOT NULL.	A forma de armazenamento/criptografia não é especificada nas fontes.
Usuário Interno	usuariointerno	Situação de acesso	st_situacao_acesso	ENUM('ATIVO', 'INATIVO')	Não	'ATIVO'	Indica se o acesso ao painel interno está habilitado.	RF08/RN35: acesso interno pode ser ativo ou inativo; inativar acesso não impede participação em eventos.	ATIVO; INATIVO.	Obrigatório	Administrador	ATIVO ou INATIVO	domínio ENUM imposto pelo banco; NOT NULL.	Situação de acesso é distinta de st_pessoa.
Responsável	responsavel	Identificador do responsável	id_responsavel	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Identificador interno do registro específico de responsável.	Identifica o papel específico vinculado ao cadastro pessoal.	Inteiro; unidade pela PK.	Obrigatório (sistema)	Sistema	Não definido nas fontes	PK: AUTO_INCREMENT; UNIQUE (id_responsavel_UNIQUE); NOT NULL.	—
Responsável	responsavel	Pessoa responsável	id_pessoa	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Pessoa que exerce o papel de responsável.	RN25 e RN40: reutiliza o cadastro único da pessoa.	Referência a pessoa_id_pessoa.	Obrigatório	Equipe interna / Sistema	Não definido nas fontes	FK → pessoa_id_pessoa; UNIQUE (id_pessoa_UNIQUE); NOT NULL.	Responsável não recebe acesso ao sistema somente por esse papel.
Responsável	responsavel	Descrição de atuação	ds_responsavel	VARCHAR(255)	Sim	NULL	Descrição da atuação da pessoa como responsável.	RN23: descrição de atuação do responsável é opcional.	Texto até 255 caracteres no modelo lógico.	Opcional	Equipe interna	Não definido nas fontes	aceita NULL.	—
Evento	evento	Identificador do evento	id_evento	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Identificador interno único do evento.	Identifica cada atividade cadastrada.	Inteiro; unidade pela PK.	Obrigatório (sistema)	Sistema	Não definido nas fontes	PK: AUTO_INCREMENT; UNIQUE (id_evento_UNIQUE); NOT NULL.	—
Evento	evento	Título do evento	ds_titulo	VARCHAR(150)	Não	Sem DEFAULT explícito	Nome utilizado para identificar o evento.	RF02: entrada do cadastro/edição de evento.	Texto até 150 caracteres no modelo lógico.	Obrigatório	Colaborador ou Administrador	Não definido nas fontes	NOT NULL.	—
Evento	evento	Descrição do evento	ds_evento	TEXT	Não	Sem DEFAULT explícito	Descrição da atividade oferecida.	RF02: entrada do cadastro/edição de evento.	Texto livre.	Obrigatório	Colaborador ou Administrador	Não definido nas fontes	NOT NULL.	—
Evento	evento	Tipo de evento	tp_evento	ENUM('CURSO', 'OFICINA', 'PALESTRA')	Não	Sem DEFAULT explícito	Classificação temática da atividade.	Escopo/RF01-RF02: evento pode ser curso, oficina ou palestra.	CURSO; OFICINA; PALESTRA.	Obrigatório	Colaborador ou Administrador	CURSO	domínio ENUM imposto pelo banco; NOT NULL.	—
Evento	evento	Local do evento	ds_local	VARCHAR(255)	Não	Sem DEFAULT explícito	Local de realização da atividade.	RF02: informado no cadastro/edição do evento.	Texto até 255 caracteres no modelo lógico.	Obrigatório	Colaborador ou Administrador	Não definido nas fontes	NOT NULL.	É usado também como informação pública do evento.
Evento	evento	Classificação de recorrência	st_classificacao	ENUM('UNICO', 'RECORRENTE')	Não	Sem DEFAULT explícito	Indica se o evento é único ou recorrente.	RN01: único possui exatamente 1 ocorrência; recorrente pelo menos 2.	UNICO; RECORRENTE.	Obrigatório	Colaborador ou Administrador	RECORRENTE	domínio ENUM imposto pelo banco; NOT NULL.	—
Evento	evento	Frequência	dt_frequencia	ENUM('DIARIA', 'SEMANAL', 'QUINZENAL', 'MENSAL')	Sim	Sem DEFAULT explícito	Periodicidade de um evento recorrente.	RN01: recorrente deve ter frequência; evento único não possui frequência.	DIARIA; SEMANAL; QUINZENAL; MENSAL.	Condicional — obrigatório para recorrente; não se aplica a único.	Colaborador ou Administrador	SEMANAL	domínio ENUM imposto pelo banco; aceita NULL; Obrigatoriedade condicional para evento recorrente é validada pela aplicação.	—
Evento	evento	Modalidade de duração	ds_modalidade_duracao	ENUM('QUANTIDADE_OCORRENCIAS', 'DATA_FINAL', 'SEM_PREVISAO_DE_FIM')	Sim	Sem DEFAULT explícito	Critério que determina o término de uma série recorrente.	RN04: recorrente deve definir exatamente uma modalidade.	QUANTIDADE_OCORRENCIAS; DATA_FINAL; SEM_PREVISAO_DE_FIM.	Condicional — evento recorrente	Colaborador ou Administrador	SEM_PREVISAO_DE_FIM	domínio ENUM imposto pelo banco; aceita NULL; Obrigatoriedade/combinção de modalidade é validada pela aplicação.	—
Evento	evento	Quantidade total de ocorrências	nr_quantidade_total_ocorrencias	INT UNSIGNED	Sim	Sem DEFAULT explícito	Número total previsto de ocorrências quando essa modalidade é usada.	RN04: quantidade deve ser positiva e de pelo menos 2 ocorrências.	Inteiro == 2 quando aplicável.	Colaborador ou Administrador	Não definido nas fontes	UNSIGNED impede valores negativos, mas não garante valor > 0; aceita NULL; UNSIGNED permite 0, mínimo de 2 é validado pela aplicação.	Não deve coexistir com SEM_PREVISAO_DE_FIM.	
Evento	evento	Data final	dt_final	DATE	Sim	Sem DEFAULT explícito	Data limite da série quando a duração é definida por data final.	RN04: deve permitir pelo menos duas ocorrências.	Data válida que permita a série mínima.	Condicional — modalidade DATA_FINAL	Colaborador ou Administrador	Não definido nas fontes	aceita NULL; Regra de permitir pelo menos duas ocorrências é validada pela aplicação.	—
Evento	evento	Capacidade	nr_capacidade	INT UNSIGNED	Não	Sem DEFAULT explícito	Quantidade máxima de participantes do evento.	RN13-RN15: inteiro positivo; mesma capacidade em todas as ocorrências; não permitir vagas negativas.	Inteiro positivo.	Obrigatório	Colaborador ou Administrador	20	UNSIGNED impede valores negativos, mas não garante valor > 0; NOT NULL; UNSIGNED permite 0; capacidade positiva (>0) é validada pela aplicação.	Lotação é verificada separadamente da disponibilidade temporal das inscrições.
Evento	evento	Abertura das inscrições	dt_hora_abertura_inscricao	DATETIME	Não	Sem DEFAULT explícito	Momento a partir do qual a inscrição pode ser realizada.	RN16-RN17: obrigatório e participa da regra de disponibilidade ABERTA.	Data e hora válidas.	Obrigatório	Colaborador ou Administrador	Não definido nas fontes	NOT NULL.	—
Evento	evento	Encerramento das inscrições	dt_hora_encerramento_inscricao	DATETIME	Sim	Sem DEFAULT explícito	Momento que encerra novas inscrições quando definido.	RN16: em eventos finitos é obrigatório, posterior à abertura e não posterior ao início da primeira ocorrência; em sem previsão de fim é opcional.	Data e hora válidas.	Condicional / opcional conforme modalidade	Colaborador ou Administrador	Não definido nas fontes	aceita NULL; Relação temporal com abertura/início é validada pela aplicação.	—
Evento	evento	Limite de falhas consecutivas	nr_limite_falhas_consecutivas	INT UNSIGNED	Sim	Sem DEFAULT explícito	Quantidade de falhas consecutivas permitidas antes do encerramento da inscrição.	RN48-RN49: obrigatório; inteiro positivo e configurável em eventos recorrentes sem previsão de fim.	Inteiro positivo.	Condicional — SEM_PREVISAO_DE_FIM	Colaborador ou Administrador	3	UNSIGNED impede valores negativos, mas não garante valor > 0; aceita NULL; UNSIGNED permite 0; valor positivo e obrigatoriedade condicional são validados pela aplicação.	Presença confirmada zera a contagem.
Evento	evento	Estado do evento	st_estado_evento	ENUM('PROGRAMADO', 'REALIZADO', 'CANCELADO')	Não	Sem DEFAULT explícito	Representa a situação temporal operacional do evento.	RN18 e RN43: PROGRAMADO, REALIZADO ou CANCELADO conforme regras.	PROGRAMADO; REALIZADO; CANCELADO.	Obrigatório (sistema)	Sistema / ação de cancelamento da equipe interna	PROGRAMADO	domínio ENUM imposto pelo banco; NOT NULL.	Independente da visibilidade.
Evento	evento	Visibilidade	st_visibilidade	ENUM('OCULTO', 'PUBLICADO')	Não	'OCULTO'	Define se o evento aparece na área pública.	RN41-RN42: novo evento inicia OCULTO; pode alternar entre OCULTO e PUBLICADO enquanto programado.	OCULTO; PUBLICADO.	Obrigatório (sistema)	Sistema / Colaborador / Administrador	OCULTO	domínio ENUM imposto pelo banco; NOT NULL.	É independente do estado do evento.
Evento	evento	Motivo do cancelamento	ds_motivo_cancelamento	VARCHAR(255)	Sim	Sem DEFAULT explícito	Justificativa registrada quando o evento é cancelado.	RN43: motivo obrigatório para cancelar evento com ocorrências futuras.	Texto até 255 caracteres no modelo lógico.	Condicional — obrigatório no cancelamento	Colaborador ou Administrador	Não definido nas fontes	aceita NULL; Obrigatoriedade somente quando CANCELADO é validada pela aplicação.	Histórico anterior deve ser preservado.
Evento_Responsavel	evento_responsavel	Evento	id_evento	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Evento associado ao responsável.	RN06: todo evento deve possuir pelo menos um responsável.	Referência a evento_id_evento.	Obrigatório	Sistema / Colaborador / Administrador	Não definido nas fontes	PK composta; FK → evento_id_evento; NOT NULL.	Parte da chave composta.
Evento_Responsavel	evento_responsavel	Responsável	id_responsavel	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Responsável associado ao evento.	RN09: o mesmo responsável não pode ser vinculado a ocorrências com intervalos sobrepostos.	Referência a responsavel_id_responsavel.	Obrigatório	Colaborador ou Administrador	Não definido nas fontes	PK composta; FK → responsavel_id_responsavel; NOT NULL.	Parte da chave composta.
Ocorrência	ocorrencia	Identificador da ocorrência	id_ocorrencia	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Identificador interno da realização concreta do evento.	Cada ocorrência representa uma realização do evento.	Inteiro; unidade pela PK.	Obrigatório (sistema)	Sistema	Não definido nas fontes	PK: AUTO_INCREMENT; NOT NULL.	—
Ocorrência	ocorrencia	Evento	id_evento	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Evento ao qual a ocorrência pertence.	RN01 e RN05: ocorrências são geradas conforme classificação, frequência e modalidade.	Referência a evento_id_evento.	Obrigatório	Sistema	Não definido nas fontes	FK → evento_id_evento; NOT NULL.	—
Ocorrência	ocorrencia	Início	dt_hora_inicio	DATETIME	Não	Sem DEFAULT explícito	Data e hora de início da ocorrência.	RN02: identifica a realização concreta.	Data e hora.	Obrigatório	Sistema a partir dos dados do evento / equipe interna	Não definido nas fontes	NOT NULL.	Usado na verificação de conflitos.
Ocorrência	ocorrencia	Fim	dt_hora_fim	DATETIME	Não	Sem DEFAULT explícito	Data e hora de término da ocorrência.	RN02: deve ser posterior ao início.	Data e hora posterior ao início.	Obrigatório	Sistema a partir dos dados do evento / equipe interna	Não definido nas fontes	NOT NULL; Regra fim > início não é imposta por CHECK.	Usado na verificação de conflitos.
Ocorrência	ocorrencia	Ocorrência cancelada	st_cancelada	TINYINT(1)	Não	0	Indica se aquela realização foi cancelada.	RN43: cancelamento de evento cancela somente ocorrências futuras.	Booleano 0/1.	Obrigatório (sistema)	Sistema	0	TINYINT(1); comportamento booleano 0/1 é regra da aplicação, sem CHECK; NOT NULL.	Ocorrências anteriores permanecem no histórico.
Ocorrência	ocorrencia	Lista de presença finalizada	st_lista_presenca_finalizada	TINYINT(1)	Não	0	Indica se a lista da ocorrência já foi finalizada.	RN47: cada lista pode ser finalizada uma única vez.	Booleano 0/1.	Obrigatório (sistema)	Sistema / Colaborador / Administrador	0	TINYINT(1); comportamento booleano 0/1 é regra da aplicação, sem CHECK; NOT NULL.	Após finalização, confirmados sem presença recebem falta.
Inscrição	inscricao	Identificador da inscrição	id_inscricao	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Identificador interno único da inscrição.	Identifica o registro reutilizado ao longo do ciclo de vida.	Inteiro; unidade pela PK.	Obrigatório (sistema)	Sistema	Não definido nas fontes	PK: AUTO_INCREMENT; UNIQUE (id_inscricao_UNIQUE); NOT NULL.	—
Inscrição	inscricao	Pessoa inscrita	id_pessoa	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Pessoa que realiza a inscrição no evento.	RN12 e RN25: usa cadastro único; combinação pessoa + evento não pode duplicar.	Referência a pessoa_id_pessoa.	Obrigatório	Sistema a partir do participante localizado/cadastrado	Não definido nas fontes	FK → pessoa_id_pessoa; UNIQUE (id_inscricao_pessoa_evento); NOT NULL.	Usuários internos também podem atuar como participantes.
Inscrição	inscricao	Evento	id_evento	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Evento ao qual a inscrição pertence.	RN11-RN12: inscrição pertence ao evento, cobre todas as ocorrências e é única por pessoa + evento.	Referência a evento_id_evento.	Obrigatório	Participante / Sistema	Não definido nas fontes	FK → evento_id_evento; UNIQUE (id_inscricao_pessoa_evento); NOT NULL.	—
Inscrição	inscricao	Código da inscrição	cdt_inscricao	VARCHAR(50)	Não	Sem DEFAULT explícito	Código único apresentado após confirmação.	RN22: gerado quando a inscrição é confirmada e é único em todo o sistema.	Texto até 50 caracteres; único.	Obrigatório quando confirmada	Sistema	NV-84X2M7	UNIQUE (cdt_inscricao_UNIQUE); NOT NULL; UNIQUE e NOT NULL no banco; geração do código ocorre na aplicação.	O exemplo aparece no protótipo; formato definitivo não é especificado.
Inscrição	inscricao	Estado da inscrição	st_estado	ENUM('CONFIRMADA', 'INVALIDADA_POR_INATIVACAO', 'CANCELADA_POR_EVENTO', 'CANCELADA_A_PEDIDO')	Não	'CONFIRMADA'	Situação atual da inscrição no ciclo de vida.	RN15-RN21 e RN44-RN50 definem transições e efeitos sobre vagas futuras.	CONFIRMADA; INVALIDADA_POR_INATIVACAO; CANCELADA_POR_EVENTO; CANCELADA_A_PEDIDO.	Obrigatório (sistema)	Sistema / equipe interna, conforme operação	CONFIRMADA	domínio ENUM imposto pelo banco; NOT NULL; ENUM/default no banco; transições de estado são regras da aplicação.	Estados preservam histórico; reativação depende do estado.
Inscrição	inscricao	Motivo do cancelamento	ds_motivo_cancelamento	VARCHAR(255)	Sim	NULL	Motivo opcional de cancelamento da inscrição a pedido.	RN45: motivo é opcional no cancelamento realizado pela equipe interna.	Texto até 255 caracteres no modelo lógico.	Opcional / condicional	Colaborador ou Administrador	Não definido nas fontes	aceita NULL.	Diferente do motivo obrigatório de cancelamento do evento.
Inscrição	inscricao	Faltas consecutivas	nr_faltas_consecutivas	INT UNSIGNED	Não	0	Contador de faltas consecutivas usado em eventos sem previsão de fim.	RN48-RN49: presença zero a contador; ao atingir o limite, inscrição é encerrada por faltas.	Inteiro = 0.	Obrigatório (sistema)	Sistema	0	UNSIGNED impede valores negativos, mas não garante valor > 0; NOT NULL.	Ocorrências canceladas e anteriores à inscrição não entram na contagem.
Presença	presenca	Identificador da presença	id_presenca	INT	Não	Sem DEFAULT explícito	Identificador interno do registro de presença/falta.	Identifica o resultado da participação em uma ocorrência.	Inteiro; unidade pela PK.</					

Domínios semânticos e físicos

Mostra o significado do domínio e como ele é ou não restringido no SQL.

Tabela	Campo	Tipo semântico		Tipo físico SQL	Valor	Significado / regra	Implementação SQL
pessoa	st_pessoa	ENUM	ENUM('ATIVA', 'INATIVA')	ATIVA	Cadastro global ativo.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
pessoa	st_pessoa	ENUM	ENUM('ATIVA', 'INATIVA')	INATIVA	Cadastro global inativo.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
papel	nm_papel	Domínio de negócio	VARCHAR(20)	PARTICIPANTE	Pessoa que realiza a própria inscrição em eventos.	Domínio de negócio; SQL usa VARCHAR(20) UNIQUE e não restringe aos quatro valores.	
papel	nm_papel	Domínio de negócio	VARCHAR(20)	RESPONSAVEL	Pessoa que ministra ou responde pela realização de evento; sem acesso por esse papel.	Domínio de negócio; SQL usa VARCHAR(20) UNIQUE e não restringe aos quatro valores.	
papel	nm_papel	Domínio de negócio	VARCHAR(20)	COLABORADOR	Usuário interno com gestão operacional, sem usuários internos ou relatórios.	Domínio de negócio; SQL usa VARCHAR(20) UNIQUE e não restringe aos quatro valores.	
papel	nm_papel	Domínio de negócio	VARCHAR(20)	ADMINISTRADOR	Usuário interno com permissões do colaborador e funções administrativas adicionais.	Domínio de negócio; SQL usa VARCHAR(20) UNIQUE e não restringe aos quatro valores.	
usuariointerno	st_situacao_acesso	ENUM	ENUM('ATIVO', 'INATIVO')	ATIVO	Acesso interno habilitado.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
usuariointerno	st_situacao_acesso	ENUM	ENUM('ATIVO', 'INATIVO')	INATIVO	Acesso interno inabilitado; não impede participação em eventos.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	tp_evento	ENUM	ENUM('CURSO', 'OFICINA', 'PALESTRA')	CURSO	Tipo de evento.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	tp_evento	ENUM	ENUM('CURSO', 'OFICINA', 'PALESTRA')	OFICINA	Tipo de evento.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	tp_evento	ENUM	ENUM('CURSO', 'OFICINA', 'PALESTRA')	PALESTRA	Tipo de evento.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	st_classificacao	ENUM	ENUM('UNICO', 'RECORRENTE')	UNICO	Evento com exatamente uma ocorrência.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	st_classificacao	ENUM	ENUM('UNICO', 'RECORRENTE')	RECORRENTE	Evento com pelo menos duas ocorrências.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	st_frequencia	ENUM	ENUM('DIARIA', 'SEMANAL', 'QUINZENAL', 'MENSAL')	DIARIA	Frequência permitida para evento recorrente.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	st_frequencia	ENUM	ENUM('DIARIA', 'SEMANAL', 'QUINZENAL', 'MENSAL')	SEMANAL	Frequência permitida para evento recorrente.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	st_frequencia	ENUM	ENUM('DIARIA', 'SEMANAL', 'QUINZENAL', 'MENSAL')	QUINZENAL	Frequência permitida para evento recorrente.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	st_frequencia	ENUM	ENUM('DIARIA', 'SEMANAL', 'QUINZENAL', 'MENSAL')	MENSAL	Frequência permitida para evento recorrente.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	ds_modalidade_duracao	ENUM	ENUM('QUANTIDADE_OCORRENCIAS', 'DATA_FINAL', 'SEM_PREVISAO_DE_FIM')	QUANTIDADE_OCORRENCIAS	Série recorrente limitada por quantidade total de ocorrências.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	ds_modalidade_duracao	ENUM	ENUM('QUANTIDADE_OCORRENCIAS', 'DATA_FINAL', 'SEM_PREVISAO_DE_FIM')	DATA_FINAL	Série recorrente limitada por data final.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	ds_modalidade_duracao	ENUM	ENUM('QUANTIDADE_OCORRENCIAS', 'DATA_FINAL', 'SEM_PREVISAO_DE_FIM')	SEM_PREVISAO_DE_FIM	Série recorrente sem quantidade ou data final definidas.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	st_estado_evento	ENUM	ENUM('PROGRAMADO', 'REALIZADO', 'CANCELADO')	PROGRAMADO	Evento com realização futura e não cancelado; eventos sem previsão de fim permanecem assim até cancelamento.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	st_estado_evento	ENUM	ENUM('PROGRAMADO', 'REALIZADO', 'CANCELADO')	REALIZADO	Evento finito cujo fim da última ocorrência já foi atingido.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	st_estado_evento	ENUM	ENUM('PROGRAMADO', 'REALIZADO', 'CANCELADO')	CANCELADO	Evento cancelado conforme regras de cancelamento.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	st_visibilidade	ENUM	ENUM('OCULTO', 'PUBLICADO')	OCULTO	Evento não exibido na área pública; valor inicial de novo evento.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
evento	st_visibilidade	ENUM	ENUM('OCULTO', 'PUBLICADO')	PUBLICADO	Evento elegível à exibição pública, sujeito ao estado e demais regras.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
ocorrencia	st_cancelada	BOOLEAN	TINYINT(1)	0	Ocorrência não cancelada.	Representado por TINYINT(1); sem CHECK restringindo exclusivamente a 0/1.	
ocorrencia	st_cancelada	BOOLEAN	TINYINT(1)	1	Ocorrência cancelada.	Representado por TINYINT(1); sem CHECK restringindo exclusivamente a 0/1.	
ocorrencia	st_lista_presenca_finalizada	BOOLEAN	TINYINT(1)	0	Lista ainda não finalizada.	Representado por TINYINT(1); sem CHECK restringindo exclusivamente a 0/1.	
ocorrencia	st_lista_presenca_finalizada	BOOLEAN	TINYINT(1)	1	Lista de presença finalizada.	Representado por TINYINT(1); sem CHECK restringindo exclusivamente a 0/1.	
inscricao	st_estado	ENUM	ENUM('CONFIRMADA', 'INVALIDADA_POR_INATIVACAO', 'CANCELADA_POR_EVENTO', 'CANCELADA_A_PEDIDO', 'ENCERRADA_POR_FALTAS')	CONFIRMADA	Inscrição válida que, para participante ativo, permite participação futura e ocupa vaga.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
inscricao	st_estado	ENUM	ENUM('CONFIRMADA', 'INVALIDADA_POR_INATIVACAO', 'CANCELADA_POR_EVENTO', 'CANCELADA_A_PEDIDO', 'ENCERRADA_POR_FALTAS')	INVALIDADA_POR_INATIVACAO	Inscrição confirmada afetada pela inativação da pessoa; deixa de ocupar vagas futuras.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
inscricao	st_estado	ENUM	ENUM('CONFIRMADA', 'INVALIDADA_POR_INATIVACAO', 'CANCELADA_POR_EVENTO', 'CANCELADA_A_PEDIDO', 'ENCERRADA_POR_FALTAS')	CANCELADA_POR_EVENTO	Inscrição afetada pelo cancelamento do evento; não pode ser reativada.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
inscricao	st_estado	ENUM	ENUM('CONFIRMADA', 'INVALIDADA_POR_INATIVACAO', 'CANCELADA_POR_EVENTO', 'CANCELADA_A_PEDIDO', 'ENCERRADA_POR_FALTAS')	CANCELADA_A_PEDIDO	Cancelamento realizado pela equipe interna; pode ser reativado sob condições.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
inscricao	st_estado	ENUM	ENUM('CONFIRMADA', 'INVALIDADA_POR_INATIVACAO', 'CANCELADA_POR_EVENTO', 'CANCELADA_A_PEDIDO', 'ENCERRADA_POR_FALTAS')	ENCERRADA_POR_FALTAS	Inscrição encerrada ao atingir o limite de faltas consecutivas; pode ser reativada sob condições.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	
presenca	st_situacao_presenca	ENUM	ENUM('PRESENTE', 'FALTA')	PRESENTE	Participante registrado como presente na ocorrência.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.	

presenca	st_situacao_presenca	ENUM	ENUM('PRESENTE', 'FALTA')	FALTA	Participante registrado/apurado como faltante na ocorrência.	Imposto fisicamente pelo ENUM do SQL.
----------	----------------------	------	---------------------------	-------	--	---------------------------------------

Regras de negócio x SQL

RN01–RN51 continuam válidas. A coluna de implementação distingue o que o DDL suporta do que depende da aplicação.

Regra	Resumo documental	Entidades / conceitos relacionados	Camada de implementação
RN01	Evento deve ser UNICO ou RECORRENTE; único tem exatamente 1 ocorrência e recorrente pelo menos 2.	Evento; Ocorrência	Mista — o SQL suporta parte da regra (tipo, FK, UNIQUE, NOT NULL/ENUM), e a aplicação completa a validação.
RN02	Ocorrência é definida por início e fim; fim deve ser posterior ao início e a duração é a diferença entre ambos.	Ocorrência	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN03	Evento recorrente deve ter frequência DIARIA, SEMANAL, QUINZENAL ou MENSAL; evento único não possui frequência.	Evento	Mista — o SQL suporta parte da regra (tipo, FK, UNIQUE, NOT NULL/ENUM), e a aplicação completa a validação.
RN04	Evento recorrente define exatamente uma modalidade de duração: quantidade total, data final ou SEM_PREVISAO_DE_FIM, respeitando as condições de cada modalidade.	Evento	Mista — o SQL suporta parte da regra (tipo, FK, UNIQUE, NOT NULL/ENUM), e a aplicação completa a validação.
RN05	Ocorrências são geradas a partir da primeira ocorrência e da frequência; séries finitas respeitam seus limites e séries sem fim são geradas progressivamente até cancelamento.	Evento; Ocorrência	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN06	Todo evento deve possuir pelo menos um responsável vinculado.	Evento; Evento_Responsavel; Responsável	Mista — o SQL suporta parte da regra (tipo, FK, UNIQUE, NOT NULL/ENUM), e a aplicação completa a validação.
RN07	Ocorrências de eventos distintos podem ter intervalos sobrepostos; a sobreposição isolada não impede o cadastro.	Ocorrência	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN08	Há sobreposição quando o início de uma ocorrência é anterior ao fim da outra e vice-versa.	Ocorrência	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN09	O mesmo responsável não pode ser vinculado a ocorrências com intervalos sobrepostos.	Responsável; Evento_Responsavel; Ocorrência	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN10	O participante não pode manter inscrições confirmadas em eventos com ocorrências sobrepostas.	Inscrição; Ocorrência	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN11	A inscrição pertence ao evento e cobre todas as ocorrências da série; há uma única inscrição por evento.	Inscrição; Evento	Mista — o SQL suporta parte da regra (tipo, FK, UNIQUE, NOT NULL/ENUM), e a aplicação completa a validação.
RN12	Há no máximo um registro de inscrição por participante + evento; novas solicitações reutilizam o registro existente.	Inscrição	Mista — há constraint estrutural no SQL, com parte da regra na aplicação.
RN13	Todo evento deve ter capacidade inteira positiva, igual para todas as ocorrências.	Evento	Mista — o SQL suporta parte da regra (tipo, FK, UNIQUE, NOT NULL/ENUM), e a aplicação completa a validação.
RN14	Vagas por ocorrência = capacidade do evento - inscrições confirmadas de participantes ativos; nunca pode ser negativo.	Evento; Inscrição; Ocorrência	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN15	Em concorrência pela última vaga, somente uma inscrição pode ser confirmada.	Inscrição; Evento	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN16	Todo evento tem abertura de inscrições; eventos finitos têm encerramento posterior à abertura e não posterior ao início da primeira ocorrência; em sem fim o encerramento é opcional.	Evento	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN17	Inscrições ficam ABERTAS quando o evento está PROGRAMADO, PUBLICADO e dentro da janela; caso contrário, ficam ENCERRADAS; lotação é verificada separadamente.	Evento	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN18	Estado do evento: PROGRAMADO enquanto houver realização futura e não houver cancelamento; finitos viram REALIZADO após a última ocorrência; sem fim permanecem PROGRAMADOS até cancelamento.	Evento	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN19	Inscrição aprovada cria/reutiliza registro em CONFIRMADA; somente confirmadas de participantes ativos ocupam vagas futuras.	Inscrição; Pessoa	Mista — o SQL suporta parte da regra (tipo, FK, UNIQUE, NOT NULL/ENUM), e a aplicação completa a validação.
RN20	Inativação da pessoa transforma inscrições CONFIRMADAS em INVALIDADA_POR_INATIVACAO para ocorrências futuras, preservando histórico e liberando vagas.	Pessoa; Inscrição	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN21	Fluxo público não reativa pessoa inativa; somente administrador reativa, e isso não restaura automaticamente inscrições invalidadas.	Pessoa; Inscrição	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN22	Cada inscrição possui código único em todo o sistema, gerado na confirmação.	Inscrição	Mista — há constraint estrutural no SQL, com parte da regra na aplicação.
RN23	Cadastro pessoal exige nome, CPF, nascimento, CEP, logradouro, número, bairro, município e UF; complemento, e-mail e telefone são opcionais; descrição de responsável também é opcional.	Pessoa; Endereço; Responsável	Mista — o SQL suporta parte da regra (tipo, FK, UNIQUE, NOT NULL/ENUM), e a aplicação completa a validação.
RN24	CPF deve ter 11 dígitos e verificadores válidos; CPF inválido impede cadastro, atualização e inscrição.	Pessoa	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN25	Cada CPF identifica uma única pessoa; CPF já cadastrado deve reutilizar a pessoa existente.	Pessoa	Mista — há constraint estrutural no SQL, com parte da regra na aplicação.
RN26	No fluxo público, CPF serve para localizar cadastro, não para autenticar ou comprovar identidade.	Pessoa	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN27	Dados localizados por CPF no fluxo público são devolvidos apenas de forma mascarada; resposta pública não pode conter valores completos armazenados.	Pessoa; Endereço	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN28	Campos mascarados são editáveis; valores não alterados são preservados, máscaras nunca são persistidas e substituições devem ser validadas.	Pessoa; Endereço	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN29	Campos obrigatórios não podem ficar vazios e data de nascimento não pode estar no futuro.	Pessoa; Endereço	Mista — o SQL suporta parte da regra (tipo, FK, UNIQUE, NOT NULL/ENUM), e a aplicação completa a validação.
RN30	CEP deve ter 8 dígitos; serviço de endereços preenche município/UF e, quando disponível, logradouro/bairro; respostas parciais exigem preenchimento manual.	Endereço	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN31	CEP não encontrado deve ser corrigido; se a API estiver indisponível, endereço pode ser preenchido manualmente com CEP de 8 dígitos e campos obrigatórios.	Endereço	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN32	Antes de salvar, logradouro, número, bairro, município e UF devem estar preenchidos; número pode ser S/N; complemento pode ficar vazio.	Endereço	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN33	E-mail é opcional; quando informado, deve possuir formato válido.	Pessoa	Mista — o SQL suporta parte da regra (tipo, FK, UNIQUE, NOT NULL/ENUM), e a aplicação completa a validação.

RN34	Telefone é opcional; quando informado, deve conter DDD e 10 ou 11 dígitos.	Pessoa	Mista — o SQL suporta parte da regra (tipo, FK, UNIQUE, NOT NULL/ENUM), e a aplicação completa a validação.
RN35	Painel interno exige autenticação individual associada à pessoa; usuário interno deve ter login único, senha e perfil colaborador ou administrador.	Usuário Interno; Pessoa; Papel	Mista — há constraint estrutural no SQL, com parte da regra na aplicação.
RN36	Colaborador gerencia eventos, responsáveis, participantes, inscrições e presenças, mas não gerencia usuários internos nem relatórios.	Perfis de acesso	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN37	Administrador possui permissões do colaborador e adicionalmente inativa/reactiva pessoas, gerencia usuários e acessa relatórios.	Perfis de acesso	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN38	Responsável não possui acesso ao sistema apenas por esse papel, salvo se também tiver perfil interno.	Responsável; Usuário Interno	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN39	Relatórios territoriais comuns usam localidades agregadas e não exibem endereços individuais.	Endereço; Relatórios	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN40	Uma pessoa pode acumular papéis no mesmo cadastro; colaborador/administrador também pode se inscrever como participante sob as mesmas regras.	Pessoa; Papel; Pessoa_Papel; Inscrição	Mista — o SQL suporta parte da regra (tipo, FK, UNIQUE, NOT NULL/ENUM), e a aplicação completa a validação.
RN41	Evento novo inicia OCULTO; visibilidade pode ser PUBLICADO ou OCULTO e é independente do estado e da disponibilidade de inscrições.	Evento	Mista — o SQL suporta parte da regra (tipo, FK, UNIQUE, NOT NULL/ENUM), e a aplicação completa a validação.
RN42	Colaborador/administrador pode publicar ou ocultar evento PROGRAMADO; somente PUBLICADOS aparecem na área pública; ocultar preserva histórico.	Evento	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN43	Evento com ocorrência futura pode ser cancelado com motivo obrigatório; torna-se CANCELADO e OCULTO, encerra novas inscrições e cancela ocorrências futuras, preservando histórico.	Evento; Ocorrência	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN44	Cancelamento do evento muda inscrições CONFIRMADAS para CANCELADA_POR_EVENTO nas ocorrências futuras e libera vagas.	Evento; Inscrição	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN45	Participante não cancela a própria inscrição no fluxo público; equipe interna pode cancelar enquanto houver ocorrências futuras, com motivo opcional, liberando vagas futuras.	Inscrição	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN46	Há no máximo um registro de presença por participante e ocorrência; presença só é registrada para inscrição CONFIRMADA que cubra a ocorrência.	Presença; Inscrição; Ocorrência	Mista — há constraint estrutural no SQL, com parte da regra na aplicação.
RN47	Lista de presença de cada ocorrência é finalizada uma única vez; confirmados sem presença registrada recebem falta.	Presença; Ocorrência	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN48	Evento recorrente SEM_PREVISAO_DE_FIM deve ter limite positivo de faltas consecutivas; ocorrência cancelada e anterior à inscrição não conta, e presença zera o contador.	Evento; Inscrição; Presença	Mista — o SQL suporta parte da regra (tipo, FK, UNIQUE, NOT NULL/ENUM), e a aplicação completa a validação.
RN49	Ao atingir o limite de faltas consecutivas, inscrição vira ENCERRADA_POR_FALTAS e deixa de ocupar vagas futuras, preservando histórico.	Inscrição; Presença	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN50	Equipe interna pode reativar CANCELADA_A_PEDIDO ou ENCERRADA_POR_FALTAS se houver ocorrência futura, vaga e ausência de conflito; CANCELADA_POR_EVENTO não é reativável.	Inscrição	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.
RN51	Somente administrador acessa/exporta relatórios; formatos tela, PDF e CSV; dados pessoais e endereços individuais só no relatório administrativo.	Relatórios; Pessoa; Endereço	Aplicação — não há constraint SQL suficiente para impor integralmente esta regra.

Glossário do domínio

Termos do PI preservados sem alteração semântica.

Termo	Definição
Administrador	Usuário interno com todas as permissões do colaborador e funções administrativas adicionais.
Área pública	Parte da plataforma destinada à consulta de eventos e à inscrição de pessoas que possuam CPF.
Código da inscrição	Identificador único gerado após a confirmação da inscrição.
Colaborador	Usuário interno autorizado a gerenciar eventos, responsáveis, participantes, inscrições e presenças, sem acesso a usuários internos ou relatórios.
Dados mascarados	Representações parciais que ocultam os valores completos no fluxo público.
Evento	Atividade oferecida à comunidade.
Participante	Pessoa que fornece seus dados e se inscreve em eventos.
Público	Qualquer pessoa que consulta eventos publicados.
Responsável	Pessoa que ministra ou responde pela realização de um evento, sem acesso ao sistema por esse papel.
Serviço de endereços	Sistema externo consultado pelo CEP.
Tipo de evento	Curso, oficina ou palestra.

Perfis de acesso

Permissões de negócio permanecem definidas pelo PI e são aplicadas pela camada de aplicação.

Papel	Cadastros e operações	Dados de participantes	Relatórios
Participante	Consulta eventos e realiza a própria inscrição.	Vê dados mascarados e pode atualizar o cadastro antes da inscrição.	Sem acesso
Colaborador	Cadastra/edita eventos e responsáveis; publica, oculta e cancela eventos; gerencia inscrições; registra/finaliza presenças.	Visualiza e edita cadastro completo; não cria participante manualmente.	Sem acesso, inclusive exportações
Administrador	Todas as funções do colaborador, além da gestão de usuários internos e inativação/reactivação de participantes.	Visualiza, edita, inativa e reativa conforme permissões.	Gera, visualiza e exporta
Responsável	Não acessa o sistema nesta versão.	Sem acesso	Sem acesso