Cheatsheet n8n

Cheatsheet de n8n

Expresiones esenciales

Acceder a datos del item actual

```
{{ $json.campo }} # campo del item actual
{{ $json.objeto.subcampo }} # campo anidado
{{ $json.lista[0] }} # primer elemento de array
{{ $json.lista[0].nombre }} # campo dentro de array
```

Referenciar otros nodos

```
{{ $('Nombre del Nodo').item.json.campo }} # item actual del nodo
{{ $('Nombre del Nodo').all()[0].json.campo }} # primer item del nodo
{{ $('Nombre del Nodo').all().length }} # cuantos items tiene
```

Fecha y hora

```
{{ $now }} # fecha/hora actual (objeto)
{{ $now.toISO() }} # "2025-01-15T10:30:00.000Z"
{{ $now.format('YYYY-MM-DD') }} # "2025-01-15"
{{ $now.format('DD/MM/YYYY HH:mm') }} # "15/01/2025 10:30"
{{ $now.minus({days: 7}).toISO() }} # hace 7 dias
```

Strings

```
{{ $json.texto.toUpperCase() }} # MAYUSCULAS
{{ $json.texto.toLowerCase() }} # minusculas
{{ $json.texto.trim() }} # quitar espacios
{{ $json.texto.includes('hola') }} # true/false
{{ $json.texto.replace('a', 'b') }} # reemplazar
{{ $json.texto.split(',') }} # dividir en array
{{ $json.nombre + ' ' + $json.apellido }} # concatenar
```

Numeros

```
{{ $json.precio * 1.21 }} # calcular IVA
{{ Math.round($json.valor) }} # redondear
{{ Math.max($json.a, $json.b) }} # maximo
{{ parseInt($json.texto) }} # texto a entero
{{ parseFloat($json.texto) }} # texto a decimal
{{ $json.numero.toFixed(2) }} # 2 decimales
```

```
```

Arrays / Listas

```
{{ $json.lista.length }} # longitud
{{ $json.lista.join(', ') }} # unir con coma
{{ $json.lista.includes('valor') }} # contiene?
{{ $json.lista.filter(x => x > 5) }} # filtrar
{{ $json.lista.map(x => x * 2) }} # transformar
```

Condicionales (ternario)

```
{{ $json.activo ? 'SI' : 'NO' }}
{{ $json.precio > 100 ? 'caro' : 'barato' }}
{{ $json.nombre || 'Sin nombre' }} # valor por defecto
```

Variables especiales

Variable	Descripcion
`$json`	Datos del item actual
`$binary`	Datos binarios del item actual
`$now`	Fecha/hora actual (luxon)
`$today`	Fecha de hoy (sin hora)
`$workflow.id`	ID del flujo
`$workflow.name`	Nombre del flujo
`$execution.id`	ID de la ejecucion
`$execution.mode`	"manual" o "trigger"
`$env.MI_VARIABLE`	Variable de entorno

Nodos mas usados

Webhook

- Trigger que recibe peticiones HTTP
- Metodo: GET, POST, PUT, DELETE
- Modos de respuesta: inmediata o al final del flujo

HTTP Request

- Llama cualquier API externa
- Configurar: Method, URL, Headers, Body
- Autenticacion: Bearer Token, Basic Auth, etc.

Set

- Crear o modificar campos del item
- Modo "Keep Only Set": elimina campos no especificados

IF

- Divide el flujo en rama true y false
- Condiciones: igual, mayor, contiene, regex, etc.

Switch

- Como IF pero con multiples ramas
- Util para enrutar por tipo, estado, etc.

Code (JavaScript)

- Logica personalizada en JS
- `return items` para pasar items al siguiente nodo
- `return [{ json: { resultado: 'algo' } }]` para crear items nuevos

Merge

- Une dos ramas del flujo
- Modos: Append, Merge By Index, Merge By Key

Loop Over Items

- Itera sobre items de uno en uno
- Util cuando necesitas procesar secuencialmente

Wait

- Pausa la ejecucion X segundos/minutos
- Util para respetar rate limits de APIs

Codigo JavaScript en el nodo Code

```javascript
// Acceder al item actual
const item = items[0].json;
// Modificar y devolver items
return items.map(item => {
return {
json: {
...item.json, // mantener campos existentes
nuevo_campo: 'valor',
precio_con_iva: item.json.precio * 1.21
}
};
});
// Filtrar items
return items.filter(item => item.json.activo === true);
// Crear items nuevos
return [
{ json: { id: 1, nombre: 'Primero' } },
{ json: { id: 2, nombre: 'Segundo' } }
];
```

Atajos de teclado en el canvas

Atajo	Accion
`Ctrl/Cmd + S`	Guardar flujo
`Ctrl/Cmd + Z`	Deshacer
`Ctrl/Cmd + A`	Seleccionar todo
`Ctrl/Cmd + C / V`	Copiar / Pegar nodos
`Delete`	Eliminar nodo seleccionado
`Ctrl/Cmd + Enter`	Ejecutar flujo
`Scroll`	Zoom in/out
`Espacio + Drag`	Mover el canvas

Probar webhooks con curl

```bash

## Peticion GET simple

curl https://TU-N8N/webhook-test/mi-flujo

## Peticion POST con JSON

curl -X POST https://TU-N8N/webhook-test/mi-flujo \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"nombre": "Ana", "email": "ana@ejemplo.com"}'

## Peticion POST con autenticacion

curl -X POST https://TU-N8N/webhook/mi-flujo \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer mi-token-secreto" \
-d '{"dato": "valor"}'
```

APIs publicas gratuitas para practicar

API	URL	Descripcion
Open-Meteo	https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=40.42&longitude=-3.70¤t_weather=true	Clima en tiempo real
JSONPlaceholder	https://jsonplaceholder.typicode.com/posts	Posts de prueba
Cat Facts	https://catfact.ninja/fact	Datos aleatorios
Random User	https://randomuser.me/api/	Usuarios aleatorios
IP Info	https://ipinfo.io/json	Info de tu IP
Chuck Norris	https://api.chucknorris.io/jokes/random	Chistes aleatorios

---

Errores comunes y soluciones

Error	Causa	Solucion
Cannot read property of undefined	Campo no existe en el JSON	Usar $json.campo 'default'
Workflow did not return data	Ultimo nodo no devuelve nada	Revisar que Respond to Webhook este al final
401 Unauthorized	Credenciales incorrectas	Verificar API key o token
429 Too Many Requests	Rate limit de la API	Agregar nodo Wait entre llamadas
Test URL only works in test mode`	Usar URL de produccion en test	Usar Test URL con "Listen for test event"